

**NEFT VA GAZ
MAHSULOTLARINING
FIZIK TAHLILI**

Toshkent - 2009

622.02
N-50

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RSTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI

S. Astanov, H.B. Do'stov, M.Z. Sharipov,
N.N. Dalmuradova

NEFT VA GAZ
MAHSULOTLARINING
FIZIK TAHLILI

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomonidan olyi o'quv yurtlari talabalari uchun
o'quv qo'llanma sifatida
tavsiya etilgan

Toshkent-2009

БИБЛИОТЕКА
Бух. ТИП и ЛП
№ 411182

Taqrizchilar:

D.R. Jurayev - Buxoro Davlat universiteti
“Nazariy va qattiq jismlar fizikasi” kafedrasi
mudiri, f.-m.f.d., professor;
Z.N. Adizov - Buxoro neft va gaz kasb-hunar
kolleji direktori;
Z.Qodirov - BuxOO va YeSTI “Umumi fizika”
kafedrasi A6-343 grant katta ilmiy xodimi, k.f.n.,
dotsent

N50 Astanov S.
Neft va gaz mahsulotlarining fizik tahlili. O’zbekiston
Respublikasi Oliy va o’rtal maxsus ta’lim vazirligi, Buxoro
oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti – T.:
«Ta’lim nashriyoti», «Iqtisod-moliya», 2009. - 124 b.

Do’stov H.B., Sharipov M.Z., Dalmuradova N.N.

Mazkur o’quv qo’llanma “Ta’lim to’g’risida”gi qonun va “Kadrlar tayorlash milliy dasturi” talablarasi asosida tuzilgan. Qo’llanma neft va gaz mahsulotlarini fizik tahlil qilish maqsadiga yaratilgan 28 ta tajriba ishi, 4 ta mashq hamda 9 ta animatsion dasturdan iborat. Animatsion tajriba ishlari mustaqil ishlashga, mustaqil fikr yuritishga va ma’lum muammlarni yechishga o’rgatadi.

BBK 35.514я73

ISBN 978-9943-13-114-9

© «Ta’lim nashriyoti», 2009
© «Iqtisod-moliya», 2009
© Astanov S., Do’stov H.B., Sharipov
M.Z., Dalmuradova N.N., 2009

SO’ZBOSHI

“Ta’lim to’g’risida”gi qonun hamda “Kadrlar tayorlash milliy dasturi”ni amalga oshirishda o’quv jarayoni asosiy rol o’ynaydi. Bu jarayonda tajriba ishlarini amalga oshirish asosiy yo’nalishlardan biri bo’lib hisoblanadi. Talabalar tomonidan tajriba ishlarini bajarish ularni mustaqil ishlashga, mustaqil fikr yuritishga va ma’lum muammlarni yechishga o’rgatadi.

Tajriba ishlari to’plamining birinchi va ikkinchi boblari 5522500 – “Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi” yo’nalishida ta’lim olayotgan bakalavriat bosqichi talabalari uchun o’qiladigan quydagi fanlarining namunaviy dasturi asosida tuzilgan:
1) neft va gaz mahsulotlarini fizik-kimyoiy tahlil qilish usullari;
2) neft, gaz kimyosi va fizikasi.

Tajriba ishlari to’plami 4 ta asoyi bobdan iborat. Bulardan birinchisi – neft va gaz mahsulotlarini haydash usuli yordamida ularning tarkibini o’rganish. Ushbu bobda 6 ta tajriba ishi keltirilgan bo’lib, ular neft, gaz kimyosi va fizikasi fanining namunaviy dasturiga mos keladi.

Ikkinci – neft va neft mahsulotlarining spektral tahlili bobida 5 ta tajriba ishi keltirilgan. Bu tajriba ishlari neft va gaz mahsulotlarini fizik-kimyoiy tahlil qilish usullari fanining dasturiga mos keladi.

Neft va gaz mahsulotlarining fizikaviy xossalari bobida 10 ta tajriba ishi berilgan bo’lib, ulardan 4 tasi animatsion tajriba ishlaridir. Talabalarning bilmimi mustahkamlash uchun mustaqil tajriba ishlariga oid bobda 7 ta tajriba ishlari keltirilgan. Bulardan 5 tasi animatsion tarzda bajariladigan tajriba ishlaridir.

Ushbu o’quv qo’llanma neft va neft mahsulotlarining tarkibi, sifatini fizikaviy usullar bilan tahlil qilish muammolini yechishga bag’ishlangan.

Qo’llanma ko’p yillik tajribaga ega bo’lgan “Umumi fizika” hamda “Neft va gaz ishi” kafedralari professor-o’qituvchilari hamkorligida tayyorlangan. Bu qo’llanma oxirgi yillar davomida mamlakatimizda neft va gaz sanoati hamda neft va gazni qayta ishlash sohasi

da yuz bergen rivojlanishlarga asosan qato yutuqlarga erishilganligi sababli oliy o'quv yurtlarida ushbu mutaxassislilikka tegishli bo'lgan tajriba ishlarni keng ko'lamda isloq qilish zaruriyati tufayli yuzaga keldi.

Neft va gaz ishi hamda neft va gazni ishlash yo'naliishi bo'yicha mavjud amaliy darsliklardan farqli o'la roq, ushbu qo'llanmada yo'naliishlar bo'yicha ta'lim olayotgan talabalarining bajarishi uchun mo'llallangan maxsus tajriba ishlari kelirilganki, bu ishlarni bajaruvchi bo'lajak neft va gaz muhandis-tehnologlari, turli texnologik jarayonlarni xarakterlovchi fizik va kimyoiy kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni ham sifat, ham miqdor jihatdan aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ushbu o'quv qo'llanmada o'nta ish animatsion dasturlari asosida yaratilgan bo'lib, talabalarni kompyuterda ishlashga, kichik texnik yechimlarni kompyuterda yechishga o'rgatadi. O'quv qo'llanmading o'ziga xosligining yana bir tomoni shundan iboratki, unda keltirilgan ko'pgina tajriba ishlaringin o'chov natijalarini talaba kompyuterda animatsiya va multimedya holida ko'rib, o'zi mustaqil ravishda bajarish imkoniga ega bo'ldi.

Bu dastur orgali neft va gazga tegishli barcha fizik xususiyatlarni jumladan, neftrning quvurda oqishi qanday kattaliklarga bog'liq ekanini aniqlab ubti ochiq turgan suyuq net mahsulotiga yorug'lik nuring ta'sirini aniqlashda kerak bo'ladigan zarur fizikaviy bilimlarga ega bo'ladilar. Talabalarni mustaqil filr yuritishga o'rgatish maqsadida har bir ishning oxirida sinov savollari keltirilgan. Bu savollar asosida talaba o'rganilayotgan jarayoni chuqur o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Keltirilgan animatsion tajriba ishlarning yana bir xususiyati shunchan iboratki, bu ishlarda real sharoitlarda bajarilishi murakkab bo'lgan jarayonlarni talaba tomonidan mustaqil ravishda o'rganish imkoniyati mavjud.

Maxsus tajriba ishlarni bajarish kema-ketligi, olingan natijalarni hisoblash, animatsiyalar bilan ishlash tartibi haqidagi ma'lumotlar ham qo'llanmada o'z aksini topgan bo'lib, fizik doimiylar va kattaliklar, bir o'chov tizimi bilan bo'qasi orasidagi bog'lanishlar jadvallari ham ilova qilingan.

Ushbu qo'llanmada zamonyaviy bob-uskuna va qurilmalardan foydalanish yo'l-yo'rqlari batafsil yutuqligida tajriba ishlari ham kelti-

rilgan bo'lib, bular jumlasiga suyuq neft mahsulotlarining sindirish ko'satkichini АББЕ refraktometri yordamida aniqlash, lyuminescent qurilma, СФ – 4, СФ – 18, СФ – 46 spektrofotometri bilan bajariladigan ishlar kiradi.

Ushbu o'quv qo'llanmada keltirilgan tajriba ishlarni bajarish uchun kafedra o'quv xonalarini jihozlashda va tajriba ishlarni bajarishga oid ushubiy qo'llanmalarni yaratishda ko'satgan yordami uchun kafedra a'zolari M. A. Vahobova, O. S. Komilov, A. R. Fayzullayev, R. J. Urunov, M. Sh. Ivayev, L. Tillayevlarga minnatdorchilik izhor etamiz.

Mazkur qo'llanma haqidagi barcha fikr va mulohazalarni samimiy minnatdorlik bilan qabul qilamiz.

Mualliflar.

Ushbu qo'llanma haqidagi barcha fikr va mulohazalarni samimiy minnatdorlik bilan qabul qilamiz. Mualliflar.

1. Tajriba mashg'ulotlari va ularni tashkil qilish usullari

Tajriba mashg'ulotlari nazariya va amaliyotni bog'lovchi, ularning birligini ta'minlovchi asosiy omil bo'lib, talabalarning bilimlarini mustahkamlash bilan bir qatorda o'Ichov asboblari bilan ishlash va tajriba o'tkaza bilish ko'nikmalarini shakllantirishda va rirojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Oliy o'quv yurtlarida o'tkaziladigan tajriba mashg'ulotlarini uch usulda tashkil qilish mumkin: umumiy, aralash va siklli. Umumiy usul. Har bir talaba ma'ruza mashg'ulotida o'tilgan mavzuga taalluqli muayyan bir ishni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu usul darsni tashkil qilish va o'tkazishni, dars davomida talabalarning faoliyatini boshqarib borishni yengilashtiradi. Umumiy usul tajribalarda bir xil qurilmalardan bir nechtais bo'lganda tajriba xonalarining kengaytirilishi va barcha talabalarning bir xil mazmunli va bir tarkibdagi vazifalarni bajara olishiga sharoit tug'dirilishini talab qiladi. Bundan tashqari bu usul tajriba ishlaringin bir xilligi, qiyin o'zlashtiradigan talabalarning fikrlash qobiliyatini chegaralaydi.

Tajriba mashg'ulotlarining aralash bajarish usuli. Har bir talaba ma'ruza mashg'ulotida o'tilgan yoki o'tilmaganidan qaf'i nazar alovida-alohida tajriba ishlarini bajaradi. Bu ishlarning mazmuni ham, bajarish usuli ham turlicha. Tajriba va ma'ruza mashg'ulotida mavzularining bir-biri bilan mos kelmasligi talabalarning tegishli adabiyot bilan mustaqil ishshaga o'rgatadi, fikrlash jarayonlarini faollashtiradi.

Siklli usul. Bu usulda esa amaliyotga kiritilgan tajriba ishlari, umumiy fizika kursining ma'lum bilimlari asosida yoki biron-bir fizik kattalikning turli o'Ichash usullarini umumlashtirish yo'li bilan birlashtirilib tashkil qilinadi. Tajriba ishlarining yoki ma'ruza mashg'ulotining matnnini moslashtirish tajriba ishlarini birlashtirishda unumli variantlarni qo'llash imkonini beradi. Yuqorida bayon etilgan usullarni tahsil qilish texnik oliy o'quv yurtlarida fizikadan o'tkazilgan tajriba mashg'ulotlarini siklli usulda olib borish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

2. O'Ichash xatoliklari haqida tushuncha

Biz qo'llayotgan o'Ichov asboblarini va sezgi a'zolarimizning uncha yaxshi takomillashmagani tufayli har qanday o'Ichash natijalari ma'lum bir darajadagina aniqlikka ega bo'ladi. Shuning uchun

ham, o'Ichash natijalari bizga o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatini emas, taqribi yiqymatinigina beradi. O'Ichashni o'Ichov birligining qanday eng kichik ulushigacha ishonchli bajarish mumkin bo'lsa, ana shu o'Ichash natijasining aniqlik darajasi bo'ladi. O'Ichash aniqligining darajasi bu o'Ichashda ishlatilayotgan asboblarga, o'Ichashning umumiy usullariga bog'liq bo'ladi: biron muayyan sharoitda erishilishi mumkin bo'lgan aniqlikdan ham aniqroq natijalar olish uchun urinish vaqtini bekorga sarflash demakdir. Odatta, o'chanayotgan kattalikning 0,1 % gacha aniqlik bilan kifoyalansa bo'ladi. Eng oxirgi natijaning aniqligini oshirish uchun har qanday fizik o'Ichashni bir martagina emas, balki tajriba o'tkazayotgan sharoitini o'zgartirmay turib, bir necha marta takrorlash lozim. Haqiqatdan ham biz o'Ichashda va sanoqda hamma vaqt ozmi, ko'pmi xato qilamiz. Bu xatolar ikki sababga ko'ra yuz berishi mumkinligidan, ular ikki guruhga: hamma vaqt bo'ladijan (sistemali) va tasodifiy xatolarga bo'linadi.

Sistemali xatolar o'Ichov asboblarining buzuqligi, o'Ichash usulining noto'g'riligini yoki kuzatuvchining biror xato qilib qo'yishi natijasida yuz beradi. Ravshanki, o'Ichashni bir necha marta takrorlash, bari bir bu xatolar ta'sirini kamaytirmaydi. Bu xatolarni yo'qotish uchun, o'Ichash usuliga tanqidiy ko'z bilan qaray bilish, asboblarga aniq qarab turish va ish bajarishni amalda yaratilgan qoidalarga qattiq rioya qilish kerak.

Tasodifiy xatolar esa tajriba o'tkazuvchi har qanday kishining sanoq vaqtida mutlaqo ixtiyorsiz qilib qo'yishi mumkin bo'lgan xatosi natijasida vujudga keladi. Bu xatolarga sezgi a'zolarimizning uncha yaxshi takomillashmagani va o'Ichash vaqtida yuz beradigan (oldindan e'tiborga olinishi mumkin bo'limgan) boshqa ko'pgina hollar sabab bo'ladi. Tasodifiy xatolar ehtimollar nazariyasining qonunlariga bo'ysunadi. Demak, biror kattalikni bir marta o'changanda olingan natija shu kattalikni haqiqiy qiymatidan katta bo'lib qolsa, u holda bu kattalikni keyingi o'Ichashlardan birining natijasi, ehtimol haqiqiy qiymatdan kichik bo'lib chiqishi mumkin. Bunday holda ayni bir kattalikni bir necha marta o'Ichash natijasida tasodifiy xatolarning kamayishi mutlaqo ravshan, chunki haqiqiy qiymatdan bir tomonqa chetlanishlardan ko'proq bo'lishining ehtimoli ortiq emas. Shuning uchun ham, juda ko'p o'Ichash natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati, o'Ichash natijalarining har

qaysisidan ko'ra, o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga yaqinroq bo'ladi. Faraz qilaylik, aynan bir kattalikni bir necha marta o'chash talab etilsin.

Ayrim o'lhashlarning natijalari $N_1, N_2, N_3, \dots, N_n$ bo'sin, n – alohida o'lhashlar soni. U holda bu natijalarning o'rtacha arifmetik qiymati:

$$\bar{N} = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n N_i$$

Bu miqdor o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga eng yaqin bo'ladi. Har bir alohida o'lhashlarning bu o'rtacha qiymatidan farqi, ya'ni:

$$|\bar{N} - N_1| = \Delta N_1$$

$$|\bar{N} - N_2| = \Delta N_2$$

$$|\bar{N} - N_3| = \Delta N_3$$

$$|\bar{N} - N_n| = \Delta N_n$$

alohida o'lhashlarning absolut xatosi deyiladi. Bu xatolarning ishorasi har xil bo'ladi. Ular musbat hamda manfiy bo'lishlari mumkin. O'rtacha absolut xatoni hisoblash uchun, ayrim xatolar son qiymatlarining o'rtacha arifmetik qiymati olinadi:

$$\Delta \bar{N} = \frac{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3 + \dots + \Delta N_n}{n}$$

$\frac{\Delta N_1}{N_1}, \frac{\Delta N_2}{N_2}, \dots$ nisbatlarga ayrim o'lhashlarning nisbiy xatolari

deyiladi. O'rtacha absolut xato ($\Delta \bar{N}$) ning o'lchanayotgan kattalikni o'rtacha arifmetik qiymati (\bar{N}) ga nisbati o'lhashning o'rtacha nisbiy xatosi (ε) deyiladi.

$$\varepsilon = \frac{\Delta \bar{N}}{\bar{N}}$$

Nisbiy xatolar foizlarda ifodalanadi:

$$\varepsilon = \frac{\Delta \bar{N}}{\bar{N}} \cdot 100\%$$

O'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati:

$$N_x = \bar{N} \pm \Delta \bar{N}$$

Bundan: N_x – ikki qiymat $\bar{N} + \Delta \bar{N}$ va $\bar{N} - \Delta \bar{N}$ ga ega deb tushish yaramaydi. N_x faqat bir qiymatga egadir (-) va (+) ishoralar o'lchanadigan kattalikning haqiqiy qiymati:

$$\bar{N} + \Delta \bar{N} \text{ va } \bar{N} - \Delta \bar{N}$$

intervalida ekanligini ko'rsatadi, ya'ni

$$\bar{N} + \Delta \bar{N} \leq N_x \leq \bar{N} - \Delta \bar{N}$$

Ehtimollik nazariyasi absolut xato N topishlikni yanada aniqliq formulasini berib, natijaning ΔN_m – ehtimolligi katta deb ataluvchi xatolik tushunchasini beradi.

$$\Delta N_m = \pm 0,6743 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta N_i)^2}{n(n-1)}}$$

Bu holda o'lchanayotgan kattalikning natijalovchi qiymati:

$$N_x = \bar{N} \pm \Delta N_m$$

Agar asbobning aniqligi shunday bo'saki, har qanday o'lhash sonida ham, asbob bir xil qiymatni ko'rsatsa, u holda xatolikni hisoblashning yuqorida keltirilgan usuli qo'llanilmaydi. Bu holda o'lhash bir marta o'tkazilib, uning natijasi quyidagicha yoziladi:

$$N_x = \bar{N} \pm \Delta N_{mex}$$

bunda: N_x – izlanayotgan o'lhash matijasi; \bar{N} – ikki o'lhashning o'rtacha arifmetik qiymati; ΔN_{mex} – asbob shkalasi bo'limlarini yarmiga teng bo'lgan chegaraviy xatolik. To'g'ridan to'g'ri o'lhash xatoliklarini quyidagi 1-jadval ko'rinishida rasmiylashtiriladi.

I-jadval

O'lhashlar soni	N_i	ΔN_i	$\frac{\Delta N}{N} \cdot 100\%$	$N_x = N + \Delta N_{max}$
1.	N_1	ΔN_1		
2.	N_2	ΔN_2		
3....	N_3	ΔN_3		
N	N_n	ΔN_n		

3. Tajriba mashg'ulotlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish

Tajriba ishlarining natijalarini hisoblashda zamonaviy kompyuter dasturlaridan "Microsoft Excel" dasturi keng qo'llaniladi. Negaki bu dastur tajriba ishlari topilishi so'ralgan barcha kattaliklarning qiyamatini hisoblash ishini osonlashtiribgina qolmasdan, talabaning kompyuter bilan ishslash malakasini oshiradi, mustaqil ishslash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tajriba mashg'ulotlarida turli zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanish tajriba natijalarini hisoblash va ularni tahlil qilishining samarali usullaridan asosiyis hisoblanadi.

I. Ushbu usuldan foydalanish:

- 1) tajriba natijalarini o'rganishda matematik statistikaning yuqori aniqlikka ega bo'lgan usullarini qo'llash;
- 2) asosiy o'quv materiallari ko'lamini matematik amallar bajarishga ketadigan vaqtini tejash hisobiga kengaytirish;
- 3) o'quv tajribalarini ilmiy taddiqot tajribalariga yaqinlashtirish kabi imkoniyatlarini beradi.

II. Tajriba ishlarinining natijasini hisoblashda zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanish uchun quyidagilarni bajarish zarur:

- 1) hisoblash formulasini mumkin qadar soddha holga keltirish, xususan, o'rganilayotgan tajriba uchun matematik ifodaning doimiy qismini ajratish;
- 2) o'lchangan va jadvaldan olingan kattaliklarni bitta o'lchov birliklar sistemasiga keltirish va ularning asosiy xarakteristikalarini nomi belgilanishini yozish;
- 3) hisoblashda ishlatiladigan kattaliklarni aniqlash;

4) hisoblash algoritmini: a) analitik; b) grafik blok chizmasini tuzish;

- 5) dasturlar, ya'ni o'rganilayotgan hodisa yoki aniqlanayotgan kattalik ifodasini dastur tilida yozish;
- 6) dasturni va o'lchangan kattaliklarni kompyuterga kiritish;
- 7) dasturning to'g'riligini tekshirib ko'rish;
- 8) kompyuterda hisoblashni amalga oshirish;
- 9) hosil bo'lgan natijaviy qiymatlarni jadvalga kiritish.

III. Misol tariqasida o'tkazilishi kerak bo'lgan biror-bir tajriba ishini ko'rib chiqamiz.

1) Stoks usuli yordamida suyuq neft mahsulotlarining ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash tajriba mashg'ulotida hisoblashlar quyidagicha amalga oshiriladi:

- 2) tajribada olingan natijaviy kattaliklar birinchi ustunga kiritiladi;
- 3) ikkinchi ustunga ularning son qiymatlari SI birliklar sistemasiда kiritiladi;
- 4) ishchi formula "Microsoft Excel" dasturida yoziladi;
- 5) natija hosil qilinadi;
- 6) olingan natijalar alohida ustunlarga kiritilib, diagramma menusidan "nuqtali" buyrug'i orqali bog'liqlik grafigi chiziladi va ishchi stolda saqlanadi;
- 7) xatoliklar berilgan tartib bo'yicha aniqlanadi.
Hosil bo'lgan tasvir 1-ilova ko'rinishda bo'ladi.

Tajribadagi absolut va nisbiy xatoliklarni hisoblash uchun yo'rignoma


Gazning solishtirma issiqlik sig'imlari nisbatini adiabatik kengayish usulida aniqlash

Gazlar solishtirma issiqlik sig'imlarning nisbati quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2}$$

bunda: h_1 – monometrdagi suyuqliklarning farqi; h_2 – monometrdagi suyuqliklarning adiabatik jarayon yuzaga keltirilgandan keyinги, yangi farqi.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1-ta yarli											
2	$r=14 \text{ sm}=0.14 \text{ m}$		0.14		0.0001	4						
3	$g=9.8 \text{ m/s}^2$		9.8		0.0002	3						
4	$\rho=2400 \text{ kg/m}^3$		2400		0.0025	2.7						
5	$d=126 \text{ km}=126000 \text{ m}$		126		0.0007	2.5						
6	$r=0.1 \text{ mm}=0.0001 \text{ m}$		0.0001									
7	$t=4 \text{ s}$		$\eta_1=$	0.00234								
8												
9	2-ta yarli			0.14								
10	$r=14 \text{ sm}=0.14 \text{ m}$		9.8									
11	$g=9.8 \text{ m/s}^2$		2400									
12	$\rho=2400 \text{ kg/m}^3$		126									
13	$d=126 \text{ km}=126000 \text{ m}$		0.0002									
14	$r=0.2 \text{ mm}=0.0002 \text{ m}$		3									
15	$t=3 \text{ s}$		$\eta_2=$	0.038203								
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												



Xatoliklarni hisoblash: γ – ning o'ttacha arifmetik qiymati:

$$\bar{\gamma} = \frac{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \dots + \gamma_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta\gamma_i$$

ifoda yordamida hisoblanadi.

$\Delta\gamma$ – ning o'ttacha absolut qiymati:

$$\Delta\gamma = \frac{\Delta\gamma_1 + \Delta\gamma_2 + \Delta\gamma_3 + \dots + \Delta\gamma_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta\gamma_i$$

Nisbiy xatolik: $\varepsilon = \frac{\Delta\gamma}{Y} \cdot 100\%$

Yuqoridaq ifodafardan foydalanib, tajriba xatoliklari hisoblanadi.

I BOB. NEFT VA NEFT MAHSULOTLARINI HAYDASH USULI YORDAMIDA ULARNING TARKIBINI O'RGANISH

Neft va neft mahsulotlarini tajribaviy haydash uslubiyatlari

Neft va neft mahsulotlarini bo'laklab haydash uslublari, ularning tarkibini aniqlash va izlanish uchun asosiy yo'llaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bunday izlanish neftrning texnik qiymati haqida mulohaza qilish hamda motor yoqilg'isining ekspluatatsion sharoitini aniqlash imkoniyatini beradi.

Kimyoiy jihatdan bir jinsli suyuqliklarni o'rganishda ularni qaysi qurilma yordamida haydash ahamiyatsiz, negaki haydash natijasi qurilma konstruksiyasi bilan emas, balki haydalayotgan suyuqlikning qat'iy belgilangan va doimiy harorati bilan aniqlanadi. Turli uglevodorodlar va boshqa organik birikmalarning murakkab arlashmalardan iborat neft mahsulotlarini haydash natijalariga qurilmalarning konstruksiyasi ta'sir ko'rsatadi.

Neft va neft mahsulotlarini haydash uchun mo'ljallangan tajribiy qurilmalar uch xil tipdabo'ladi:

- 1) rektifikatsiyasiz uzlukli ishlaydigan qurilmalar;
- 2) rektifikatsiyasiz uzlaksiz ishlaydigan qurilmalar;
- 3) rektifikatsiyali uzlukli ishlaydigan qurilmalar.

Ushbu qo'llannada rektifikatsiyasiz uzlukli ishlaydigan qurilmalar bilan tanishib chiqamiz.

1.1. Atmosfera bosimi ostidagi neft va neft mahsulotlarini haydash

Suyuq yoqilg'ilar, erituvchilar va tiniq neft mahsulotlarini haydash

Ishning maqsadi: suyuq yoqilg'i, erituvchilar va tiniq neft mahsulotlarini haydovchi qurilmalarning ish jarayoni bilan tanishish va tajribaviy yo'l bilan bu mahsulotlarni olish.


Kerakli jihozlar: xom neft mahsuloti, benzin, ligroin, kerosin, reaktiv va dizel yoqilg'ilarini ajratuvchi qurilma.

Qurilmaning tavsifi

Qurilma quyidagi qismlardan iborat:

1. Engler shisha kolbasi.
2. Qalinligi 0,5 mm, shtativning ikki nuqtasiga mahkamlangan kolba joylashishi uchun tayyorlangan temir qoplama. Qoplamaning olinadigan qismida uning pastki qirrasidan boshlab kolbaning chiqarish trubkasi uchun tirkish qoldirilgan. Tirkishning uzunligi 120 ± 5 mm.

Qoplam quiyi qismining yuqori tomoniga uchta vintli metall halqa biriktiriladi. Halqada qoplamni metall shtativga mahkamlash uchun vintli qisqich mavjud. Qoplaming yon tarafida yonish mahsulotlarini chiqarish uchun mo'ljallangan, diametri $15-20$ mm bo'lgan ikkita doiraviy tirkish mavjud. Metall halqaning tashqi tomonida joylashgan diskiga qalinligi $3-5$ mm va diametri 100 mm li asbest qatlam joylashtiriladi. Bu qatlamda benzin va ligroinni haydash uchun



1.1- rasm. Suyuq yoqilg'i, erituvchilar va tiniq neft mahsulotlarini haydovchi standart qurilmaning ko'rinishi.

diametri 30 mm li yoki kerosin, reaktiv va yengil dizel yoqilg'ilarini haydash uchun diametri 50 mm li doiraviy tirqish o'yilgan. Og'ir dizel yoqilg'isini haydash uchun 40–50 mm li oval tirqishli asbest qatlamli qurilma qo'llaniladi.

3. Cho'zilgan latun trubkadan tayyorlangan va metall vannaga kavsharlangan, suv kiritish va chiqarish trubkalari bilan ta'minlangan sovtgich.

4. 0° dan 360° gacha bo'limg'arbo'liqni bo'limlarga bo'lingan, to'liq botirilganda 10 dan darajalangan, uzun o'ringa o'rnatilgan termometr. Termometr ko'satkichlari simob chiqadigan ustunga tuzatma kiritishni talab etmaydi.

5. 20° dan darajalangan 100 ml li o'lchov silindri.

6. Gaz bilan ishlaydigan yoki issiqliknasi boshqaruvchi sezuvchan boshqargichli Bartel tipidagi yoki reostatli elektr isitgich. Elektr isitgich qoplamaning quyi qismiga o'rnatilgan bo'lishi mumkin; isitgich sifatida xuddi shunday tigel pechi ham qo'llanilishi mumkin. Isitgich yoki pechning konstruksiyasi asbest qatlam va qoplanning yuqori qismining aniq joylashishini ta'minlashi lozim.

Haydash jarayonini boshlashdan avval, sovtgich trubkasini uzun simli yumshoq latta bilan oldindi haydashdan qolgan suyuqlik izlari artiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Benzinni haydashda sovtgich vannasi muz bo'laklari bilan to'ldiriladi va sovtgich trubkasi botgunga qadar suv solinadi.

Sovutgichdan suv to'kilmasligi uchun idish tubiga kavsharlangan quyi trubkaga qisqichli kauchuk trubkaning kichik bo'lagi kiygiladi.

Haydashni davom ettirishda vannada 0° dan ±5° gacha harorat ushlab turiladi. Ligroin yoki kerosinini haydashda sovtgichning chiqaruv trubkasiga kauchukli trubka kiygiladi. Pastki trubkadan uzlusiz suv yuborib turiladi va yuqori trubkadan chiqariladi, bunda chiqayotgan suvning harorati 30° dan oshmasligi lozim. Benzinni haydashda muz bo'limg'an holda yuqoridagidek, sovtgich orqali suv yuborishga ruxsat etiladi.

2. Quruq va toza silindrda 20±3° haroratiga ega bo'lgan, suvsizlanirilgan neft mahsulotidan 100 ml o'lchab olinib, yengil benzin bilan yuvib olingen va havo bilan quritilgan Engler kolbasiga suyuq-

lik kolbaning chiqarish trubkasiga tegmaydigan qilib quyiladi. Quyilayotgan mahsulot miqdorini silindrning quyi meniski bo'yicha hisoblanadi, bunda ko'z suyuqlik sirti darajasida ushlanadi. Sinalayotgan mahsulotni 20° gacha sovutish (yoki qizdirish) odadta sig'imi 250–300 ml bo'lgan, suvli hammomga botirilgan (suvinning harorati 18–22°) yassi tubli kolbada olib boriladi. Sovutilayotgan yoki qizdirilayotgan mahsulotning haroratini o'lchash uchun kolbaning tubiga qadar qo'yilgan termometr joylashtirilgan tiqin bilan kolba mahamlanadi.

3. Tekshirilayotgan mahsulot solingan haydash kolbasiga tiqinda termometr shunday o'rnatiladi, bunda simob sharchasining yuqori chegarasi kolbaning chiqarish trubkasining quyi chegarasi darajasidan pastda bo'lishi lozim; shundan so'ng, kolba qoplanning pastki yarmidagi asbest qatlamga o'rnatiladi. Sovutgich trubkasi qaytadan artiladi va so'ngra kolbaning chiqarish trubkasini sovtgich bilan tiqin yordamida sovtgich trubkasiga 25–40 mm gacha kirdigan va uning devoriga tegmaydigan qilib o'rnatiladi, kolbani esa, qoplanning yuqorigi olinadigan qismi bilan yopiladi. Barcha ulanayotgan qismalarga kollodiy surtiladi. Engler kolbasining vertikal holatda bo'lishini ta'minlashi lozim, termometr ham kolbaga xuddi shunday vertikal mahkamlangan bo'lishi kerak.

4. Neft mahsulotini kolbaga quyish uchun xizmat qiladigan o'lchov silindri quritilmasdan, sovtgich trubkasi tagiga qo'yiladi va paxta bilan yopiladi. Sovutgich trubkasi silindrda 25 mm gacha kiriши kerak, bunda trubka 100 ml belgidan pastda bo'lmasligi lozim.

5. Benzinni haydash jarayonida silindr uning darajalangan qismiga teng darajagacha suv solingan stakanga qo'yiladi. Silindr suvli stakanda suzmasligi uchun uning pastki qismiga taqa shaklidagi yuk qo'yiladi. Haydash jarayonida stakandagi suvning harorati 20±3° bo'lishi lozim.

6. Isitgich yoqiladi va kolba ostiga joylashtiriladi. Alanga shunday boshqariladiki, bunda benzin va ligroinni haydashda birinchi tomchi 5 minutdan oldin va 10 minutdan keyin tushmasligi, kerosin, reaktiv va yengil dizel yoqilg'ilarini haydashda 10 minutdan oldin va 15 minutdan keyin tushmasligi, va nihoyat, og'ir dizel yoqilg'ilarini haydashda 10–20 minut orasida tushadigan bo'lishligini ta'minlash lozim. Mahsulotni qabul qiluvchi idishga birinchi tomchi tushganda termometrning ko'satkichi "qaynashning boshlang'ich nuqtasi"

sifatida belgilanadi. Shundan so'ng, haydash tezligi sekundiga 2 tomchi tushadigan (1 minutda 4 ml dan kam va 5 ml dan ko'p bo'lmaydigan) holatda boshqariladi.

7. Haydashning boshlanish haroratini o'lchab olingach, o'lchov silindri unga distillat oqishi uchun sovutgich trubkasi oxiriga o'rnatiladi. Haydash tezligini tomchilar miqdori bilan tekshirilganda sovutgich trubkasining oxiri silindi markazida joylashishi zarur.

Og'ir dizel yoqilg'ilar uchun boshlang'ich haydash jarayonini birinchi 8–10 ml ni haydash tezligi minutiga 2–3 ml qilib olib boriladi. Keyin jarayon odatiy tezlik bilan davom ettiriladi.

Kerakli tezlikni kuzatish ishning ahamiyatlari qismi hisoblanadi; aks holda olingen natijalar noto'g'ri bo'ladi.

8. Parafinli neft mahsulotlaridan olingen yoqilg'ilarini haydashda sovutgichga beriladigan sunving tezligi haydash vaqtida chiqib ketadigan sunving harorati 250° gacha bo'lishi 30 dan 40° chegarada, 250° dan keyin 60 dan 75° gacha chegarada bo'ladigan qilib to'g'rilanadi.

Benzin va ligroinni haydashda silindrani suyuqlik sathi 90 ml bo'lganda isitgichning alangasi haydashning tugash vaqtiga 3 minutdan kam va 5 minutdan ko'p bo'lmaydigan qilib boshqariladi. Kerosin, reaktiv va yengil dizel yoqilg'ilarini haydashda isitgich alangasi intensivligi o'zgartirilmaydi, lekin suyuqlik sathi 95 ml bo'lidan haydash tugaguncha o'tgan vaqt belgilanadi. Agar bu vaqt 3 minutdan oshsa, tajriba to'xtatiladi va takroran o'tkaziladi. O'lchov silindrinda mahsulot turi bo'yicha miqdori natijaviy suyuqlik sathiga erishilgach, shu hajmga to'g'ri keladigan harorat belgilab olinadi va isitgich o'chiriladi. Isitgichning o'chirilish vaqtini haydashning tu-gashi deb belgilanadi.

9. Neft mahsulotining fraksiyali tarkibini quyidagicha aniqlanadi. Agar tekshirilayotgan neft mahsulotining spetsifikatsiyasida chiqishning hajmi foizi berilgan va ularga mos haroratni aniqlash talab qilinsa, haydash jarayoni vaqtida silindrani suyuqlik sathi talab qilingan sathga yetganda haroratlari o'lchab boriladi. Agar mahsulotlar turkumiga mos keluvchi harorat berilgan bo'lib, ularga mos chiqishlar aniqlanishi talab etilgan bo'lsa, u holda silindrni to'plangan suyuqlikning sathi termometr kerakli haroratni ko'rsatgan vaqtida o'lchab olinadi.

10. Mahsulotlar turiga mos keluvchi natijaviy haroratga yetilgach isitgich o'chiriladi, sovutgichdagagi neft mahsulotlarining kon-

densatlangan bug'lari oqib tushishi kutiladi va hosil bo'lgan hajm belgilanadi.

Texnik shartlarda berilgan eng yuqori haroratga yetmasdan qaynashga erishadigan kerosin, reaktiv va yengil dizel yoqilg'ilarini haydashda jarayon silindrini suyuqlik sathi 97,5 ml ga yetguncha davom ettiriladi; so'ng qizdirish to'xtatiladi va harorat yozib olinadi. 5 minut davomida distillat oqib tushguncha kutiladi va silindrani suyuqlikning hajmi yozib olinadi.

Agar silindrani suyuqlikning hajmi 98 ml dan kam bo'lsa haydash takrorlanadi.

Agar texnik shartlarda tekshirilayotgan neft mahsulotiga qaynash tugagandan keyin qoldiq me'yori belgilangan bo'lsa, u holda fraksiyali tarkibning eng yuqori haroratiga yetgach, silindrani suyuqlikning hajmi yozib olinadi va kolbani qizdirish simob ustuni ma'lum balandlikka yetib to'xtaguncha davom ettiriladi (shu balandlikdan keyin simob pastga tushadi).

11. Qizdirish to'xtatilgandan 5 minut o'tgach qoplanning yuqorigi qismi yechib olinadi, kolbadagi qaynoq qoldiq 0,1 ml bo'limli darajalangan o'lchov silindriga solinadi, $20 \pm 3^\circ$ ga cha sovutiladi va hosil bo'lgan hajm qoldiq sifatida belgilanadi. 100 ml li chegara va qoldiq yig'indi hamda hosil bo'lgan mahsulot orasidagi farq haydash yo'qotilishi hisoblanadi.

Ikkita parallel olib boriladigan tajribada haydash boshlanguncha 4° gacha chekinish, fraksiyali tarkibning natijaviy va oraliq nuqtalarini uchun 2° ga yoki 1 ml hamda qoldiq uchun 0,2 ml ga chekinish ruxsat etiladi. Hisoblashlar 0,5 ml va 1° gacha aniqlikda bajariladi.

Agar bosim 770 mm.sim.ust. dan yuqori yoki 750 mm.sim.ust. dan past bo'lgan hollarda barometrik bosimga tuzatmalar kiritiladi. Tadqiqot ishlari va arbitraj holida normal, ya'ni 760 mm.sim.ust. dan farqli bo'lgan istalgan bosimga tuzatmalar kiritiladi. Normal bosimga keltirish Sidney-Yung formulasi bo'yicha amalga oshiriladi.

$$C = 0,00012 \cdot (760 - P) (273 + t) \quad (1)$$

bunda: C – belgilangan haroratga kiritilishi zarur bo'lgan, mos tuzatma, 0°C da;

P – amalda barometrik bosim, mm.sim.ust. da.

1.1-jadvalda Sidney-Yung formulasi asosida hisoblangan tuzatmalar keltirilgan (0°C da).

1.1-jadval

Harorat chegarasi, ${}^{\circ}\text{C}$	Har 10 mm.sim. ust. bosim farqiga tuzatma	Harorat chegarasi, ${}^{\circ}\text{C}$	Har 10 mm.sim. ust. bosim farqiga tuzatma	Harorat chegarasi, ${}^{\circ}\text{C}$	Har 10 mm.sim. ust. bosim farqiga tuzatma
10 – 30	0,35	130 – 150	0,50	250 – 270	0,64
30 – 50	0,38	150 – 170	0,52	270 – 290	0,66
50 – 70	0,40	170 – 190	0,54	290 – 310	0,69
70 – 90	0,42	190 – 210	0,57	310 – 330	0,71
90 – 110	0,45	210 – 230	0,59	330 – 350	0,74
110 – 130	0,47	230 – 250	0,62	351 – 360	0,75

Barometrik bosim 760 mm.sim.ust. dan past bo'lgan holda tuzatmalar qo'shiladi, 760 mm.sim.ust. dan yuqori bosimda olib tashlanadi.

Fraksiyali tarkibi ma'lum bo'lmagan neft mahsulotini haydashda uning maksimal chiqishini aniqlagan holda, biroq maksimal harorat o'chanmasdan, birinchi marta haydash bajariladi. Ikkilamchi haydashda o'chov silindridagi haydalgan mahsulotning hajmi birinchi haydashdagidan 1 mm ga kam bo'lguncha olib borildi. Bunda termometr ko'rsatgan harorat belgilanadi va isitgich o'chiriladi, jarayon avvalgi holdagidek davom ettiriladi.

Termometr ko'rsatkichining to'g'riliqi asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Olingan natijalar quyidagi jadvalga yoziladi:

1.2-jadval

T/r	Haydash harorati $t, {}^{\circ}\text{C}$	Haydash vaqtி $t, (\text{s})$	Haydalgan mahsulot hajmi (m^3)	Mahsulot nomi

12. Tegishli ma'lumotnomalarga asoslangan holda haydash harorati bo'yicha mahsulot nomini aniqlang.

Sinov savollari

1. Haydash qurilmasiga qaysi vaqtida isitgich qo'yildi?
2. Benzin yoki ligroin qanday sharoitda ajratib olinadi?
3. Dizel yoqilg'isi va reaktivlар qanday sharoitda ajratib olinadi?
4. Og'ir dizel yoqilg'isi qanday sharoitda ajratib olinadi?

1.2. Gazoyl, og'ir dizel yoqilg'ilarini va tiniq bo'lmagan neft mahsulotlarini haydash

Ishning maqsadi: gazoyl, og'ir dizel yoqilg'ilarini va tiniq bo'lmagan neft mahsulotlarini haydashga mo'ljallangan qurilma bilan tanishish va tajriba yo'llibilan bu mahsulotlarni olish.

Kerakli jihozlar: xom neft mahsuloti, gazoyl, og'ir dizel yoqilg'ilarini va tiniq bo'lmagan neft mahsulotlarini haydash qurilmasi.

Qurilmaning tavsifi

Ko'pgina mamlakatlarda gazoyl, og'ir dizel yoqilg'ilarini va tiniq bo'lmagan neft mahsulotlarini haydash suyuq yoqilg'ilar, erituvchilar va tiniq bo'lmagan neft mahsulotlarini haydashga mo'ljallangan standartlashgan qurilmalarda olib borildi.

Ko'p hollarda bu mahsulotlarni haydash oxirigacha emas, balki shu mahsulotlarga tegishli ko'rsatilgan haroratgacha olib borildi.

Og'ir dizel yoqilg'ilarining fraksiyali tarkibini aniqlash uchun yuqorida tavsiflangan 40–50 mm li oval tirkishli asbest qatlami qurilma qo'llaniladi. Qatlamning vazifasi – haydashning yuqori haroratdaligini e'tiborga olib kolba sharining to'liq qizishini ta'minlashdir.

Ishni bajarish tartibi

Neft mahsuloti tarkibida suv borligi aniqlanganda uni suvsizlanitiriladi. Suvning ma'lum miqdori neft mahsulotini tindirish va qaytadan quyish bilan yo'qotiladi.

Turli mahsulotlar uchun keyingi quritishlar har xil yo'llar bilan amalga oshiriladi.

Qurilmaning tavsifi

1. Yengil dizel yoqilg'isini 10-15 minut davomida yangi qizdirilgan va maydalangan natriy sulfat yoki donali kalsiy xlor bilan davriy ravishda chayqatib turiladi, yaxshilab tindiriladi va quruq filtr yordamida filtranadi.

2. Og'ir yoqilg'ilarni 50° ga cha qizdiriladi va katta kristall holdagi yangi qizdirilgan osh tuzi qatlami orqali filtranadi. Buning uchun oddiy voronkaga setka yoki ozroq Paxta bo'lagi qo'yiladi va tuz sepiladi. Suv miqdori ko'p bo'lgan yoqilg'i 2-3 ta voronka orqali qayta filtranadi. Haydash jarayoni 1.1. ishdagidek amalga oshiriladi (1.1. ishga qarang).

Sinov savollari

1. Qurilmaga asbestos qatlam qo'yishning mohiyati nimada?
2. Neft mahsuloti tarkibidagi suvning olinadigan neft mahsuloti tarkibiga ta'sirini tushuntiring.

1.3. Neft va neft mahsulotlarini avtomatik qurilma yordamida fraksiyalarga ajratib haydash

Ishning maqsadi: neft va neft mahsulotlarini avtomatik qurilma yordamida fraksiyalarga ajratib haydashni o'rganish.

Kerakli jihozlar: avtomatik qurilma, xom neft mahsuloti.

Nazariy tuhuncha

Hozirgi vaqtida neft mahsulotlarining u yoki bu sifatiy ko'rsatishchilarini aniqlash uchun bevosita texnologik qurilmalarning mahsulot oqimlarida o'rnatiladigan avtomatik qurilmalar ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Bu qurilmalar faqatgina olinayotgan mahsulotlar sifatini aniqlabgina qolmay, balki ba'zi hollarda qurilmaning u yoki bu texnologik parametrlarini ham avtomatik ravishda belgilab bera oladi (bunday qurilmalar sirasiga, masalan, oqimdagisi neft mahsulotining chaqnash haroratini avtomatik boshqaradigan qurilma kirdi). Aytib o'tilgan qurilmalar avtomatik sifat tahlillovchilari degan umumiy nomga egadirlar. Keng tarqagan avtomatik sifat tahlillovchilaridan biri neft mahsulotlarini fraksiyalarga ajratib haydovchi avtomatdir. Quyida shu qurilmaning tavsifi keltiriladi.

Ikkilamchi elektron qayd qiluvchi moslama bilan fraksiyalarga ajratib haydashning avtomatik qurilmasi standartga yaqin shartlari tiniq neft mahsulotlar fraksiyali tarkibini aniqlash uchun mo'ljalangan.

Qurilmani yig'ishda quyidagi jarayonlarning to'liq avtomatlashuvini ta'minlash lozim:

- a) kolbani yuvish va uning bevosita qurilmaning texnologik truba o'tkazgichidan olingan mahsulotning miqdoriy porsiyasi bilan to'lishi;
- b) mahsulotni haydash (haydash jarayoni tugallangach siki takrorlanadi).

Avtomat qurilma haydash egri chizig'ini yozishni avtomatik elektron potensiometr orqali amalga oshiradi. Bu egri chiziqda qaynashning boshlanishi, tugallanishi va har 10 % hajmdagi harorat nuqtalari belgilab boriladi. Tekshirish uchun mahsulot 5 kg/sm^2 bosim ostida nasoslar yordamida so'rib olinadi.

Avtomatik qurilmaning normal ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan uzuksiz purkash jarayoni avtomat korpusidagi qisilgan havo va suv berib turiladigan tirkish orqali amalga oshiriladi. Avtomatda haydashning ikki xil tezligini — siklning davomiyligi 30-40 minut bo'lgan normal, va siklning davomiyligi 20-30 minut bo'lgan tezlanuvchan — ta'minlovchi qurilma mavjud.

Qurilmaning ba'zi texnik tavsiflari

1. Qurilmaning elektr ta'minoti 220 V kuchlanishli va 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok tarmog'i orqali amalga oshiriladi.


2. Talab etilgan quvvat 1200 W.

3. Qurilmaning og'irligi 100 kg.

4. Qurilmaning o'lchamlari: 1215x615x315 mm.

Avtomat (1.2-rasm) (5) isitgich, (11) miqdoriy silindr, (3) sekundomer, haydash jarayoniga tezlik beruvchi moslama (sxemada ko'rsatilmagan), (8,9) va (13) solenoidli klapanlar, (14) va (16) suyuqlik bosimini boshqargichlar, ПС1-01-АФР tipidagi elektron qayd qiluvchi moslama (17) hamda elektromagnit rele va kalitlar to'plamidan iborat.

Avtomatdagi ba'zi bir qismlari — temir kolba (7), sovutgich (15) va o'lchov silindri (22) — neft mahsulotlarini haydashga mo'ljalangan qurilmada qo'llaniladiganlarga aynan o'xshash.



1.2 -rasm. Fraksiyalarga ajratib haydashning avtomatik qurilmasi.

Kolba (7) zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan. Uning quyisi qismi istuvchi element sifatida xizmat qiladigan transformatorning ikkilamichi chulg' amiga mahkamlangan.

Ishni bajarish tartibi

Avtomat yordamida oqimdag'i mahsulotni tahlil qilish uchun mo'ljallangan, va ilgarigi tahlildan so'ng mahsulot tarmog'i sistemasini yuvish va kolba ma'lum miqdordagi mahsulotni to'ldirish bilan bog'liq hamma jarayonlar quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Sistemani yuvishda mahsulot o'tkazish tarmog'idan suyuqlik bosimini boshqargich (SBB) (14), solenoidli kirituv klapani (SKK) (13) orqali o'tadi va miqdoriy silindr (11) ga tushadi. Solenoidli miqdoriy klapani (SMK) (9) orqali mahsulot miqdoriy silindrdan

kolba (7) ga tushadi, so'ngra sifon trubka (6) va solenoidli quyish klapani (SQK) (8) orqali drenajga yo'naladi.

2. Kolba yaxshilab yuviladi vasovutiladi hamda undagi ilgarigi haydashdam qolgan og'ir mahsulot qoldig'i ketkaziladi. Kolba taxminan 2 minut yuviladi, so'ngra solenoidli miqdoriy klapani (9) yopiladi. Bunda bir vaqtning o'zida miqdoriy silindr to'ldiriladi va kolbani bo'shatish davom ettiriladi.

Miqdoriy silindr yuqori qismida sifon trubka (12) joylashgan kalibrangan metall truba ko'rinishidadir. Silindr sovutilgan suv aylandib turadigan suvli hammomga joylashtirilgan. Sifon trubkaning balandligi haydashga yuborilayotgan ma'lum miqdordagi mahsulot hajmini belgilaydi.

3. Mahsulot sifon trubka (12) orqali drenajli icishga quyilishni boshlagandan so'ng SKK klapan yopiladi. Miqdoriy silindrdan ortiqcha mahsulot quyilib bo'lgach, SMK klapan ochiladi va ma'lum miqdordagi porsiya kolbaga quyiladi. So'ngra SMK va SKK klapanlari yopiladi va shu bilan avtomat ishining birinchi tayyorlash davri tugatiladi.

4. Avtomatni ishga tushirishning birinchi bosqichi tugallangach, (KT-2) kontaktni ular bilan transformator ishga tushiriladi; avtomat ishining ikkinchi bosqichi — kolbadagi mahsulotni qizdirish boshlanadi.

Transformator bo'laklarga bo'lingan birlamchi chulg'amga ega. Bo'laklarning bir qismi kolbadagi mahsulotni qizdirish uchun (kalit (4) yordamida yoqiladi), boshqasi — qizdirish darajsini avtomatik boshqarish uchun ishlatalidi.

5. Transformator yoqilishi bilan kolbadagi mahsulotni qizdirish boshlanadi. Mahsulot bug'lari o'tkazish trubkasi orqali oqar suv bilan sovutiladigan sovutgich (15) ga tushadi. Sovutgichda bug'lar kondensatsiyalasidi va distillat tomchilari suvli sovutish sistemasiga ega bo'lgan qabul qilgich — o'chov silindri (22) ga oqadi. Bug'larning harorati termopara (10) yordamida o'chanadi va elektron potensiometrda qayd qilinadi.

6. Qaynashning boshlanishini tavsiflovchi birinchi tomchi qo'zg'almas termoelement (QTE) (19) ga tushadi. Bu tomchi termoelement qaynoq qismini sovutadi, buning natijasida shu onda EYUK. o'zgaradi hamda belgilash solenoidi o'chiriladi, pero kartogrammaga tushadi va mahsulot qaynashining boshlanishini belgilaydi. Qo'zg'almas termoelement EYUK. sining ham shu

vaqtida o'zgarishi ПС1-01-АФР moslamasi kartogrammasi dvigatelining yoqilishiga olib keladi, buning natijasida haydash egri chizig'ini yozish boshlanadi; bu esa avtomat ishining uchinchi bosqichidir; bir vaqtning o'zida "haydash" ogohlantirish chirog'i ishga tushadi.

7. Birinchi tomchi tushgach, qo'zg'almas termoelement olinadi va qo'zg'aluvchan termoelement (21) hamda haydash jarayonini tezlik bilan ta'minlovchi moslamaning elektrodvigateli (24) ishga tushiriladi. Haydash tezligi bilan qo'zg'aluvchi termoelementni ko'tarish tezligi mos kelishi kerak, aks holda haydash tezligini boshqargich ishga tushiriladi, bu esa mos holda kolbaning qizdirilishini o'zgartiradi. Mahsulot bug'lari haroratinining tushishi bilan tavsiflanadigan qaynashning tugallanishi qayd qilgich perosining chapga surilishiga olib keladi. Harorat 6–8° ga pasayganda maxsus rele yordamida o'chov silindridagi distillat drenajga quyiladi.

Sinov savollari

1. Fraksiyalarga ajratib haydashning avtomatik qurilmasining ahamiyati nimada?
2. Kreking jarayonining mohiyatini tushuntiring.
3. Haydash tezligi bilan qo'zg'aluvchi termoelement ko'tarilish tezligining farqli bo'lishi nimaga olib keladi?

1.4. Suyuq bitum mahsulotlarini haydash

Ishning maqsadi: neft, motor yoqilg'ilarini va mazutlarni haydash usulini o'rganish va tajribaviy yo'l bilan shu mahsulotlarni olish.

Kerakli jihozlar: xom neft mahsuloti, suyuq bitum mahsulotlarini haydash qurilmasi.


Nazariy tushuncha

Suyuq bitum mahsulotlarini haydash uchun turli usullar taklif qilingan. Ular orasida eng yaxshisi bir qator mahsulotlar: neftlar, motor yoqilg'ilarini va og'ir komponentlar bilan birlgilikda past haroratda


qaynovchi (360° gacha) uglevodorodlardan iborat turli mazutlarni ham haydashda qo'llaniladigan standart amerikacha usuldir.

Qurilmaning tavsifi

Suyuq bitum mahsulotlarini haydashga mo'ljallangan AQSHda qabul qilingan qurilma (1.3-rasm) quyidagi qismlardan iborat: (1-4-rasm) haydash kolbasi (5), kolbani sovishdan himoya qilishga mo'l-jallangan, ruxlangan temirdan tayyorlangan, ichkaridan 3 mm li asbest qatlama bilan tirkish va 2 qismdan iborat qopqoq bilan qoplangan qoplama; shisha sovutgich (11) (12 forshosli) (sovutgich bo'limgan holda Libix sovutgichidan foydalananish mumkin); shitli gorelka (8); 100 ml sig'imli qabul qilgich (14); benzin, ligroin va kerosinlarni haydashda qo'llaniladigan yuqori haroratlarni o'lchash termometriga o'xshash 0°C dan 400°C gacha bo'limli termometr.



1.3-rasm. Suyuq bitum mahsulotlarini haydash uchun mo'ljallangan standart qurilma.



1.4 -rasm. Suyuq bitum mahsulotlarini haydash standart qurilma kolbasi.

Ishni bajarish tartibi

Haydash quyidagicha amalga oshiriladi.

1. Tekshirilayotgan namuna chayqatiladi (kerak bo'lganda qizdiriladi) va agar namunada 2 foizgacha suv mavjud bo'lsa, suvsizlantiriladi. Suv 2 % dan kam bo'lsa, tadqiqot suvsizlantirishsiz o'tkaziladi.
2. Tekshirilayotgan mahsulotdan zichligi o'lchanib va oldindan 200 ml hajmda olinib kolbaga solinadi. Kolbaga bo'yin tomonidan termometr shunday o'rnatiladiki, bunda uning pastki sharigi bilan idish tubi orasidagi masofa 6,4 mm ga teng bo'lsin.
3. Kolba shtativga o'rnatiladi va mahkamlagichlar yordamida mahkamlanadi.
4. Agar laboratoriyyadagi havo harorati 13°C dan past yoki 18°C dan yuqori bo'lsa, qabul qiluvchi silindr 13°C dan 18°C gacha haroratga ega bo'lgan suvli hammomga 100 ml bo'liimgacha kiritiladi. Qizdirish boshlanadi va alanga shunday boshqariladiki, bunda sovutgichdan tush-

gan birinchi tomchi 5 minutdan oldin va 15 minutdan keyin tushmasin. Haydash tezligi minutiga 50–70 tomchi bo'lishi kerak.

5. Agar haydash vaqtida mahsulotdan tutun chiqsa, tezlik zarurat tug'ilganda normallashtiriladigan darajada oshiriladigan qilib kamaytiriladi. Agar tutun chiqish davom etsa, isitgichni kolba shari markazidan uning periferisiga ko'chirish yo'li bilan alanga boshqariladi. Haydash vaqtida berilgan haroratda mos fraksiyalar maxsus idishlarga olinadi. Termometr chegaraviy haroratni ko'rsatishi bilan isitgich kolba ostidan olinadi va qoldiq mahsulot 180 ml sig'imli temir idishga olinadi.

6. Haydash natijalari quyidagi haroratda hajmiy foizda ifodalanadi: 90°C , 160°C , 225°C , 315°C , 360°C . Zarurat tug'ilganda barometrik bosimga Sidney-Yung formulasi bo'yicha tuzatmalar kiritiladi.

Ushbu usullarning foydali tomoni shundaki, qurilmani qizdirish oson boshqariladi va setkaning qo'llanilishi natijasida qizib ketish ehtimoliyati yo'qotiladi.

Sinov savollari

1. Mazutlar qanday tarkibiy qismlardan iborat?
2. Haydash vaqtida haydash tezligini boshqarishning ahamiyati nimada?
3. Tarkibida suv bo'lgan neft mahsulotlarini haydashda ular nima uchun suvsizlantiriladi?

1.5. Asfalt (bitum) emulsiyalarni haydash


Ishning maqsadi: asfalt emulsiyalar va shu kabi mahsulotlarni haydash uchun mo'ljallangan qurilma bilan tanishish va tajribaviy yo'l bilan shu mahsulotlarni olish.

Kerakli jihozlar: asfalt (bitum) emulsiyalar va ularni haydash qurilmasi.

Qurilmaning tavsifi

Bitum emulsiyalar asosan yarim qattiq yoki suyuq neft mahsulotlaridan (yoki shunga o'xshash asfalt mahsulotidan), suvdan va emulgatsiya agentidan iborat.

-
Asfalt emulsiyalar va shu kabi mahsulotlarni haydash uchun mo'ljallangan qurilmalari (1.5-rasm) temir kub shaklidagi idish (1) dan (devorining qalinligi 3,2 mm), boshqariladigan halqali isitgich (2), birlashtiruvchi shisha trubka (3), temir qoplami (4),sovutgich (5), o'chov silindri (6) va termometr (7) dan iborat.



1.5-rasm. Bitum emulsiyalarini haydash uchun mo'ljallangan standart qurilma.

Termometr 0°C dan 300°C gacha darajalangan va past haroratda ASTM bo'yicha qaynashga mo'ljallangan harorat talablariga javob beradi (yuqoriga benzin, ligroin, kerosin va shu kabi mahsulotlarni haydashning ASTM usuliga qarang).

Ishni bajarish tartibi

Haydash quydagicha amalga oshiriladi:

1. Qopqog'i, qistirgichi, termometri va yog'li qog'ozi bilan birga avvaldan o'lchab olingan temir idishga 200 g yaxshilab aralashtirilgan emulsiya namunasi quyiladi. Qistirgich yordamida qopqoq yopiladi va uning kichik tirkishidan termometr shunday o'rnatiladiki, uning pastki uchi bilan idish tubi orasidagi masofa 6 mm ni tashkil

qilsin. Temir qoplama joylashgan trubka (3) da suv kondensatsiyasi yuzaga kelishi mumkin bo'lganligidan, u isitgich (8) yordamida qizdiriladi. Halqali isitgich (2) idishning yuqori qismini qizdiradi-gan qilib o'rnatiladi.

2. Idishdagi suyuqlikning harorati 121°C ga yetsa, ya'ni hamma suv haydalib bo'lgach, isitgich (8) o'chiriladi, halqali isitgich (2) esa pastga olinadi va idish balandligining yarmiga o'rnatiladi va termometr 176°C haroratni ko'sratguncha qoldiriladi.

3. Keyin halqali isitgich yana tushiriladi va idish tubidan 6 mm masofada o'rnatiladi. Idishdagi maksimal haroratni 260°C gacha ko'tariladi, shu haroratda 6 minut vaqt davomida ushlab turiladi, keyin idish sovutiladi, yuqorida sanab o'tilgan qismlari bilan birga o'chanadi va qoldiq foizlarda ifodalanadi.

4. Moddalar tarkibi bo'yicha ajratish talab qilinadigan kuza-tishlar o'tkazish zarur bo'lgan holda idishdagi qoldiq mos idishga quyib olinadi. Odatda haydash jarayoni qizdirish boshlangan lahzadan 1-1,5 soat davom etadi.

5. Qo'shimcha emulsiya juda kuchli tutaydi va haydashni davom ettirishning iloji bo'lmay qoladi. Bunday hollarda boshqa shakldagi idish ishlatiladi va haydash quydagicha amalga oshiriladi. Idishning kengaygan qismiga qarama-qarshi, yuqorisiga yaqin joyga isitgich (6") shunday o'rnatiladiki, u osilgan holatda idishni ushlab tursin. Ikkinchi isitgich (4") bevosita idishning keng qismidan tor qismi orasida joylashtiriladi. Nihoyat idishning tagiga, idish tubidan 5 sm masofada boshqa isitgich (2") o'rnatiladi.

6. 2" isitgichni yoqish bilan haydash boshlanadi va taxminan barcha distillanish qismi haydalib bo'lgach (buning uchun 45 minut atrofida vaqt ketadi), 2 ta katta halqali isitgichlar yoqiladi va harorat 260°C gacha ko'tariladi. Emulsiya tutashi bilanoq isitgich (2") olinadi va idish tubiga suvli idish shunday o'rnatiladiki, bunda idish tubi bir lahzaga suvg'a 5 sm atrofida chuqurlikkacha botishi lozim, bunda emulsiya tutashdan to'xtaydi.

7. Haydashni qaytadan boshlagandan so'ng birlashtiruv trubkasing holatini diqqat bilan kuzatish zarur va zarurat tug'ilsa, sovutish jarayoni qaytariladi.

8. Agar kolbadagi qoldiq bir jinsli bo'lmagan donali tuzilishga ega bo'lsa, va bu holatini mahsulot yaxshilab aralashtirilgandan so'ng ham saqlab qolsa, uni tadqiq qilishning iloji bo'lmaydi. Bu holda

haydash idishni 260°C da 15 minut emas, balki bir jinsli qoldiq qolgunga qadar ushlab turgan holda tayyorlanadi.

Sinov savollari

1. Asfalt (bitum) emulsiyalarni haydashda boshqariladigan halqali isitgichning ahamiyati nimada?
2. Asfalt (bitum) emulsiyalarni haydashda qo'llaniladigan temir qoplamaning vazifasi nimadan iborat?
3. Asfalt (bitum) emulsiyalarni haydash qanday sharoitda amalga oshiriladi?

1.6. Benzol, toluol, ksilol va ularning aralashmasi hamda solventlarni haydash

Ishning maqsadi: benzol, toluol, ksilol, ularning aralashmasi va solventlarni haydash qurilmasi bilan tanishish va tajribada shu mahsulotlarni olish.

Kerakli jihozlar: benzol, toluol, ksilol, ularning aralashmasi va solventlar, ularni haydash qurilmasi.

Qurilmaning tavsifi

Yuqorida mahsulotlarni haydash ko'pincha mahsulotlarda Kremer-Shpilker qurilmasida amalga oshiriladi.

Qurilma quyidagi asosiy qismlardan iborat:

1. Qiyin eriydigan idishdan yasalgan 150 ml hajmli kolba; uning bo'yin tarafida birlashtiruvchi ichki shrif mavjud.
2. Shishadan yasalgan nasadka — deflegmator. Uning o'rtaida sharik mavjud. Sharikning ustidan trubka kavsharlangan. Deflegmator kolba bilan shrif yordamida birlashtirilgan.
3. Qalin shishali va $0,10$ gacha darajalangan shkalalari termometr. Uning diametri $6\text{ mm} \pm 1$, uzunligi $290\text{ mm} \pm 10$.
4. Shkalani darajalash chegarasi:

Benzol uchun	$55 - 60$ dan 100° gacha
Toluol uchun	$85 - 90$ dan 105° gacha
Ksilol uchun	$95 - 100$ dan 150° gacha
5. Qalinligi $0,5\text{ mm}$ gacha bo'lgan temir-mis aralashmasidan tayyorlangan isitgich uchun qoplama. Qoplamaning yuqori qismiga

tashqi aylana qismida 3 mm qalinlikdagi asbest qatlamni ushlash uchun moslamasi bo'lgan temir halqa mahkamlanadi. Asbest qatlamning qalinligi $50\text{ mm} \pm 1$, tashqi diametri esa halqaning diametriga mos kelishi kerak.

Qoplamaning yon sirtida yuqori halqa va pastki qismidan 10 mm masofada yongan mahsulotlarni chiqarish va havo kiritishga mo'l-jallangan diametri 15 mm li 6 ta aylana tirkish qo'yilgan. Shuningdek, qoplamaning yon sirtida, tubidan $30\text{ mm} \pm 5$ masofada $165\text{ mm} \pm 10$ balandlikli va $80\text{ mm} \pm 5$ kenglikli mahkam yopiladigan eshikcha qo'yilgan.

6. Ichki trubkasining uzunligi $800\text{ mm} \pm 5$ va ichki diametri $12\text{ mm} \pm 0,5$ bo'lgan shisha sovtigich. Ichki trubkaning uchlari qirgilgan va shrifflangan. Sovtigich qoplaming uzunligi 450 mm .

7. Mahsulotni shakldagi shisha alonj.

8. Mahsulotni quyish va qabul qilish uchun 1 dan 100 mm gacha darajalangan o'chov silindri.

Ishni bajarish tartibi

1. Sinalayotgan mahsulot 20 minut davomida natriy sulfat bilan qizdirilgan kalsiy xlor yordamida quritiladi.

2. Quruq va toza o'chov silindriga 100 ml kuzatilayotgan mahsulot solinadi. Mahsulot silindrдан kolbag'a solinadi. Shundan so'ng kolbaning og'ziga shrifda deflegmator — nasadka o'rnatiladi. Deflegmatorning yuqori qismiga tizin yordamida termometr shunday o'rnatiladiki, bunda uning simobli sharigi markazi nasadkaning kengayishi markazida joylashsin.

3. Mahsulotni kolbag'a solish va qabul qilgichdagi kondensat hisoboti bir xil haroratda olib boriladi ($15-35^{\circ}$ orasida).

4. Ichiga mahsulot solingan, deflegmatorli va termometrla kolba qoplanning asbestli qatlami oralig'iда mahkam o'rnatiladi. Deflegmator nasadkaning chiqarish trubkasini zinch o'rnatilgan tizin yordamida sovtigichning ichki trubkasini birlashtiriladi. Kolbaning holati shunday bo'lishi ta'minlanadiki, bunda nasadkaning chiqarish trubkasi sovtigichga o'zining uzunligining yarmigacha kirishi kerak. Tiqindagi birlashish joylari kollodiy bilan to'ldiriladi.

5. Sovtigichning ichki trubkasining uchi alonjining egilgan joyiga tog'ri keladigan qilib o'rnatiladi. Alonjining oxiri silindr devori-

dan tomchilarning oqib tushishini ta'minlashi kerak. Mahsulotni kolbaga solishga mo'ljallangan o'lchov silindrini quritmasdan alonj ostiga qo'yiladi va paxta bo'lagi bilan yopib qo'yiladi. Alonj silindrga 30 mm gacha kirishi kerak, bunda 100 ml belgiga borib yetmasligi zarur, va uning oxiri silindr devoriga tegib turishi kerak.

6. Yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlash maqsadida qurilma qumli idishga o'rnatiladi.

7. Haydashni boshlashdan oldin barometrik bosim o'lchanadi. Kolbaning tagida isitgich yoqiladi va alanga haydash tezligi minutiga 4 ml dan kam va 5 ml dan ko'p bo'lmaydigan qilib boshqariladi. Sovutgich ichki trubkasidan alonja birinchi tomchi tushgan lahzada termometrning ko'rsatgan harorati mahsulotning qaynash harorati sifatida belgilanadi.

8. Silindrda sinalayotgan mahsulotdan 96 ml bo'lgach (yoki standart talabi bo'yicha boshqa miqdorga erishilgach) isitgich o'chiriladi va termometrda haroratning oshishi kuzatiladi. Qaysidir haroratga yetgandan keyin haroratning pasayishi kuzatilsa, o'sha harorat mahsulotning qaynash harorati sifatida qabul qilinadi.

9. Oxirgi haroratga yetgandan 3 minut o'tgach mahsulotning umumiyligi chiqishi olinadi, qoldigli kolbaga kondensat quyiladi, silindrga qaytarib solinadi va haydalgan mahsulotning umumiyligi miqdori o'lchanadi. 100 ml va qoldiq summasi orasidagi farq haydash vaqtidagi yo'qotish deb qabul qilinadi.

10. Agar yo'qotish hajm bo'yicha 1 % dan oshsa, haydash takroran bajariladi.

11. 2706-57 standart bo'yicha termometrda kuzatiladigan haroratga tuzatmalar kiritiladi ($^{\circ}\text{C}$ da):

t_1 — termometrga pasport bo'yicha;

t_2 — simob ko'tariluvchi ustunga;

t_3 — qaynash haroratini normal bosimga o'tkazish uchun quyidagi formula o'rini:

$$\Delta t_3 = 0,00012(273 + t_k)(760 - P) \quad (1)$$

Shunday qilib,

$$\Delta t_h = t_k \pm \Delta t_1 + \Delta t_2 \pm \Delta t_3 = t_k \pm \Delta t_1 + 0,000154 h(t_k - t_h) \pm 0,00012(273 + t_k)(760 - P) \quad (2)$$

Bunda: t_x — 760 mm.sim.ust. bosimda haqiqiy harorat $^{\circ}\text{C}$ da;

$h = ^{\circ}\text{C}$ da tiqindan o'tadigan simob ustunining balandligi;
 t_k — termometrda kuzatiladigan harorat, $^{\circ}\text{C}$ da;
 t_h — ikkinchi termometr bilan o'lchanadigan, simob ustuni markazi atrofidagi havoning harorati, $^{\circ}\text{C}$ da;

P — sinov o'tkazish vaqtidagi barometrning ko'rsatishi, mm.sim.ust.

Turli barometrik bosim va 80, 110, 140 $^{\circ}\text{C}$ haroratlarda tuzatmalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

730 — 760 mm.sim.ust. dan past bosimda tuzatmalar qo'shiladi, 760 mm.sim.ust. dan yuqori bo'lganda ayrılatadi (olinadi).

1.3-jadval

Barometrik bosim, mm.sim.ust.	$^{\circ}\text{C}$ da tuzatma			Baro- metrik bosim, mm. sim.ust	$^{\circ}\text{C}$ da tuzatma		
	benzol uchun 80° da	toluol uchun 110° da	ksilol uchun 140° da		benzol uchun 80° da	toluol uchun 110° da	ksilol uchun 140° da
730	1,27	1,38	1,49	751	0,38	0,41	0,45
731	1,23	1,33	1,44	752	0,34	0,37	0,40
732	1,19	1,29	1,39	753	0,30	0,32	0,35
733	1,14	1,24	1,34	754	0,25	0,28	0,30
734	1,10	1,19	1,29	755	0,21	0,23	0,25
735	1,05	1,15	1,25	756	0,17	0,18	0,20
736	1,02	1,10	1,19	757	0,13	0,14	0,15
737	0,97	1,06	1,14	758	0,08	0,09	0,10
738	0,93	1,01	1,09	759	0,04	0,05	0,05
739	0,89	0,96	1,04	760	0,00	0,00	0,00
740	0,85	0,91	0,99	761	0,04	0,05	0,05
741	0,80	0,87	0,94	762	0,08	0,09	0,10
742	0,76	0,83	0,89	763	0,13	0,14	0,15
743	0,72	0,78	0,84	764	0,17	0,18	0,20
744	0,68	0,77	0,79	765	0,21	0,23	0,25
745	0,63	0,69	0,74	766	0,25	0,28	0,30
746	0,59	0,64	0,69	767	0,30	0,32	0,35
747	0,55	0,60	0,64	768	0,34	0,37	0,40
748	0,51	0,55	0,59	769	0,38	0,41	0,45
749	0,47	0,50	0,54	770	0,42	0,46	0,49
750	0,42	0,46	0,49				

Sinov savollari

1. Benzol, toluol, ksilollarning fizik parametrlarini sanang.
2. Haydash jarayonidagi qizdirish 150°C dan oshsa qanday mahsulotga ega bo'linadi?

II BOB. NEFT VA NEFT MAHSULOTLARINING SPEKTRAL TAHLILI

2.1. Neft mahsulotlarining tebranish spektrini o'rganish

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining tebranma energiyasiga mos keluvchi infraqizil spektrini o'rganish.

Kerakli jihozlar: benzol, toluol, ИКС – 14 spektrometri.

Nazariy tushuncha

Spektral tahlil quyidagi turlarga bo'linadi: yutilish, chiqarish, kombinatsion sochilish, qutblanish, yadro magnit rezonans, paramagnit rezonans va boshqalar.

Yutilish shektri bu moddada yutilish koefitsiyenti (α) ni to'lqin uzunlik yoki chastotaning funksiyasiga aytildi, ya'nii $\alpha = f(\lambda)$; $\alpha = f(v)$. Yutilish koefitsiyenti esa Buger-Beyer qonuniga ko'ra topiladi. Agar ko'rindigan nurlar chegarasida $\alpha = f(\lambda)$ yoki $\alpha = f(v)$ topilsa ko'rish chegarasidagi yutilish spektri deyiladi. Agar yutilish koefitsiyenti infraqizil nurlar chegarasida bo'lsa IQ spektrlar deyiladi.

Molekulalarning ko'rinuvchan va ultrabinafsha sohalarda joylashgan polosali spektrlaridan tashqari, infraqizil spektrlari ham kuzatiladi. Molekulalar ichidagi atomlarning tebranishi gazning yakka langan molekulalarida ham, suyuqlik yoki qattiq jismning bir-birlariga yaqin bo'lgan molekulalarida ham amalda bir xil bo'ladi. Infracizil spektrlarda bir necha o'n va hatto yuzlab mikrometrlri chiziqlarga mos keladigan juda past chastotalar uchraydi; shu bilan birga, qisqa-roq (bir necha mikrometr gacha) to'lqin uzunligiga ega chiziqlar ham bo'ladi.

Kuzatilgan infraqizil spektrlarni molekuladagi ikki xil aylanma va tebranma (aniqrog'i tebranma – aylanma) jarayonlarga to'g'ri

keladigan ikki turga ajratish tabiyidir. Haqiqatan ham, molekula bir statcionar holatdan ikkinchisiga o'tganda energiya o'zgarishining asosiy qismi molekula elektron konfiguratsiyasining o'zgarishiga mos bo'ladi. Energiyaning o'zgarishini biz ($W_e - W'_e$) bilan belgilagan va


$$h\nu = (W_e - W'_e) + (W_v - W'_v) + (W_r - W'_r) \quad (1)$$

formuladagi shunday had tufayli molekular nurlanishning chastotasi spektrning ko'rinvchan yoki ultrabinafsha sohasiga mos kelishini ko'rgan edik. Agar elektron konfiguratsiya o'zgarmay qolsa, ya'nii $W = W'$ bo'lsa, nurlanishning chastotasi quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

$$h\nu = (W_v - W'_v) + (W_r - W'_r) \quad (2)$$

Ya'nur chastota spektrning infraqizil sohasiga mos keladi.

Rossiyada quyidagi turdag'i infraqizil spektrofotometrlar ishlab chiqariladi: ИКС – 6, ИКС – 11, ИКС – 12, ИКС – 14, ИКС – 29. Bularidan ИКС – 6 va ИКС – 11 bir nurlanishli va qolgan uchta ikki nurlanishli spektrofotometrlar hisoblanadi. Keltirilgan spektrofotometrlardan ИКС – 14 ning tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishamiz. Spektrofotometrning optik chizmasi 2.1-rasmida keltirilgan. Yorug'lik manbayi sifatida silitli sterjen va qabul qilgich sifatida barometr qo'yilgan. Qurilma kompleksida bir necha almashiruvchi prizmalar qo'yilgan va bulariga: shisha, LiF , NaCl , KBr



2.1-rasm. ИКС – 14 spektrofotometrining optik chizmasi.

lar kiradi. Bunday prizmalar yordamida $0,75-25\text{ m}\kappa$ bo'lgan to'lqin uzunlikdagi nurlar o'tishini ta'minlash mumkin. Optik chizma yorug'lik manbayi (1), giperboloid ko'zgular (2,3), sferik ko'zgular (4,5), va linzalar (6,7,8) to'plamidan iborat. Spektrofotometr (9) va (10) ponalar bilan ta'minlangan.

Bu ponalar 1 va 2 kanallardagi yorug'lik intensivligining bir xil bo'lishligini ta'minlaydi. Kanallardan kelayotgan nurlar (17,19) ko'zgular yordamida kiruvchi tirqishni fokuslantriladi. Tirqishdan o'tgan nurlar ko'zgu (20) yordamida prizma (21) ga tushiriladi. Prizmada yorug'lik tarkibiy qismlarga ajratiladi, hosil bo'lgan nurlar ko'zgu (22, 25, 26) lar yordamida chiqish tirqishi orqali barometr (27) ga tushadi. Barometrdan termoelementga o'tishi natijasida tok hosil bo'ladi va kuchaytiruvchi uskuna yordamida 10^{-9} V kuchlanishi o'chash imkoniyati mavjud bo'ladi.

Spektrofotometri konstruksiyasi tezlik bo'yicha skanerlash imkoniyatiga ega, bunda spektrni yozish tezligining 36 dan 12 $\text{sm}^{-1}/\text{minut}$ bo'lishiga erishish mumkin.

Spektrometrni darajalash

Spektrometrning prizmalarini almashtirganda va ishni bajarish oldidan darajalash talab etiladi. Bu maqsadda spektrometr komplektiga kiruvchi polistirol pylonkalardan foydalanadilar. Polistirol pylonkasining spektri tushirilib qurilmaning komplektidagi mos holdagi atlas bilan solishtiriladi. Agar polosalar maksimumlarida farq yoki siljish vujudga kelsa tegishli tuzatma kiritish yo'li bilan darajalash ta'minlanadi. Darajalash aniqligini oshirish uchun standart polistirol spektrlari uch marta tushiriladi.

Prizmalarini darajalash uchun quyidagi moddalardan foydalanish mumkin.

2.1-jadval

Spektr sohasi (sm^{-1})	Modda	Prizma materiali
1	2	3
18310 – 4290	Hg	Shisha, LiF
5435 – 5200	H_2O va CO_2 (Atmosferali)	Shisha, LiF

1	2	3
4550 – 4120	CH_4	Shisha, LiF
3900 – 3560	H_2O va CO_2 (Atmosferali)	Shisha, LiF, CaF_2 va NaCl
3510 – 3170	NH_4	LiF va CaF_2
3170 – 2880	CH_4	LiF va CaF_2
3060 – 2725	HCl	LiF va CaF_2 , kvarts
2675 – 2410	HBr	LiF va CaF_2
2400 – 2220	Interpolatsiya	LiF va CaF_2
2220 – 2040	CO	LiF va CaF_2
1990 – 1360	H_2O va CO_2 (Atmosferali)	LiF , CaF_2 , NaCl
1380 – 1250	Interpolatsiya	NaCl
1360 – 1250	CH_4	CaF_2
1230 – 720	NH_3	NaCl
740 – 420	CH_3OH	NaCl
720 – 650	CO_2 (Atmosferali)	KBr
720 – 280	H_2O va CO_2 (Atmosferali)	NaCl , KBr, CsJ

Infraqizil spektrlarni olish uchun quyidagi erituvchilarini tanlash mumkin.

2.2-jadval

Spektr sohasi (sm^{-1})	Yaxshi erituvchilar
1	2
500 – 600	Otingugurtli uglerod, siklogeksan, to'rt xlorli uglerod, xloroform, dioksan, metilformiat
600 – 700	Otingugurtli uglerod, siklogeksan, atseton, to'rt xlorli uglerod, atsetonitril
700 – 800	Otingugurtli uglerod, siklogeksan, dioksan, nitrometan, metilatsetat
800 – 900	Etilidexlorid, atsetonitril
900 – 1000	Otingugurtli uglerod
1000 – 1100	Otingugurtli uglerod, to'rt xlorli uglerod, xloroform

Sinov savollari

1. Infragizil spektrlar haqida ma'lumot bering.
2. Spektrofotometr qanday maqsadlarda qo'llaniladi?
3. ИКС – 14 spektrofotometrining ishlash prinsipini tushuntiring.

2.2. Neft mahsulotlarining yutilish spektrini СФ-46 spektrofotometri yordamida aniqlash

Ishning maqsadi: neft va neft nahlusotlari yutilish spektrini spektroskopik usulda ya'ni spektral asboblardan СФ-46 spektrofotometri yordamida aniqlash.

Kerakli jihozlar: СФ – 46 spektrofotometri, neft va neft mahsuloti, har xil qalinlikdagi kyuvetalar, shisha idishlar, pipetkalar.

Nazariy tushuncha

Uch yoqli prizmadan o'tayotgan yorug'lik sinadi va prizmadan chiqqandan keyin o'zining dastlabki yo'nalishidan og'adi. Yorug'lik nurining og'ish kattaligi prizma moddasining sindirish ko'rsatkichiga (odatda shishadan qilingan) bog'liq bo'ladi. Tajribalarning ko'r-satishicha, sindirish ko'rsatkichi yorug'lik to'lqinining uzunligiga bog'liq bo'ladi. Oq yorug'lik to'lqin uzunliklari turlicha bo'lgan nurlarning yig'indisidan iboratdir; agar uch yoqli prizma sirtiga yorug'likning parallel nurlari dastasi yo'naltirilsa, dasta prizmadan chiqqandan keyin turli yo'nalishdagi nurlarga ajraladi va ekranda qizil nurlardan binafshagacha bo'lgan kamalak yo'li hosil bo'ladi (2.2-rasm.). Bu yo'l spektr deb ataladi.


Hosil bo'ladiyan spektrda yetti ta asosiy rang: qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k, binafsha ranglar bo'ladi. Bu ranglar orasida albatta ko'plab oraliq ranglar bo'ladi. Qizil nurlar eng kam og'adi, binafsha nurlar eng ko'p og'adi.

Moddaning sindirish ko'rsatkichi yuqorida ko'rganimizdek, to'lqin uzunligiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchchi tomonдан, sindirish ko'rsatkichi tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati bilan aniqlanishi mumkin, shu bilan birga, bu nisbat yorug'lik tezligining yorug'likni shu muhitdagi tezligiga bo'lgan nisbatiga teng. Yorug'lik vakuumdan muhitga tarqalayotgan bo'lsa,

1	2
1100 – 1200	Oltungurgurtli uglerod, to'rt xlorli uglerod, etilidenxlorid, atsetonitril
1200 – 1300	Oltungurgurtli uglerod, atsetonitril
1300 – 1400	Oltungurgurtli uglerod, to'rt xlorli uglerod, xloroform, piridin
1400 – 1500	To'rt xlorli uglerod
1500 – 1600	Siklogeksan, metilsiklopantan, benzol, xloroform, dioksan, atsetonitril, metilatsetat, atseton
1600 – 2000	Oltungurgurtli uglerod, siklogeksan, to'rt xlorli uglerod, xloroform, atsetonitril
2000 – 2400	Siklogeksan, metilsiklopantan, benzol, to'rt xlorli uglerod, xloroform, nitrometan, metilidenxlorid, piridin
2400 – 2800	Oltungurgurtli uglerod, benzol, to'rt xlorli uglerod, xloroform, dixloretilen, atsetonitril, piridin, metiformiat
2800 – 3200	Oltungurgurtli uglerod, to'rt xlorli uglerod

Ishni bajarish tartibi

1. ИКС – 14 qurilmasini o'qituvchi rahbarligida ishga tushiring.
2. Spektrometri tegishli chegarada darajalashni polistirol pylon-kasi bilan amalgalash.
3. Berilgan neft mahsuloti uchun 2.2-jadvalga asosan erituvchini tanlang.
4. Eritmani kyuveta yuqorisidagi tirkishdan soling va unda havo pufakchasi bo'lmashligiga erishing.
5. Kyuvetani yorug'lik yo'liga joylashtiring. Erituvchi kyuvetasini esa ikkinchi yorug'lik yo'liga qo'ying.
6. Suyuq neft mahsuloti spektrini tushuring.
7. Olingan IQ spektrga asoslanib tanlangan neft mahsuloti poslasasining asosiy maksimumlarini aniqlang.
8. Olingan natijaga ko'ra hisobot yozing.



2.2 -rasm. Oq yorug'likning prizmadagi tarqalish yo'naliishi va tarkibiy qismi.

$$n = \frac{c}{v}, \quad (1)$$

bunda: c – yorug'likning vakuumdagi tezligi, v – yorug'likning muhitdagi tezligi.

Vakuumda yorug'lik tezligi yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liq bo'lmaydi, muhitda esa bog'liq bo'ladi. Shuning uchun moddaning sindirish ko'satkichi to'lqin uzunligiga bog'liq bo'ladi. Yutilish spektrlari maxsus asboblar yordamida kuzatiladi va o'rganiladi. Bu asboblar spektrofotometrlar deyiladi. Hozirgi vaqtida bir nurli CΦ – 4, CΦ – 5, CΦ – 16, CΦ – 26, CΦ – 46 va ikki nurli CΦ – 10, CΦ – 14, CΦ – 18 spektrofotometrlari mavjud.

Spektrofotometrlarda optik zichlikning yoki o'tkazuvchanlikning to'lqin uzunlikka bog'liqligi o'lchanadi. Bizni modda yutilish spektrining shakli qiziqtirsa, tajribada o'lchanan optik zichlik (D) ning to'lqin uzunligiga (λ) bog'lanish grafigini chizish yetarli bo'ladi. Agar modda yutilish spektrining shakli bilan birgalikda intensivligini aniqlash talab qililsa, tajribada D ni aniqlagach,

$$\varepsilon_i = \frac{D_i}{Cl}, \quad v_i = \frac{1}{\lambda_i} \quad (2)$$

bunda: D – eritmaning optik zichligi; C – eritmaning konsentratsiyasi (mol/litr), l – kyuveta qalinligi (sm).


(2) formula yordamida yutilish koeffitsiyenti k yoki yorug'likning molar yutilish koeffitsiyenti yoki ikstinksya koeffitsiyentining har bir to'lqin uzunligiga mos keluvchi qiymati hisoblab topiladi.

Umuman spektrlar chiqarish va yutilish spektrlariga bo'linadi. Chiqarish spektrlari – yorug'lik sochayotgan jismalar tomonidan chiqariladi. Yutilish spektrlari esa prizmaga tushayotgan nurlar yo'liga biror modda joylashtirilganda hosil bo'ladi.

Bu modda ma'lum nurlarni o'tkazmaydi (ularni yutadi) va ekran-dagi tutash spektrda chiziqlar yoki polosalar – yutilish spektri hosil bo'ladi.

Qurilma tasnifi


CΦ – 46 spektrofotometrinin optik chizmasi 2.3-rasmida keltirilgan.



2.3-rasm. CΦ – 46 spektrofotometring optik chizmasi.

Yorug'lik manbayi (1) yoki 1' dan 2 ko'zguli kondensorga nurlanish tushadi, qaysiki u aylantiruvchi ko'zguga yo'naltirib beradi va linza tekisligi (4) da nurlanish manbayi tasvirini hosil qiladi. Linza tekisligi monoxromator tirkishi (5) yaqinida joylashgan. Monoxromator avtokollimatsion chizma asosida tuzilgan. Kiruvchi tirkish orqali tushgan nurlanish buralgan difraksion panjara (6) ga tushadi. Difraksiyalangan dasta monoxromator (7) ning kirish tirkishi tekis-

ligida fokuslanadi. Linza (8 va 9) dan o'tib, buriish ko'zgusi (10) yoki yorug'lilik sezuvchi fotoelement qatlami (11 yoki 12) ga tushadi. Spektorfotometrda 230 – 450 nm spektr sohasida shishadan yasalgan PS11 yorug'lilik filtri va 600 – 1100 nm spektr sohasida shishadan yasalgan OC – 14 yorug'lilik filtri ishlataladi. Spektorfotometr quyidagi asosiy qismlardan iborat (2.4 -rasm):



2.4 -rasm. CΦ – 46 spektrofotometring umumiyo ko'rinishi.

Yoritgich, monoxromator, kyuvetali bo'lim, qabul qiluvchi kuchaytirgich, mikroprotsessorli sistema. Spektorfotometrda ikki xil lampa ishlataladi. Deyteriy lampasi 190–300 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunlikdagi spektrlarni o'chaydi. Cho'g'lanma lampa, 340–1100 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunlikdagi spektrlarni o'chash uchun mo'ljallangan.

Ishni bajarilish tartibi

1. Qurilmani tarmoqqa ulang va 30 minut qizishi uchun vaqt ajrating.
2. Tekshiriluvchi namuna qurilma qistirgichiga joylashtiriladi: unda bitta namunadan uchta namunagacha joylashtirish mumkin. To'rtinchisiga esa kontrol namuna joylashtiriladi. Qizdirgich kyuvetali bo'Imaga mahkamlanadi.
3. Dastakni burash yo'lli bilan kerakli to'lqin uzunlik tanlanadi.
4. Fotoelement va nurlanish manbayini ishchi holatga keltirib kerakli to'lqin uzunlik tanlanadi.

5. O'chashlar faqat kyuvetali bo'limni mahkam yopiq holatda bajariladi.

6. Namunaning ma'lum to'lqin uzunligiga mos keluvchi optik zichligi yozib olish uchun III(0) tugma bosiladi va ekrandagi raqamlar 0,05 – 0,1 oralig'ida bo'lishi ta'minlanadi.

7. Kyuvetali bo'limga nur tushishi ta'minlanadi va K(1) tugma bosilib, ekrandagi raqamlar 0,5–5 oralig'ida olinadi.

8. 10 sekund davomida kutilib, so'ng D (5) tugma bosiladi va kontrol namuna uchun $\pm 0,001$ raqami hosil qilinishi ta'minlanadi.

9. Tekshirilayotgan namunalar birin-ketin nur yo'liga tushirilib, optik zichlik aniqlanadi. Optik zichlik har 5 nm oralig'da o'chanadi.

10. D optik zichlik va λ to'lqin uzunlikning bog'liqlik grafigini $D=f(\lambda)$ chizing.

11. O'lcifangan spektrning ε_i va v_i koordinatalariga (2) formula orqali o'tkazing.

12. ε_i ikstinksiya kooeffitsiyentini v_i yutish yo'lining to'lqin soniga bo'lgan egrilik $\varepsilon_i=f(v_i)$ grafigini chizing.

13. Olingan natijalarini quyidagi jadvalga yozing.

2.3-jadval

λ	D	l	c	v_i	ε_i

Sinov savollari

1. Yutilish spektri nima?
2. CΦ – 46 spektrofotometring ishlash prinsipini tushuntiring.
3. Jismalarning optik zichligi haqida ma'lumot bering.

2.3. Neft mahsulotlarining yutilish spektrini CΦ – 18 spektrofotometri yordamida aniqlash


Ishning maqsidi: neft va neft nahsulotlarining yutilish spektrini spektroskopik usulda, ya'ni spektral asboblardan CΦ – 18 spektrofotometri yordamida aniqlash.

Kerakli jihozlar: СФ – 18 spektrofotometri, neft va neft mahsuloti, har xil qalnlikdagi kyuvetalar, shisha idishlar, pipetkalar, erituvchilar.

Qurilmaning tavsifi

СФ – 18 spektrofotometri spektrning ko'rish sohasida suyuq va shaffof qattiq jismlar optik zichligini hamda o'tkazish koeffitsiyentini o'lichash uchun mo'ljallangan. Spektrofotometr 400 nm dan 700 nm gacha bo'lgan spektral oraliqida ishlaydi. 2.5-rasmda qurilmaning optik chizmasi tasvirlangan. U ikki qismidan iborat: spektral (ikkilangan monoxromator) va fotometrik.

Lampa (1), kondensor (2), kiruvchi tirkish (3), obyektiv (4), disper sozlovchi prizma (5), obyektiv (6), ko'zgu (7), tig' (8), chiquvchi tirkish (9), linza (10), Roshon prizmasi (11), diafragma (12), Vollaston prizmasi (13), linza (14), yarim linza (15), modulator (16), prizma (17), shar kirish tuynugi (18), shar (19), shar tuynugi (20).




2.5-rasm. СФ – 18 spektrofotometrinin optik chizmasi.

2.6-rasmda СФ – 18 spektrofotometrinin umumiy ko'rinishi tasvirlangan. Unda nurlanish manbayi sisifatida K17 – 170 tipi lampa (170 Vt) ishlatalgan.

Ishni bajarish tartibi

1. Har xil konsentratsiyali neft mahsulotining erituchidagi eritmasini tayyorlang.



2.6 -rasm. СФ – 18 spektrofotometrinin umumiy ko'rinishi.

2. Spektrofotometri tok manbayiga ulab, CETб tugmasini bosing va qizishi uchun 30 minut vaqt ajrating.

3. III tugmasini bosing va ma'lum tezlikni o'rnating. Bu tezlik tor spektrga ega bo'lgan moddalar uchun 30 nm/minut bo'lishini, vaqt o'tishi bilan tekis o'zgaradigan moddalar uchun esa, 90 nm/minut bo'lishini ta'minlang.

4. ЗАПИСЬ tugmasi orgali elektrodvigatelni ishga tushiring va to'lin uzunliklar hisoblagichiga "400" sonini keltiring.

5. ЛАМПА va ОТРАБОТК-ОТКЛ tugmalari bosilib tumbler va elektrodvigatelni ishga tushiring. Baraban perosini "0" darajaga keling.

6. ОТРАБОТК-ОТКЛ tugmasini qaytadan bosib, elektrodvigateli o'chiring.

7. O'chanayotgan namunani kyuvetaga joylashtirib qurilmaning maxsus joyiga o'rnating.

8. ОТРАБОТК-ОТКЛ tugmasini bosing, va ЗАПИСЬ tugmasi yordamida tekshirilayotgan moddaning spektrini o'ichang.

9. Qolgan konsentratsiyali moddalar uchun ham 1–8 punktlarga keltirilgan ishlar bajariladi.

10. Millimetrali qog'ozda chizilgan spektrlardan maksimal optik zichlikka to'g'ri keluvchi to'lin uzunliklari aniqlanadi.

11. O'ichangan spektrlarni ε_i va v_i koordinatalarda ifodalang, ya'ni

$$\varepsilon_i = \frac{D_i}{C I}; v_i = \frac{1}{\lambda_i}$$

12. ε_i ikstinksiya koefitsiyentini v_i yutish yo'lining to'lqin soniga nisbatan $\varepsilon_i = f(v_i)$ grafigi chiziladi.
 13. Olingan natijalarni quyidagi jadvalga yozing.

2.4-jadval

λ	D	I	v_i	ε_i

Sinov savollari

1. Spektr haqida ma'lumot bering.
2. CΦ – 18 spektrofotometri CΦ – 46 dan qanday farqlanadi?
3. To'lqin uzunligi haqida ma'lumot bering.

2.4. Suyuq neft mahsulotlarining yorug'likni yutish qobiliyatini aniqlash

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining yorug'likni yutish qobiliyatini aniqlash.

Kerakli jibozlar: CΦ – 4 markali spektrofotometr, ΦΘУ markali fotoelektr kuchaytirgich, cho'g'lanna vodorod lampalar, milliampermetr, turli suyuq neft mahsulotlari eritmalar.

Nazariy tushuncha

Jismga (suyuq yoki qattiq neft mahsulotiga) elektromagnit to'lqinlari tushganda, tushuvchi yorug'lik energiyasining bir qismi jism tomonidan yutiladi. Yutilish koefitsiyenti α ni aniqlash uchun optik zichlikni (D) to'lqin uzunlikka (λ) bog'liqligi spektrofotometr yordamida o'rganiladi.

Optik zichlik quyidagicha ifodalanadi:

$$D = \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = f(x)$$

bunda: I_0 – eritmaga tushgan yorug'lik intensivligi; I – eritmadan o'tgan yorug'lik nurining intensivligi. Buger-Beyer qonuniga asosan muhitning optik zichligi yutilish koefitsiyenti bilan quyidagicha bog'langan:

$$\alpha = \left(\frac{2S}{Cd} \right) D \quad (1)$$


bunda: C – eritmaning konsertratsiyasi; d – yorug'lik nurining eritmada yurgan yo'li.

Spektrometarda yorug'lik o'tkazuvchanligi 100%, optik zichligi nolga teng bo'lgan etalon nuqtaga nisbatan yorug'likni o'tkazuvchanligi (optik zichligi) o'chanadi. Etalon va yutilish spektri o'r-ganiladigan eritma (namuna) monoxromatordan chiquvchi ma'lum to'lqin uzunligiga ega bo'lgan yorug'lik yo'liga qo'yiladi.


Namunadan o'tuvchi yorug'lik oqimini etalon orqali o'tuvchi yorug'lik oqimiga bo'lgan nisbati potensiometrning o'tkazuvchanlik hisob shkalasi orqali aniqlanadi.

Qurilmaning tavsifi

CΦ – 4 spektrofotometrning optik chizmasi 2.7-rasmda keltirilgan. Yorug'lik manbayi (1) dan chiqqan yorug'lik nurlarining oqimi kondensor (2) da yig'ilib yassi ko'zgu (3) ga tushadi. Ko'zgudan




4 markali spektrofotometrning optik chizmasi 2.7-rasmda keltirilgan. Yorug'lik manbayi (1) dan chiqqan yorug'lik nurlarining oqimi kondensor (2) da yig'ilib yassi ko'zgu (3) ga tushadi. Ko'zgudan



2.7-rasm. CΦ – 4 spektrofotometrning optik chizmasi.

90° burchak ostida qaytgan nurlar kirish tirkishi (4) ga muhofaza plastinkasi (5) orqali kiradi.



2.8-rasm. СФ – 4 markali spektrofotometrning umumiy ko'rimishi.

Ko'zguli obyektiv (6) dan parallel nurlar dastasi dispersiya-lovchi prizma (7) ga tushishi bilan unda spektrlarga ajraladi. Eng kichik og'ish burchagi ostida prizma orqali o'tib, dispersiyalangan nur obyektivga qaytadi, kirish tirkishi ostida o'mashgan tirkish (8) ga fokuslanadi. Prizmani o'z o'qi atrofida richag orqali aylantirib monoxromatorning chiqish tirkishidan turli to'lqin uzunlikdagi nurlarni olish mumkin.

Bunda tirkish (8), kvars linza (9), filtr (10) orqali sochilgan nurlar yutiladi hamda ma'lum to'lqin uzunlikka ega bo'lgan nur namuna II va muhofazalovchi plastina (12) lardan o'tib, fotoelement (13) ning yorug'likni sezuvchi qatlamiga tushadi.

Prizma, linza va muhofaza qiluvchi plastinka kristall holdagi kvarsdan ishlangan. Sochiluvchi nurlanishni kamayitirish uchun monoxromatordan chiquvchi nurlar yo'liga yorug'lik filtrlari qo'yildi. Bu maqsadda 320 – 380 nm sohasida ishlanganda UФС – 2 va 590 – 670 nm sohasi uchun OC – 14 markali shishadan tayyorlangan filtrlardan foydalilanildi.

Spektrning keng diapazonidagi sohasida ishlash uchun asbob ikki fotoelement bilan ta'minlangan: spektrning 220 – 650 nm sohasidagi o'lchovlarni o'tkazish uchun surma seziy fotoelementi va spektrning 600 – 1100 nm sohasida o'lchovlarni o'tkazish uchun kislorod fotoelementi mavjud.

Spektrning 220–320 nm sohasida ishlash uchun, uzluksiz nurlanish spektri manbayi qilib, vodorod (deyteriyli) lampa va spektrning 320–1100 nm sohasida ishlash uchun nurlanish manbayi sifatida cho'g'lanish lampasi olinadi.

Ishni bajarish tartibi

Turajlo dilip yub

1. Asbobni elektr zanjirga ularshdan oldin yorug'lik manbayi va qabul qilgich (priyomnik)ni tokka ularsh kerak.

2. Asbobni tarmoqqa ulang.

3. To'lqin uzunligining ortib borish tomoniga qarab dastani ay-lantirib, kerakli to'lqin uzunligini oling. Agar bu vaqtida shkala katta ko'rsatgichga o'tib qolsa, u vaqtida uni 3 – 5 nm ga orqaga qaytarib, yana kerakli bo'linmaga keltiring.

4. Agar spektrning 320 – 380 nm sohasida o'lchashni o'tkazish talab qilinsa yorug'lik nurlari yo'liga УФС – 2 markali shisha filtrni 590 – 650 nm sohasi uchun OC – 14 markali shisha filtrni o'rnatish lozim.

5. Karetkani siljитib, yorug'lik oqimi yo'liga etalon erituvchini joylashtiring.

6. Milliampermetr bilan yorug'lik intensivligining erituvchi uchun I_0 va tekshiriluvchi eritma uchun I qiyomatlariga mos keluvchi ko'rsatkichni yozib oling.

7. Buger-Beyer qonuni (1) ga asosan, qalinligi $d=2$ mm va kon-sentratsiyasi $C=10^4$ bo'lgan eritma uchun yutish koefitsiyentini aniqlang.

8. Yutish koefitsiyentining tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liqligining $x=f(\sin\alpha)$ grafigini chizing, ya'ni tekshirila-yotgan eritmaning yutilish spektrini aniqlang.

9. Olingan natijalarни quyidagi jadvalga kiriting.

2.5-jadval

T/r	λ	D	C	d	X

Sinov savollari

1. Yutilish spektri nima?
2. Buger-Beyer qonunini yozing va tushuntiring.
3. СФ – 4 markali spektrofotometrda monoxromatik nurlar qanday qilib olinadi?

2.5. Neft mahsulotlari eritmalarining lyuminessensiya spektrini o'rganish

Ishning maqsadi: neft mahsuloti eritmasini tayyorlab, uning lyuminessensiya spektrini o'rganish. Lyuminessensiya spektri haqida tushuncha hosil qilish.

Kerakli jihozlar: МДР monoxromatorlari asosida yig'ilgan lyuminessent qurilma, yorug'lilik manbayi, kondensor, har xil qalinlikdagi kyuvetalar, har xil konsentratsiyali neft mahsulotining eritmasi.


Nazariy tushuncha

1944-yil S.I.Vavilov tomonidan lyuminessensiya quyidagicha ta'rif berilgan. Agar moddaning haroratli nurlanishidan ortiqcha nurlanishning davomiyligi $\sim 10^{-10}$ s va undan ortiq bo'lsa, bunga lyuminessensiya deyiladi. Lyuminessensiya nurlanishining vujudga kelishi uch guruhga bo'linadi. Mustaqil, majburiy, rekombinatsion. Nurlanish kinetikasiga qarab lyuminessensiyanı klassifikatsiyalash mumkin. Diskret markazli nurlanish, rekombinatsion nurlanish. Diskret markazli nurlanish energyaning yutilishidan boshlab, to uning chiqarilishiga qadar bo'ladigan barcha jarayonlar bitta markaz ichida (kompleks, molekula, ion va h.k.) sodir bo'ladi. Rekombinatsion nurlanishda lyuminoforming barcha molekulalari ishtirok etadi.

Buger-Lambert-Beyer nurlanishning so'nish qonuniyatiga asos solgan olimlardir. Berilgan t_0 vaqtida uyg'ongan holatdagi molekula soni n_0 , E_i energetik sathdan E_0 energetik sathga o'tish ehtimoliyati α bilan berilgan.

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha C d} \quad \text{Buger-Lambert-Beyer formulasi:}$$

bunda: C – eritmaning konsentratsiyasi; d – yutilish qatlaming qalinligi.



2.9 -rasm. Elektron sathlardagi nurlanishlar.

Nurlanish davomiyligiga qarab, fluoressensiya va fosforessensiya bo'linadi.

Lyuminessensiya uyg'onishiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

1. Moddaning lyuminessensiysi una tushayotgan yorug'lilik kvantlari tomonidan hosil qilinsa, bunga fotolyuminessensiya deyiladi.
2. Agar moddaning lyuminessensiysi katod nurlari tomonidan hosil qilinsa, bunga katodolyuminessensiya deyiladi.
3. Kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqqan energiya hisobiga nurlanish vujudga kelsa, bunga kimiolyuminessensiya deyiladi.
4. Agar biologik jarayonlar natijasida modda nurlansa – bunga biolyuminessensiya deyiladi.
5. Agar lyuminessensiya radioaktiv nurlar (α , β , γ nurlar) ta'sirida hosil bo'lsa – radiolyuminessensiya deyiladi.
6. Rentgen nurlari ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish – rentgenolyuminessensiya deyiladi.

7. Elektr maydoni ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish – elektroluminessensiya deyiladi.

8. Ultravosh ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish – sanolyuminessensiya deyiladi.

Lyuminessensiya spektri deb, modda tomonidan chiqarilayotgan nurlanish energiyasining to'lqin uzunligi yoki chastota bo'yicha taqsimlanishiga aytildi.

Lyuminessent asboblar asosan ikki muhim qismlardan iborat. Lyuminessensiyan hoslil qilish uchun ishlataladigan yorug'lik manbayi va hoslil bo'lgan lyuminessent nurlanishni qayd qilish qismi.

Odatda yorug'lik manbayi sifatida turli xil lampalar – simob, ksenon lampalari ishlataladi. Berilgan eritmaning xususiyatiga qarab, qo'yilgan maqsadga muvofig ravishda bu lampalarning spektridan tegishli to'lqin uzunliklar, filtrlar yoki monoxromatorlar yordamida ajratib olinib, lyuminessensiya nurini beruvchi modda solingan kyuvetaga yo'naltiriladi. Uyg'otuvchi nur ta'sirida hosil bo'lgan lyuminessensiya linza yordamida to'planib, dispersiyalovchi tizimga yo'naltiriladi va unda spektrga ajratib, keyin nurlanishni kuchaytirib beruvchi maxsus asbob orqali qayd qiluvchi qurilmaga tushadi. Mayjud bo'lgan lyuminessent asboblari bir-biridan dispersiyalovchi tizimlari (spektrograflar, monoxromatorlar, difrakcion panjaralar) qayd qiluvchi tizimi (fotoplastinka, fotoelektron kuchaytirgichlar) va shunga o'xshash qismlari bilan ham farq qilishi mumkin.

Lyuminessent qurulmalarida yorug'lik manbayi (S), lyuminessensiya beruvchi modda joylashgan kyuveta (K) va dispersiyalovchi tizim (D) bir-biriga nisbatan asosan quyidagi uch xil ko'rinishda joylashishi mumkin (2.10-rasm).


Ishni bajarish tartibi

1. Har xil konsentratsiyali neft mahsulotining eritmasini tayyorlang.

2. (2.10.a) rasmda keltirilgan chizma bo'yicha lyuminessent qurilmani yig'ing.

3. Tekshirilayotgan moddaga 550 nm to'lqin uzunligiga ega bo'lgan yorug'lik tushiring.

4. Tekshirilayotgan modda uchun lyuminessensiya polosasining maksimumini aniqlang.



2.10-rasm. Lyuminessent qurilmani yig'ish usullari.

5. Qurilma tirkishini o'zgartirib, lyuminessensiya maksimumida o'zi yozadigan (samopisets) qurilma strelkasi shkalaning 5–6 bo'linmasini ko'rsatdigan qilib tanlang.

6. Maksimal intensivlikdagi lyuminessensiyanidan nurlanish hosil qila oladigan uyg'otuvchi yorug'lik to'lqin uzunligini tanlang.

7. Tanlangan uyg'otuvchi to'lqin uzunligi ta'sirida vujudga keladigan lyuminessensiya spektrini yozib oling.

8. Lyuminessensiya spektrining konsentratsiyaga bog'lanish grafigidan lyuminessensiya intensivligining (I) balandligini chizg'ich bilan o'chang.

9. O'changdan qiyatlardan I ning eng kattasini (I_{max}) tanlab, qolganlarini unga bo'lib, I nisbiyni hisoblang va tavsija etiladigan jadvalga qo'ying.

10. Jadvalda keltirilgan kattaliklardan foydalaniib, neft mahsuloti lyuminessensiya spektrining konsentratsiyaga bog'lanish grafigini chizing.

2.6-jadval

$\nu(\text{nm})$	$C, (\text{mol/litr})$	10^3		10^4		10^5	
		I	I_{nisbiy}	I	I_{nisbiy}	I	I_{nisbiy}

Sinov savollari

1. Lyuminessensiya deb nimaga aytildi?
2. Lyuminessensianing rentgen chiqishi kvant chiqishidan nima bilan farq qiladi?
3. Lyuminessensiya uyg'otishning qanday usullarini bilasiz?

III BOB. NEFT VA GAZ MAHSULOTLARINING FIZIKAVIY XOSSALARI

3.1. Gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentini animatsion dastur asosida aniqlash

Ishning maqsadi: animatsion tajriba ishida gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentini aniqlash.

Kerakli jihozlar: Pentium-4 kompyuteri, animatsion tajriba ishining dasturiy ta'minoti.

Nazariy tushuncha

Agar gaz notejis isitsila, ya'ni uning bir qismidagi harorat ikkinchi qismidagidan baland yoki past bo'sa, vaqt o'tishi bilan haroratning tenglashishini kuzatish mumkin. Bunda gazning issiqliroq qismi soviydi, va aksincha sovuqroq qismi esa isiydi.

Bu hodisa gazning issiqliroq qismidan sovuqroq qismiga issiqlik oqimining ko'chishi bilan bog'liq bo'ladi. Gazda umuman (har qanday boshqa moddadagi kabi) issiqlik oqimining hosil bo'lishi issiqlik o'tkazuvchanlik deb ataladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik haroratlarning tenglashishiga sabab bo'ladigan bu jarayon barqaror bo'limgan jarayondir. Tajribalar ko'chayotgan issiqlik miqdori Q harorat gradiyentiga proporsional bo'lishini ko'sataadi (Furye qonuni):

$$Q = k \frac{dT}{dr} \cdot \Delta S \cdot \Delta \tau \quad (1)$$

Issiqlik oqimi deganda yuza birligidan vaqt birligida o'tayotgan issiqlik miqdori tushuniladi. (1) tenglikdagi k-ga issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti deyiladi.

Demak, gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti – harorat

gradiyenti 1 birlikka teng ($\frac{dT}{dx} = 1 \frac{k}{m}$) bo'lgan holda birlik yuz orqali birlik vaqtida uzatiladigan issiqlik miqdori bilan xarakterlanuvchi katalikdir. $\frac{J}{m \cdot s \cdot K}$ (Joul taqsim metr – sekund – Kelvin) hisobida o'chanadi.

Radiusi 20 sm va uzunligi 10 m bo'lgan silindr tekshirilayotgan gaz bilan to'ldiriladi, bu silindr W quvvatli elektr isitgich yordamida qizdiriladi.

Silindr beshta $a=2$ m ga teng qismlarga bo'lingan va ular orasiga termometrlar joylashtirilgan. Qizdirgich ishga tushirilgandan biroz vaqt o'tgach, barqaror holat qaror topib, qizdirilayotgan silindrning birinchi bo'lagining boshlang'ich harorati T_0 oxirgi harorati esa T_1 , ikkinchi bo'lakning boshlang'ich harorati T_1 oxirgi harorati esa T_2 . Xuddi shunday boshqa bo'laklar uchun haroratlar taqsimlanadi. Bunday usul yordamida silindrning umumiylor harorat gradiyenti $T_2 - T_0$, va har bir bo'lak harorat gradiyenti dT qaror topadi.

Isitgich asbobining silindrga beradigan issiqlik miqdori quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = IU \quad (2)$$

Bunda: I – isitgich asbobiga beriladigan tok kuchi; U – isitgich asbobining kuchlanishi.

Silindr orqali ∂t vaqt oralig'ida oqib o'tuvchi issiqlik miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = k \frac{\partial T}{\partial x} dS \quad (3)$$

Bunda: $\frac{\partial T}{\partial x}$ harorat gradiyenti

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T - T_0}{l} \quad (4)$$

Har bir bo'lak uchun harorat gradiyenti

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{01} = \frac{T_1 - T_0}{a}; \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{12} = \frac{T_2 - T_1}{a} \quad (5)$$

Boshlang'ich va ikkinchi bo'lak orasidagi harorat gradiyenti

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{02} = \frac{T_2 - T_1}{2a} \quad (6)$$

(2) va (3)-munosabatlarni tenglashtirib quyidagi natijaga kelamiz:

$$IU = k \frac{\partial T}{\partial x} dS \quad (7)$$

Har bir bo'lak uchun issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti

$$k = \frac{IU}{\frac{\partial T}{\partial x} S} \quad (8)$$

Bundan sistemaning umumiylissiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti k quyidagicha topiladi:

$$k = \frac{IU}{\frac{T-T_0}{l} S} = \frac{I \cdot U \cdot l}{(T - T_0) S} \quad (9)$$


Bunda: $l = n \cdot a$

O'lchash va natijalarni hisoblash

1. Animatsion dasturni ishga tushiring.
2. Berilgan virtual tajriba ishida isitgich asbobiga tushayotgan tok kuchi va kuchlanish qiymatlarini yozib oling. ($I=0,1 A$, $U=220 V$)
3. Har bir gaz uchun termometrlarning ko'rsatkichlarini T_0 , T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , T_5 larni aniqlang va har bir bo'lak uchun (5) ifodadan foydalangan holda harorat gradiyentini hisoblang.
4. (8) munosabat orqali har bir bo'lak uchun gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentini hisoblang.
5. Butun sistema uchun gazning umumiylissiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentini (9) formula orqali hisoblab toping.
6. Topilgan issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentlarini solishtiring va olingan natijalarni quyidagi jadvalga kriting:

T/r	Gaz turi	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	K

Quyida gazlarning issiqlik o'tkazuvchanlik hodisasining animatsion namoyishi keltirilgan.



3.1-Ishning animatsiyasi.

Sinov savollari

1. Issiqlik ogimi nima?
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti deb nimaga aytildi va uning mohiyatini tushuntiring.

3. Barqaror va barqaror bo'Imagan issiqlik o'tkazuvchanlikni qanday tushunasiz?

4. SI sistemasiда issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentining o'chov birligi qanday bo'ladi?

3.2. Gazlarning solishtirma yonish issiqligini animatsion dastur asosida aniqlash

Ishning maqsadi: turli xildagi yonuvchi gazlar (butan, metan) ning issiqlik berish darajasini animatsion tajriba asosida aniqlash.

Kerakli jihozlar: ishning animatsion dasturi.

Nazariy tushuncha

Jismni isitish uchun energiya sarflash kerak. Energiya, ko'pincha, yoqilg'idan, masalan, o'tin, ko'mir, benzin yoqish yo'li bilan olinadi.

Ma'lumki, molekulalar atomlardan tashkil topgan. Masalan, suv molekulasi bitta kislород atomi va ikkita vodorod atomidan tuzilgan. Molekulani atomlarga bo'lish mumkin. Molekulalarning bunday bo'linishi kimyoiy parchalanish reaksiysi deb ataladi. Molekulani atomlarga bo'lish uchun atomlarning tortish kuchini yengish va bunda ish bajarish, va demak, energiya sarf qilish kerak. Atomlar birikib molekula hosil bo'lishida, aksincha, energiya ajralib chiqishi tajribalarda ko'rilgan.


Yoqilg'idan foydalanish atomlar birikib molekula hosil bo'la-yotgan vaqtida energiya chiqishi hodisasiga asoslangan. Odatdagi yoqilg'ilar (ko'mir, neft, benzin va boshqalar)da uglerod bor. Yonish vaqtida uglerod atomlari havodagi kislород atomlari bilan birikadi. Bunda hosil bo'lgan molekula karbonat angidrid molekulasidir. Uning hosil bo'lishida energiya ajralib chiqadi.

Turli xil yoqilg'ilar bo'ladi: ko'mir, torf, o'tin, neft, slanes va tabiyy gaz. Muhandis turli dvigatellarni loyihalashda yoqilg'i qancha issiqlik miqdori berishini aniq bilishi zarur. Buning uchun bir xil miqdorda olingan turli xil yoqilg'i yonganda qancha issiqlik miqdori chiqishini tajribada aniqlash kerak.

1 kg yoqilg'i butunlay yonib bitganda qanday miqdorda issiqlik miqdori ajralib chiqishini ko'rsatuvchi kattalik yoqilg'inining solishtirma yonish issiqligi deb ataladi.

Yoqilg'inining solishtirma yonish issiqligi Q harfi bilan belgilanadi, uning birligi – 1 J·kg.

Massasi m bo'lgan har qanday yoqilg'i batamom yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori Q ni hisoblab topish uchun uning q solishtirma yonish issiqligini yondirilgan yoqilg'inining massasiga ko'paytirish kerak:



3.2-Ishning animatsiyasi.

Ishni bajarish tartibi

1. Qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun solishtirma issiqlik berish darajasi aniq bo'lgan butan gazining gorelkada yonishi ta'minlanadi.
2. Aluminiy idishda mavjud bo'lgan suv miqdori V menzurka bilan (mg) va harorati termoelement yordamida aniqlanadi.
3. Suv massasini aniqlang, $m = \rho V$, bunda: ρ – suv zinchligi, 1 g/sm^3 .
4. Idish suvi gorelka ustiga qo'yiladi.
5. Gorelka yoqilmasdan oldin gazning ballon bilan birqalikdagi massasi m_1 yozib olinadi.

6. Harorat t_2 bo'lganda yana gazning ballon bilan birgalikdagi massasi m_2 o'lchanadi.

7. t_1 uy harorati va t_2 qizdirilgan suv haroratlariغا mos holdagi tarozi ko'rsatkichlari yozib olinadi.

8. Idishni qizdirish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori topiladi.

$$Q_1 = c_{id} m_{id} (t_2 - t_1)$$

bunda: $c = 920 \text{ J/kg}$, m esa tarozida o'lchanadi.

9. Suvni qizdirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdorini toping.

$$Q_2 = c_s m_s (t_2 - t_1)$$

Bunda: $c = 4180 \text{ J/kg}$.

10. Qurilmaning FIK $\eta = 25\%$ ga teng.

11. $Q_{\text{surf}} = \frac{(Q_s + Q_{id})}{\eta}$ formuladan sarf bo'lgan issiqlik miqdori aniqlanadi.

12. $q = \frac{Q_{\text{surf}}}{m}$ dan yonish issiqligi topiladi.

Sinov savollari

1. Solishtirma yonish issiqligi deb nimaga aytildi?

2. Solishtirma issiqlik sig'imiini ta'riflang.

3. Qurilmaning FIK qanday topiladi?

3.3. Stoks usuli bilan suyuq neft mahsulotlarining ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining ichki ishqalanish koeffitsiyentini Stoks usuli bilan aniqlash.

Kerakli jihozlar: tekshirilayotgan suyuq neft mahsuloti solingen shisha silindr, mikrometr, sekundomer, qo'rg'oshin yoki po'lat sharchalar.


Nazariy tushuncha

Real suyuqliklarning bir qatlami ikkinchi qatlamiga nisbatan ko'chganda ozmi-ko'pmi ishqalanish kuchlari vujudga keladi. Tezroq harakat qilayotgan qatlam tomonidan sekinroq harakat qilayotgan qatlamiga tezlashtiruvchi kuch ta'sir qiladi va aksincha, sekinroq harakat qilayotgan qatlam tomonidan tezroq harakat qilayotgan qatlamga sekinlashtiruvchi kuch ta'sir qiladi. Ichki ishqalanish kuchlari deb ataladigan bu kuchlar, o'zaro harakatlanuvchi suyuqlik qatamlarining sirtiga urinma bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Biz tekshirayotgan qatlamning ΔS yuzasi qancha katta bo'lsa, ichki ishqalanish kuchi f ham shuncha katta bo'ladi va bundan tashqari bu kuch qatamlar orasida oqish tezliklarining qancha tez o'zgarishiga ham bog'liq bo'ladi. Yuzlari ΔS bo'lgan ikki qatlam (3.1-rasm) bir-biriga nisbatan mos ravishda v_1 va v_2 tezliklar bilan oqayapti deb faraz qilsak, tezliklar farqi $v_1 - v_2 = \Delta v$ bo'ladi. Qatamlar orasidagi masoфа oqish tezligiga tik yo'nalishda hisoblanadi. Bir qatlamdan ikkinchi qatlamga o'tganda tezlikning qanchalik tez o'zgarishini ko'rsatuvchi

$\frac{\Delta v}{\Delta z}$ kattalik tezlik gradiyenti deb ataladi. Ichki ishqalish kuchi

$\frac{\Delta v}{\Delta z}$ shuncha symbolikada f deb yoziladi.

3.1-rasm. Yuzlari ΔS bo'lgan ikki suyuqlik qatlamning bir-biriga nisbatan harakatlanishida tezliklar farqi.



f tezlik gradiyentiga $\left(\frac{\Delta v}{\Delta Z}\right)$ va ishqalanish yuzasi ΔS ga proporsional bo'ladi, ya'ni

$$f = \mu \cdot \frac{\Delta v}{\Delta Z} \cdot \Delta S \quad (1)$$

Suyuqlikning xususiyatiga bog'liq bo'lgan kattalik μ – ni suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsiyenti yoki yopishqoqlik koeffitsiyenti deb ataladi. Yopishqoqlik koeffitsiyenti suyuqlikning xususiyati va haroratiga bog'liq bo'ladi: harorat ko'tarilgan sari yopishqoqlik kamaya boradi. SI sistemasida yopishqoqlik birligi qilib $Pa \cdot s$ qabul qilingan.

Agarda jism yopishqoq bo'lmagan suyuqlik ichida harakat qilsa uning harakatiga suyuqlik hech qanday qarshilik qilmaydi. Jism faqat yopishqoq muhit ichida harakat qilganda qarshilik vujudga keladi. Suyuqlikning jisma bevosita tegib turgan qatlami uning sirtiga yopishib oladi va u bilan birga harakatlanadi. Bundan keyingi qatlamlar esa jisma ergashib sekinoq harakat qiladi. Buning natijasida suyuqlik qatlamlari orasida ishqalanish kuchlari hosil bo'ladi. Mazkur ishda qattiq jism sifatida diametrleri taxminan 1–2 mm bo'lgan po'lat yoki qo'rgoshin sharchalar ishlataladi. Bu sharchalarni birma-bir suyuqlik ichiga tashlanadi. Agarda sharchaning hamma tomoni suyuqlikka tekkan holda (atrofida havo pufakchalar bo'limasa) orqasidan uyurma hosil qilmasdan, uncha katta bo'lmagan tezlik bilan tushayotgan bo'lsa, suyuqlikning unga ko'rsatayotgan qarshilik kuchi Stoks qonuniga asosan quyidagiga teng.

$$f = 6 \cdot \pi \cdot \mu \cdot v \cdot r \quad (2)$$

bunda: μ – yopishqoqlik yoki suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsiyenti; v – sharchaning tushish tezligi; r – sharchaning radiusi.

Yopishqoq suyuqlik ichida harakatlanayotgan sharchaga uchta kuch ta'sir qiladi: 1) og'irlik kuchi P , 2) Arximed qonuniga asosan suyuqlikning ko'tarish kuchi f_1 , 3) suyuqlikning ichki ishqalanishi natijasida vujudga kelgan qarshilik kuchi f_2 . Bu uchala kuch bir to'g'ri chiziq bo'ylab ya'ni, og'irlik kuchi pastga qarab, suyuqlikning ko'tarish kuchi va qarshilik kuchlari yuqoriga qarab yo'nalgan bo'ladi. Sharchaning tushish tezligi oshishi bilan, (unga proporsional ra-

vishda) suyuqlikning qarshilik kuchi ham oshib boradi. Sharchaning tezligi ma'lum bir v qiymatga yetganda ta'sir qilayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng bo'lib qoladi (og'irlik kuchi yuqoriga ko'taruvchi qarshilik va Arximed kuchlariga teng bo'ladi):

$$P - f_1 - f_2 = 0 \quad (3)$$

Lekin, sharcha o'z inersiyasi natijasida harakatini davom ettiraveradi (Nyutonning I qonuni). Sharchaning hajmi $\frac{4}{3} \pi r^3$ bo'lgani uchun og'irligi quyidagiga teng.

$$P = mg = v \cdot \rho = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \cdot \rho \cdot g \quad (4)$$

Siqib chiqarilgan suyuqlikning hajmi sharcha hajmiga teng bo'lganligi uchun ko'tarish kuchi

$$f_1 = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \cdot \rho \cdot g^3 \quad (5)$$

Ishqalanish kuchi esa (2) ga asosan:

$$f_2 = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot v \cdot r \quad (6)$$

(4), (5) va (6) ni (3) ga qo'ysak quyidagi tenglama kelib chiqadi:

$$\frac{4}{3} \pi r^3 g - \frac{4}{3} \pi r^3 \rho g - 6 \pi \cdot \eta v = 0 \quad (7)$$

bunda: ρ – sharchaning zichligi; ρ_0 – suyuqlikning zichligi; g – erkin tushish tezlanishi.

Sharcha suyuqlikda h balandlikni t vaqt ichida o'tsa, tezlik $v = \frac{h}{t}$

bo'ladi. Buni (7) ga qo'yib, undan η ni topamiz:

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot \frac{\rho - \rho_0}{v} \cdot gr^2 = \frac{2}{9} \cdot \frac{\rho - \rho_0}{h} \cdot gr^2 t \quad (8)$$


$$\text{yoki } \eta = \frac{2(\rho - \rho_0)}{9h} \cdot gr^2 t$$

(8) tenglamaning o'ng tomonidagi kattaliklarni tajribada aniqlab, suyuqlikning ichki ishqalish koeffitsiyentini topish mumkin.

Qurilmaning tavsifi

Asbob ichiga tekshirilayotgan suyuq neft mahsuloti solingen shisha silindr dan iborat bo'lib, unga bir-biridan h oraliqda joylashgan ikki ta d_1 va d_2 gorizontal belgilar qo'yilgan. Silindr taxta taglikka mahkamlangan (3.2-rasm).

O'lchash va natijalarini hisoblash



3.2-rasm. Stoks usuli yordamida suyuq neft mahsulotining ichki ishqalanish koefitsiyentini aniqlash uchun mo'ljallangan tajriba qurilmasi.

Eslatma: Agarda sharcha silindr devoriga tegib tushayotgan bo'lsa yoki atrofida havo pufakchalari bo'lsa bu sharcha bilan o'tkazilgan tajriba hisoblanmaydi.

6. ρ va ρ_0 larning qiymatlarini bilgan holda suyuq neft mahsulotining ichki ishqalanish koefitsiyentini (8) formuladan foydalanimani aniqlanadi. Topilgan natijalarini quyidagi jadvalga yoziladi:

3.2-jadval

T/r	ρ	P_0	H	R	r_2	T	η	$\Delta\eta$	ε
1									
2									
3									

Sinov savollari

1. Arximed qonuning ta'rifini aytib bering.
2. Ichki ishqalanish hosil bo'lish sababini, uning fizik ma'nosini tushuntiring.
3. Stoks formulasini yozing. Bu formulaga kirgan kattaliklarni tushuntiring.

3.4. Suyuq neft mahsulotlarining solishtirma issiqlik sig'imi elektr kalorimetri yordamida aniqlash

Ishning maqsadi: elektrokalorimetri yordamida suyuq neft mahsulotlarining solishtirma issiqligini aniqlash.

Kerakli jihozlar: ikkita elektrokalorimetr, voltmetr, ampermetr, 2 ta termometr, suv va tekshiriladigan suyuqlik, reostat, tok manbayi.

Nazariy tushuncha

Biror moddani 1°C ga isitish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdoriga, shu moddaning issiqlik sig'imi deyiladi. Agar jismga dQ issiqlik miqdori berilganda uning harorati dT ga ortscha jismning issiqlik sig'imi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

Jismning issiqlik sig'imi jism massasiga proporsional bo'lib, moddaning kimyoviy tarkibiga bog'liqdir. Birlik massali modda haroratini 1°C ga oshirish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdoriga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka moddaning solishtirma issiqlik sig'imi deyiladi.


$$\text{Solishtirma issiqlik sig'imi } \frac{J}{kg \cdot K} \text{ da o'lchanadi.}$$

Moddaning solishtirma issiqlik sig'imidan tashqari uning molar issiqlik sig'imi ham ishlataladi. Moddaning bir molini 1° ga isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga molar issiqlik sig'imi deyiladi. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi ta'rifidan, uning molar issiqlik sig'imi bilan quyidagi munosabatda bog'langanligi kelib chiqadi:

$$C = \mu \cdot c = \frac{dQ \cdot \mu}{dT}$$

bunda: dQ – moddaning 1 moliga berilgan issiqlik miqdori. Molar issiqlik sig‘imi birligi $\frac{J}{mol \cdot K}$ larda o‘lchanadi.

Moddaning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash uchun 3.3-rasmda ko‘rsatilgan chizmadan foydalilanadi.



3.3-rasm. Moddaning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash tajriba chizmasi (1-usul).

Sxemaning asosiy qismimi plastmassali kalorimetrr tashkil etadi. Kalorimetrr qopqog‘i orqali idishga termometr va aralashtirgich shuningdek, uchlari qopqoqdan chiqarilgan spiral idish ichiga tushirilgan. Suyuqlika botirilgan spiral orqali tok o‘tsa, suyuqlik isiy boshlaydi.

Joul-Lens qonuniga ko‘ra qandaydir vaqt oralig‘ida spiraldan $Q=IU \cdot \tau$ issiqlik miqdori ajraladi.

Tashqi muhit va termometrga beriladigan issiqlik miqdori juda oz bo‘lgani uchun uni hisobga olmasa ham bo‘ladi. Spiraldan ajralgan issiqlik miqdorining hammasi kalorimetrr bilan aralashtirgich va undagi suyuqlikni isitishga sarf bo‘ladi. Issiqlik balansi tenglamasiga ko‘ra spiraldan ajralgan issiqlik miqdori suv va kalorimetrr yutgan issiqlik miqdoriga teng bo‘ladi:

$$IU \cdot \tau = (mc + c_k m_k) \cdot (T_2 - T_1) \quad (1)$$

Bunda: I – tok kuchi ampermetrdan; U – kuchlanish esa voltmetrdan aniqlanadi; m – kalorimetrdagi suyuqlikning massasi; c –

suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imi; c_k – kalorimetrnning solishtirma issiqlik sig‘imi; m_k – bo‘sh kalorimetrnning massasi. (1) formuladan suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imini topsak:

$$c = \frac{IU \cdot \tau - ck(T_2 - T_1) \cdot mk}{m(T_2 - T_1)} \quad (2)$$

ga teng bo‘ladi.

O‘chash va natijalarini hisoblash

Moddaning solishtirma issiqlik sig‘imini ikki usulda aniqlash mumkin. Birinchi usulda suyuq neft mahsulotining solishtirma issiqlik sig‘imi hevosita elektrokalorimetr yordamida aniqlanadi. Ikkinci usul esa ikki xil suyuq neft mahsulotini solishtirish yo‘li bilan ular- dan birining solishtirma issiqlik sig‘imini topishga asoslangan.

Birinchi usul

1. Kalorimetrr ichki idishining massasini tarozida torting.
2. Menzurka yordamida 300 ml suyuq neft mahsulotini o‘lchab kalorimetriga quying. Uni yaxshi aralashtirib, boshlang‘ich T_1 haroratini aniqlang.

3. 3.3-rasmda ko‘rsatilgan chizma asosida zanjir yig‘ib, uni o‘qituvchining ruxsati bilan tarmoqqa ulang (tok manbayi orqali kalorimetrr isitgichga beriladigan kuchlanish 4 – 8 V dan oshmasligi kerak). Zanjirni tarmoqqa ulash bilan bir vaqtning o‘zida sekundomerni ham ishga tushiring.

4. Suyuq neft mahsulotini doimiy aralashtirgan holda uning harorati oshguncha isitib, isitish uchun ketgan vaqtini qayd qiling.
5. Isigan suyuq neft mahsulotining T harorat yozib oling.
6. Olingan natijalarini (2) formulaga qo‘yib, suyuq neft mahsuloti uchun solishtirma issiqlik sig‘imni aniqlang.
7. Tajribani bir necha marta takrorlab, c – ning o‘rtacha qiyamatini toping.

Ikkinci usul

Bunda kalorimetrlardan biriga solishtirma issiqlik sig‘imi aniq bo‘lgan, ikkinchisiga esa solishtirma issiqlik sig‘imi aniqlanadigan suyuqliklar quyiladi.

Kalorimetrlarga qarshiliklari bir xil bo'lgan, o'zaro ketma-ket ulangan spirallar tushiriladi (3.4-rasm). Spirallardan bir xil vaqt ichida elektr toki o'tganda ikkala spiraldan bir xil issiqlik miqdori ajraladi. (1) formulaga asosan

$$Q = (cm + c_1 m_1) (T_2 - T_1) \quad (3)$$


$$Q = (c_x m_x + c_2 m_2) (T_2 - T_1) \quad (4)$$

Bunda: c – suvning solishtirma issiqlik sig'imi; m – suvning massasi; c_1 – 1-kalorimetning solishtirma issiqlik sig'imi; m_1 – kalorimetning massasi; T_1 , T_2 lar kalorimetrdagi suvning boshlang'ich va oxirgi harorati; c_x – tekshirilayotgan suyuq neft mahsulotining solishtirma issiqlik sig'imi; m_x – uning massasi; c_2 – 2-kalorimetning solishtirma issiqlik sig'imi; m_2 – kalorimetning massasi; T_1 , T_2 lar kalorimetrdagi tekshirilayotgan suyuq neft mahsulotining boshlang'ich va oxirgi haroratlari. (3) va (4) formulalarni tenglashdirib, tekshirilayotgan suyuqlarning solishtirma issiqlik sig'imi aniqlaymiz:

$$c_x = \frac{1}{m_x} (cm + c_1 m_1) \frac{(T_2 - T_1)}{(T_2 + T_1)} - c_2 m_2 \quad (5)$$

Bu usulda ish quyidagicha bajariladi:

1. Kalorimetrlar 2-rasmda ko'rsatilgan chizma bo'yicha ulanadi.



3.4-rasm. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi aniqlash uchun tajriba chizmasi (2-usul).

2. Kalorimetrlar ichki idishlarining massalari m_1 va m_2 larni aniqlang.

3. Birinchi kalorimetrga m massali suv va ikkinchi kalorimetrga massali tekshiriladigan suyuq neft mahsuloti (glitserin) m_x ni o'l-chab quying.

4. Suyuqliklarning boshlang'ich haroratlari T_1 , $T_1 F$ ni suyuqliklarga tushirilgan termometrlardan aniqlang.

5. Zanjirni tarmoqqa ulab, suyuqliklarni doimiy aralashtirgan holda uning harorati 5–10 °C oshguncha isiting. So'ngra zanjirni tarmoqdan uzib, suyuqliklarning oxirgi T_2 va $T_2 F$ haroratlarni termometrlardan yozib oling.

6. Olingen qiyatlarni (5) formulaga qo'yib C_x ni toping.

7. Tajribani bir necha marta takrorlab, C_x ning o'ttacha qiyamatini aniqlang.

Sinov savollari

1. Moddaning issiqlik sig'imi deb nimaga aytildi?

2. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi deb nimaga aytildi?

3. Nima uchun solishtirish usuli moddaning solishtirma issiqlik sig'imi aniqlashda aniqroq usul hisoblanadi?

3.5. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash

Dizel yoqilg' isining zichligini areometr yordamida aniqlash

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash.

Kerakli jihozlar: neft mahsuloti, areometr, Vestfal-Mor tarozisi, piknometr, shisha idishlar.

Nazariy tushuncha

Bir jinsli moddalarning zichligi deb, birlik hajmda mayjud bo'lgan modda miqdori (massasi) ga aytildi.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

Bu kattalikni SI o'lchov birliklar sistemasidagi birligi

$$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$$

Moddalar zichligi solishtirma og'irlik bilan bog'liq. Solishtirma og'irlik deb birlilik hajmdagi modda og'irligiga aytildi

$$d = \frac{P}{V} \quad (2)$$

Uning ρ o'lchov birligidagi o'lchami

$$[d] = \frac{N}{m^3}.$$

Jismning og'irligi:

$$P = mg \quad (3),$$

ya'ni massasining erkin tushish tezlanishiga bo'lgan ko'paytmasiga teng.

(1), (2) va (3) tenglamalarni solishtirsak:

$$d = \rho \cdot g \quad (4)$$

ekanligiga ishonch hosil qilamiz.

(1) va (4) tenglamalari bilan neft va neft mahsulotlarining zichligini aniqlash mumkin.

Suyuqlikning zichligi uning bug'i zichligidan taxminan 1700 marta katta. Bundan suyuqlikning molekulalari bir-biriga yaqin masofalarda joylashgan, degan xulosa kelib chiqadi. Shuning uchun suyuqlikning harakati va boshqa ko'p xossalari molekulalararo o'zaro ta'sir kuchlari bilan aniqlanadi. Suyuqlik molekulalari orasida toraniqlangan. Itarishish kuchlari siqishda namoyon bo'ladi (suyuqliklar deyarli siqilmaydi), tortishish kuchlari esa suyuqlikning uzilishida namoyon bo'ladi.

Nazariy tadqiqotlar asosida sovet fizigi Ya.I. Frenkel molekula aniqladi, bunda u qisqa to'xtagan joylari yaqinida 100 martaga yaqin tebranan ekan. Shunday qilib, suyuqliklarning molekulalari kichik sohalarda o'zingin o'zaro joylashishini ozmi-ko'pmi vaqt o'zgartirmaydi. Bunday sohalarning mavjudligi suyuqlikning asosiy xossasi — oquvchanligiga sabab bo'ladi.

Suyuqlik o'zi turgan idishning shaklini oladi. Agar suyuqlikning og'irlik kuchini yo'q qilsak yoki uni kichik miqdordorda olsak, suyuqlik shar shaklini oladi. Masalan, anilin tomchisini olsak, uni osh tuzining zichligi anilin zichligiga teng bo'lgan eritmasiga kirtsak, anilin shar shaklini oladi. Shunday qilib, suyuqlik molekulalari xaotik harakat qilib, vaqtning ko'p qismida ma'lum joylar yaqinida turadi, bunda o'zaro joylashishga biror darajada bog'langan bo'ladi.

Moddaning suyuq holati gazsimon holati bilan qattiq holatning oralig'ida bo'ladi, shuning uchun gazsimon holatga ham, qattiq holatga ham ma'lum darajada o'xshashligi bo'ladi. Kritik harorat yaqinida suyuqliklarning xossalari zich bug'ning xossalari, qotish sharoitlarida esa qattiq jism xossalari bilan yaqin bo'ladi.

Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash uchun tajribada quyidagi usullardan foydalilanadi:

1. Areometrik usul.

2. Vestfal-Mor tarozisida tortish usuli.

3. Piknometrik usul.

4. Gidrostatisk usul.

1-mashq. Dizel yoqilg'isi zichligini areometr yordamida aniqlash

O'lchash va natijalarini hisoblash

1. Ichki diametri 5 sm dan kichik bo'limgan toza idishga tekshirilayotgan neft mahsuloti, ya'ni dizel yoqilg'isi quyiladi.

2. Bu idishga mutlaq vertikal ravishda areometr kiritiladi (3.5, 3.6-rasmlar).

3. Areometr kiritilganda neft mahsulotlarini sirtida ko'p hosil bo'lsa, uni filtr yordamida olish tavsya etiladi.


4. Areometr kiritilganda neft mahsulotlarini harorati atrof-muhit haroratida $\pm 5^\circ C$ ko'p bo'lmasligi tavsya etiladi.

5. Areometr ko'rsatkichi suyuqlikni yuqori meniskidan hisoblanib olinadi.

6. Tajriba 4 – 5 marotaba bajariladi.

7. Neft mahsuloti zichligining qiymatini aniqlashdagi absolut va nisbiy xatoliklar topiladi.

8. Olingan natijalar quyidagi jadvalga kiritiladi.



3.5-rasm. Standart **3.6-rasm.** Areometr neft areometri. **3.6-rasm.** Areometr ko'rsatishlari.



T/r	$d \text{ g/sm}^3$	$d_{\text{ср}} \text{ g/sm}^3$	$\Delta d \text{ g/sm}^3$	$\Delta d_{\text{ср}} \text{ g/sm}^3$	$\varepsilon \%$
1					
2					
3					

Sinov savollari

1. Neft va neft mahsulotlarining zichligi qanday usullar bilan aniqlanadi va uning o'lchov birligi qanday?
2. Zichlikning haroratga bog'liqligini izohlang.
3. Areometr ballasti nima vazifa bajaradi?

3.6. Sirt taranglik koeffitsiyentini suyuq neft mahsulotlari yuzidan halqani uzib olish yo'li bilan animatsion dastur yordamida aniqlash

Ishning maqsidi: sirt taranglik koeffitsiyentini suyuq neft mahsulotlari yuzidan halqani uzib olish yo'li bilan aniqlash.

Kerakli jihozlar: maxsus quroq (Jolli tarozisi), shtangensirkul, tarozi toshlari, tekshiriladigan suyuq neft mahsuloti.

Nazariy tushuncha

Ma'lum diametrlari halqani elastik prujinaga gorizontal holda osib, tekshiriladigan neft mahsulotining erkin yuziga tekkiziladi. Suyuq neft mahsuloti va halqa molekulalarining o'zaro tortilishi natijasida halqa mahsulotning erkin yuziga yopishadi. Bu halqani mahsulotdan uzib olish uchun ma'lum kuch qo'yish kerak bo'ladi. Bu kuch halqaning ichkarisi va tashqarisidan tegib turgan mahsulotning sirt taranglik kuchiga tengdir.

Suyuq neft mahsulotining halqaga tegib turgan chegarasi uzunligi:

$$\pi d_1 + \pi d_2 = L \quad (1)$$

bo'ladi, bunda: d_1 – halqaning ichki diametri; d_2 – halqaning tashqi diametri.

Halqani ushlab turuvchi sirt taranglik kuchi:

$$\alpha \cdot L = \alpha (\pi d_1 + \pi d_2). \quad (2)$$

Bunda α – suyuq neft mahsulotining sirt taranglik koeffitsiyenti. Halqani suyuqlikdan uzib olgan kuch $P = \alpha \cdot L$ bo'lsin deb faraz qilaylik, unda (2) formula quyidagicha yoziladi:

$$P = \alpha (\pi d_1 + \pi d_2)$$

Bundan

$$\alpha = \frac{P}{\pi d_1 + \pi d_2} \quad (3)$$

Agar halqaning uzunligini h desak,


Suyuqlikning davomida $d_2 = d_1 + 2h$ bo'ladi, unda (3) ni quyidagicha yozish mumkin bo'ladi:

$$\alpha = \frac{P}{2\pi(d_1 + 2h)} \quad (4)$$

Bu usul bilan neft mahsuloti suyuqligining sirt taranglik koefitsiyentini topishda ishlatalidigan asbob tik qo'yilgan A taxtadan iborat bo'lib, unga ko'zguli shkala o'rnatilgan (3.7 -rasm). Ko'zguli shkalaga parallel qilib prujina osib qo'yilgan, prujinaning uchiga k halqa ilingan. A taxtaning pastki qismiga D stulcha o'rnatilgan bo'lib, uni ko'tarib tushirish mumkin. Tekshiriladigan neft mahsuloti suyuqligi quyilgan B idish bu stulcha ustiga qo'yiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini "Animatsiya" yozuviga keltiring.
2. Sichqonchaning chap tomonini "Ctrl" tugmasi bilan birgalikda bosing.



3.6-Ishning animatsiyasi.

3. Sichqoncha kursorini 1 - holatga keltirib bosing.
4. 1-holatda berilgan parametrlarni yozib oling.
5. Jarayon borishini kuzating.
6. Dinamometrda hosil bo'lgan qiymatni yozib oling.
7. (3) formuladan foydalanib benzol uchun sirt taranglik koefitsiyentini hisoblang.
8. 3 – 7 punktlardagi ishlarni 2 – 3 holatlar uchun ham bajaring.
9. Absolut va nisbiy xatoliklarni hisoblang.
10. Jadvalni to'ldiring va tegishli xulosa chiqaring.

3.4-jadval

T/r	P	d ₁	d ₂	α	Δα	E
1						
2						

Sinov savollari

1. Sirt taranglik koeffitsiyenti deb nimaga aytildi?
2. Suyuq neft mahsulotining sirt taranglik koeffitsiyenti qanday kattaliklarga bog'liq?
3. Halqani uzib olish usulini tushuntiring.
4. Suyuq neft mahsuloti qanday xossalarga ega?

3.7. Suyuq neft mahsulotlarining quvurlarda oqishini animations dastur asosida o'rganish

Ishning maqsadi: neft mahsulotlarining turbulent oqimi vaqtidagi qarshilik koeffitsiyentini aniqlash.

Kerakli jihozlar: ishning animations dasturi.

Nazariy tushuncha

Suyuqliklarning quvurlarda oqishi vaqtida 2 xil oqim vujudga kela-di, bular laminar oqim va turbulent oqim.

Laminar oqim deb, suyuqlik qatlamlarning o'zaro qo'shilmasdan, bir qatlamlning ikkinchisiga nisbatan siljishiga aytildi. Laminar oqim suyuqlikning kichik tezlikli holatlarida kuzatiladi.

Tezlik ortishi bilan suyuqlik qatlamlarining aralashishi va suyuqlikning uyurma ko'rinishdagi harakati vujudga keladi. Bunday oqim turbulent oqim deyiladi. Bunday oqim vaqtida qatlamlar orasidagi chegara yo'qoladi va bu holda tezlik vektorining tashkil etuvchi birligi oralig'ida ham Reynolds soni ham yo'nalish bo'yicha o'zgaradi. Laminar oqimning turbulent oqimga aylanishi paytidagi tezlik kritik tezlik deyiladi.

Yopishqoq muhit oqimini tasniflovchi asosiy kattalik Reynolds soni bo'lib hisoblanadi va u quyidagicha aniqlanadi:

$$R_e = \frac{\rho r v}{\eta} \quad (1)$$

Bunda: v – suyuqlikning o'rtacha oqish tezligi; r – quvurning ichki diametri; η – muhitning ichki yopishqoqlik koefitsiyenti hamda ρ – suyuqlik zichligi.

Barcha gaz va suyuqliklar uchun Reynolds soni 1000 va undan kichik bo'lsa, ularning oqishi laminar oqim bo'lib qoladi. Agar Reynolds soni 2000 va undan katta bo'lsa, suyuqlik va gazning oqimi turbulent oqim bo'ladi.

Suyuqlikning oqishi vaqtida vujudga keladigan " Δp " bosimni quvurning ma'lum qismida o'rnatilgan manometrik trubka yordamida aniqlash mumkin. Bu vaqtida Δp bosim quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta p = \rho g h \quad (2)$$

Bunda: g – erkin tushish tezlanishi; h – trubkada suyuqlikning ko'tarilish bandalidagi.

Birlik vaqt oralig'ida quvurdan oqib chiqqan suyuqlikning miqdori (suyuqlikning hajmiy sarfi):

$$Q = \pi r^2 v \quad (3)$$

(1) va (3) tenglamalarni solishtirsak,

$$R_e = \frac{q \rho}{\pi \eta r} \quad (4)$$

Suyuqlikning oqimi vaqidagi unda vujudga keladigan ishqalanish kuchining hosil qiladigan qarshilik koefitsiyentiga bog'liqligi

$$\Delta p = \varphi \left(\frac{l}{r} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \rho v^2 \quad (5)$$

l – trubka uzunligi.

Puayzel formulasiga asosan

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 l \mu} \quad (6)$$

(4) va (6) tenglamalardan

$$\varphi = \frac{16}{R_e} \quad (7)$$

(7) formula suyuqlikni laminar oqimi uchun o'rinni bo'lib, bunday oqim uchun qarshilik koefitsiyenti " φ " aniqlanadi.


Turbulent oqim uchun suyuqlik oqimiga qarshilik ko'rsatuvchi koefitsiyent

$$\varphi = \frac{0,33}{\sqrt[4]{R_e}} \quad (8)$$

bo'ladi.

$$R_e = \frac{\rho v l}{\mu}$$

Animatsiya



3.7-Ishning animatsiyasi.

Laminar oqim deb iishni bajarish tartibi

- Kursorni "Animatsiya" yozuviga keltiring.
- Sichqonchaning chap tomonini "Ctrl" tugmasi bilan birgalikda bosing.
- 3.7-anatomsiyada keltirilgan qurilmadan ichki diametri 4, 6, 8 sm bo'lgan 3 ta quvurlarni tanlang.
- Kerosin uchun jadvaldan ρ va η larning qiymatlarini yozib oling.
- Kompyuterda suyuqlik oqimini vujudga keltiring.
- Monometrik trubkadan suyuqliknинг ko'tarilish balandligini aniqlang.
- Berilgan kattaliklarga mos keluvchi tezlik qiymatlarini yozib oling.
- Tezlikning qiymatidan foydalanib, Reynolds soni va qarshilik koefitsiyentini aniqlang.

$$R_e = \frac{\rho r v}{\eta}$$

Bunda: v – suyuqliknинг о'rтacha oqish tezligi; r – quvurning ichki radiusi; η – suyuqliknинг ichki yopishqoqlik koefitsiyentini hamda ρ – suyuqlik zichligi.

9. Qarshilik koefitsiyentini har xil radiusli quvurlar uchun aniqlang.

$$\varphi = \frac{16}{R_e}$$

10. Qarshilik koefitsiyentining quvur radiusiga bog'liqlik grafigini ya'ni $\varphi = f(r)$ ni chizing.

11. Olingan natijalarни quyidagi jadvalga yozing.

3.5-jadval

T/r	r	v	φ	$\varphi_{o,r}$	$\Delta\varphi$	$\Delta\varphi_{o,r}$	ε

Sinov savollari

- Laminar oqim deb nimaga aytildi?
- Turbulent oqim deb nimaga aytildi?
- Suyuq neft mahsulotlaridan (dizel yoqilg'isi yoki benzin) ning quvurda oqishi qaysi hodisaga asoslanishini tushuntiring.
- Suyuq neft mahsulotlarining quvurlarda oqishida Reynolds sonining ahamiyatini tushuntiring.

3.8. Qattiq neft mahsulotining erish haroratini aniqlash

Ishning maqsadi: qattiq neft mahsulotlarining erish haroratini aniqlash.

Kerakli jihozlar: qora mum bo'lagi, sopol idish, 100–150 darajasiga ega bo'lgan termometr, isitgich.

Nazariy tushuncha

Qattiq neft mahsulotini suyuq holga keltirish uchun kiristall panjarasini tashkil etgan zarrachalar orasidagi tortish kuchini yengib panjarani buzish kerak.

Qattiq neft mahsulotining suyuq holga kelishiga erish deyiladi. Erish hodisasi ma'lum bir fizikaviy qonunga bo'ysunadi. Bosim o'zarmaganda har bir jismning o'ziga xos bo'lgan haroratda erishi ko'pdan beri ma'lumdir.

Masalan, bir atmosfera bosimida harorati 0 °C bo'lgan muzga issiqlik bersak, bu muzning hammasi erib bitguncha uning harorati o'zarmasdan turadi.

Erish vaqtida berilgan issiqlik molekulalarning o'zaro tortuv kuchini yengish ishiga sarf bo'ladi. Qattiq neft mahsulotining suyuq holga o'tishida, zarrachalarning potensial energiyasi ortib, o'rtacha energiyasi bo'lsa o'zgarmaydi.

Shu sababdan, erish vaqtida jismning harorati ko'tarilmaydi.

Qattiq neft mahsulotining hammasi erib tamom bo'lgandan so'ng berilgan issiqlik bu mahsulot zarrachalar energiyasining ortishiga sarf bo'ladi. Shuning uchun ham qattiq neft mahsuloti erigandan so'ng berilgan issiqlik uning haroratini ko'taradi.

O'zgarmas normal bosimda erish haroratidagi 1 gramm massaga ega bo'lgan qattiq neft mahsulotlarining erishi uchun surf etilgan issiqlik miqdoriga solishtirma erish issiqligi deyiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Ma'lum massadagi neft mahsulotlaridan bo'lgan qora mum bo'lagini ajrating.
2. Ajratib olingan qora mum bo'lagi sopol idishga solinib isitgich ustiga joylashtiriladi.
3. Isitgich tok manbayiga ulanadi.
4. Haroratning oshib borishi bilan mum parchasining erishi kuza tiladi.
5. Mumning erish holati boshlangan nuqtadan boshlab sopol idish ichiga termometr joylashtiriladi.
6. Mum to'liq erib bo'lgan vaqtida termometr ko'rsatkichi belgilanadi.
7. Termometr ko'rsatkichlarining o'rtacha qiymati aniqlanadi.

Sinov savollari

1. Qattiq holatdagi jismning erishi deb nimaga aytildi?
2. Erish jarayoni qanday fizikaviy parametrlarga bog'liq?
3. Erish va qotish haroratlari orasida qanday bog'lanish mavjud?

3.9. Qattiq neft mahsulotining issiqlik sig'imini sovutish usuli bilan aniqlash

Ishning maqsadi: qattiq neft mahsulotlarining solishtirma issiqlik sig'imini aniqlash.

Kerakli jihozlar: asbob, namunalar, sekundomer, termoparanning tok bilan harorat orasidagi darajalash grafigi.

Nazariy tushuncha

Qattiq neft mahsulotining har bir zarrachasi o'zining muvozatni holati yaqinida tebranib, qo'shni zarrachalarga ta'sir qiladi. Bu

tebranib turgan zarracha qo'shni zarrachaga yaqinlashganda uni o'zidan nariga itarib, uzoqlashganda esa, o'ziga tomon tortadi.

Demak, tebranish bir zarrachadan ikkinchi zarrachaga o'tib to'lqinsimon tarqaladi. Hosil bo'lgan to'lqinlar kristallning yuzasiga kelib, undan qaytib, kristallning ichida turg'un to'lqinlarni hosil qiladilar.

Kristall jismlarda issiqlik harakati tartibsiz, to'lqinsimon harakatdan iborat bo'ladi. Kvant nazariyasiga muvofiq har bir tebranma harakatdagi atom, molekula yoki ionlar ma'lum miqdordagi energiyani qabul qilishlari yoki chiqarishlari mumkin.

Harorati atrofdagi muhitning haroratidan yuqori bo'lgan namunasi soviyi,sovush tezligi metallning issiqlik sig'imini miqdoriga ham bog'liq bo'ladi. Bittasi etalon namuna (uning issiqlik sig'imini va sovush tezligi ma'lum bo'lishi kerak) bo'lgan ikkita namunaning sovush grafiklarini (haroratlarning vaqtga bog'lanishlarini) taqqoslab, ikkinchisining sovush tezligini aniqlab, uning issiqlik sig'imini topish mumkin.

Metallning elementar dV hajmining dt vaqt ichida yo'qotadigan issiqlik miqdori quyidagicha yozilishi mumkin:

$$dq = C\rho \frac{\partial T}{\partial t} \cdot dV \cdot dt \quad (1)$$

Bunda: C — qattiq neft mahsuloti (masalan, mum)ning issiqlik sig'imini; ρ — uning zinchligi; T — harorat. Bu haroratni namunaning barcha nuqtalarida birday deb qabul qilinadi, chunki jismning o'lchamlari juda kichik. dq miqdorni Nyuton qonuniga asosan quyidagicha ifodalash mumkin:

$$dq = \alpha(T - T_0) \cdot dS \cdot dt \quad (2)$$

bunda: dS — sirt yuzasi; T_0 — atrofdagi muhitning harorati; α — issiqlik berish koefitsiyenti. (1) bilan (2) ni taqqoslab, quyidagini hosil qilamiz:

$$C\rho \frac{\partial T}{\partial t} \cdot dV = \alpha(T - T_0) \cdot dS$$

Namunaning butun hajmi uchun bu ifoda quyidagicha bo'ladi:

$$\int C\rho \frac{\partial T}{\partial t} \cdot dV = \int \alpha(T - T_0) dS \quad (3)$$

$\frac{\partial T}{\partial t}$, C va ρ lar namuna hajmi nuqtalarining koordinatalariga, α , T va T_0 lar esa, namuna sirti nuqtalarining koordinatalariga bog'liq emas deb faraz qilib, quyidagi munosabatni yoza olamiz:


$$C_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot dV = \alpha(T - T_0) dS, \quad (4)$$

Bunda: V – namunaning hajmi; S – namunaning sirti.

Hosil qilingan bu munosabatni $S=S_2$, $T_1=T_2$ va $\alpha_1=\alpha_2$ bo'lgan ikkita namuna uchun yozib va birinchiisini ikkinchisiga bo'lib, quydagi hosil qilamiz:

$$C_1 = C_2 \cdot \frac{m_2 \left(\frac{\Delta T}{\Delta t} \right)_2}{m_1 \left(\frac{\Delta T}{\Delta t} \right)_1} \quad (5)$$

bunda: $m_1 = \rho_1 V_1$ – birinchi namunaning massasi, $m_2 = \rho_2 V_2$ – ikkinchi namunaning massasi.



3.9-rasm. Qurilmani yig'ish chizmasi.

Ishni bajarish tartibi

1. 3.9 -rasmda ko'rsatilgan chizma bo'yicha qurilmani yig'ing.
2. Elektr pechi (A) ikkita yo'naltiruvchi sterjenga o'rnatilgan bo'lib, u bu sterjenlarda pastga va yuqoriga siljiy oladi (rasmda sterjenlar ko'rsatilmagan). B namuna bir tomoni parmalab o'yilgan si-

lindr shaklida bo'lib, uning uzunligi 30 mm va diametri 5 mm, namuna shu o'yig'idan chinni naychaga kiygiziladi.

3. Chinni naychaning ichidan S termoelementning simlari o'tkazilib, termoelementning uchlarini G galvanometrga ulang.

4. Namunaning harorati keltirilgan darajalash grafigidan topiladi.
5. Namunaning pechka ichiga butunlay kirishini ta'minlang.
6. Pechkani elektr tarmog'iga ulang.
7. Namunani 100 °C haroratgacha qizdiring.
8. Pechkani yuqoriga tez ko'tarib, vintlar bilan mahkamlab qo'ying.

9. Qizdirilgan namunani tinch turgan holda havoda sovuting.

10. Vaqtini sekundomer bilan qayd qilib, har 10 sekundda namunaning haroratini galvanometr shkalasidan yozib boring.

11. Namunaning harorati 30 °C dan pasaygandan so'ng tajribani yana takrorlang.

12. Har bir namuna uchun ikkita sovush grafigini chizing.
13. Yuqoridagi tartibdagi ishlar C_2 solishtima issiqlik sig'imi ma'lum bo'lgan aluminiy yoki mis namuna uchun bajariladi keyin esa C_1 solishtima issiqlik sig'imi nomalum bo'lgan qattiq neft mahsuloti uchun bajariladi.
14. Solishtirma issiqlik sig'imi C_1 (5) formuladan topiladi.
15. Aniqlangan fizikaviy kattalik uchun xatoliklarni hisoblang.

Sinov savollari

1. Duylong-Pti qonuni ta'rifini tushuntiring.
2. Solishtirma issiqlik sig'imi nima?
3. Solishtirma issiqlik sig'imi harorat bilan qanday bog'langan?


3.10. Suyuq neft va neft mahsulotlarining sindirish

ko'rsatkichini АББЕ rusumdagii refraktometri yordamida aniqlash

Ishning maqsadi: neft mahsulotlarining sindirish ko'rsatkichini АББЕ refraktometri yordamida aniqlash. Kerakli jihozlar: АББЕ refraktometri shisha idishlar, neft mahsulotlari, erituvchilar.

Nazariy tushuncha

Bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tayotgan yorug'lik nurlarining tezligi va yo'nalishi o'zgaradi. Bu kabi hodisalar esa fizikada yorug'likning sinishi yoki refraksiya deb ataladi.



3.10-rasm. Ikki muhit chegarasidan o'tayotgan yorug'lik nurlarining sinishi.

3.10-rasmda yorug'likning bir muhit n_1 dan ikkinchi muhit n_2 ga o'tishi ko'rsatilgan. r – tushish burchagi va i – sinish burchagi deb yuritiladi.

Agar yorug'lik nuri optik zichligi kichik bo'lган muhitdan, optik zichligi katta bo'lган muhitga o'tsa, unda nur perpendikularga qarab yaqinlashadi va aksincha.

Bu holatda burchak kattaliklarining o'zaro munosabati quyidagi ko'rinishni oladi:


$$\frac{\sin r}{\sin i} = n = \text{const} \quad (1)$$

Ushbu munosabat sindirish ko'rsatkichi deb yuritiladi.

Odatda sindirish ko'rsatkichi aniqlanadigan suyuqlik shisha idishga quyiladi. Bunda eksperimental ravishda shisha idish yuzasida nuring tushish burchagi yoki nuring chiqishi o'chanadi.

Agar ushbu holdagi ya'ni (suyuqlik/shisha) tushish burchagi r ni aniqlasak unda suyuqlikning sindirish ko'rsatkichini osongina hisoblaymiz.

Tajribaviy refraktometriyada yorug'lik nurlari tushuvchi shisha tekisligi, shisha/neft mahsuloti bo'linuvchi tekisligi bilan o'zaro perpendikular bo'lishi mumkin. (3.11-rasm.)



3.11 -rasm. Havo/shisha/neft mahsuloti chegarasidagi to'la ichki qaytish.

Bu holda

$$\frac{\sin 90^\circ}{\sin \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} = \frac{n_{h/sh}}{n_{h/n.m}}$$

$$\frac{\sin r}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{\sin r}{\cos \alpha} = \frac{\sin r}{\cos \alpha} = \frac{n_{h/sh}}{n_{h/n.m}}$$

Bunda: n_{sh} – shishaning sindirish ko'rsatkichi;

$n_{n.m}$ – neft mahsulotining sindirish ko'rsatkichi;

n_h – havoning sindirish ko'rsatkichi.

$$\text{Bundan, } \frac{n_{h/sh}}{n_{h/n.m}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 r}{n_{h/sh}^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{n_{h/sh}^2 - \sin^2 r}{n_{h/sh}^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{n_{h/sh}^2}{n_{h/sh}^2 - \sin^2 r}}}$$

Hisoblashlar natijasida quyidagini hosil qilamiz:

$$n_{h/n.m} = \sqrt{n_{h/sh}^2 - \sin^2 r}$$

Shunday qilib, $n_{h/sh}$ – havo va shishaning sindirish ko'rsatkichlarini jadvaldan aniqlab va tushish burchagi r ni tajriba natijalaridan o'chanab, biz $n_{h/n.m}$ – havo sindirish ko'rsatkichini neft mahsuloti sindirish ko'rsatkichiga nisbatini olamiz.

Birinchi bo'lib Vulson to'la ichki qaytish hodisasidan foydalaniib, suyuqliklarning sindirish ko'rsatkichini topgan, keyinchalik esa, yuqoridagi hodisaga asoslangan qurilmalar ya'ni, refraktometrlar yaratildi.

Qurilma tasnifi

АББЕ rusumidagi refrektoemetrarga – УРЛ, ИРФ – 22 va Пулфриха-ИРФ – 23 konstruksiyali refraktometrlar kiradi. Bunday refraktometrlarning vazifasi to'g'ridan to'g'ri sindirish ko'rsatkichini aniqlash hisoblanadi.


АББЕ rusumidagi refraktometrlarning sindirish ko'rsatkichini o'lchash diapazoni 1,3000 dan 1,7000 gacha yotadi. Ular ham suyuq, ham qattiq jismlar ustida tajriba olishga mo'ljallangan. Bu rusumdagi refraktometrlarda turli haroratlarda ham o'lchashlar olib borish mumkin. Bu esa bizga juda ham qo'l keladi, chunki ayrim neft mahsulotlarining tinish harorati juda ham yugori. Masalan, vazelin va h.k.

Qurilma quyidagi asosiy qismlardan iborat (3.12-rasm):

Qo'zg'aluvchi okularli ko'rish trubasi, ikki shishali prizma (3.13-rasm), taglik, bo'limli o'q, ko'rsatkichli shkala, qisqichli vint, lupa, ko'zgu, tirqish, tekshirilayotgan suyuq neft mahsulotining haroratini aniqlovchi termometr.



3.12-rasm. АББЕ rusumidagi refraktometr.



3.13 -rasm. АББЕ rusumidagi refraktometr prizmalaridagi nurlarning yo'li.

Ishni bajarish tartibi

1. Lampa yoqiladi va uni shunday o'matish kerakki bunda yong'lik shkalani yorituvchi ko'zguga va yoritish prizmasining yon tomoniga tushadigan bo'lsin. Lampa to'g'ri o'matilgan bo'lsa okularda ko'rish maydonining chap tomonida shkalalari kvadrat ravshan yoritilgan holda ko'rinishi kerak.

2. Okularni aylantirib shkala va vizir fokuslanadi. O'lchash kallagining shtiftidan tutib yoritish prizmasi bo'lgan ustki qism yuqoriga va o'ng tomoniga suriladi.

3. Prizmaning silliqlangan tomoniga shisha tayoqcha bilan tekshirilayotgan suyuq neft mahsulotidan 2–3 tomchi tomiziladi. So'ngra yoritish prizmasi o'z joyiga qo'yiladi. Bunda tekshirilayotgan suyuq neft mahsuloti yoritish va o'lchash prizmalarining yoqlari orasidagi chegaralarni to'liq yopishi kerak.

4. Qurilma chap tomonida shkalaning yoritish ko'zgusidan pastda joylashgan o'lchash kallagining tutqichini burab, ko'rish may-

donida ravshan va xira maydonlar chegarasi paydo bo'lishiga erishadi. Bu chegaradagi rangdorlik kompensator tutqichini burash yo'li bilan bartaraf qilinadi.

5. Ajralish chegarasi bilan okulardagi krest chiziqlarining kesish nuqtasi ustma-ust tushiriladi va sindirim ko'rsatkichi shkasidan bu to'g'rilashga mos qiymat chamlab hisoblangan 4 raqamgacha aniqlikda yozib olinadi.

6. To'g'rilash 3 – 4 marta takrorlanadi. Glitserning suvdagi eritmalar etalon aralashmalarining sindirim ko'rsatkichlari o'lchanadi va aralashmalar sindirim ko'rsatkichlarining eritma konsentrasiyasi bog'liqlik grafigi chiziladi. Konsentrasiyasi noma'lum bo'lgan glitserin eritmaning sindirim ko'rsatkichi o'lchanadi va uning tarkibidagi glitserin aniqlanadi.

Sinov savollari

1. Sindirim ko'rsatkichi haqida tushuncha bering.

2. АББЕ rusumidagi refraktometrning ishlash prinsi pini tushuntiring.

3. Yorug'likning tushishi, sinishi, qyishi qonunlarini tushuntiring.

IV BOB. TALABALAR BILIMINI MUSTAHKAMLASH UCHUN MUSTAQIL TAJRIBA ISHLARI

4.1. Optik pirometr yordamida nef mahsulotlarining yonish alangasi haroratlarini animatsionastur asosida o'lchash

Ishning maqsadi: optik pirometrning ishlash prinsi pini o'r ganish va uning yordamida nef mahsulotlarining yonish alangasi haroratlarini aniqlash.

Kerakli jihozlar: ishning animatsion dasturi.

Nazariy tushucha

Biror haroratgacha qizdirilgan qoraqim berilgan va uning boshqa fonida pirometr lampochkasi **tolasi** jo'shtirilgan bo'lsin. Tola va

cho'g'langan jism nurlanish spektridan muayyan bir to'lqin uzunligidagi (masalan, sariq nur $\lambda=6600 \text{ A}^0$) spektrlarni ajratadigan yorug'lik filtri orgali qaraymiz. Ravshanlik harorati hamma vaqt jismning haqiqiy termodinamik haroratidan past bo'ladi. Ravshanlik harorati bilan termodinamik harorati orasidagi farq ancha katta bo'lishi mumkin. Masalan, 1000°C harorat yaqinida volframning ravshanlik harorati termodinamik haroratdan 44°C past bo'ladi, 3000°C da esa 327°C past bo'ladi.

Bu ikkala haroratlar orasidagi bog'lanish:

$$\ln E_{\lambda,T} = \frac{c_1}{\lambda} \left(\frac{1}{T_{term}} - \frac{1}{T_{ravsh}} \right) \quad (1)$$

munosabat 'orgali aniqlanadi.

To'lqin uzunligi va haroratga bog'liq kattalik maxsusus tajribadan topiladi. Bizga kerak bo'ladijan volfram uchun maxsus

$$E_{\lambda,T} \text{ ning } \lambda=6600^\circ\text{A}$$

to'lqin uzunligidagi qiymati $0,4$ ga teng. Bu yerda:

$$C = \frac{hc}{K} = 438 \text{ sm} \cdot \text{grad}$$

T_{ravsh} – jismning ravshanlik harorati optik pirometr yordamida o'lchab topiladi. T_{ravsh} – qiymati T_{term} – qiymatiga yaqinligini hisobga olib

$$\Delta T = \frac{\lambda T^2 \ln E_{\lambda,T}}{C} \quad (2)$$


ni pirometr vositasida o'lchab, jism termodinamik haroratining qiymati

$$T_{term} = T_{ravsh} + \Delta T \quad (3)$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini "Animatsiya" yozuviga keltiring.
2. Sichqonchaning chap tugmasini "Ctrl" tugmasi bilan birga bosing.



4.1-Ishning animatsiyasi.

3. Animatsiya asosida optik pirometrni ishga tushiring.
4. Tola bilan gazning yoritilganligi bir xil bo'lishi ta'minlangan vaqtida pirometrdan gaz yonish alangasining haroratini yozib oling.
5. Turli xil gazlar uchun termodynamik haroratni yozib oling.
6. Turli xil gazlar uchun yonish issiqlik harorati jadvalini tuzing.

4.1-jadval

T/r	Mahsulot nomi	$t, {}^{\circ}\text{C}$

Sinov savollari

1. Qanday maqsadlarda optik pirometr ishlataladi?
2. Optik pirometrning tuzilishi va ishlash prinsipi tushuntiring.
3. Ravshanlik harorati deb nimaga aytildi?
4. Termodynamik harorat deb nimaga aytildi?

4.2. Bernulli tenglamasini animatsion dastur asosida o'rganish

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlaridan benzolning quvurdagi harakatida Bernulli tenglamasini o'rganish.
Kerakli jihozlar: ishning animatsion dasturi.

Nazariy tushuncha

Ko'ndalang kesim yuzasi turli xil bo'lgan quvurlardan oqayotgan suyuqlik har xil quvurlarda har xil tezlikka ega bo'ladi, ya'ni, kesim yuzasi katta bo'lsa, tezligi kichik, kesim yuzasi kichik quvurda esa aksincha, katta bo'ladi. Suyuqlik va gazlar harakatida bosim gradiyenti hosil bo'lsa, yugori bosimdan past bosim tomoniga yo'nalgan kuch ta'sir etadi. Masalan, ko'pincha parallel kelayotgan kemalar bir-birlariga yaqin yurganida birdaniga boshqarish qiyin bo'lib, qandaydir kuch ta'sirida bir-birlariga urilib ketish hodisasi kuzatiladi. Kemalar orasidagi tor sohada suyuqlik oqim tezligining nisbatan ortishi bosimning pasayishiga olib keladi, natijada kemalarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi kuch hosil bo'ladi.

Suyuqliklarning bunday dinamik xossalari Shveysariyalik matematik va fizik Bernulli o'rgangan.

Kesim yuzi har xil bo'lgan idishdan oqayotgan suyuqlikning harakat tenglamasi quyidagicha:


$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 = \text{const} \quad (1)$$

$$\text{Butun idish bo'ylab, } h_1 = h_2 \text{ bo'lgan hol uchun esa} \\ P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{const} \quad (2)$$

bunda: P – bosim; $P=10^5 \text{ Pa}$; ρ – zinchlik,

Statsionar holatda suyuqlikda uning birlik hajmining kinetik ($\frac{\rho v^2}{2}$), potensial (ρgh) va bosim (P) ta'siridagi energiyalar yig'indisi o'zgarmas saqlanadi. Oqayotgan suyuqlik energiyasi bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi, bir turdan boshqa turga o'tadi, oqim tezligining ortishi unda bosimning kamayishiga olib keladi.

4.2. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash



4.2-Ishning animatsiyasi.

Ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini "Animatsiya" yozuviga keltiring.
2. Sichqonchaning chap tomonini "Ctrl" tugmasi bilan birgalida bosing.
3. Benzol harakati vaqtida uning tezligini va kapillar naylardagi balandligini yozib oling.
4. Har uchala quvurlar uchun tezlik va balandlik qiymatlaridan foydalanib, (1) formulaning to'g'riligini isbotlang.
5. Uch holat uchun umumiyo bosimni toping va ularning o'zaro tengligiga ishonch hosil qiling.
6. Olingen natijalarni Bernulli tenglamasi bilan solishtiring.

Sinov savollari

- p'1. Bernulli tenglamasini tushuntiring.
p'2. Suyuq neft mahsulotining quvurdagi harakatlanishi qanday kattaliklarga bog'liq?

4.3. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash


2-mashq. Dizel yoqilg'isining zichligini Vestfal-Mor tarozisi yordamida aniqlash

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining zichligini Vestfal-Mor tarozilari yordamida aniqlash.

Kerakli jihozlar: tarozi va uning toshlari, menzurka.

O'ichash va natijalarini hisoblash

1. Hajmi $100-150 \text{ sm}^3$ bo'lgan idishning massasi tarozida o'lchab olinadi va uning qiymati m_1 belgilab olinadi.
2. Idishning yarim va $2/3$ hajm intervaliga dizel yoqilg'isi solinadi va uning massasi tarozida o'lchab olinadi hamda m_2 massa belgilab olinadi (4.1-rasm).
3. Dizel yoqilg'isining massasi aniqlanadi. $m = m_2 - m_1$.
4. Idishdagi suyuqlikning hajmi menzurka yordamida aniqlanadi va V harfi bilan belgilanadi.
5. Dizel yoqilg'isining zichligi $d = m/V$ bilan aniqlanadi.
6. Tajriba kamida 3 marta takrorlanadi.



4.1-rasm. Yuqori haroratlardagi zichlikni aniqlashga mo'ljallangan qo'shimcha qurilmali Vestfal-Mor tarozisi.

7. Aniqlangan zichlik qiymatning absolut va nisbiy xatoligi to-piladi.
 8. Olingan natijalar quyidagi jadvalga joylashtiriladi.

4.2-jadval

T/r	m_1, g	m_2, g	m, g	V, sm^3	$d, g/sm^3$	$d_{o,r}, g/sm^3$	$\Delta d, g/sm^3$	$\Delta d_{o,r}, g/sm^3$	$\varepsilon, \%$
1									
2									
3									

Sinov savollari

1. Suyuqlikning zichligini aniqlashda tarozidan foydalanishning qanday afzalliklari mavjud?
 2. Dizel yoqilg'isining zichligi qanday intervaldagi qiyatlarda bo'lishi mumkin?

3-mashq. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini piknometrik usul bilan aniqlash

Ishning maqsadi: suyuq neft mahsulotlarining zichligini piknometrdan yordamida aniqlash.

Kerakli jihozlar: tarazi va uning toshlari, har xil hajmdagi piknometrler (4.2-rasm).

O'lchash va natijalarini hisoblash

1. Hajmi $50 - 150 sm^3$ bo'lgan piknometrlarning massalari tarozida o'lchab olinadi va uning qiymati m_1 belgilab olinadi.
 2. Dizel yoqilg'isi tanlangan piknometrlarga voronka orqali solinadi va tegishli piknometrning chizig'igacha keltiriladi.
 3. Dizel yoqilg'ili piknometrning massasi tarozida aniqlanadi va uning qiymati m_2 bilan belgilanadi.
 4. Dizel yoqilg'isining massasi aniqlanadi. $m = m_2 - m_1$.
 5. Idishdagi suyuqlikning hajmi piknometr ko'satkichi asosida belgilanadi.

6. Dizel yoqilg'isining zichligi $d = m/V$ bilan aniqlanadi.
 7. Tajriba kamida 3 xil piknometr yordamida takrorlanadi.
 8. Aniqlangan zichlik qiyatning absolut va nisbiy xatoligi to-piladi.
 9. Olingan natijalar quyidagi jadvalga joylashtiriladi.



4.2-rasm. Mendeleyev piknometri.

4.3-jadval

T/r	M_1, g	m_2, g	m, g	V, sm^3	$d, g/sm^3$	$d_{o,r}, g/sm^3$	$\Delta d, g/sm^3$	$\Delta d_{o,r}, g/sm^3$	$\varepsilon, \%$

Sinov savollari

1. Zichlikning piknometr yordamida aniqlanishi areometr va tarazi yordamida aniqlanadigan zichlik uslubidan qanday farqlanadi?
 2. Piknometrlar qanday idishlar va ularning oddiy kimyoiy idishlardan farqi nimada?
 3. Zichlikning texnik o'lchov birliklar sistemasidagi kattaligi nimaga teng va u SI sistemadagi birlik bilan qanday bog'lanishga ega?

4-mashq. Neft mahsulotlarining zichligini gidrostatik tortish usulida o'chash

Ishning maqsadi: neft mahsulotlarining zichligini gidrostatik tortish usul yordamida aniqlash.

Kerakli jihozlar: tarozi va uning toshlari, har xil hajmdagi menzurkalar.

O'chash va natijalarini hisoblash

Gidrostatik o'chash usuli yordamida asosan qattiq va suyuq holdagi neft mahsulotlarining zichligi aniqlanadi. Bu usul yordamida modda zichligini aniqlash Arximed sonunasi amalga oshiriladi. Tajriba quyidagi tartibda amalga oshiriladi:


1. Biror qattiq jism (silindr shaklidagi metall jism) og'irligi tarozi yordamida o'chanadi va P_1 aniqlanadi.
2. Ma'lum idishga dizel yoqilg'isi solinadi va u tarozida o'chab olinadi. Uning og'irligi P_2 aniqlanadi.
3. Havoda og'irligi aniqlangan metall silindr sekin taroziga to'liq qo'yilgan dizel yoqilg'ili idishga tushiriladi va uning suyuqlikka to'liq botishi ta'minlanadi.
4. Dizel yoqilg'isi bilan birgalikda metall silindrning og'irligi P_3 aniqlanadi.
5. Berilgan metall silindrning suyuqlikagi og'irligi P_0 aniqlanadi.
6. Berilgan silindrga ta'sir etuvchi ko'taruvchi Arximed kuchi aniqlanadi, bu kuch $F = P_1 - P_0$.
7. Arximed kuchidan foydalanib suyuqlikning hajmi aniqlanadi $F = \rho \cdot g \cdot V$.
8. V hajim silindrning hajmi bo'lib $V = S \cdot h$.
9. Sva h shtangensirkul yordamida aniqlangan kattaliklar orqali aniqlanadi.
10. Arximed kuchidan dizel yoqilg'isining kuchi topiladi.
11. Olingan natijalar quyidagi jadvalga yoziladi.

4.4-jadval

T/r	P_1, g	P_2, g	P_3, g	P_0	F	S	h	V	ρ	$\rho_{o\gamma}$ g/sm^3	$\Delta\rho$ g/sm^3	$\Delta\rho_{o\gamma}$ g/sm^3	$\varepsilon, \%$
1													
2													

98

-usdan ilan nobitida tizbektas tuzatma qurilmalar dildoxi - tizbektas magnitip ludop sb O° 05 tizifox qurilmalar. Tizbektas tuzatma qurilmalar - usdan nobitida tizbektas tuzatma qurilmalar.



4.3-rasm. Gidrostatik tortish yo'li bilan zichlikni aniqlovchi qurilma.

Sinov savollari

1. Zichlikning gidrostatik o'chash yo'li bilan aniqlanadigan usuli boshqa usullardan qanday faqrlanadi?
2. Zichlik qanday fizikaviy kattalik?
3. Zichlikning barcha sistemalardagi o'chov birliklarini aniqlang.

Hova. Neft mahsulotlari zichligining haroratga bog'liqligi

Neft mahsulotlari uchun bir haroratda aniqlangan zichlik qiyamatni topish uchun quyidagi ifodadan foydalaniadi:

$$\rho_{t_2} = \rho_{t_1} + \xi(t_2 - t_1) \quad (1)$$

bunda: t^0 haroratga neft mahsulotlariga tuzatma kiritiladi va u 4.1-jadvalda keltirilgan.

t haroratda neft mahsulotining zichligi ρ^1 bo'lsa, standart zichlik quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{aligned} \rho_4^{20} &= (0,99823 - 2,0012)\rho^{-1} + 0,0012 + \gamma(t - 20) = \\ &= 0,997039^1 + 0,0012 + \gamma(t - 20) \end{aligned} \quad (2).$$

Bunda: 0,99823 suvning 20°C dagi zichligi va bosim 760 mm Hg ; ρ^1 – tarozi yoki piknometrda aniqlangan neft mahsulotining

99

zichligi; t – zichlik aniqlangan harorat; standart sifatida neft mahsulotining zichligi 20 °C da va suvning zichligi 4 °C da qabul qilingan.

Areometrik usulda suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash Arximed qonuniga asoslangan.

O'zgarmas og'irlilikdagi areometrning tuzilishi 1-rasmida keltirilgan. U silindri ko'rinishdagi shisha idishdan iborat bo'lib uchidagi pastki qismida ma'lum og'irlilikdagi sharlardan iborat. Standart areometr shisha idishining o'chamlari 1-rasmida keltirilgan. Shisha idish tashqi ko'rinishi simmetrik ko'rinishda bo'lishi talab etiladi. Bunday areometr neft suyuqlig'iga kiritilganda faqat vertikal holatda bo'lishligi ta'min etilishi lozim.

Neft mahsulotlarining zichligi atrof-muhitdagi haroratga bog'liq bo'lganligi uchun modda zichligining haroratga bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Bir haroratdan ikkinchisiga o'tganda zichlikning o'zgarishi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\rho_{t_1}^{t_2} = \rho_{t_1}^{t_1} - \gamma(t_1 - t_1) \quad (3)$$

Bu yerda γ harorat 1 gradusga o'zgargandagi zichlikning harorat bo'yicha tuzatmasi. (1) formula (20° va 4° C dagi) neft mahsulotlari va suvning standart haroratdagi zichliklarini aniqlashda quyidagicha ko'rinish oladi:

$$\rho_4^{20} = \rho_4^{t_1} - \gamma(20 - t_1) \quad (4)$$

γ kattalikning qiymatlari 4.5-jadvalda keltirilgan.

Agar zichlik 50 °C dan yuqori va 0 °C dan past haroratlarda eksperimental aniqlanadigan bo'lsa, ρ_4^{20} ga tuzatish uning to'g'riligiga kafolat bermaydi.

Ko'p hollarda zichlikni ρ_4^{20} holatdan ρ_{15}^{15} holatiga qayta hisoblash zarurati tug'iladi. Buning uchun quyidagi soddalashtirilgan formulani qo'llash mumkin:

$$\rho_{15}^{15} = \rho_4^{20} + 5\gamma \quad (5)$$

¹ Б.М.Рыбак. Анализ нефти и нефтепродуктов. Москва. Гостоптехиздат. 1962. с. 887.

Zichlik	1^0 ga o'rtacha termik tuzatma	Zichlik	1^0 ga o'rtacha termik tuzatma
0,690 – 0,06999	0,000910	0,8500 – 0,8599	0,000699
0,7000 – 0,7099	0,000897	0,8600 – 0,8699	0,000686
0,7100 – 0,7199	0,000884	0,8700 – 0,8799	0,000673
0,7200 – 0,7299	0,000870	0,8800 – 0,8899	0,000660
0,7300 – 0,7399	0,000857	0,8900 – 0,8999	0,000647
0,7400 – 0,7499	0,000844	0,9000 – 0,9099	0,000633
0,7500 – 0,7599	0,000831	0,9100 – 0,9199	0,000620
0,7600 – 0,7699	0,000818	0,9200 – 0,9299	0,000607
0,7700 – 0,7799	0,000805	0,9300 – 0,9399	0,000594
0,7800 – 0,7899	0,000792	0,9400 – 0,9499	0,000581
0,7900 – 0,7999	0,000778	0,9500 – 0,9599	0,000567
0,8000 – 0,8099	0,000765	0,9600 – 0,9699	0,000554
0,8100 – 0,8199	0,000752	0,9700 – 0,9799	0,000541
0,8200 – 0,8299	0,000738	0,9800 – 0,9899	0,000522
0,8300 – 0,8399	0,000725	0,9900 – 1,0000	0,000515
0,8400 – 0,8499	0,000712		

Vestfal-Mor tarozilarining ko'p qismi ρ_{20}^{20} ko'rsatkichga ega bo'lganligi, zichlik piknometr bilan o'lchanganda ham ρ_{20}^{20} hosil bo'lganligi sababli, ρ_{20}^{20} qiymatini qayta hisoblash uchun umumiy va standart qabul qilingan ρ_4^{20} ko'rsatkich quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\rho_4^{20} = [(0,99823 - 0,0012)\rho' + 0,0012] + \gamma(t-20) = (0,99703\rho' + 0,0012) + \gamma(t-20) \quad (6)$$

bunda: $0,99823 - 20$ °C dagi suvning zichligi;
 $0,0012 - 760 \text{ mm.sim.ust.}$ bosimda va 20 °C haroratdagi havonng zichligi;

ρ' – Vestfal-Mor tarozisi yoki piknometrda aniqlangan "ko'rinuvchi" zichlik;

t – aniqlangan zichlikli neft mahsuloti harorati.

Vestfal-Mor tarozisi yoki piknometrda aniqlanadigan "ko'rinuvchi" zichlikni faqatgina taqribi qiyatlarda olish mumkin, chunki:

1) olchashlar havosiz bo'shilqida emas, havoda olib boriladi;

2) zichlik suvgaga nisbatan 4°C da ifodalanadi, tarozi va piknometr kallibrovkasi esa 20°C da o'tkaziladi.

4.2-jadvalda t sinov haroratida tarozi yoki piknometr yordamida aniqlangan ρ' neft mahsulotlarining "ko'rinuvchi" zichligi tuzatmalarini, shu haroratda ularning haqiqiy zichligiga bo'lgan tuzatmalarni keltirilgan.

Tuzatmalar quyidagi formula yordamida olinagan:

$$\rho'_{20} = 0,99703 \rho' + 0,0012$$

4.6-jadval

"Ko'rinuvchi" zichlik	Tuzatma	"Ko'rinuvchi" zichlik	Tuzatma
0,6900 – 0,6999	0,0009	0,8500 – 0,8599	0,0013
0,7000 – 0,7099	0,0009	0,8600 – 0,8699	0,0014
0,7100 – 0,7199	0,0009	0,8700 – 0,8799	0,0014
0,7200 – 0,7299	0,0010	0,8800 – 0,8899	0,0014
0,7300 – 0,7399	0,0010	0,8900 – 0,8999	0,0015
0,7400 – 0,7499	0,0010	0,9000 – 0,9099	0,0015
0,7500 – 0,7599	0,0010	0,9100 – 0,9199	0,0015
0,7600 – 0,7699	0,0011	0,9200 – 0,9299	0,0015
0,7700 – 0,7799	0,0011	0,9300 – 0,9399	0,0016
0,7800 – 0,7899	0,0011	0,9400 – 0,9499	0,0016
0,7900 – 0,7999	0,0012	0,9500 – 0,9599	0,0016
0,8000 – 0,8099	0,0012	0,9600 – 0,9699	0,0017
0,8100 – 0,8199	0,0012	0,9700 – 0,9799	0,0017
0,8200 – 0,8299	0,0013	0,9800 – 0,9899	0,0017
0,8300 – 0,8399	0,0013	0,9900 – 1,0000	0,0018
0,8400 – 0,8499	0,0013		

4.6-jadval

4.4. Gazning solishtirma issiqlik sig'imirli nisbatini adiabatik kengayish usulida aniqlash

Ishning maqsadi: havo solishtirma issiqlik sig'imirning nisbatini aniqlash.


Kerakli jihozlar: shisha balloon, nasos, manometr.

Nazariy tushuncha

Eksperimental qurilma A shisha balloon, nasos va B monometr dan iborat bo'lib, balloon va monometr rezina nay orqali nasosga ulangan (4.4 -rasm). Shuningdek, K_1 jo'mrak orqali balloonni tashqi atmosfera bilan ularash mumkin. Agar K_1 jo'mrakni ochib (berk bo'ladi) balloonga havo haydalsa, idish ichidagi havo bosimi va harorati ortadi. Havoning atrof-muhit bilan issiqlik almashinishi tufayli ma'lum vaqtidan keyin ballondagi havo harorati tashqi muhit harorati t_1 bilan tenglashadi. Bu vaqtida ballondagi bosim:

$$P = H + h_1 \quad (1)$$

bunda: H – atmosfera bosimi; h_1 – monometrdagi suyuqlik sathlarining farqi.



4.4-rasm. Tajriba qurilmasi.

Shunday qilib, balloon ichidagi havoning holati, ya'ni gazning I holati quyidagi parametrlar bilan ifodalanadi:

$$P_1 = H + h_1; V_1 \text{ va } t_1$$

Agar K , kranni qisqa vaqtida olib yopsak, unda ballondagi havo kengayadi. Bu kengayish jarayonini adiabatik kengayish deb hisoblash mumkin.

Idish ichidagi bosim esa tashqi atmosfera bosimiga tenglashadi, havoning harorati esa t_2 , gacha pasayadi. Hajmi esa V_2 ga teng bo'ladi. Bu gazning II holati bo'lib, parametrlar quyidagicha bo'ladi,

$$H; V_2 \text{ va } t_2 < t_1$$

I va II holatlar uchun Puasson tenglamasini

$$pV^\gamma = \text{const} \quad (2)$$

qo'llab quyidagini hosil qilamiz.

$$(H+h_1)V_1 = HV_2$$

yoki

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = \frac{H}{H+h_1} \quad (3)$$

Ballondagi havo kengayishi natijasida sovib, ma'lum vaqtidan keyin, issiqlik almashinishi tufayli tashqi muhit harorati t_1 gacha isiydi, bosimi esa bir qadar ortadi:

$$P_2 = H + h_2$$

Bunda: h_2 – monometrdagi suyuqliklarning yangi farqi. Havo hajmi o'zgarmaydi, u V_2 ra teng bo'ladi. Shunday qilib, havoning bu holatini III holat deb atab, quyidagi parametrlar bilan ifodalaymiz:

$$P_2 = H + h_2; \quad V_2 \text{ va } t_1$$

Ma'lumki, havoning I va III holatlaridagi haroratlari teng (izotermik jarayon), shuning uchun Boyl-Mariott qonuni ($PV = \text{const}$) ni qo'llab, ushbuni:

$$(H+h_1)V_1 = (H+h_2)V_2$$

yoki

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{H+h_2}{H+h_1} \quad (4)$$

ni hosil qilamiz.

(4) tenglamaning ikkala tomonini darajaga ko'tarib

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma = \left(\frac{H+h_2}{H+h_1}\right)^\gamma \quad (5)$$

(3) va (5) ifodalardan foydalananib,

$$\frac{H}{H+h_1} = \left(\frac{H+h_2}{H+h_1}\right)^\gamma$$

ni hosil qilamiz.

Yuqoridaq ifodani logarifmlab, tajribada γ_1 ni topishga imkon beruvchi oxirgi ifodani hosil qilamiz:

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \quad (6)$$

ochiladi.

4. Tajriba qo'shiqni hisoblash

5. Idishidagi

O'lhash va natijalarni hisoblash

1. K_1 va K_2 jo'mraklarni olib manometrdagi suv ustunlarining sathlarini bir xil holatga keltiriladi.

2. Jo'mrak K_2 ni berkitib nasos bilan ballonda havo haydaladi (bunda suv sathlarining farqi 60 – 100 mm dan oshmasliga kerak).

3. K_1 jo'mrakni berkilib havo haydash to'xtatiladi va suv ustunining pastga tushishi to'xtaguncha, ya'ni barqarorlashguncha (5 minutcha) yana kutiladi. So'ngra, manometrdagi suv sathlarining farqi o'lchanib jadvalga yoziladi (h_2).

4. K_2 jo'mrakni juda tez olib yopiladi (bunda suv sathlari tengshishi kerak) va suv ustuni ko'tarila borib to'xtaguncha (5 minutcha) kutiladi. So'ngra manometrdagi suv sathlarining farqi jadvalga yoziladi (h_2).

5. Tajriba 5–10 marta takrorlanadi. Har bir olingan natija asosida (6) ifodadan foydalananib γ – hisoblanadi.

6. O'lhashdagi nisbiy va absolut xatoliklar topiladi.

7. Tajriba natijalari quyidagi jadvalga yoziladi:

4.7-jadval

T/F	h_1	h_2	γ	$\gamma_{o'r}$	$\Delta\gamma$	$\Delta\gamma_{o'r}$	ε

Sinov savollari

1. Boyl – Mariott qonunini ta'riflang.
 2. Nima uchun gazlarda ikki xil issiqlik sig'imi mavjud?
 3. Qanday izojarayonlarni bilasiz? Adiabatik jarayon nima?
 4. Issiqlik sig'imalri nisbatining texnikadagi ahamiyatini tushuntiring.


4.5. Ideal gaz qonunlaridan Boyl-Mariott qonunini kompyuterdag'i animatsion dastur asosida o'rganish

Ishning maqsadi: ideal gaz qonunlaridan Boyl-Mariott qonunini kompyuterdagи tajriba asosida o'rganish.

Kerakli jihozlar: ishning animatsion dasturi.

Nazariy tushunchasi

Ideal gazlar uchun mo'ljallangan qonunlar mavjud. Bular gaz massasi o'zgarmas bo'lganda, qolgan uchta parametrlardan p – bosim, V – hajm, T – haroratlardan biri o'zgarmas bo'lganda ikkita qurinimlari yuz asib hisobli or'sizligi o'rnida diniordi imkonlari.



4.5-ishning animatsiyasi.

Animatsion ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini “Animatsiya” yozuviga keltiring.
 2. Sichqonchaning chap tomonini “Ctrl” tugmasi bilan birga likda bosing.
 3. Natiyada Boyl-Mariott qonunimi ifodalovchi animatsiya oynasi ochiladi.
 4. Tugmacha orqali animatsiya ishga tushiriladi.
 5. Idishdagи porshenning holatini o’zgartirish orqali gaz hajmini o’zgartirib boring.
 6. Gaz hajmi o’zgarishiga mos keluvchi bosim o’zgarishini yozib oling.
 7. Bosim va hajm orasidagi bog’lanish grafigini chizing.
 8. Berilgan bog’lanish grafigi bilan o’zingiz chizgan grafikni solishtiring va xulosa qiling.

Sinov savollari

 1. Boyl-Mariott qonunini tavsiflang.
 2. Izoterma grafigini chizing.
 3. Izojaryonlar qanday jarayon?
 4. Ideal gaz qanday gaz?
 5. Ideal va real gaz orasidagi farqni tushuntiring.

4.6. Ideal gaz uchun izobarik jarayonni animatsion dastur asosida o'rganish

Ishning maqsadi: ideal gaz uchun izobarik jarayonni o'rganish.

Gaz kengayish koefitsiyentini aniqlash.

Kerakli jihozlar: ishning animatsion dasturi.

Nazariy tushuncha

Izobarik jarayonda bosim o'zgarmas ($P = \text{const}$) bo'lib, gaz hajmi o'zgarishining haroratga bog'liqligi aniqlanadi. Ya'ni $V = f(t)$. Gey-Lyussak qonuniga ko'ra, izobarik jarayonda gaz massasi o'zgarmas bo'lsa, gaz hajmining haroratga bog'liqligi quyidagicha aniqlanadi:

$$V_t = V_0(1 + \alpha t) \quad (1)$$

Bunda: V_t va V_0 – mos ravishda gazning berilgan haroratdagi va boshlang'ich hajmi, α – hajm termik koefitsiyenti. $\alpha = 1/273$.

(1) tenglamadan

$$\frac{V_t}{V_0} = 1 + \frac{1}{273t} = \frac{273 + t}{273} \quad (2)$$


Oxirgi tenglamada $273+t$ haroratni Kelvin shkalasidagi qiymatini hisobga olsak, uni quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{V_t}{V_0} = \frac{T}{T_0} \text{ yoki } \frac{V}{T} = \text{const}$$

Gey-Lyussak qonuni $V=f(t)$ diagrammasida to'g'ri chiziqdani iborat bo'ladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini "Animatsiya" yozuviga keltiring.
2. Sichqonchaning chap tomonini "Ctrl" tugmasi bilan birgalikda bosing.
3. Natijada Gey-Lyussak qonunini ifodalovchi animatsiya oynasi ochiladi.



4.6-ishihsning animatsiyasi.

4. Tugmacha orqali animatsiya ishga tushiriladi.
5. Spirtovkanli yoqib idishdagi gazni qizdiring.
6. Idishdagi porshenning holatini o'zgartirish orqali gaz hajmini o'zgartirib boring.
7. Gaz hajmi o'zgarishiga mos keluvchi harorat o'zgarishini yozib oling.
8. Harorat va hajim orasidagi bog'lanish grafigini chizing.
9. Berilgan bog'lanish grafigi bilan o'zingiz chizgan grafikni solishtirishing va xulosa qiling.

Sinov savollari

1. Ideal gaz deb qanday gazga aytildi?
2. Izobarik jarayonni tushuntiring.

4.7. Ideal gaz uchun izoxorik jarayonni animations dastur asosida o'rganish

Ishning maqsadi: ideal gaz uchun izoxorik jarayonni o'rganish.
Bosimning termik koefitsiyentini aniqlash.

Kerakli jihozlar: ishning animations dasturi.

Nazariy tushuncha

Qattiq jismlar va suyuqliklar qizdirilganda ular kengayadi. Agar tashqi to'siqlar ularning kengayishiga qarshilik qilayotgan bo'lsa, u vaqtida bu to'siqlarning buzilishi sodir bo'ladi. Shunday qilib, qattiq jism va suyuqliklarni o'zgarmas hajmda qizdirish judayam qiyin va xavfli.

Gazda esa bunday emas. Gazlarni ikki sharoitda: doimiy hajmda va doimiy bosimda qizdirish mumkin ekan. Modomiki, modda qizdirilganda uning molekulalari ilgarilanma harakatning o'rtacha kinetik energiyasi ortar ekan, doimiy hajmda gazni qizdirilganda uning bosimi ortishi kerak. Agar gaz o'zgarmas bosimda qizdirilsa, uning hajmi kengayadi.

O'zgarmas hajmda bo'ladigan jarayon **izoxorik jarayon** deyiladi. Gazdag'i izoxorik jarayonni ko'rib chiqamiz. Bunday jarayonda haroratning o'zgarishiga bog'liq holda gazning bosimi o'zgaradi.

Eriqan muz ichiga balonni o'rnatib, 0 °C haroratdagi bosimni aniqlaymiz va uni p_0 bilan belgilaymiz. Tashqi idishni isitib, gazning bosimlarini t_1^0 , t_2^0 va hokazo haroratlarda aniqlaymiz. Tajriba gaz bosimining Δp ortishi gazning boshlang'ich holatdagi p_0 bosimiga va haroratning Δt^0 ortishiga to'g'ri proporsionalligini ko'rsatadi, $\Delta t^0 = t^0 - 0^0 = t^0$ bo'lgani uchun, Δt^0 bu tajribada t^0 ga teng bo'ladi.

Shunday qilib:

$$p = \gamma p_0 t^0 \quad (1)$$

(1) formuladagi γ proporsionallik koefitsiyenti bosim o'zgarishini gaz turiga bog'liqligini ifodalaydi. Izoxorik jarayonda gaz bosimi o'zgarishining gaz turiga bog'liqligini xarakterlaydigan γ kattalik gaz bosimining termik koefitsiyenti deyiladi.

Gaz bosimining termik koefitsiyenti, gaz 1°C ga isiganda gazning bosimi 0°C dagi bosimning qancha qismiga o'zgarishini ko'rsatadi:

doimiy hajmda gaz turiga bog'liqligini o'zgarishini deyiladi.

$$\gamma = \frac{\Delta p}{P_0 t^0}.$$

γ ning o'chov birligini keltirib chiqaramiz:

$$\gamma = \frac{1}{\frac{N}{m^2}} = 1 \text{ grad}^{-1}$$

$\Delta p = p_t - p_0$ bo'lgani uchun, (1) ifodani quyidagicha yozamiz:

$$p_t - p_0 = p_0 \gamma t^0,$$

yoki

$$p_t = p_0 (1 + \gamma t^0)$$

Doimiy hajmda gaz harorati bilan bosimini o'zgarishiga izoxorik jarayon deyiladi. Texnikada bu jarayonning ahamiyati juda kattadir.

O'zgarmas hajmdagi gazning harorati 1°C ga ko'tarilganda bosim birligini qanchaga o'zgarganini ko'rsatadigan miqdorga gaz bosimining termik koefitsiyenti deyiladi.

Sharl gazlarning izoxorik o'zgarishini tekshirib, hamma gazlar uchun gaz bosimining termik koefitsiyentini bir xil qiymatga teng ekanligini aniqladi.

Bosimning termik koefitsiyenti hamma gazlar uchun biday bo'lib, $\frac{1}{273}$ ga tengdir.


Animations ishni bajarish tartibi

1. Sichqoncha kursorini "Animatsiya" yozuviga keltiring.
2. Sichqonchaning chap tomonini "Ctrl" tugmasi bilan birgalikda bosing.
3. Natijada izoxorik jarayonni tasvirlovchi animatsiya oynasi ochiladi.
4. Tugmacha orqali animatsiya ishga tushiriladi.
5. Spirtovkani yoqish orqali idishdag'i gaz qizdiriladi.
6. Qiziyotgan gaz harorati o'zgarishi bilan bosimi ortishini kuzatib boring.

7. Gaz harorati o'zgarishiga mos keluvchi bosim o'zgarishini yozib oling.

8. Bosim va harorat orasidagi bog'lanish grafigini chizing.

9. Berilgan bog'lanish grafigi bilan o'zingiz chizgan grafikni solishtiring va xulosa qiling.



4.7-ishning animatsiyasi.

Sinov savollari

1. Iroxorik jarayonni tushuntiring.
2. Real gaz uchun ham izoxorik jarayonni hosil qilish mumkinmi?

ILOVALAR

Asosiy fizik doimiylar

Fizik kattaliklar	Son qiymati
Gravitatsion doimiylari, γ	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
1 moldagi molekulalar soni	$6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Avagadro soni, N	
Normal sharoitlarda 1 kmol ideal gazning molar hajmi, V	$22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$
Universal gaz doimiysi, R	$8,31 \cdot 10^{-3} \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$
Boltsman doimiysi, K	$1,38 \cdot 10^{-29} \text{ J/K}$
Faradey soni, F	$9,65 \cdot 10^4 \text{ Kl/mol}$
Stefan-Boltsman doimiysi, τ	$5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Vl/(m}^2\cdot\text{k})^4$
Plank doimiysi, h	$6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J/s}$
Elektronning zaryadi, e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ kl}$
Elektronning tinch holatdagi massasi, m_e	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 5,49 \cdot 10^{-4} \text{ m.a.b.}$
Protonning tinch holatdagi massasi, m_p	$1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,00759 \text{ m.a.b.}$
Neytronning tinch holatdagi massasi, m_n	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,00899 \text{ m.a.b.}$
Yorug'likning vakuumda tarqalish tezligi, c	$3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Moddalarning zichligi va Yung moduli

Modda	$\rho, \text{kg/m}^3$	Yung modulli E, GPa	Modda	$\rho, \text{kg/m}^3$	Yung modulli E, GPa
Aluminiy	2600	69	Benzol	880	-
Temir	7900	200	Suv	1000	-
Jez	8400	90	Glitserin	1200	-
Muz	900	-	Kanakunjut moyi	900	-
Mis	8600	98	Kerosin	800	-
Qalay	7200	50	Simob	13600	-
Platina	21400	170	Spirt	790	-
Po'kak	200	-	Efir	720	-
Qo'rg'oshin	11300	16	Tola	400+600	-
Kumush	10500	74	Pryaja	150+200	-
Po'lat	7700	210	Rux	7000	115

Suyuqliklarning va qattiq jismlarning xossalari

Moddalar	Solishtirma issiqlik sig'imi $j \cdot kg^{-1} \cdot grad$	Erish solishtirma issiqligi J/kg	Erish harorati $^{\circ}C$	Dinamik qovushqoqlik koefitsiyenti MPa/s
Suv	4190	-	-	1480
Glitserin	3430	-	-	1,580
Simob	138	-	-	200
Kerosin	3800	-	-	1,000
Aluminiy	896	$3,22 \cdot 10^5$	659	A
Temir	500	$2,72 \cdot 10^5$	1530	B
Muz	2100	$3,35 \cdot 10^5$	0	C
Mis	305	$1,76 \cdot 10^5$	1100	D
Qo'rg'oshin	126	$2,26 \cdot 10^5$	327	E
Qalay	230	$5,86 \cdot 10^5$	232	F
Viskoza	2000	-	-	G
Lavsan	2000	-	-	H
Ipak	3000	-	-	I
Jun	6000	-	-	J
Yelim	-	$5,00 \cdot 10^5$	-	K

Normal sharoitda gazlarning doimisi

Gaz	Issiqlik o'tkazuvchanlik, $MVt/m \cdot K$	Qovushqoqlik koeffitsiyenti, $mk \cdot N \cdot s$	Molekulalarning diametri, nm
Gelyi	141,5	18,9	0,20
Argon	16,2	22,1	0,35
Vodorod	168,4	8,4	0,27
Azot	24,3	16,7	0,37
Kislorod	24,4	19,2	0,35
Havo	24,1	17,2	0,35

Neon spektridagi chiziqlarning to'lqin uzunliklari

Chiziqlarning rangi va vaziyati	To'lqin uzunligi, Å
Ravshan qizil	6400
Qirmiziqizil, bir-biriga yaqin ikki chiziq	6140
Sariq	5250
Ravshan yashil	5760
Yashil	5400
Yashil bir xil uzoqlikdagi bitta chiziqning o'ngdagisi	5080
Ko'k yashil	4340

Fizikaviy kattaliklar va ularning o'chov birliklari.
Mexanikadagi hosilaviy o'chov birliklar orasidagi bog'lanishlar

O'chov birligi		
Kattalik	nomlanishi	Qisqartirilgan belgisi
		SI birliklar tizimidagi qiymati
Uzunlik	Mikron	mkm
	Angstrem	\AA
Massa	Tonna	T
	Sentner	st
	Kvadrat	--
Vaqt	Soat	s
	Minut	min
Yassi burchak	Gradus	$^{\circ}$
	Minut	'
	Sekund	"
Yuza	Ar	A
	Gektar	Ga
Hajm	litr	L
Buchak tezlik	-	ayl/min
	-	ayl/s
Kuch	Tonna-kuch	Tk
Ish	Vatt-soat	$kVt\cdot soat$
Quvvat	Ot kuchi	$o.k.$
Bosim	Bar	Bar
	Millimetrik simob ustuni	$mm.sim.ust.$
	Millimetrik suv ustuni	$mm.suv.ust.$
	Texnik atmosfera	$at yoki kG/sm^2$
	Fizik atmosfera	atm

116

Molekular fizikadagi hosilaviy o'chov birliklar
orasidagi bog'lanishlar

Kattalik	Sistemadagi o'chov birligi		Hosilaviy birliklar	Sistemalardagi birliklarni o'zaro bog'liqligi
	SI	SGS		
Diffuziya koefitsiyenti	m^2/sek	sm^2/sek	-	$1sm^2/sek=10^{-4} m^2/sek$
Ichki ishqalanish koefitsiyenti	$kg/m \cdot sek$	$g/sm \cdot sek$ (puaz)	-	$1pz=10^{-1} kg/m \cdot s$
Sirt taranglik koefitsiyenti	kg/sek^2 (N/m; J/m^2)	g/sek^2 (din/sm; erg/sm^2)	-	$1g/sek^2=10^{-3} kg/sek^2$
Solishtirma hajim	m^3/kg	sm^3/g	-	$1sm^3/g=10^{-3} m^3/kg$
Molar massa	kg/mol	g/mol	-	$1g/mol=kg/kmol$
Issiqlik miqdori, ichki energiya, entalpiya, izoxorik, izotermik, izobarik va kimyo-viy potensial	J	erg	Xalqaro kaloriya (kal) Termokimyo-viy kaloriya (kal _{TK})	$1erg=10^{-7} J 1kal=4,1868 J 1kal_{TK}=4,1840 J$
Issiqlik sig'imi, entropiya	$J/grad$	$Erg/grad$	$kal/grad$	$1erg/g \cdot grad=10^4 J/kg \cdot grad$
Solishtirma issiqlik sig'imi, solishtirma entropiya	$J/kg \cdot grad$	$erg/g \cdot grad$	$kal/g \cdot grad/grad$	$1erg/g \cdot grad=10^4 J/kg \cdot grad$
Issiqlik o'tkazuv-chanalik koefitsiyenti	$Vi/m \cdot grad$	$erg/sm \cdot s \cdot grad$	$kal/sm \cdot sek \cdot grad/grad/m^2 \cdot s \cdot grad$	$1erg/sm \cdot sek \cdot grad=10^{-5} Vi/m \cdot grad$
Fazaviy o'tishning solishtirma issiqligi	J/kg	erg/g	$kal/g \cdot grad/kg$	$1erg/g=10^{-4} J/kg$ $1kal/g=1kkal/kg=4,1868 \cdot 10^3 J/kg$

117

**Elektr va magnetizm bo'limiga oid hosilaviy o'lchov birliklar
orasidagi bog'lanishlar**

Kattalik	SI sistemadagi o'lchov birliklari	
	Nomi	Balgisi
Elektr zaryadi	Kulon	KL
Zaryadning chiziqli zichligi	Kulon/metr	KL/m
Zaryad sirt zichligi	Kulon/metr kvadrat	KL/m^2
Elektr doimiyisi	Farad/metr	F/m
Absolut dielektrik singdiruvchanlik	Farad/metr	F/m
Elektr maydon kuchlanganligi	Volt/amper	V/A
Elektr maydon kuchlanganligi oqimi	volt amper	$V \cdot A$
Elektr potensiali (elektr maydon potensiali)	Volt	V
Dipolning elektr momenti	Kulon · metr	$KL \cdot m$
Qutblanganlik	Metr kub	m^3
Elektr siljishi	Kulon/kv.metr	KL/m^2
Elektr siljish oqimi	Kulon	KL
Elektr sig'imi	Farad	F
Elektr maydon energiyasining hajmiy zichligi	Joul/metr ³	J/m^3
Elektr toki zichligi	Amper/metr kvadrat	A/m^2
EYUK	Volt	V
Elektr qarshilik	Om	Om
Solishtirma qarshilik	Om · metr	$Om \cdot metr$
Elektr o'tkazuvchanlik	Simens	Sm
Solishtirma elektr o'tkazuvchanlik	Simens/metr	Sm/m
Emission doimiylik	Amper/metr kvadrat	$A/(m^2 K^2)$
Termopara koefitsiyenti	Kelvin ² kvadrat	$Kelvin^2$
	Volt/Kelvin	V/K

Atom va yadro fizikasi o'lchov birliklari

1. Atom massa birligi (a.e.m.) – C¹² uglerod izotopining 1/12 atom massasi.

$$1 \text{ a.e.m.} = 1,660531(11) \text{ } M 10^{-27} \text{ kg.}$$

2. Barn – yadro reaksiyalarining effektiv ko'ndalang kesim o'lchovi birligi.

$$1 \text{ barn} = 10^{-28} \text{ m.}$$

3. Ber – ekvivalent nurlanishning o'lchov birligi. Ber nurlanish dozasi, rentgen va Y- nurlanishi kabi biologik ta'sirga ega.

$$1 \text{ ber} = 0,01 \text{ J/kg.}$$

4. ber/s – ekvivalent nurlanish dozasining qvvati.

$$1 \text{ ber/s} = 0,01 \text{ Vt/kg.}$$

5. Kyuri (Ki) – radioaktiv manbadagi nuklid aktivlik birligi. Bu birlik 1980- yilgacha keng qo'llanilgan.

$$1 \text{ Ki} = 3,700 \text{ } M 10^{10} \text{ Bk.}$$

6. Bekkerel (Bk) – radioaktiv moddaning aktivligi.

$$1 \text{ Bk} = 2,7 \text{ } M 10^{11} \text{ Ki.}$$

7. Grey (Gr) = J/kg – yutiluvchi doza birligi.

8. Grey/sekund – yutiluvchi doza birligi (Vt/kg).

9. Ned (ned) – neytron nurlanish ekspozitsiya doza birligi.

$$1 \text{ ned} = (1/3) \text{ } M 10^{-9} \text{ Kl/kg.}$$

10. Rentgen (R) – roentgen nurlanish birligi.

$$1 \text{ R} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ Kl/kg} = 8,77 \text{ mJ/kg.}$$

**O'nga karrali va ulushli birliklarni hosil qilishning ko'paytuvchilari
va old qo'shimchalari hamda ularning nomlari**

Nomlanishi	Ko'paytuvchi	Old qo'shimcha belgisi	Xalqaro
		O'zbekcha	
Atto.....	10^{-18}	a	a
Femto.....	10^{-15}	f	f
Piko.....	10^{-12}	p	p
Nano.....	10^{-9}	n	n
Mikro.....	10^{-6}	mk	μ
Milli.....	10^{-3}	m	m
Santi.....	10^{-2}	s	s
Detsi.....	10^{-1}	d	d
Deka.....	10	da	da
Gekto.....	10^2	g	h
Kilo.....	10^3	k	k
Mega.....	10^6	M	M
Giga.....	10^9	G	G
Tera.....	10^{12}	T	T
Peta.....	10^{15}	P	P
Eksa.....	10^{18}	E	E

Old qo'shimchalar yordamida hosil qilish mumkin bo'lgan turli-tuman karrali va ulushli birliklar orasidan kattaliklarning amalda qo'llaniladi-gan son qiymatlariga olib keluvchi birliklarga tanlanadi. Asosan karrali va ulushli birliklarni kattaliklarning son qiymatlari 0,1 dan 1000 gacha oraliqda bo'ladigan qilib tanlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.I. Axmadjonov. Fizika kursi. – T.: «O'qituvchi», 1985.
2. T.N. Trofimova. Kurs fiziki. – M.: «Высшая школа», 1990.
3. B.M. Rybak. Analiz nefti i neftproduktov. – M.: «Гостоптехиздат», 1962.
4. Pod.red. B.I. Izveronova. Fizicheskiy praktikum. – M.: «Nauka», 1979.
5. M. Mo'minov, X. Xaydarov. Fizikadan tajriba uchun qo'llanma, – T.: «O'qituvchi», 1971.
6. C.X Astanov, M.Z. Sharipov N.N. Dalmuradova M.Sh. Ivayev. «Fizicheskie viličiny i edinitsy ikh izmerenija». – T., 2005.
7. S.X. Astanov, M.Z. Sharipov N.N. Dalmuradova M.Sh. Ivayev. «Fizik kattaliklar va ularning o'lchov birliklari». – T., 2005.
8. S.X. Astanov, Sh.N. Nizomov, N.N. Dalmuradova M.Sh. Ivayev, M.Z. Sharipov. «Suyuqlik va gazlarning fizik xossalari». – T., 2006.

Nominalniy	MUNDARIJA	Oldi qo'shimcha beliset
MUNDARIJA		
Kuchaga		
SO'ZBOSHI	3	
1. Tajriba mashg'ulotlari va ularni tashkil qilish usullari	6	
2. O'ichash xatoliklari haqida tushuncha	6	
3. Tajriba mashg'ulotlarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	10	
I bob. Neft va neft mahsulotlarini haydash usuli yordamida ularning tarkibini o'rganish		
1.1. Atmosfera bosimi ostidagi neft va neft mahsulotlarini haydash	14	
1.2. Gazoyl, og'ir dizel yoqilg'ilarli va tiniq bo'lмаган neft mahsulotlarini haydash	21	
1.3. Neft va neft mahsulotlarini avtomatik qurilma yordamida fraksiyalarga ajratib haydash	22	
1.4. Suyuq bitum mahsulotlarini haydash	26	
1.5. Asfalt (bitum) emulsiyalarni haydash	29	
1.6. Benzol, toluol, ksilol va ularning aralashmasi hamda solventlarni haydash	32	
II bob. Neft va neft mahsulotlarining spektral tahlili		
2.1. Neft mahsulotlarining tebrishish spektrini o'rganish	36	
2.2. Neft mahsulotlarining yutilish spektrini СФ-46 spektrofometri yordamida aniqlash	41	
2.3. Neft mahsulotlarining yutilish spektrini СФ - 18 spektrofometri yordamida aniqlash	45	
2.4. Suyuq neft mahsulotlarining yorug'likni yutish qobiliyatini aniqlash	48	
2.5. Neft mahsulotlari critmalarining lyuminessensiya spektrini o'rganish.....	52	
III bob. Neft va gaz mahsulotlarining fizikaviy xossalari		
3.1. Gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini animatsion dastur asosida aniqlash	56	

3.2. Gazlarning solishtirma yonish issiqligini animatsion dastur asosida aniqlash	60
3.3. Stoks usuli bilan suyuq neft mahsulotlarining ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash	62
3.4. Suyuq neft mahsulotlarining solishtirma issiqlik sig'imiini elektr kalorimetri yordamida aniqlash	67
3.5. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash	71
3.6. Sirt taranglik koeffitsiyentini suyuq neft mahsulotlari yuzidan halqani uzib olish yo'li bilan animatsion dastur yordamida aniqlash	75
3.7. Suyuq neft mahsulotlarining quvurlarda oqishini animatsion dastur asosida o'rganish	77
3.8. Qattiq neft mahsulotining erish haroratini aniqlash	81
3.9. Qattiq neft mahsulotining issiqlik sig'imiini sovitish usuli bilan aniqlash	82
3.10. Suyuq neft va neft mahsulotlarining sindirish ko'rsatkichini АББЕ rusumdagii refraktometr yordamida aniqlash	85
IV bob. Talabalar bilimini mustahkamlash uchun mustaqil tajriba ishlari	
4.1. Optik pirometr yordamida neft mahsulotlarining yonish alangasi haroratlarini animatsion dastur asosida o'ichash	90
4.2. Bernulli tenglamasini animatsion dastur asosida o'rganish	93
4.3. Suyuq neft mahsulotlarining zichligini aniqlash	95
4.4. Gazning solishtirma issiqlik sig'imirni nisbatini adiabatik kengayish usulida aniqlash	103
4.5. Ideal gaz qonunlaridan Boyl-Mariott qonunini kompyuterdagi animatsion dastur asosida o'rganish	106
4.6. Ideal gaz uchun izobarik jarayonni animatsion dastur asosida o'rganish	108
4.7. Ideal gaz uchun izoxorik jarayonni animatsion dastur asosida o'rganish	110
Ilovalar	
Ilovalar	113
Foydalanilgan adabiyotlar	
Foydalanilgan adabiyotlar	121

