


H.I.JALILOV

METALLARNI KESISH
NAZARIYASI ASOSLARI,
METALL KESUVCHI
STANOKLAR VA
ASBOBLAR



621.7/9
НС-24


N.

1-50.00
15.00

H. I. JALILOV

METALLARNI KESISH NAZARIYASI
ASOSLARI, METALL KESUVCHI
STANOKLAR VA ASBOBLAR

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus
ta'lim vazirligi tegishli oliy o'quv yurtlari ushun
o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etgan



Toshkent
“Talqin” nashriyoti—2006

- Jalilov H. I.
- Ж.21 Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar: O'quv qo'llanma/Jalilov H. I.—T.: "Talqin", 2006-176 b.

ББК 34.63-1+34.63-5я73

METALLARNI KESISH NAZARIYASI METALLARIN METALLARIN KESUVCHI STANOKLAR VA ASBOBLAR

Ushbu «Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar» fanidan o'quv qo'llanmasi O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi Oliy o'quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy kengashida ma'qullangan namunaviy dastur asosida tuzilgan.

Mazkur o'quv qo'llanmasi 5521100 «Yer usti transporti tizimlari» yo'nalishi bo'yicha bakalavrлarni tayyorlashda foydalanish uchun mo'ljallangan.

O'quv qo'llanmasida metallarni kesish nazariyasing asoslari, metall kesuvchi asboblarning materiallari va konstruktiv elementlari hamda geometrik parametrlari, metall kesuvchi stanoklarning konstruktiv tuzilishi va asosiy tiplari, ularning texnik xarakteristikalari hamda bajaradigan ishlaridan namunalar, ishlov berish sxemalari keltirilgan.

Taqrizchilar: t.f.d., professor J. Y. Aliqulov;

t.f.d., professor A. M. Mamajonov.

© "Talqin" nashriyoti, 2006- y.

1.2. Zargoroklarga maxsus ishlov berish va ularning
kesib ishlarining shaxsiyatlari
MLP081

SO'ZBOSHI

O'zbekiston Respublikasi mashinasozlik sanoatining jadal rivojlanishi uchun konstruksion materiallari, xususan metallarga kesib ishlov berish texnologik jarayonlarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Bu, o'z navbatida, metallarga kesib ishlov berish texnologik jarayonlarini oqilona tashkil etish va ularda qo'llaniladigan metall kesuvchi stanoklar, metall kesuvchi asboblar hamda turli jihozlardan unumli foydalishni taqozo qiladi. Ushbu vazifalarni yechish esa bu sohaning yetuk mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi zarur. Bundan kelib chiqib oliy o'quv yurtlari, shuningdek kasb-hunar kollejlari uchun yozilgan texnik adabiyotlar va uslubiy ko'rsatmalar yetarli darajada bo'lishi kerak. O'quv jarayonida o'zbek tilidagi mana shunday adabiyot turlarining yetishmasligi muallifni mazkur qo'llanmani yaratishga undadi.

"Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar" deb atalgan ushbu qo'llanma tasdiqlangan davlat standartining tahlili asosida yozilgan bo'lib, shu sohada uzoq yillar davomida yig'ilgan boy ilmiy natijalar va ishlab chiqarish tajribalariga tayanadi. Unda metallarga kesib ishlov berish nazariyasing asoslari, metall kesuvchi asboblarning zamonaviy materiallari, konstruktiv elementlari hamda geometrik parametrlari, zago-toylarini kesib ishlov berib detallarni shakllantirishning asosiy usullari, kesishning optimal rejimi, metall kesuvchi stanoklarning konstruktiv tuzilishi, ularning asosiy turlari, texnik tavsifnomalari, shuningdek ularda bajariladigan ishlardan namunalar, ishlov berish sxemalari hamda texnologik jarayonni ifodalovchi kesib ishlash rejimi elementlari keltirilgan.

Qo'llanmada talabaning mazkur fanni mustaqil o'rganishga alohida e'tibor beriladi. Buning uchun qo'shimcha maxsus adabiyotlarning nomlari, har bobning oxirida mavzuni o'rganishni nazorat qilish uchun mo'ljallangan asosiy savollar ro'yxati, shuningdek qo'llanmaning so'ngida test savollari dan namunalar keltirilgan.

Muallif ushbu qo'llanma qo'lyozmasini ko'rib chiqib o'zining foydali tanqidiy fikr-mulohazalarini bildirgan O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, t.f.d. prof. O. V. Lebedevga o'zining samimiy minnatdorchiligini bildiradi.

Qo'llanma haqidagi barcha fikr-mulohazalar mammuniyat bilan qabul qilinadi.

Muallif

I BO'LIM. METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI

1-bob. METALLARNI KESIB ISHLASH TO'G'RISIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR. ASBOBSOZLIK MATERIALLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Fanning mazmuni va vazifalari.
2. Metallarni kesib ishlash—ishlov berishning texnologik usulidir.
3. Konstruksion metallar va ularning kesib ishlanuvchanligi.
4. Metall kesuvchi asboblarning kesuvchanlik xususiyatlari. Asbobsozlik materiallarining fizik-mexanik xossalarini.
5. Asbobsozlik materiallari va ularning tasnifi.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Fanni o'qitishdan maqsad. 2. Mexanik ishlov berish. 3. Kesib ishlanuvchanlik. 4. Asbobsozlik materiallari.

1.1. Dastlabki ma'lumotlar

Metallarni kesish (qirqish) nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar fanida kesish jarayonining asoslari, qirqib ishlash usullari va bunda qo'llaniladigan kesuvchi asboblar, metall kesuvchi stanoklarning zamonaviy konstruksiyalari, ularning texnologik imkoniyatlari va sozlash uslublari, shuningdek raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan oson qayta sozlanuvchan ishlab chiqarish stanoklariidan iborat modullarni, robotlashtirilgan texnologik komplekslar (RTK) va oson qayta sozlanuvchan avtomatlashtirilgan sistemalar (sexlar va zavodlar)ni yaratish masalalari o'rganiladi. Mazkur fanning yaratilishi va rivojlanishiga I. A. Time (1870-y), K. A. Zvorikin, Ya. G. Usachev (1914-y), A. N. Chelyustkin (1925- y), A. N. Reznikov (1930—1935-yy), G.I. Granovskiy, Andrey Nartov (1712- y), A. V. Godolin (1877-y), N.S. Acherkan (Rossiya), F.Taylor (XIX asrning oxiri, AQSH), Genri Modeley (1878-y, Angliya) va boshqa tadqiqotchilar o'z hissalarini qo'shganlar.

1.2. Zagotovkalarga mexanik ishlov berish va ularning kesib ishlanuvchanligi

Zagotovkalarga mexanik ishlov berish metall kesuvchi asboblar yordamida metall kesuvchi dastgohlarda amalga oshiriladi. Kesib ishlov berishda ishlov o'tayotgan zagotovkaning ma'lum qalinlikdagi qatlani (qo'yilma, припук) kesib ajratiladi va qirindiga aylantiriladi. Bunda kesib olinayotgan metall kesish jarayonida plastik deformatsiyalanadi va yemiriladi.

Detallar ta'sir etuvchi kuchlarga qarshilik ko'rsata olishi uchun mashinasozlikda qo'llaniladigan konstruksion metallardan tayyorlandi.

Bunday metall va qotishmalar (po'lat, cho'yan, jez, bronza, aluminiy qotishmalarini va boshqalar) ularning kimyoiy tarkibi va strukturni holatiga bog'liq bo'lgan turli mexanik xossalariga egadir. Keltirilgan ko'rsatkichlar majmuasi konstruksion materiallarning kesib ishlaqiga qarshiligini ifodalaydi.

Metallarning kesib ishlanuvchanligi qirindi hosil bo'lishi, yangi yuzalarning shakllanishi va ishlangan yuzalar sifatini ifodalovchi jarayonlarning umumiy qonuniyatlarida o'z aksini topadi. Barcha konstruksion metallar shartli ravishda ularning qiyosiy kesib ishlanuvchanligi bo'yicha 4 guruha bo'linadi:

1) oson ishlanuvchan (jezlar, bronza, aluminiyning deformatsiyalari qotishmalarini, yumshoq cho'yanlar);

2) o'rta darajada kesib ishlanuvchan (uglerodli va past legirlangan konstruksion po'latlar, siluminlar, o'rtacha qattiqliqdagi cho'yanlar);

3) o'rtadan pastroq darajada kesib ishlanuvchan (yuqori legirlangan martensit, martensit-ferrit, austenit-martensit sinfiga oid bo'lgan po'latlar, qattiq cho'yanlar);

4) qiyin ishlanuvchan (austenit sinfiga oid yuqori legirlangan konstruksion po'latlar, issiqbardosh va kislotabardosh maxsus nikel-ferriti va nikelli qotishmalar, qiyin eruvchan qotishmalar).

Mexanik xossalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar, xususan, qattiqlik va mustahkamlik chegarasining ortishi bilan metallning kesuvchi asbobga ko'rsatadigan qarshiligi ham o'sadi. Shu sababdan bu ko'rsatkichlar kesish rejimini ifodalovchi parametrler hisoblanadi.

Po'latdan tayyorlangan prokat mahsulotlari bilan birga yuboriladigan sertifikatlarda metallning qattiqligi HB va cho'zilishdagi mus-

tahkamlik chegarasi σ_a ko'rsatiladi. Har xil markali po'latlar uchun $\sigma_a \approx k \cdot HB$ munosabat o'rini bo'lib, undagi proporsionallik koefitsiyenti k quyidagilarga teng: uglerodli konstruksion po'latlar uchun $k=0,27$; kam legirlangan konstruksion po'latlar uchun $k=0,31$; yuqori legirlangan konstruksion po'latlar uchun $k=0,41$.

1.3. Asbobsozlik materiallari

Metall kesuvchi asboblarning kesish xususiyatlari asboblarning konstruksion metallarni kesib ishlay oluvchanligini belgilaydi. Kesish xususiyatlarining asosiy ko'rsatkichi bo'lib asbobning **ekspluatatsion resursi** xizmat qiladi va u asbobning ish davridagi turg'unligi, asbobning texnik me'yorlar bo'yicha ko'rsatilgan barcha qayta charxlashlar dan so'ng to'la foydalanish vaqtini orqali ifodalanadi.

Asboblarning resursi quyidagi omillar majmuasiga bog'liq bo'ladi:

1) asbob materialining xossalari (kimyoviy tarkibi, struktura holati, qattiqligi, σ_b , σ_s , σ_{eg} ga, yuqori temperatura va ishqalanishga chidamlilikligi);

2) asbobning konstruksiyasi (kesuvchi qismining shakli, bikirli gi, tayyorlanish aniqligi);

3) kesish rejimi (v , s va t , MSTM, qabul qilingan yedirilish mezonii);

4) metall kesuvchi stanokning holati (stanok va texnologik jihozlarning bikirligi, vibratsiyaga qarshilik ko'rsata olishi va boshqalar).

Agar metall kesuvchi asbobning ishchi qismi faqat ma'lum fizik-mexanik xossalalar majmuasiga ega bo'lgan materialdan tayyorlangan bo'lsagina, uning ishlay olish qobiliyati ta'minlangan va kafolatlangan bo'ladi. Asbobsozlik materiallarining **asosiy fizik-mexanik xossalari** ko'rib chiqamiz:

1. Qattiqligi (asbobsozlik po'latlari uchun HRC 63...64).

2. Mustahkamligi (asbobsozlik po'latlari uchun σ_{eg} ; $\sigma_R = 1.3 \dots 1.6$; σ_s ; $\sigma_r = 1.6 \dots 2.0$).

3. Yuqori temperaturaga bardoshliligi. Qattiqlik va temperatura orasidagi munosabat quyidagicha (1.1-rasm). θ_k -kritik temperatura. Turli asbobsozlik materiallari uchun θ_k -220-1800°C oralig'ida bo'ladi.

4. Issiqlik o'tkazuvchanligi (λ , $J/sm \cdot s^{-1} \cdot C$). Legirlovchi elementlar dan W va V issiqlik o'tkazuvchanlikni pasaytirsa, Ti, Mo, Co esa ko'taradi.

5. Ishqalanish koeffitsiyenti (μ , ishqalanishga chidamlilik $B=A/m$ va yedirilish intensivligi $J_i=dm/dL$ ga jisif ko'rsatadi; bunda A -ishqalanish huchlarining bajargan ishi; m -yedirilish mahsulotlari massasi; L -o'zaro sirpanish yo'li).

6. Ishqalanishga chidamlilikli (B , ishqalanuvchi materiallar juftining bir-buriga nisbatan sirpanish tezligi V_s va kontakt yuzalardagi normal huchlanishga bog'liq).

Asbobsozlik materiallarining tasnifi. Hozirgi paytda qo'llanilayotgan asbobsozlik materiallari quyidagilarga bo'linadi:

1) Uglerodli va past legirlangan po'latlar (У10, У12А ва B2, Ф, НС, ХВГ).

2) Tezkesar po'latlar (P6M5, P9K10, P9, P18, P9M4K8Ф,...).

3) Qattiq qotishmalar yoki metallokeramika (BK8, T15K6, T17K12) va volframsiz qattiq qotishmalar (TM1, TM3, TH-30, KHT-16,...).

4) Mineralokeramika va kermetlar (ЦМ332, ВОК-60, ВОК-63, В3,...).

5) O'ta qattiq materiallar (СТМ): (Elbor Л, ЛО, ЛП, ЛД; корунит KO, KП belbor 02).

6) Sintetik va tabiiy olmoslar (АСО, АСР, ЛСВ, АСК, АСС; АСМ, АЧН).

7) Abrazivlar (korund, kvars, elektrokorund, monokorund,...).

Asboblarning kesish xususiyatlari ularni o'zaro, masalan temperatura va ishqalanishga chidamliliklarini taqqoslash orqali baholanishi mumkin (1.1-jadvalga qarang).


Asboblarning yedirilishga chidamlilikini oshirish usullari:

1) Kimyoviy termik ishlov berish (КТИ): sianlash, azotlash, nitrosementitlash, borlash. Masalan, sianlangan asboblarning turg'unligi 1,5..2 marta ortadi.

2) Yedirilishga chidamli qoplamlar hosil qilish:

a) bug'-gaz fazasidan kimyoviy cho'ktirish orqali TiC, TiN, НiCN, ZrN, MoN, CrN, TaN, ... birikmalar bilan qoplash.

b) vakuumli plazma vositasida qoplash. Asboblarning turg'unligi 1,3 marta ortadi.



1.1-rasm. Qattiqlik va temperatura orasidagi munosabat.

1.1-jadval					
No	Materiallar	Markalari	Kritik temperatura θ_k , °C	Kesish tezligi V , m/min	Qo'llanilishiga misollar
1	2	3	4	5	6
1	Uglerodli po'latlar	У10А, У12А	<220	20-25	Egovlar, mayda parma, zenker, razvyortka, metchik va doiraviy plashkalar
2	Past legirlangan po'latlar	Φ, 9ХС, ХВГ	<240	20-25	
3	Tezkesar po'latlar	Р6М3, Р9М4К8Ф	620-640	40-63	Turli o'lcham va tipdagi asboblar
4	Qattiq qotishmalar	BK3, BK8, Т5К10, ..., TT7К12	950-1100(1100-1250)	<200	Tokarlik keskichlari, frezalar, zenker, razvyortka, protyajkalar
5	Mineralkeramika va kermetlar	ЦМ332, ... ВОК-63	1500	300-600	Nafis ishlov berishda
6	Elbor, kubonit	Л, ЛО, КО, КП	1800	1000	Keskichlar—oxirgi ishlov berish uchun
7	Sintetik olmoslar	АСО, АСР, ...	650	1000-1200	Presizion va so'nggi ishlov berishda
8	Abraziylar	Korund, elektrokorund va boshqalar		35-65 m/s	Jilvirlashda

d) epilam (ftorli modda) vositasida yupqa qoplama hosil qilish.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

- Zagotovkalarga mexanik ishlov berish tushunchasini izohlang.
- Konstruksion metallarning kesib ishlanuvchanligini ta'riflang va ularning kesib ishlanuvchanligi bo'yicha tasnifini keltiring.
- Metall kesuvchi asboblar resursini ifodovlovchi omillarni keltirib izohlang.
- Asbobsozlik materiallarining fizik-mexanik xossalariizi izohlang va qo'llanishi bo'yicha tasnifini keltiring.
- Asbobsozlik materiallaridan keltirilgan markalarni izohlang va qo'llanish sohalarini ko'rsating:
У12А, 9ХС, Р6М5, BK8, T15К6, TT7К12, ЦМ332, ЛО, АСО.

J. bob. KESKICH KESUVCHI QISMINING GEOMETRIK PARAMETRLARI VA KESILAYOTGAN QATLAM TASNIFI

Bobning qisqacha mazmuni:

- Metallarni kesib ishlash sohasidagi dastlabki tushunchalar.
- Kesuvchi asbobning konstruktiv elementlari.
- Tokarlik keskichining kesuvchi qismi.
- Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrleri.
- Kesilayotgan qatlam kesimi, uning qalinligi va kengligi.
- Keskichni o'rnatishdagi xatolarni tuzatish va kinematik geometrik parametrler haqida tushuncha.

Fayanch so'z va iboralar: 1. Keskich kesuvchi qismi elementlari. 2. Keskich kesuvchi qismini geometrik parametrleri. 3. Keskich yuzalar. 4. Keskich tig'lari. 5. Keskich burchaklari. 6. Kesilayotgan qatlam.

1. Metallarni kesib ishlash sohasidagi dastlabki tushunchalar


Mashina va mexanizmlarning ko'pchilik detallari qirindi olish orqali bo'lган geometrik shakl, o'lcham va sirti(yuza)ning tozaligiga ishliladi. Zagotovkadan uning qo'yilma (припуск) deb ataluvchi qismini kesib ishlash uchun zagotovka va kesuvchi asbobga turli harakatlardan uzatiladi. Bu harakatlar asosiy va yordamchi harakatlarga bo'linib, asosiy harakatning o'zi bosh (yoki kesish) harakati (v) va surish harakati (s) ga bo'linadi.

Har qanday kesish jarayoni uchun kesib ishlash sxemasini tuzish mumkin.

Yo'nib ishlash sxemasi 2.1-rasmida keltirilgan bo'lib, unda shartli ishlov o'tayotgan zagotovka stanokka o'rnatilgan va mahkamlangan. Kesuvchi asbobning zagotovkaga nisbatan egallagan vaziyati hamda ularga uzaqligan harakatlar ko'rsatilgan.

Kesish jarayonida zagotovkada quyidagi uchta yuza ajratib ko'rsatiladi:

ishlov beriladigan yuza (f), bu yuza ishlov berish natijasida qisman yoki butunlay kesib ajratiladi;



2.1-rasm. Zagotovkani yo'nish sxemasi.

- ishlov berib ishlangan yuza (3), bu yuza qirindi olish natijasida hosil bo'ladi;

- kesish yuzasi (2), bu yuza ishlanayotgan zagotovkada kesuvchi asbobning bosh kesuvchi qirrasi vositasida to'g'ridan-to'g'ri hosil bo'ladi.

Shuningdek erkin va erkin bo'limgan kesish sxemalarini ko'rsatish mumkin. Erkin kesish jarayonida faqat birgina bosh kesuvchi qirra qatnashganda, erkin bo'limgan kesish esa bosh kesuvchi qirradan tashqari yordamchi kesuvchi qirra (2.1-rasm, b) ham qatnashganda yoki egri chiziqli kesish qirrasiga ega bo'lgan kesuvchi asbobdan foydalanganda kuzatiladi. Bunday sxemalar bo'yicha kesish jarayonida hosil bo'ladi qirindining kesimi turli ko'rinishga ega bo'ladi:

Detallarnig fazoviy shakli turli geometrik yuzalar birikmasidan iborat bo'lib, bunday yuzalarni shakllantirishda asosan quyidagi to'rt usuldan foydalilanildi:

1) nusxa tushirish usuli bo'yicha yuzalarni hosil qilishda asbob kesuvchi qirrasining shakli detal ishlanayotgan yuzaning yasovchisiga mos bo'ladi.

2) iz hosil qilish usulida kesish harakatlari shakllantiruvchi hisoblanadi.

3) urinma usuli bo'yicha shakl hosil qiluvchi harakat sifatida surish harakati ahamiyatli bo'ladi (masalan, frezalashda)

4) aylanib o'tish (obkat) usulida asbob tig'ining ketma-ket joylashgan qator holatlarini aylanib o'tuvchi chiziq shakllantiruvchi bo'ladi (masalan, tish frezalash yoki kertishda).

2.2. Tokarlik keskichi elementlari va geometriyasi


Metall kesuvchi asbobning barcha turlari, shu jumladan tokarlik keskichlari, quyidagi ikki qismidan iborat:

- 1) asbobning korpusi yoki dastasi;
- 2) kesuvchi qismi.

Kesuvchi qismi bir yoki bir necha konstruktiv alohida kesuvchi element (tish)lardan tashkil topgan. Har bir kesuvchi element oldindagi yuza, orqa yuzalar va yordamchi yuzalarni o'z ichiga oladi. Oldingi va orqa yuzalar o'zaro kesishib bosh va yordamchi kesuvchi qirralarning hosil qiladi. Bosh va yordamchi kesuvchi qirralarning kesishgan nuqtasi asbob kesuvchi qismining uchi deb ataladi. Kesuvchi qirralar va ularga yondoshgan oldingi va orqa yuzalarning kontaktlanuvchi qislari tig'larni hosil qiladi. Tig' (bosh, yordamchi)lar zagotovka metali-


ning qarshiligini yengib, unga botib kiradi va nisbiy ishchi harakat dynamida oldindagi metall qatlaming bir qismini kesib ajratadi hamda qirindiga aylantiradi. Barcha kesuvchi asboblarda tig'ning ko'ndalang bosimi pona shakliga ega.

Tokarlik keskichining kesuvchi qismi quyidagi konstruktiv elementlarga ega (2.2-rasm):



2.2-rasm. Tokarlik keskichi kesuvchi elementlari.

Bosh (asosiy) tig' asosiy kesuvchi qirra 1-2 va unga yondoshgan shuningi yuzaning 1-2-9-10-1 konturi bo'yicha chegaralangan kontaktlanuvchi maydonchasi va orqa yuzadagi 1-2-11-12-1 konturi bo'yicha chegaralangan kontaktlanuvchi maydonchani o'z ichiga oladi. Bosh (asosiy) tig' qo'yilma (припуск) qatlamini kesish bilan bog'langan suriyi ihni bajaradi. Uzunligi bo'yicha bosh tig' yordamchi tig'lardan kattaroq bo'ladi.



2.3-rasm. Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrlari.

V_s — surish vektori;
 V_s^* — surish vektorining
 x o'qidagi proyeysi;
 $I-2'$ — asosiy tig' 1-2 ning
 xy tekisligidagi proyeysi;
 $I-3'$ — yordamchi tig' 1-3 ning
 xy tekisligidagi proyeysi.

Asbobning kesuvchi elementlari (tishlari)ni tashkil etuvchi oldingi va orqa yuzalar, bosh (asosiy) va yordamchi kesuvchi qirralarning vaziyati asbob korpusiga nisbatan geometrik parametrlar deb ataluvchi burchakli kattaliklar sistemasi orqali ifodalanadi. Geometrik parametrlarning miqdoriy qiymatlari asbobning ishchi chizmalarida ko'rsatiladi, ular bo'yicha, birinchidan berilgan shaklga ega bo'lgan kesuvchi elementlar tayyorlanadi va ikkinchidan, barcha burchaklarning tayyorlanish aniqligi universal yoki maxsus nazorat - o'lchov asboblari va priborlari yordamida tekshiriladi.

Turli kesuvchi asboblarning kesuvchi elementlariga xos bo'lgan geometrik parametrlarni o'tuvchi tokarlik keskichi misolida ko'rish mumkin. Keskichning kesuvchi qismini x , y , z o'qlariga ega bo'lgan to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasiga "bog'laymiz" (2.3-rasm). Quyidagi shartlar qabul qilinadi:

- 1) yo'nilayotgan zagotovkaning aylanish o'qi x o'qiga parallel;
- 2) keskich stanok orqa babkasi markazi bo'yicha (yoki keskich zagotovkaning aylanish o'qi balandligida) o'rnatilgan;
- 3) bo'ylama yo'nalishda asosiy kesuvchi qirraning zagotovkaga botilib kirishi uchun surish harakati (uning tezligi V_s) x o'qi bo'yicha yo'nalgan;
- 4) surish harakati vektorining ta'sir etish nuqtasi sifatida keskichning uchi (I) olingen.

$I'-2'$ bosh (asosiy) kesuvchi qirra $I-2$ ning xy (gorizontal) tekislidagi proyeksiysi bo'lib, bu chiziq surish tezligi vektorining proyeksiysi V_s bilan φ burchagini tashkil etadi;


$I'-3'$ yordamchi kesuvchi qirra $I-3$ ning xy (gorizontal) tekislidagiprojeksiysi bo'lib, bu chiziq surish tezligi vektorining proyeksiysi V_s bilan φ_1 burchagini tashkil etadi.

φ va φ_1 burchaklari *plandagi burchaklar* deb ataladi.

Shunday qilib, **plandagi bosh burchak** φ deb, gorizontal koordinata tekislidiga o'lchanadigan shu tekislikdagi surish harakati vektorining proyeksiysi V_s yo'nalishi bilan yordamchi kesuvchi qirra proyeksiysi orasidagi burchakka aytildi.

Plandagi yordamchi burchak φ_1 deb, gorizontal koordinata tekislidiga o'lchanadigan shu tekislikdagi surish harakati vektorining proyeksiysi V_s yo'nalishi bilan yordamchi kesuvchi qirra proyeksiysi orasidagi burchakka aytildi.

Bosh kesuvchi qirra xy koordinata tekisligiga parallel yoki u bilan burchak tashkil qilishi mumkin. 2.4-rasmda asosiy kesuvchi qirra $I-2$ ning uchi xil holati keltirilgan.




2.4-rasm. Bosh kesuvchi qirraning og'ish burchagi ishorasini aniqlash.

A —keskichning uchi (I) eng pastki nuqta—qirindi o'ng tomonga yo'nalib chiqadi ($+λ$);

D —keskichning uchi (I) eng yuqorigi nuqta—qirindi chap tomoniga yo'nalib chiqadi ($-λ$);

B ($λ=0$). $λ=- (5...10)$ tozalab yo'nishda qo'llaniladi.



2.5-rasm.

Bosh (asosiy) kesuvchi qirraning og'ish burchagi $λ$ chizmada o'rnatiladi va bosh kesuvchi qirra hamda keskich uchidan xy koordinata tekisligiga parallel bo'lib o'tgan tekislik orasidagi burchak kabi o'lchanadi. Bu burchakning qiymati (ishorasiga qarab) kesilib chiqayotgan qirning oldindi yuza bo'yab yo'nalishini aniqlaydi (2.5-rasm).

φ va λ burchaklari bosh kesuvchi qirraning fazodagi vaziyatini to'la aniqlaydi.

Tokarlik keskichlari ish chizmalarida oldingi va asosiy orqa yuzalarning vaziyatini old burchak γ va asosiy orqa burchak α orqali aniqlaydi. γ va α burchaklari kesich kesuvchi qismining (bosh kesuvchi qirrasiga perpendikular qilib o'tkazilgan) asosiy kesuvchi tekislik $A-A$ dagi kesimida o'lchanadi. Bu tekislik ($A-A$) bosh (asosiy) kesuvchi qirraning gorizontal koordinata tekisligidagi proyeksiyasiga perpendikular qilib o'tkaziladi.


Old burchak γ asosiy kesuvchi tekislik ($A-A$) da shu tekislikning oldingi yuza va gorizontal tekisliklar bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi.

Asosiy orqa burchak α asosiy kesuvchi tekislik ($A-A$) da shu tekislikning asosiy orqa yuza va vertikal tekisliklar bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi (2.6-rasm).

Old yuzaning asosiy orqa yuzaga nisbatan holati kesuvchi qisminning ponasimon shaklini aks ettirib, o'tkirlanish burchagi β orqali ifodalanishi mumkin. O'tkirlanish burchagi β asosiy kesuvchi tekislikda uning old va asosiy orqa yuzalar bilan kesishish chiziqlari orasidagi burchak kabi o'lchanadi.

Demak, yuqoridagi ta'riflarga binoan:

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$



2.6-rasm. Oddiy ko'rinishdagi tokarlik keskichining chizmasi.


Kesish burchagi (δ)ning qiymati $\delta = 90^\circ - \gamma$ kabi aniqlanadi.

Old yuzaning vaziyati va φ_1 burchagi yordamchi kesuvchi qirraning holatini aniqlaydi. Yordamchi orqa yuzaning vaziyatini to'la aniqlash uchun yordamchi orqa α_1 burchak ko'rsatiladi, bu burchak yordamchi kesuvchi tekislik $B-B$ dagi kesimda yotadi. $B-B$ tekisligi yordamchi kesuvchi qirraning gorizontal koordinata tekisligidagi proyeksiyasiga perpendikular bo'lib o'tadi.

Yordamchi orqa burchak α_1 yordamchi kesuvchi tekislik ($B-B$)da yordamchi orqa yuzasi va vertikal tekislik bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi.

Kesuvchi qirrada γ_f burchagi ostida kengligi f_f bo'lgan faska (kertik) ifodalanishi mumkin (2.7-rasm).

Keskichning uchi asosiy va yordamchi kesuvchi qirralarning, shuningdek asosiy va yordamchi orqa yuzalarning kesishishidan hosil bo'lgan qirraning uchrashtagan joyida r_0 radiusi vonnunda tutashtililadi (2.6-rasm). Shunda $r_0 = 0,2 \dots 1$ mm.




2.7-rasm. Kesuvchi qirradagi faska.

2.3. Kesilayotgan qatlam kesimi

Keskich bilan bo'ylama yo'nishda kesilayotgan qatlam ko'ndalang holatini o'lchamlari ishlanayotgan zagotovka o'qidan o'tuvchi tekislikda o'lchanadi. Sxemada (2.8-rasm) kesich ish qismining ixtiyoriy oniyligi holati ko'rsatilib, kesich t chuqurlikdagi metall qatlamini ifoli o'moqda.

Keskichning bir aylanish orasidagi ikki oniy holati tufayli chizma tekisligida hosil qilgan 1-2-4-3-1 kontur kesilayotgan qatlamning nominal ko'ndalang kesimi A_n ni tashkil etadi (konturning chegaralishida zagotovkaning ishlanayotgan va ishlangan yuzalari ham sharoq etadi).


Amalda kesilayotgan qatlam 1-2-4-5-1 konturi bilan aniqlanib, u baqiqiy ko'ndalang kesim (A_h)ni ifodalaydi. 1-5-3-1 kontur qirindi-



2.8-rasm.

parametrlar bo'lib, ular vositasida kesish rejimini hisoblash va tayinlash qulaydir.

Kesilayotgan qatlarning plastik deformatsiyalish va qirining hosil bo'lishiga qarshiligi, shuningdek fizik parametrlar – kesilayotgan qatlarning qalinligi a va kesilayotgan qatlarning kengligi orqali ham aniqlanadi (2.9-rasm).



2.9-rasm.

Sxemadan: $a = s \cdot \sin\varphi$; $b = t / \sin\varphi$.
Bu yerda b – ishlangan va ishqalanayotgan yuzalar orasidagi kesish yuzasi bo'yicha (kesuvchi qisim bo'ylab) o'lchangan masofadir;

a – zagotovkaning bir marta aylandishidagi kesim yuzasining ikki holatiga mos keladigan qatlarning kengligi perpendikular yo'nalishda o'lchangan masofadir (ko'pincha, $a < b$, $s < t$).

$\varphi = 90^\circ$ bo'lgan holda (2.10-rasm):
 $a = s$; $b = t$.


Keng keskichlar bilan yo'nishda esa ($s > t$; 2.11-rasm):

$a = t$; $b = s$.

ning qoldiq kesimi ΔA ni aniqlab, $A_h = A_n - \Delta A$ tenglik o'rinnlidir. Bunda ΔA nominal kesim A_n ning taxminan 1% ini tashkil etadi.

Ishlangan yuzaning silliqligi (g'adir-budurligi) qirindi qoldiq kesimi ΔA ning balandligi H ga bog'liq bo'ladi (H kattalik φ , φ va r_0 larga qarab o'zgaradi).

Kesilayotgan qatlarning qalinligi va kengligi kesilayotgan qatlarning ko'ndalang kesimi shakli bo'yicha parallelogramma yaqin bo'lib, uning yuzasi surʼati qiymati s va kesish chuqurligi t ga bog'liqdir. Bu ikkala kattalik ishlash chiqarish sharoitini ifodalaydigan



2.10-rasm.

2.11-rasm.

Barcha ko'rilgan hollar uchun kesilayotgan qatlarning nominal ko'ndalang kesimi yuzasi quyidagiga teng:

$$A = ab = st, \text{ mm}^2 \quad (2.1)$$

Bu qiyomat texnik hisoblarda foydalilanildi.

2.4. Keskichning o'rnatishdagi xatolar va kinematik o'zgarishlar haqida ba'zi tushunchalar

Keskichning berilgan chizma bo'yicha belgilangan holati va sup'ering o'matilgandagi amaldagi holati orasidagi barcha farqlar burulishi parametrlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu esa parametrlarning fuqiqiy qiyamatlarini aniqlash maqsadida tuzatish hisoblarini boshishni talab qiladi. Bunda keskichning o'rnatish balandligi bo'yicha usublar ($h=0$, h^+ , h^-) va keskichning vertikal o'q atrofida burilishi surʼiga olinadi. Buning natijasida parametrlarning o'zgargan qiyatlari ($\varphi_k, \varphi_{1k}, \lambda_k, \gamma_k, \alpha_k$) kelib chiqadi. Bundan tashqari kesish jarayonida haradalar tufayli burchakli parametrlarning yangi qiyatlari kuzatilib, sharti kinematik burchakli parametrlar ($\varphi_k, \varphi_{1k}, \lambda_k, \gamma_k, \alpha_k$) deb belgilanadi. Aniq hisoblar uchun bularning barchasi e'tiborga olinishi zarur.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

- 1. Metall kesuvchi asboblarning konstruktiv elementalarini izohlang.
- 2. O'tuvchi tokarlik kesichchi misolida uning kesuvchi qismi geometrik parametrlarini tasvirlang va izohlang.

3. O'tuvchi tokarlik keskichi misolida asosiy kesuvchi tekislikdagi ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$) va plandagi ($\varphi, \varphi_1, \varepsilon$) burchaklarini ta'riflang.
4. O'tuvchi tokarlik keskichi asosiy kesuvchi qirrasining og'ish burchagi (λ) ni uch variantda tasvirlang va ularni izohlang.
5. Tokarlik ishlariда kesilayotgan qatlarning kesimi va kesimning yuzasini hisoblash formulalarini keltiring.

3-bob. QIRINDINING HOSIL BO'LISH JARAYONI


Bobning qisqacha mazmuni:

1. I.A. Time bo'yicha qirindi hosil bo'lism jarayonining mohiyati.
2. Metallarni kesish jarayonini modellashtirish bo'yicha asosiy tushunchalar.
3. Qirindining turlari.
4. Kesish jarayoni sharoitini modellashtirish. Kesish jarayonini tadqiq qilishni davom etdirish natijalari.
5. Qirindining kirishishi. O'simta hosil bo'lishi. Ishlangan yuzaning sifati.


Tayanch so'z va iboralar: 1. I.A. Time tajribalari. 2. Qirindi hosil bo'lishi. 3. Qirindining turlari. 4. Plastik deformatsiya. 5. Qirindining kirishishi. 6. O'simta. 7. Ishlangan yuzasini sifati.

3.1. Qirindi hosil bo'lish jarayonining mohiyati

Kesish jarayonini ilmiy jihatdan o'rganishni birinchi bo'lib Sankt-Peterburg tog' institutining professori rus olimi I.A. Time (1838-1920) boshladi va o'z xulosalarini «Сопротивление металлов и дерева резанию» («Metallar va yog'ochning kesishga qarshiligi») deb atalgan monografiyasida (1893-y) bayon etgan. Ko'ndalang kesimi to'g'ri to'rtburchak bo'lgan qo'rg'oshindan brusok randalash stanogida qirqildi: keskich a qalinlikdagi qatlarni kesib ajratadi. Keskichning tig'i o'zining surilish yo'nalishida metallning qarshiligini yengib, uni plastik deformatsiyalaydi va metallni old yuzaga bo'yicha siljishi (surilishi)ga olib keladi. Kesilayotgan qatlarda plastik deformatsiyaning paydo bo'lishi va uning tarqalishi to'g'risida Time brusokning polirovka qilingan yon sirtining xiralashishi bo'yicha xulosa chiqaradi. Plastik deformatsiyaning tarqalishi keskich bilan birga harakatlanayotgan va keskichning harakat yo'nalishi bilan burchak tashkil etgan chiziq bilan chegaralangan (3.1 va 3.2-rasm).



3.1-rasm. Yorilish qirindisining hosil bo'lish sxemasi.



3.2-rasm. Yorilish tekisligi vaziyatini aniqlovchi burchaklar (θ, ψ).


$\tau - \tau$ yorilish tekisligi («surilish tekisligi»); θ - yorilish burchagi (surilish burchagi), $\theta = 180^\circ - (\delta + \psi)$; ψ - harakat burchagi (yorilish tekisligi) va keskichning old yuzasi orasidagi burchak; $\delta + \psi \dots 145 + 150^\circ$.

3.2. Metallarni kesish jarayonini modellashtirish bo'yicha asosiy tushunchalar

Metallarni kesish (qirqish) juda murakkab jarayon bo'lib, uning tarkibiga katta kontakt bosimi ($\geq 200 \text{ kgk/mm}^2$) va temperaturalar ($\geq 900^\circ \text{ C}$) sharoitida deformatsiyalanishning yuqori tezliklari ($\geq 10^3 - 10^6 \text{ s}^{-1}$)da sodir bo'ladigan mexanik, issiqlik, elektrik, diffuzion, adgezion va shunga o'xshash fizik-kimyoviy hodisalar kiradi. Bunda asosan ishqalanish, plastik deformatsiya va metallning yyemirilishi kuzatilib, ularni o'rganish elastiklik va plastiklik, o'xshashlik, dislokatsiyalar va boshqa nazariyalarga asoslanadi. Plastik deformatsiyaning sodir bo'lish xarakteri va deformasion mustahkamlanish mexanizmi ishlov o'tayotgan detallar o'chamlarining aniqligi, sirt tozaligi va ishlangan yuzaga qatlaming sifatiga ta'sir ko'rsatadi.

Kesish jarayoni ideallashtirilgan fizik modellarda matematik analiz asosida o'rganiladi. Qirindi hosil bo'lish jarayonini tadqiq qilishda metallning deformatsiyalanish modelining ikki varianti ko'rildi. Bi-

rinchi varianti bo'yicha bunday model dastlab I.A.Time (1870-y) tomonidan taklif etilgan bo'lib, so'ng K.A. Zvorikin (1893-y), Ernst Merchant va boshqa mualliflar tomonidan keng miqyosda o'rganilan. Bu modelga binoan qirindining hosil bo'lishi keskich uchida boshlanib, ishlanayotgan zagotovka erkin yuzasida yotgan nuqta orqali o'tgan tekislik bo'yicha plastik siljish natijasida sodir bo'lib, bu tekislarning ikkala tomonida ham plastik deformatsiya bo'lmaydi (3.3-rasm, a). Ikkinchisi variant modeli Palmer-Oksli, Okushima-Xitomi kabi guruh mualliflari tomonidan taklif etilgan bo'lib, bunda deformatsiyani zonasini siljish tekisligi chegarasida rivojlangan ko'rinishiga ega (3.3-rasm, b). Qirindi hosil bo'lismi zonasini kino- va fotoapparatda yordamida kuzatish kesish sharoitiga qarab, metallning deformatsiyalanishi u yoki bu modelga yaqinlashib borishini ko'rsatadi.



3.3-rasm. Kesishda deformatsiya zonasining sxematik tasviri: a) bir surilish tekisligiga ega bo'lgan model; b) rivojlangan zonaga ega bo'lgan model; 1-zagotovka; 2-surilish tekisligi; 3-qirindi; 4-kesich; 5-surilish zonasasi; θ -surilish (yorilish) burchagi.

Past tezliklarda boradigan kesishda, ayniqsa yumshatilgan holatdagi metallarni kesib ishlashda deformatsiyaning rivojlangan zonasiga ega bo'lgan modeli, yuqori tezliklarda kesishda esa surilish tekisligi bo'yicha sodir bo'ladiqan deformatsiya modeli ko'proq real hisoblanadi.

Metallarni kesish sohasi bo'yicha tadqiqotchilar kesish jarayoni ning shunday analitik nazariyasini yaratish ustida ish olib boradilarki, bu nazariya oldindan tajribalar o'tkazmay kesish mexanizmini tushuntirish va eng muhim parametrlarni ko'rsatib berish imkonini yaratish.

Merchant o'tkazgan izlanishlar natijasida kesish kuchlari F_k va F_{k+} ning qiymatlari, shuningdek yorilish burchagi uchun

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{r \cdot \cos \gamma}{1 - r \sin \gamma},$$

izlanish koefitsiyenti uchun $\mu = \operatorname{tg} \beta$ hamda urinma va normal izlanishlar (r, σ) ning analitik ifodalari aniqlanadi. Bu miqdorlarning qiymatlari tajriba natijalari bilan solishtirib ko'rildi, ularning ma'lum chegarada o'zaro moslashuvi aniqlandi [4,5].

Dislokatsiyalar nazariyasiga asoslangan izlanishlar kesish jarayonining atom tuzilishi darajasida tushuntirishga harakat qilib, metallning deformatsiyani deformatsiyalayotgan metall kristall panjarasi bo'yishini augsonlari — dislokatsiyalarining paydo bo'lishi, harakatlasish va o'sishi natijasidir, deb hisoblaydi. Plastik deformatsiya va yemiriyat jarayonini modellashtirish bir qator muhim natijalarga olib keldi.


3.3. Qirindilarning tasnifi

I.A. Time barcha hosil bo'ladigan qirindilarni tashqi ko'rinishi va bo'yicha 3 asosiy turga bo'лади:

1. Silliq qirindi (zinasimon, «elementli» qirindi) — plastikligi kam bo'lgan elementlarni kesishda va kesilayotgan qatlamning qalinligi katta bo'lgan qirindi. Qirindining elementlari o'zaro bog'langan, surilishning keskichiga qaragan tomoni silliq yuzaga, tashqi tomoni esa surilish burchagi ega.

2. Uzash yoki uzluksiz qirindi — qirindi uzluksiz tasma shaklida surilishda, uning ikkala yon yoqlarida plastik deformatsiyaning izlari mayda qoladi. Bunday qirindi katta tezliklarda plastik deformatsiyalarini kesishda hosil bo'лади.

3. Uvoq qirindi — mo'rt metall (cho'yan, bronza)larni kesishda surilishda hosil bo'лади. Qirindi o'zaro juda sust yoki umuman bog'lanmagan elementlardan iborat (3.4-rasm).




3.4-rasm. Qirindining turlari.

Qirindi hosil bo'lishidagi plastik deformatsiyaga ishlov o'tayotgan materialning kimyoviy tarkibi, struktura holati va mexanik xossalari, kesilayotgan qatlamning qalinligi, kesuvchi asbobning old yuzasi vaziyatni aniqlovchi old burchagi (γ), kesish tezligi, qo'llanilayotgan sovitish-moylash suyuqliklarining turi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

3.4. Kesish jarayonini tadqiq qilishni davom ettirish natijalari

Peterburg politexnika institutining usta-mexanigi Y.G. Usachev kesish jarayonini o'rganishda yangi yo'nalishni yaratdi. U metallarning kesish jarayonini o'rganishda mikroskop qo'llay boshladi. Buning natijasida I.A.Time tajribalarida aniqlangan «yorilish tekisligi» dan tashqari kristallografik surilishlarni ifodalaydigan «siljish (yoki surilish) tekisliklari» ham mavjudligi isbotlandi. Usachev qirindi uning ikki elementi o'zaro tutashgan yorilish tekisligi bo'yicha emas, balki bu tekislikka $v=30^{\circ}$ burchak ostida joylashgan yo'nalish bo'yicha sini shini aniqladi. Sinish bir yoki ikki qo'shni elementlar orasida yorilish tekisligini kesib o'tib sodir bo'lishi mumkin (3.5-rasm).



3.5-rasm. Qirindining sinishi.

Kesish jarayoni bilan tashqi quruq, moysiz ishqalanish jarayoni orasida o'xshashlik borligi kuzatiladi, quruq ishqalanishda ham ishqalanushi jismlarning o'zaro ta'siri ularning yuza qatlamlari bo'yicha sodir bo'ladi.

Kesish jarayonidagi kesuvchi tig'ning zagotovka bilan o'zaro ta'sirini indentor-qarshi jismning maxsus tayyorlangan yuzasi bo'ylab quruq ishqalanish kabi modellashtirish mumkin. Asbobsozlik materiallarining ishqalanishi va ishqalanishga chidamliliginini hamda ishqalanish koeffisiyenti qiymatlarini aniqlash sxemasini ko'rib chiqaylik (3.6-rasm).

Bunday modellashti-jish faqat qarshi jismning yuza sirt qatlamida sodir bo'lgan plastik deformatsiya va indentoring yeyilishiga sifat jihatidan haho berishga imkoniyat yaratadi.

Qarshi jismning sirtida chuqurligi 0,25 mm gacha bo'lgan ariqchalar va indentor sirtidan uvalanib jishtan zarrachalarning metall to'plamlari qoladi (akad. V.D. Kuznetsov).

Sirpanish tezligining ortishi bilan ($V_s=6\div50$ m/min) qatlamning plastik deformatsiyasi ko'payadi. Bosim kuchi p ning ortishi plastik deformatsiyaning o'sishiga olib keladi. O'sintaning hosil bo'lish jarayoni o'zaro kontaktda bo'ladigan jismlar (karshi jism, indentor, kesuvchi asbob, zagotovka) materiallarining fizik-mexanik xossalariغا chamburas bog'liqligi kuzatiladi.

3.5. Qirindining kirishishi va o'simta hosil bo'lishi


Qirindi hosil bo'lishi jarayonida plastik deformatsiya darajasini qirindining kirishishi orqali baholash qabul qilingan. Bunda kesilgan qatlam va undan kesish natijasida hosil bo'lgan qirindining bo'ylama va ko'ndalang yo'nalishdagi o'chamlari o'zaro taqqoslanadi: kesib olin-gan qirindining uzunligi l_2 shu qirindi kesib olingan qatlam uzunligi l_1 dan kichik, va aksincha qalinligi a_2 va kengligi b_2 mos ravishda a_1 va b_1 dan katta bo'ladi.

Demak, qirindining bo'ylama kirishuvi

$$\xi_1 = \frac{l_2}{l_1} \leq 1,$$

qirindining ko'ndalang kirishuvi

$$\xi_a = \frac{a_2}{a_1} \geq 1,$$



3.6-rasm. 1-qarshi jism (Cr 45 markali konstruk-sion po'latdan). 2-indentor (asbobsozlik po'latidan).


qirindining kengayishi

$$\xi_b = \frac{b_2}{b_1} \geq 1,$$

Ko'pincha qirindi metalidagi plastik deformatsiya darajasi bo'ylama kirishish ξ_l ga teskari miqdor bo'lgan kirishish koefitsiyenti k_1 orqali ifodalanadi:

$$k_1 = \frac{l_1}{l_2} = \frac{1}{\xi_l} > 1$$

Kesilgan qatlamning uzunligi l_1 har doim ham aniq bo'lmasanligi sababli, kesilgan qatlamning massasi m_q metallning zichligi ρ ni o'zgarmas deb qarab, quyidagicha aniqlanadi (3.7-rasm):



3.7-rasm. Qirindining uzunligini uning kirishuvini hisoblash uchun o'lhash sxemasi.

Qirindining kirishishini aniqlashning berilgan kesish rejimi elementlari s va t bo'yicha, qirindining uzunligini o'lhash va massasini tortib (o'lchab) aniqlashga asoslangan usul *og'irlik usuli* deb ataladi. 3.1-jadvalda mazkur usul bo'yicha aniqlangan bo'ylama kirishish qiyamatlari keltirilgan:


3.1-jadval

Material	Mustahkam chegarasi MPa	Qattiqlik HB	Nisbiy torayish	Kesish tezligi $v, \text{m/min}$	Surish $s, \text{mm/ayl.}$	Old burchak γ, grad	Bo'ylama kirishish ξ
Сталь 20	446	150	55	59,4	0,125	0	0,275
Сталь 40Х	785	242	48	62,0	0,125	0	0,441
Mis	250	74	-	65,0	0,160	0	0,154

O'simtaning hosil bo'lishi. Kesishning ba'zi sharoitlarida kesuvning old yuzasida o'simta («напост») deb ataluvchi qatlamlari hisila paydo bo'ladi (3.8-rasm).

3.8-rasm. O'simtaning hosil bo'lish

va uning detal o'lchamlariga ta'siri:
1-ning balandligi;
2-ning balandligi;
3-ning o'tkirlanish burchagi;
4-ning burligidagi o'tkirlanish
5-ning diametri;
6-ning o'simta borligidagi di-



Kesish paytida o'simtaning hosil bo'lishi ishlov o'tayotgan ma'lum munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu munosabatni $s=c/v$ kabi belgilanadi (s -surish, mm/ayl ; v -kesish tezligi, m/min ; c -parametr), tajribalar ko'rsatadiki, $s-v$ munosabat egallagan maydon giperbolal chizig'i tekni zonaga ajratiladi: $sv < c$ bo'lsa, o'simta hosil bo'ladi va $sv > c$ bo'lsa, o'simta hosil bo'lmaydi.

O'simtaning hosil bo'lishiga sabab, ishlov o'tayotgan metallning qatlam chegarasida yuqori plastiklikka ega bo'lishidir.


O'simta katta qattiqlikka ega bo'lib, materialni kesadi; u old burqmatini o'zgartiradi, ishlangan yuzaning tozaligini yomonladi.

Bu ravishda o'simtaning ko'chib ketishi vibratsiyaning paydo bo'lganiga olib keladi, bu esa ishlangan yuzaning sisatini yomonlashtiradi. Shu sababli, tozalab ishlov berishda o'simta zararli hisoblanadi.

O'simtalari har xil materiallar (shu jumladan molibden, titan, urani va issiqbardosh qotishmalar)ni qattiq qotishmali, po'lat, minevlarani va olmosli asboblar bilan kesib ishlashda hosil bo'lishi mumkin. O'simta eng katta o'lchamlarga plastik metallarni uglerodli va po'latlardan tayyorlangan asboblar bilan tutash qirindi olib keladi ega bo'ladi.

O'simtaning hosil bo'lmasligi uchun, ayniqsa tozalab ishlov berishda kirishish rejimi va asbobning geometrik parametrlarini to'g'ri tanlash-suyuqliklardan foydalanish, kesuvchi tig' yuzasini sifatli charxlash va maromiga yetkazish darkor.

Ishlangan yuzalarning sifati. Kesish jarayonida metallning B nuqtasida buzilish paytida bir vaqtning o‘zida ikki yuza paydo bo‘ladi: qirindining pastki tayanch yuzasi va ishlanayotgan zagotovkadagi kesilish yuzasi (3.9-rasm).



3.9-rasm.

landligiga teng bo‘lgan g‘adir-budurliklardan iborat bo‘ladi. Bunda quyidagi ikki holatni ta’kidlash joiz:

1. Ishlangan yuzaning g‘adir-budurligi yoki tozaligi (ГОСТ 2789-73).
2. Yuza qatlam mustahkamligining ortishi (metallni kesib ishlashda plastik deformatsiyalangan metallning uning boshlang‘ich holatiga nisbatan mustahkamligi va qattiqligining o‘sishi bo‘lib, uni mikroqattiqlikni o‘lchash yoki rentgenografik usul bo‘yicha o‘lchangan qoldiq kuchlanishlar o‘ning miqdori orqali baholanadi). Po‘latlarni yo‘nishda mustahkamlangan qatlaming qalinligi 0,4 mm gacha, jezlar uchun 0,26 mm, aluminiy va uning qotishmalari uchun 2,58 mm gacha yetadi.

Yuza qatlamdagagi qoldiq siquvchi kuchlanishlar va bu qatlarning kattalashgan mikroqattiqligi mashina detallarining ekspluatatsion xususiyatlarining, xususan, ishqalanishga chidamliligining yaxshilanishiga imkon yaratadi.

Yuza qatlami mustahkamlanishining *salbiy tomonlari* ham bor: detallarning sirti mo‘rtlashadi, tob tashlashga va navbatdagi termik ishlash paytida darzlar hosil qilishga moyilroq bo‘ladi, hamda shu zagotovka navbatdagi ishlovlarini o‘tayotganda kesuvchi asbob tig‘ining tezroq yedirilishiga sabab bo‘ladi.

Keltirilgan ma’lumotlar texnologik jarayonni amalga oshirishida tahlil qilinishi va hisobga olinishi lozim.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Oirindi hosil bo‘lish jarayonini I.A.Time bo‘yicha bayon eting.
2. I.A.Time bo‘yicha qirindilarning turlarini ta’riflang.
3. Kesish jarayoni sharoitlarini modellashtirishning mohiyati nimadan iborat.

4. Qirindining kirishuvi, kirishish koefitsiyenti va kirishishini aniqlashning og‘irlikni o‘lchash usulini izohlang.

5. O’simtaning paydo bo‘lish jarayoni mohiyatini ta’riflang. O’simtaning zagotovkalarga ishlov berishdagi o‘rnini izohlang.

6. Detal ishlangan yuzalarining sifati va unga ta’sir etuvchi omillarni izohlang.

4-bob. KESISH KUCHLARI VA KESISH QUVVATI


Bobning qisqacha mazmuni:

1. Kesish kuchining ta’rifi.
2. Kesish kuchining nazariy tenglamasi.
3. Kesish kuchlarini tajribada baholash.
4. Kesish jarayonida quvvat va energiya sarfining miqdori.


Tayanch so‘z va iboralar: 1. Kesish kuchlari. 2. K. A. Zvorikin tenglamasi. 3. Bikirlik va vibratsiya. 4. Effektiv quvvat. 5. Tokarlik dinamometrlari.

4.1. Kesish kuchining ta’rifi

Kesish jarayonida kesuvchi asbobning tig‘iga asbobning ishchi harakat yo‘nalishida surilishiga qarshilik kuchlari ta’sir etadi. Bu kuchlarning teng ta’sir etuvchisi *kesish kuchi* deb ataladi. (P harfi bilan belgilanadi va N yoki kN da o‘lchanadi, 4.1 va 4.2-rasmlar).



4.1-rasm. Bosim kuchlarining keskichning old va orqa yuzalar bo‘yicha taqsimlanishi.




4.2-rasm. Keltirilgan kesish kuchi P_p ning asosiy kesuvchi tig'ga qo'yilish sxemasi.

Kesish kuchini paydo qiluvchi manbalari quyidagilardir:

- 1) ishlanayotgan materiallarning qirindi hosil bo'lismidagi plastik deformatsiyaga qarshiligi;
- 2) plastik deformatsiyalangan metallning yangi yuzalar paydo bo'lism joylarida buzilishiga qarshiligi;
- 3) kesilayotgan qirindining qoshimcha egilishga va sinishga qarshiligi;
- 4) kesuvchi tig'dagi va asbob ishchi qismining boshqa kontaktlangotgan yuzalardagi ishqlanish kuchlari.

Keskich absolut birlikka ega deb hisoblab, kesishga qarshiligi kuchlarning vektori asosiy kesuvchi qirraning kontaktlanuvchi qisim o'rtasi (A nuqta)ga qo'yilgan holda ta'sir etadi deb olish mumkin. Texnologik hisoblarning qulay bo'lishi uchun va kuchni o'chash uchun malarini e'tiborga olib teng ta'sir etuvchi kuch P fazoviy x , y , z o'qlari sistemasida quyidagi tashkil etuvchilarga ajratiladi (4.3-rasm).



4.3-rasm. Kesish kuchining tashkil etuvchilari.

P_y -radial kuch, u ishlanayotgan zagotovkani gorizontall tekislikda ega di; buning natijasida nisbatan ushbu zagotovkalarning ishlov berish

ni pasayishi mumkin, zaruriyati bo'limgan vibratsiyalar paydo bo'lishi stanok ko'ndalang surish mexanizmining mustahkam aniqlashda hisobga olinadi.

"kesish kuchi" (P kuchining bosh yoki vertikal yoxud tanqish tashkil etuvchisi). P_z kuchi z o'qi bo'ylab yo'nalgan barcha qirindi hosil bo'lismidagi kesilayotgan qatlamning plastik deformatsiyaga qarshiligi kuchlari, yangi yuzalar hosil bo'lismidagi buzilishi hamda kesilayotgan qirindining egilishi bilan bo'lgan kuchlar, shuningdek, ishqlanish kuchlarning qulay bo'lgan iborat. Bu kuch bo'yicha stanokning quvvatini, kesishga qarshilik ko'rsatuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchilari qaydiga aniqlanadi:

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}$$

P_x , P_y , P_z kuchlarning qiymatlari va ular orasidagi o'zaro munosabatlar, keskichning geometrik parametrлari, kesish rejimining xarakteristiки, materiallarning xossalari va ishlov berish sharoiti ta'sir qiladi.

Eng katta qiymatga P_z kuchi ega bo'lib, ko'pincha uni kesish etuvchilari va P harfi bilan belgilanadi.

Kuchlarning tashkil etuvchilari uchun o'rtacha quyidagi qulayni qabul qilish mumkin:

$$P_z : P_y : P_x = 1 : 0,45 : 0,35.$$

4.2. Kesish kuchining nazariy tenglamasi

Metalarni kesish nazariyasining asoschilaridan biri rus olimi Zvorikin kesish kuchining nazariy tenglamasini tuzdi. Buning tashkilashda keskichning zagotovkaga nisbatan V tezligi bilan hisoblanish jarayonini ifodalovchi hisoblash sxemasi qabul qilingan (4.4 va 4.5-rasmlar). Keskichning tig'iga va yorilish tekisligida hisoblanish kuchlarning teng bo'lishi nuqtayi nazaridan kelib chiqishi kuchining quyidagi nazariy tenglamasini (K.A. Zvorikin kuchlari tenglamasini) yozish mumkin:

$$P = \frac{ab\tau[(1-f_1^2)\cos\gamma + 2f_1\sin\gamma]}{\sin\theta[(1-f_1f_2)\cos(\gamma-\theta) + (f_1+f_2)\sin(\gamma-\theta)]} \quad (4.1)$$

Bu yerda:

a - kesilayotgan qatlamning qaliligi;

b - kesilayotgan qatlamning kengligi;

τ - urinma kuchlanishlar, ular yorilish tekisligida tekislikning butun yuzasi bo'yicha plastik deformatsiyalanayotgan metallning yupqa qatlamida paydo bo'ladi (bu kuchlanishlarning natijasi


$F = \frac{ab\tau}{\sin\theta}$ kuchi ko'rinishida namoyon bo'ladi);

γ -old burchak;

θ -yorilish tekisligi va randalash keskichining bosh harakati yo'nalishi orasida o'lchanan yorilish burchagi;

f_1 -ishlanayotgan zagotovka va asbob materiallarining tashqi sirpanib ishqalanish koeffitsiyenti (qirindining old yuza bo'ylab siljishi natijasida f_1Q ishqalanish kuchi sodir bo'ladi);

f_2 -plastik deformatsiyalanayotgan metalldagi ichki ishqalanish koeffitsiyenti.



4.4-rasm. Keskich tig'iga ta'sir etuvchi kuchlar sxemasi.

4.5-rasm. Qirindi hosil qilishdagি plastik deformatsiya va buzilishga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar sxemasi.

Bu'zan ishlab chiqarish masalalarini yechish maqsadida mexanik berishda paydo bo'layotgan kesish kuchlarining kutish mumkin bo'lgan mezonini bilish zarur bo'ladi. Buning uchun soddaroq mexanik ifoda bilan ish yuritish qulaylik tug'diradi. Zvorkin tenglamasiga ishov birligiga ega bo'lmagan barcha miqdorlarning ta'sirini hisobga muvchi koeffitsiyent e ni kiritib, tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$P=ab\tau e$$

Ikkinchı mavzuda keltirilgan kesilayotgan qatlam ko'ndalang keşimi yuzasi uchun yozilgan $A=ab=st$ ifodani f_n bilan belgilab, oxirgi tenglamani quyidagicha yozsa bo'ladi:

$$P=e\tau f_n$$

Bunda $e\tau$ ko'paytmani unga ekvivalent bo'lgan $K_p\sigma_v$, ko'paytmasi bilan almashtiramiz; $K_p\sigma_v$ ko'paytmasi ishlanayotgan zagotovka metallining kesishga ko'rsatadigan solishtirma qarshiligidini ifodalaydi va uni **kesish koeffitsiyenti** deb atash qabul qilingan.

Bu holda

$$P = K_p \sigma_v f_n$$

Bu kesish kuchining soddalashtirilgan tenglamasidir. Tajribada aniqlanganiki, uglerodli konstruksion po'latlarni kesib ishlanganda $K_p \approx 2,5$. Boshqa konstruksion po'latlar uchun, umuman $K_p = 2,3 \dots 2,8$.

Kesish kuchi uchun soddalashtirilgan ko'rinishdagi tenglama kesish jarayonida ta'sir etuvchi kuchning miqdorini chamlab ko'rish imkonini beradi. Masalan, Сталь 45 markali uglerodli konstruksion po'latni $t=3$ mm va $s=0,5$ mm/ayl rejimida kesib ishlanganda $f_n = \sigma_v = 3 \cdot 0,5 = 1,5 \text{ mm}^2$ ga teng bo'ladi. Сталь 45 uchun $\sigma_v = 0,61 \text{ GPa}$ bo'lsa, $P = K_p \sigma_v f_n = 2,5 \cdot 0,61 \cdot 1,5 = 2,3 \text{ kN}$ ni tashkil etadi.

4.3. Kesish kuchlarini tajribada baholash

Kesish kuchlari uchun keltirilgan nazariy tenglamalar faqatgina P kuchining rejim, geometrik va fizik parametrlarga bog'liqligini sifat jihatidan tahlil qilish imkoniyatini beradi va tajribada kesish kuchlarini miqdoriy ifodalash uchun noqulaydir. Amaliyotda kuchlarni baholash kuchning tashkil etuvchilari P_x , P_y va P_z ni o'lchanash yoki empirik formulalar bo'yicha hisoblash orgali olib boriladi. Kuchlarni o'lchanash maqs-

dida qo'llaniladigan dinamometrlar turlicha tuzilishga ega bo'lib, ularning quyidagi turlari mavjud:

- mexanik dinamometrlar (richagli va prujinali);
- elektrik dinamometrlar (sig'imli, induksion, pyozokvarsli, simli qarshilik datchiklaridan tuzilgan tenzometrik);
- gidravlik (membranalni va porshenli).

Shuningdek dinamometrlarning bir (P_z ni o'lchash uchun), ikki va uch (P_x , P_y , P_z ni o'lchash uchun) komponentli turlari bo'ladi.

O'tkazilgan tekshirishlar asosida turli omillarning kesish kuchlariga ta'siri o'rganilib, yo'nish usuli uchun quyidagi ko'rinishdagi hisoblash formulalari taklif etilgan:

$$P = Cp \cdot t^x \cdot s^x \cdot (HB/200)^z \cdot v^w$$

$$P = Cp \cdot t^{X_{pz}} \cdot s^{Y_{pz}} \cdot v^{-Z_{pz}} \cdot K_{P_z}$$

Bu yerda:

Cp (yoki Cp_z), x (yoki X_p), y (yoki Y_p), z (yoki Z_p), w lar tajriba koeffitsiyentlari bo'lib, ishlov berish sharoiti va materiallarning xossalari hisobga oladi;

K_{P_z} - tajribadan farqli sharoitni hisobga oluvchi to'g'rilovchi koefitsiyent;

t - kesish chuqurligi;

s - surish qiymati;

HB - ishlov o'tayotgan zagotovka materialining Brinnel bo'yicha qattiqligi.

Barcha keltirilgan koeffitsiyentlar aniq mos tajriba natijalaridan yoki kesish rejimi bo'yicha ma'lumotnomalardan olinadi. Kesish kuchining miqdori va uning o'zgarish xarakteriga quyidagilar katta ta'sir ko'rsatadi:

- zagotovka va asbob materiallarining xossalari va struktura holatlari;

- kesuvchi asbobning konstruksiysi va geometrik parametrlari;

- kesish rejimi ;

- foydalilaniladigan sovitish-moylash suyuqliklari (SMS) va ularni kesish zonasiga yetkazish usullari;

- kuchni qo'yish usuli va deformatsiya jarayonining xarakteristikasi;

- texnologik sistemaning bikirligi va boshqalar.

4.4. Kesish jarayonida quvvat va energiya sarfining miqdori

Kesilayotgan qatlam materialini deformatsiyalash va buzish hamda uni qirindiga aylantirish uchun ma'lum miqdordagi energiyani sarflash va qandaydir ishni bajarish zarur bo'ladi.

Kesish jarayonini to'g'ridan-to'g'ri amalgalash uchun sarf bo'ladigan quvvatni effektiv quvvat deb ataladi va N_e harfi bilan belgilanadi. Agar ta'sir etuvchi kuch P va kesish tezligi v ning yo'nalishlari bir xil bo'lsa

$$N_e = 60 \cdot Pv, \text{ kW.}$$

Bu yerda P -kesish kuchi, kN;

v - kesish tezligi, m/min.

yoki

$$N_e = \frac{P_z v}{60 \cdot 102}, \text{ kW,}$$

bu yerda P_z - kesish kuchi, kgk

Umumiy holda,

$$N_e = N_{e_x} + N_{e_y} + N_{e_z} = P_x \cdot n \cdot s + P_y \cdot v \cdot \cos 90^\circ + P_z \cdot V \approx P_z \cdot v \approx P \cdot v,$$

chunki N_{e_x} barcha sarf bo'lgan quvvatning 1....2% ni, $N_{e_y} = 0$ va N_{e_z} barcha sarf bo'lgan quvvatning 98...99% ni tashkil etadi. Stanok elektr dvigatelining quvvati quyidagicha aniqlanadi:

$$N_{cm} = \frac{Ne}{\eta}$$

Bu yerda η —stanokning foydali ish koeffitsiyenti (ko'pincha $\eta=0,8$ deb qabul qilinadi).

Kesish uchun sarf bo'ladigan energiya miqdori ko'pgina omillarga bog'liq. Ularning asosiyalariga quyidagilar kiradi: ishlanayotgan materialning turi, kesuvchi asbobning turi va qo'llanish sohasi, kesish rejimi.

Materiallarni kesish uchun sarf bo'lgan energiya miqdorini aniqlash uchun 1 soat davomida qirindi kesish uchun sarf bo'lgan energiyaning qirindi massasiga nisbati kabi hisoblanadigan solishtirma miqdor qabul qilinadi:

$$E = \frac{1,67 \cdot 10^{-2} \cdot PV}{m_{soat}},$$

bu yerda m_{soat} - 1 saat davomida to'xtovsiz qirindi olishda kesilgan metallning massasi, kg,
yoki

$$E = \frac{C_e (HB / 200)^z}{[t^{1-x} s^{1-y} (1 - \frac{t}{D}) \rho]},$$

bu yerda

$$C_e = 0,278 C_p$$

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Tokarlik ishlov berishda kesish kuchlarini hosil qiluvchi manbalari izohlang.
2. Tokarlik ishlov berishda kesish kuchi va uni tashkil etuvchilar hamda orasidagi munosabatlarni ta'riflang.
3. K.A. Zvorkinning kesish kuchining nazariy tenglamasi mohiyatini hamda hisoblash sxemalari va shartlarini izohlang.
4. Tokarlik ishlari misolida kesish jarayonining quvvati va energiyaning sarf bo'lish miqdori (formulalari)ni izohlang.
5. Tokarlik ishlari misolida P (P_z) ni aniqlash formulasini keltiring va izohlang.

5-bob. KESISH JARAYONIDAGI ISSIQLIK HODISALARI

Bobning qisqacha mazmuni:


1. Kesish jarayonining issiqlik balansi.
2. Kesish zonasida temperaturani o'chish.
3. Kesish zonasida temperaturaning taqsimlanishi.
4. Kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirish yo'llari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kesishda issiqlik manbalari. 2. Issiqlik balansi. 3. Termojuft. 4. Kesich temperaturasini o'chish. 5. Temperatura maydonlari. 6. Sovitish - moylash suyuqliklari.

5.1. Kesish jarayonining issiqlik balansi

Issiqlik hosil bo'lish manbalari - issiqlik ajralib chiqadigan to'rt qurumi ajratib ko'rsatish mumkin:

1) Qirindi hosil qilish jarayonida metallning plastik deformatsiya boshali va buzilishi uchun sarf qilingan mexanik ishning deyarli barcha qurumi issiqlik ajratib chiqaruvchi birinchi manbani tashkil etadi. Bu katta plastik deformatsiyalar zonasasi 1-2-3-4 da, ya'ni yorilish yoki quradiga sodir bo'ladi (5.1-rasm).



5.1-rasm.

2) Kesich tig'ining old yuzasida ishqalanish kuchlarining bajargan ishi Q_2 - issiqlik ajratib chiqaruvchi ikkinchi manbadir (5.1-rasm). Bu o'zaro kontaktda bo'layotgan qirindining keskichga yondoshgan yuzasi va asbob tig'ining oldingi yuzasi 1-2-5-6 da sodir bo'ladi. Qirindining kesich tig'i old yuzasi bo'yicha sirpanish tezligi:

$$V_{si} = \xi V$$

bu teng (bu yerda ξ - qirindining kirishishi, V - kesish tezligi) bo'lsa, 1-2-5-6 kontakt maydonchasida taqsimlangan ishqalanish kuchlari P ning kesish jarayoni davom etgan t vaqt davomida bajargan mexanik ishi quyidagicha aniqlanishi mumkin:

$$A_{i,o} = P_{i,o} V \xi t$$

3) Kesuvchi asbobning orqa yuzasi bo'ylab ishqalanish kuchlarining bajargan ishi - Q_3 issiqlik ajratib chiqaruvchi uchinchi manbadir (5.1-

rasm). Bu kesish yuzasi bilan kontaktda bo'lgan orqa yuzaning 1-2-7-8 kontur bilan chegaralangan maydonchasida sodir bo'ladi. Bunda ishqalanish kuchlarining bajargan ishi quyidagi teng bo'ladi:

$$A_{i,k} = P_{i,k} V \cdot t.$$

4) Yorilish tekisligining oldida joylashgan metallning plastik deformatsiyalani uchun sarf bo'lgan ish - Q_4 issiqlik ajratib chiqan vchi to'rtinchini manbadir (5.2-rasm). Yorilish tekisligi yaqinida metallning mikroqattiqligi ortadi, bu esa ichki qoldiq kuchlanishlarning o'sishiga olib keluvchi plastik deformatsiyadan xabar beradi.

Kesish jarayoni odatda yetarli darajada uzoq davom etadigan va keskin o'zgarishlarsiz bo'lgani sababli, kesish vaqtida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori to'xtovsiz ravishda kesish zonasidan chiqib ketadi (5.3-rasm). Kesish zonasidan chiqib ketayotgan issiqlik miqdori quyidagicha taqsimlangan:


q_1 - qirindini qizdiradigan va qirindi bilan birga chiqib ketuvchi issiqlik miqdori;

q_2 - keskichning kesuvchi qismi metalini qizdiradi va kesich tanasining barcha massasi bo'yicha astasekin tarqaluvchi issiqlik miqdori;


q_3 - ishlanayotgan zagotovka metaliga o'tib, uni qizdiruvchi issiqlik miqdori;

q_4 - kesish zonasidan atrofdagi muhitga o'tuvchi issiqlik miqdori.

q_5 - asbob kesuvchi tig'i materialining chegaradosh qatlami temperaturasining ko'tarilishiga olib keluvchi issiqlik miqdori. Bunga 1-2-5-6 va 1-2-7-8 maydonchalarda ajralib chiqqan issiqlikning asbob materialining yupqa qatlamida yig'ilib qolishi sabab bo'ladi.



5.2-rasm.



5.3-rasm. Kesish zonasidan issiqlikning chiqib ketish sxemasi.

Jissiqlik balansi — ma'lum vaqt oralig'ida kesish zonasida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorining shu vaqt oralig'ida kesish zonasidan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdoriga tenglidir. Issiqlik balansining tenglasini quyidagi ko'rinishga ega:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 \quad (5.1)$$

Issiqlik balansi tenglamasining miqdoriy ifodalanishi zagotovka va asbob materiallarining fizik-kimyoiy xossalariiga, kesuvchi asbobning kalorimetrik parametrlariga, kesish rejimi elementlariga va ishlov berish usuliga bog'liqidir. Issiqlik balansi tenglamasining chap va o'ng qismi tashkil etuvchilarining kesish tezligiga qarab o'zgarishini tahlil qilishni quyidagi natijalarni beradi (% hisobida; 5.1-jadvalga qarang).

5.1-jadval

$V, \text{ m/min}$		
<100	100-200	>200
75 dan 80 gacha		
19	21	22,5
3,5	2,5	2
0,5	0,5	0,5
68	77	75
5	3	2
2	6	8
24	12,5	9
1 dan 6 gacha		

Bunday tahlil natijasi kesish rejimi bo'yicha umummashinasozlik me'yortivlari 45 markali uglerodli konstruksion po'latlarni T15K6 markali qattiq qotishma plastinkali keskich bilan yo'nishda amalda foydalanish uchun kesish tezligini $V=100\ldots200 \text{ m/min}$ oralig'ida qabul qilishni tavsiya etadi.

5.2. Kesish zonasidagi temperaturani o'lichash


Qirindi hosil bo'lish zonasida sodir bo'layotgan issiqlik hodisalarini miqdoriy baholash bir necha usullar yordamida amalga oshiriladi:
1) kalorimetrik usul-kesish jarayonida ajralib chiqayotgan va qiz-

rindi, detal hamda asbobga berilayotgan issiqlikning umumiyligi miqdorlarini aniqlash imkonini beradi. Kalorimetrlash usuli ishonchli ko'rsatkichlar beradi va turli kesish tezliklarida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini aniqlash uchun qulay hisoblanadi, shuningdek, har xil materiallarning ishlanuvchanligini o'zaro solishtirib baholashda foydalidir. Bunda ishlov o'tayotgan zagotovka, kesuvchi asbob va qirindi kalorimetrga joylashtirilgan bo'ladi.

2) termobo'yqqlar usuli - kesuvchi asbobning qizigan qismlari sirt temperaturasini aniqlashda qo'llaniladi; bu usul juda oddiy, ammo aniqlik darajasi past.

3) ishlangan yuza va qirindining qizishdan rang o'zgarishini solishtirib analiz qilish usuli - juda oddiy, subyektivlikka bog'liq va katta xatolarga yo'l qo'yiladi, chunki bunda metall oksidlangan yuzasining o'rtacha temperaturasini rang o'zgarishiga qarab chamalanadi.


4) radiatsion-optik va fotoelektrik usullari - kesish zonasida temperaturaning taqsimlanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni issiqlikning nurlanishini qayd qilish orqali olish imkoniyatini beradi. Bu usul murakkab optik qurilmalar yoki fotoelektrik element(datchik)larning qo'llanishi bilan bog'liq. Mazkur usul materiallarni kesish jarayonida issiqlikning fizik xususiyatlarini eksperimental tadqiq qilishda qo'llaniladi. Masalan, 45 markali po'latni kesib ishlashda kesish zonasidagi temperaturaning taqsimlanish maydoni radiatsion-optik usulda aniqlanib chizilgan holi 5.4-rasmda keltiriladi ($v=23 \text{ m/min}$; $a=0,6 \text{ mm}$; $\gamma=30^\circ$).



5.4-rasm.

5) mikrosturkturani analiz qilish va mikroqattiqlikni o'chash yo'li bilan temperatura maydonini o'rGANISH usuli - kesuvchi asbobning old va orqa yuzalarida izotermlarni tuzish imkonini beradi.

6) qirindi hosil bo'lish zonasidagi temperaturani o'chash uchun turli termoelektrik emissiya usullari keng qo'llaniladi. Keskichning temperaturasini o'chash maqsadida sun'iy termojuft usulini birinchi bo'lib Y. G. Usachev qo'llagan. Bunda keskichning korpu-



5.5-rasm. Keskichning temperaturasini sun'iy (a), yurim sun'iy (b), va tabiy (d) termojuftlar yordamida o'chash.

sida ochilgan kichik teshikka termojuft joylashtiriladi. Termojuftning ishchi qismidagi simlarning birlashgan joyi tezkesar po'lat plastinkaning pastki tomonidagi nuqta 1 ga tegib turadi. Kesish jaryonida kesuvchi tig'ning kontaktlanuvchi yuzalaridan ajrab chiqadigan issiqlik oqimi tezkesar po'lat plastinkani va termojuftning ishchi qismini qizdiradi (5.5-rasm).


a) termojuft isolatsiya qilingan simlardan iborat. O'tkazgich simlarning diametri $0,3\ldots0,5 \text{ mm}$; materiali xromel ($90\% \text{Ni}+10\% \text{Cr}$), manganin ($84\% \text{Cu}+13\% \text{Mn}+3\% \text{Ni}$), alumel ($1\% \text{Si}+2\% \text{Al}+0,17\% \text{Fe}+2\% \text{Mn}+94,83\% \text{Ni}$), konstantan ($58\% \text{Cu}+2\% \text{Mn}+40\% \text{Ni}$), kopel ($56,5\% \text{Cu}+43,5\% \text{Ni}$).

Agar 1-nuqtadagi temperatura 2-nuqtadagidan kata bo'lsa ($\theta_1 > \theta_2$), zanjirda elektr yurituvchi kuch paydo bo'ladi:

$$E_{AB}=k(\theta_1-\theta_2), \text{ agar } \theta_2 = \text{const bo'lsa}, \text{ bu holda } E=k\theta_1$$

b) elektrodlardan biri (A) kesichda ochilgan teshikka kiritilgan kopel yoki konstantan simi bo'lsa, ikkinchi elektrod sifatida tezkesar po'latdan tayyorlangan plastinka (B) xizmat qiladi.

Ikkala elektrod birlashtirilib (payvandlanib), termojuftning ishchi qismi hosil qilinadi (nuqta 1). A va B elektrod larning sovuq uchlari xona temperaturasiga ega holida o'chov asbobining 3 va 4 klemmalariga ularadi. O'chov asbobi ko'rsatadigan termoelektrik yurituvchi kuch (TEYK) A va B termoelektrodlar ishchi qismi 1 ning temperaturasiga proporsional bo'ladi.




5.6-rasm. Temperaturani termojuft bilan o'chash sxemasi.


d) zagotovka va keskich qistirmalar bilan izolatsiya qilingan.
Tabiiy termojuft keskich tig'ining ko'proq qizigan qismi yuzasi temperaturasini to'g'ridan-to'g'ri o'lchash imkonini beradi.

5.3. Kesish zonasining temperaturasi va uning taqsimlanishi

Kesish zonasida ajralib chiqqan issiqlik balansi tenglamasi (5.1) ga binoan qirindi ishlanayotgan zagotovka va kesuvchi asbob (keskich)ni qizdiradi.



5.7-rasm. Qirindidagi temperatura maydoni.



5.8-rasm. Qirindining hisoblangan temperatura maydoni.

1) Qirindidagi temperatura maydoni. Yarim sun'iy termojuft (ishlanayotgan zagotovka—konstantan) usuli bo'yicha turli nuqtalarda temperaturani o'lchab, tajriba natijalari bo'yicha qirindida temperaturaning taqsimlanishi ko'rsatadigan maydon sxemasi tuzilgan (5.7-rasm). Qirindining eng yuqori temperaturasi keskichning kontaktlangan yuzasi bo'yicha sirpanib o'tayotgan qismiga tegishli bo'lган qatlama bo'ladi. Maximal temperaturaga ega bo'lган izoterna (575°C) keskichning uchidan $0,5\dots1,5$ mm uzoqlikda va tayanch yuzasidan $0,08$ mm masofada joylashgan.


Metallarni kesish jarayonida issiqlikning fizikaviy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lган hodisalarni o'rGANIB, prof. A.N. Reznikov o'zi taklif etgan nazariy tenglamalari bo'yicha kesish zonasidagi temperaturalarning analitik hisoblarini bajargan. Reznikovning analistik hisoblari bo'yicha IIIX15 markali po'latni

markali qattiq qotishma plastinkali keskich bilan $v=80$ m/min, $t=1$ mm/ayl, $t=4,1$ mm, sovitmay ishlov berishdagi temperatura maydoni 900°C nisnda keltirilgan. Kesilayotgan qirindining temperaturasi 900°C bo'limasligi kerak, aks holda qoshimcha xavflar kelib chiqadi.


2) Ishlanayotgan zagotovkaning temperatura maydoni. Prof. A.N. Reznikovning hisoblari bo'yicha tuzilgan temperatura maydoni 900°C nisnda keltirilgan (yuqorida ko'riltgan sharoit va rejim uchun). Izotermalarning joylashishi shuni ko'rsatadi, zagotovkada temperatura 900°C dan 30°C gacha o'zgaradi. Temperaturaning ko'tarilishi zagotovkaning kengayishiga olib keladi.

Qizigan holda ishlangan zagotovkaning o'lchamlari xona temperaturasiga sovitilgan zagotovkaning o'lchamlaridan kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'lchamlari juda aniq bo'lishi kerak bo'lgan (precision) detallar uchun texnologik jarayonlarni ishlab chiqishda ularning ishlov o'tish paytida qizishi hisobga olinishi zarur.

3) Kesuvchi asbobning temperatura maydoni. Kesichiga o'tayotgan issiqlik uning kesuvchi qirrasi temperaturasining o'sishiga olib keladi (5.10-rasm). Kesuvchi tig'ning ishchi yuzalarida temperaturaning taqsimlanishi kesuvchi asbob ish sharoitining eng muhim ko'rsatkichlaridan bo'lib, ko'rsatilgan yuzalarning ishqalanib yedirilish qonuniyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Issiqlik balansi tenglamasining o'ng qismidagi q_2 issiqlik miqdori kesish jarayonida to'xtovsiz ravishda kesichiga uning tig'i orqali o'tadi va asbobning korpusi bo'ylab tarqalib uni qizdiradi.



5.9-rasm. Ishlanayotgan zagotovkaning temperatura maydoni.



5.10-rasm. Keskich normal kesimining hisoblangan temperatura maydoni.

Eng katta qizish tig'ning old yuzasida va unga yondoshgan qatlamda kuzatiladi. Kesish jarayonida keskich orqa yuzasining temperaturasi asta-sekin ko'tarilib boradi va turg'unlik davrining oxiriga borib kritik temperatura qiyatlaridan ortib ketishi mumkin. Bunda keskich uchun yedirilishi jadallahib, halokat darajasiga yaqinlashadi va keskich ishdan chiqadi.

5.4. Kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirish yo'llari

Tajribada kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirishning quyidagi asosiy usullari ko'p qo'llaniladi:

1) Moylash va sovitish texnologik muhitlari (MSTM) ni qo'llash.

Kesish zonasiga bunday suyuqliklarni ko'p miqdorda yo'naltirish natijasida keskichning kesuvchi qismiga o'tayotgan issiqlik miqdori q_1 va q_2 , kamayadi, q_4 esa orta boshlaydi, ya'ni issiqlik balansi tenglamasining o'ng qismi hadlari orasida qayta taqsimlanish sodir bo'ladi.

2) Keskich o'lchamlari va massasini kattalashtirish. Bunda keskich tig'idan o'tayotgan issiqlik miqdori biroz kamayadi, kesish zonasidan issiqlikning chiqib ketish sharoitlari biroz yaxshilanadi.

3) Asbobsozlik materialining issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyati yaxshilanishiga erishish. Bunda issiqlik miqdori asbob tig'ida yig'ilib qolmay, uning tanasiga tezroq yoyiladi, ya'ni tig' temperaturasining pasaytishiga erishiladi. Legirlovchi elementlardan volfram va vanadiy asbobsozlik materialining issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytirsra, Mo, Ti va Co, aksincha, ortishiga sabab bo'ladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Kesish zonasidan ajralib chiqayotgan issiqliknинг tashkil etuvchilari (manbalar)ning mos sxemalarini keltirib izohlang.
2. Kesish zonasidan chiqib ketayotgan issiqliknинг tashkil etuvchilari sxemada keltirib izohlang.
3. Issiqlik balansi tenglamasini yozing va uning tahlili natijalarini ta'riflang.
4. Kesish zonasida temperaturani aniqlash usullarini izohlang.
5. Keskich temperaturasini sun'iy termojuft (Y.G.Usachev) usuli bo'yicha o'lhash sxemasini keltiring va izohlang.
6. Keskich temperaturasini yarim sun'iy va tabiiy termojuft usullari bo'yicha o'lhash sxemalarini keltiring va ularni izohlang.
7. Kesish zonasidagi temperaturaning taqsimlanish maydonining mohiyatini bayon eting.

6.1. KESUVCHI ASBOBNING YEDIRILISHI VA TURG'UNLIGI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Asbobning kontaktlanuvchi tig'laridagi ishqalanish va yedirilish. 2. Yedirilish grafiklari va ularning amalda qo'llanilishi. 3. Asbobsozlik materiallarning ishqalanishga chidamliligi. Asbob tig'i yedirilish mexanizmining gipotezalari. 4. Kesuvchi asbobning turg'unligi va resursi.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Ishqalanish va yedirilish. 2. Yedirilish. 3. Turg'unlik, 4. Ishqalanishga chidamlilik. 5. Kesuvchi asbob resursi.


6.1. Asbobning kontaktlanuvchi tig'laridagi ishqalanish va yedirilish

Kesish jarayonida kesuvchi tig'ning old va orqa yuzalari p va p' bosim ta'sirida va ishlanayotgan material bilan harakatlanuvchan kontaktda bo'ladi (6.1-rasmga qarang). Bunda old yuza kesilayotgan qirindining keskichga qaragan tomoni, orqa yuza esa shakllanayotgan kesish yuzasi ta'sirida bo'ladi.

Ishlatilayotgan materialning mustahkamligi qancha yuqori bo'lsa, surʼish qiymati katta va old burchak γ kichik bo'lsa, kontakt maydonchalaridagi bosim shunga mos ravishda ko'proq bo'ladi. Har xil asboblar uchun kontakt maydonchalaridagi maksimal bosim $p_{max} = 2...70$ GPa (tokarlik keskichlari uchun 10...60 GPa) oralig'ida bo'ladi.


Orqa yuza va kesish yuzasi tashkil etgan kontakt maydonchasida nisbiy sirpanish tezligi v_{sr} kesish tezligi v ga teng deb qabul qilinadi. Oldingi yuza kontakt maydonchasi bo'ylab kesilayotgan qirindining sirpanish tezligi $v_{sr} = \xi v$ ga teng (bu yerda ξ -qirindining kirishishi).

Harakatlanuvchi kontakt sharoitida ishqalanish va normal bosim ta'sirida kontaktlanuvchi yuzalar juda yuqori temperaturalargacha jadal qiziy boshlaydi. Bu temperaturalar asbob materiali chidamlilik temperaturasi (kritik temperatura θ_k)dan ham ortib ketishi mumkin.



6.1-rasm. Keskich tig'i old va orqa yuzalarida bosimning taqsimlanishi.


191 Ko'rsatilgan ishqalanish sharoiti ishqalanish koefitsiyenti μ orgali ifodalanishi mumkin. Tajribada aniqlanishicha, sirpanish tezligining ortishi bilan ishqalanish koefitsiyenti biroz kamayadi. Masalan, cho'yan-qattiq qotishma (BK3 va BK8) justi uchun $\mu_{\max} = 0,7$ dan $\mu_{\max} \approx 0,3$ gacha pasaygan (6.2-rasm).



6.2-rasm. Quruq tashqi ishqalanish koefitsiyenti.

tinkali keskichlarda asosiy va yordamchi qirralarning tutashgan joyida, shuningdek qirralarining o'zida mikrosinish (uvalanish)lar misolida namoyon bo'ladi. Kesish jarayoni davomida yedirilish to'xtovsiz davom etadi. Keskich misolida quyidagi 3 turdag'i yedirilish kuzatiladi (6.3-rasm):

a) faqat orqa yuza bo'yicha: tozalab yo'nishda $a=0,005...0,1$ mm; $S \leq 0,1$ mm/ayl;




6.3-rasm. Tig'larning yedirilishi.

- b) old va orqa yuzalar bo'yicha: xomaki yo'nishda $a=0,1\dots1,0$ mm; $S=0,1\dots1,0$ mm/ayl;
- c) faqat old yuza bo'yicha: og'ir stanoklarda ishlov berishda $S \geq 1$ mm/ayl.

Orqa yuza bo'yicha yedirilishda chiziqli o'lcham darajasi sifatida yedirilgan yuzaning maksimal kengligi (balandlik bo'yicha) $h_{0\max}$, oldin old yuza bo'yicha yedirilishda esa yedirilish chuqurchasining chuqurligi $a_{ch\max}$ qabul qilingan.


Yedirilishning miqdoriy parametrlari. Kesuvchi asbobning butun yaxshi yaxshi davomida tig'larning yedirilishi ilgarilab boraveradi. Tig'larning yedirilishi miqdoran chiziqli o'lcham h_0 va hajmiy V yoki massasi ($m = \rho V$) kattaliklari orqali ifodalanadi. Odatda h_0 ni o'lchash uchun Brinell lupasi yoki dastaki mikroskop МПБ-2 yordamida hisoblaniladi. Keskichning yedirilgan qismi massasi o'lchashlar va hisoblashlar orqali amalga oshiriladi. Quyida turli hollar uchun yedirilish massasini hisoblash formulalari keltiriladi:

- 1) Orqa yuza bo'yicha yedirilish bir tekisda borganda (6.4-rasm);




6.4-rasm.

- 2) Orqa yuza bo'yicha yedirilish notejis bo'lganda (6.5-rasm).



6.5-rasm.

3) Ariqchaning yedirilish massasi (6.6-rasm).




4) Chuqurchaning yedirilish massasi

$$m = \frac{2\rho \alpha_{ch} h_{ch \max}}{3}$$

Bu hisoblar to'la holda [1] va ma'lumotnomalarda keltirilgan.

6.2. Yedirilish grafiklari va ularning amalda qo'llanishi

Yedirilish egri chiziqlari tig'ning orqa va old yuzalari bo'yicha yedirilishning kesishning davom etish vaqtiga τ yoki kesish harakati yo'nalihsida bosib o'tilgan masofa uzunligi L orasidagi munosabatni ifodalaydi (6.7-rasm).



6.7-rasm. Keskich orqa yuzasi chiziqli h_0 va massa m_0 bo'yicha yedirilish grafiklari.

Boshlang'ich davrda yedirilish egri chizig'i ($0\text{-}I$) bo'rtib chiqqan bo'lishiga ega; asbob biroz yedirilib ishga kirishadi, kesuvchi qirra sal qonaleqlashadi ($h''_0 \approx 0,05\ldots 0,1$ mm). I zona boshlang'ich yedirilish yomonlashtirmaydigan qiyamatgacha yetadi; 1-2 oraliq deyarli to'g'ri shakliga ega ($h''_0 \approx 0,3\ldots 0,5$ mm). II zona normal yedirilish zonasidir.

Bundan keyingi kesish ishi orqa va old yuzalar bo'yicha yedirilishning keskin o'sishiga va kesuvchi tig'ning yedirilishiga olib keladi. III zona halokatli yedirilish zonasidir. Keskich III zona davrida ishlatilmasi, uning xizmat muddati ortadi.

$m_0 - \tau$ egri chizig'ida o'tish nuqtalari kuzatilmay kesish davomida yedirilish massasi monoton ravishda o'sib boradi. Kesuvchi asbob (keskich)ning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yedirilish miqdorigacha ishlash vaqtiga kesuvchi asbobning turg'unlik davri yoki turg'unligi deb ataladi. Turg'unlik T minutlarda yoki kesuvchi qirra nuqtasining bosib o'lgan masofasi uzunligida (L) yoki kesilayotgan qatlam yuzasi (F_k) orqali ifodalananadi. Qayta charxlanib ko'p marta foydalilanligidan asboblar uchun turg'unlik davri ikki marta qayta charxlash orasidagi vaqt kabi aniqlanadi. Odatda turg'unlik davri davomida bir asbob yordamida bir emas, bir necha zagotovkalarga ishlov beriladi. Bu holda turg'unlik $T = \sum t_0$ kabi aniqlanadi, bunda t_0 -zagotovkalardan har biri uchun sarf bo'lgan asosiy texnologik vaqt, i -bir charxlashdan keyinги charxlashgacha bo'lgan vaqt ichida ishlov o'tgan zagotovkalar soni.

Turg'unlik T asbobning ishlay olish qobiliyatini ifodalaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yedirilish miqdori $h_0 \max$ yedirilish mezoni deb ataladi. Uning miqdori texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha chegaralangan bo'ladi. Yedirilish mezoni optimal yedirilishni aniqlashda qo'llaniladi.

1. Vizual mezonlar - orqa yuza bo'yicha yedirilish haddan ortiq bo'lganda ishqalanish kuchlari o'sib ketadi va kesish yuzasida yorqin iz yoki qora dog'lar paydo bo'ladi, o'ziga xos ovoz chiqadi (keskich III zonada ishlayotgan bo'ladi). Bundan to'g'ri xulosa chiqarish tokarning mahoratiga bog'liq bo'ladi.

2. Ishni to'xtatish paytini yedirilish maydonchalarini va chuqurchalari o'lchamlarini o'lchab borish orqali aniqlanadi. Issiqbardosh, titan va qiyin eruvchan qotishmalarni yo'nishda yo'l qo'yilishi mumkin

bo'lgan yedirilish $h_{II} = 0,3 \dots 0,5$ mm, po'latlarni yo'nishda esa $h_{II} = 0,8$ 1 mm gacha yetadi.


3. Texnologik mezonlar ishlangan yuzadagi mikronotekisliklari ning kattalashishi, ishlanayotgan detal diametrining biroz katta bo'lishi kabi ishlov berish xatolari bilan bog'liq bo'ladi.

Asboblarning yedirilishi jarayonini tahlil qilish uchun "teng yedirilish mezoni" va "optimal yedirilish mezoni" tushunchalari kiritildi. Optimal yedirilish mezonidan avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish sharoiti (avtomatik liniyalar yoki PDB stanoklar)da foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Optimal yedirilish mezoni egi chiziqli bo'lib, yedirilish grafiklarining o'tish nuqtalari 1-4-5 orqali o'tadi (6.8-rasm).


Teng yedirilish mezoni yedirilish grafiklarini 1, 2, 3 nuqtalarida kesib o'tuvchi gorizontaj chiziqlar bo'lib sex sharoitida yedirilish ko'rsatilgan qiymatga yetgandan so'ng ishni to'xtatib, asbobni yangi yoki qayta charxlangani bilan almashtirish zarur bo'ladi.

Asbobning yedirilish me'yori.
Agar asbobning konstruksiyasi qayta charxlanishlar orqali uning kesish xususiyatlarini tiklash imkoniyatiga ega bo'lsa, yedirilish me'yori sifatida charxlab olinadigan qatlam qalinligi $H_{y.m.}$ ko'rsatiladi (6.9-rasm).

Asbobning yedirilish me'yorini hisoblash uchun har bir qayta charxlashda maksimal yedirilish miqdori $h_{0 \max}$ va qo'shimcha zararlangan, qalinligi $\Delta h = 0,1 \dots 0,2$ mm atrofida bo'lgan qatlamning yig'indisi qabul qilinadi. Demak, charxlab olib tashlanadigan qatlam qalinligi — yedirilish me'yori quyidagi teng: $H_{y.m.} = (h_{q \max} + \Delta h)$.



6.8-rasm. Yedirilish mezonlari.



6.9-rasm. Yedirilish me'yорини aniqlash sxemasi.

6.1. Asbobsozlik materiallarining ishqalanishga chidamlilik

Barcha asbobsozlik materiallari ishqalanishga qarshilik ko'rsatish yagoniga ega. Ishqalanish ishlanayotgan zagotovka va asbob materiali juftining faqat o'zaro bir-biriga ta'siri davomida yuz beradi.

Ishqalanishga chidamlilik — bu ishqalanish kuchlari F_i ning ishqalanayotgan jismni ishqalab yedirilish mahsulotlari hosil qilish uchun sarf bo'lgan ish miqdori W_i ning ma'lum o'zaro ta'sir sharoitida yedirilish mahsulotlari massasi m_i ga nisbatidir.

Ishqalanishga chidamlilik bir necha omillarga bog'liq, jumladan ishqalanayotgan yuzalarning kinematikasi va o'zaro sirpanish tezligi V_i , o'zaro kontakt maydonchasi yuzasi A_i , ishqalanish juftining ishqalanish koefitsiyenti μ , ishqalanish yuzalaridagi bosim p , kontakt yuzalarining temperaturasasi θ va boshqalar.

Ishqalanish kuchlarining bajargan ishi:

$$W_i = F_i \cdot L = \mu p L = \mu p A_i \cdot L$$

bu isha, ishqalanishga chidamlilik:

$$B = \frac{W_i}{m_i} = \frac{\mu \cdot p \cdot A_i \cdot L}{m_i},$$


bu yerda L — ishqalanish juftining o'zaro sirpanish yo'li; m_i — yedirilish mahsulotlari massasi.

F_i va m_i larni to'g'ridan-to'g'ri o'lchash qiyin bo'lganligi sababli ishqalanish jarayoni modellashtirib ko'rildi (6.10-rasm).

Bunda indentor asbobsozlik materialidan tayyorlanib juftining ishqalanayotgan jismi bo'ladi.


Silindrik namuna konstruksion po'latdan tayyorlanib ishqalovchi jism bo'ladi. Qurilmaning konstruksiyasi ishqalanish kuchini o'lchash imkonini beradi.

O'lchash natijalari asosida ishqalanish koefitsiyenti ($\mu = \frac{F_i}{p}$), shuningdek, indentor yedirilgan qismining hajmi V_i va massasi m_i aniqlanadi. Tajriba ma'lumotlari



6.10-rasm.

bo'yicha $B=W_i/m_i$ tenglamasi asosida ishqalanishga chidamlilik hisoblanadi, ishqalanishga chidamlilik grafiklari tuziladi. Misol tariqasida $L=2000$ m; $p=0,1$ GPa da qattiq qotishma-po'lat jufti uchun $B-V$ munosabati grafiklari keltirilgan (6.11-rasm).



Shu tajribalar asosida yedirilish jadalligi I_i yedirilish mahsulotlari massasining o'sish tezligi ko'rinishda aniqlanadi:

$$I_i = dm_i / dL_i = C_i \cdot \mu \cdot L_i^{\mu-1}$$

Bunday tajribalarning natijalarini kesuvchi asbob turg'unligini belgilashda foydalaniladi.

Asbobsozlik materiallarining kesish sharoitida yedirilish mexanizmini o'rganishda va miqdoran baholashda quyidagi usullardan foydalilanadi.

1. Optik usul.
2. Radioaktiv izotoplar usuli.
3. Mikrorentgen spektral tahlil qilish.
4. Yedirilish mahsulotlarini "M5-46-Cameca" mikrozond qurilmalarida sifat va miqdor jihatidan o'rganish.

Bu usullar yordamida yedirilish mahsulotlari tarkibidagi zarrachalarning o'lchamlari, kimyoviy tarkibi va boshqalar o'rganiladi.

Asbob tig'ining yedirilishini tushuntiruvchi gipotezalar. Kesuvchi asbob tig'i yedirilishi murakkab jarayon bo'lishi tufayli uni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish mumkin emasligi bir qator gipotezalarning paydo bo'lishiga olib keldi:

1) *Yedirilishni mexanik nuqtayi nazaridan tushuntiruvchi gipoteza* bo'yicha ishlanayotgan zagotovkadagi mikronotekisliklar asbob tig'idagi notekisliklarni yemiradi.

2) *Abraziv yedirilish gipotezasiga* ko'ra ishlanayotgan material tarkibidagi qattiq qo'shimchalar asbob tig'ini qirib o'tishi natijasida yedirilish sodir bo'ladi.

3) *Yedirilishni oksidlidanish nuqtayi nazaridan tushuntiruvchi gipoteza* bo'yicha hosil bo'ladigan oksidlarning mustahkam emasligi ularning

ishqalanish kuchlari ta'sirida yemirilishiga va ishqalanish mahsulotlaringa aylanishiga sabab bo'ladi.

4) *Adgezion yedirilish gipotezasi* bo'yicha materiallar yuza qatlarning o'zaro molekular ta'siridan yopishib qolish, sovuqlayin payandalanish hodisalari sodir bo'lib asbobning yedirilishi yuzaga keladi.

5) *Diffuzion yemirilish gipotezasi* uglerod, volfram va boshqa elementlarning diffuzion erishi va asbob yupqa qatlarning buzilishiga sabab bo'ladi.

6) *Termotoklar*, shuningdek termomagnit va galvanomagnit effektllari ham yedirilishning jadallahishiga sababchi bo'ladi.

6.4. Kesuvchi asbobning turg'unligi va resursi


Kesish tezligining kesuvchi asbob turg'unligiga bog'liqligi o'tkazilgan ko'p tajribalar asosida aniqlanishicha (6.12-rasm), bu munosabat murakkab xarakterga ega hamda maksimal turg'unlik bu munosabatni ikki zonaga ajratadi. I zona kichik tezliklar zonasini bo'lib, past ish unumdorligini beradi. II zona yuqori tezliklar zonasini bo'lib ish unumdorligi ham mos ravishda kattadir.

Kesuvchi asbobdan maqsadga muvofiq foydalanish kesish tezliklarini $v_n - v_3$ oraliqida olishni taqozo qiladi (Π -egri chiziqning o'tish nuqtasi; v_3 -maksimal turg'unlikka T_{max} mos keladigan tezlik). Shu oraliqda kesish tezliklari avtomatlashirilgan metall kesuvchi stanoklar va avtomatik liniyalar uchun kesish rejimini tayinlashda qabul qilinadi.

Juda ko'p tajriba natijalarini hisobga olib quyidagi matematik tenglama taklif qilingan:

$$V = \frac{C_T}{T^m}$$

Bu yerda m -turg'unlikning daraja ko'rsatkichi (yoki turg'unlik ko'rsatkichi; ma'lumotnomalardan olinadi, yo'nish uchun $m=0,1 \dots 0,4$);



6.12-rasm. Asbob turg'unligi bilan kesish tezligi orasidagi umumiy munosabat.

C_v -koeffitsient, uning qiymati kesish tezligidan tashqari barcha parametrlar (t, s, HB, \dots) ga bog'liq.

Bunday bog'lanishning umumlashtirilgan ko'rinishi quyidagicha (xususiy bog'lanishning umumlashtirilgan tenglamasi):

$$v = \frac{C_v}{T^m t^x s^y (HB / 200)^z} \quad (6.2)$$

Kesuvchi asbobning resursi. Kesuvchi asbobning resursi deb, asbobdan foydalanish muddati davomida uning yordamida tayyorlangan yaroqli mahsulotlar yig'indisiga teng yoki mos miqdorga aytildi.

Asbobning umumiyl resursi quyidagicha aniqlanadi:

$$R_i = R_{i,T} (1 + i\xi)$$

Bu yerda: $R_{i,T}$ - asbobning turg'unlik davridagi resursi; i - qayta charxlashlar soni;

ξ - qayta charxlashlar natijasida asbob resursining pasayishi mumkinligini hisobga oluvchi koeffitsiyent.

Asbob resursining miqdoriy ko'rsatkichi sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

a) $t=\text{const}$ va $s=\text{const}$ rejimida kesishda kesish yo'nalishida bosib o'tilgan masofa $L=vT, \text{m}$;

b) $t=\text{const}$, $s = \text{o'zgaruvchan}$ rejimida kesishda ishlov o'tgan yuzaning maydoni $A=10^{-3}vTs, \text{m}^2$;

d) t va s o'zgaruvchan rejimida kesishda zagotovkadan kesilgan metall qatlaming hajmi $V=10^{-6} \cdot vTst, \text{m}^3$ yoki massasi

$$m = 10^{-6} \rho V st, \text{ kg.}$$

e) turg'unlik davri T davomida kesuvchi asbob bilan ishlov o'tgan bir turdag'i zagotovkalar soni K_z .

Kesuvchi asbobning resursi umumiyl holda kesish tezligi v , surish qiymati s , kesish chuqurligi t , turg'unligi T , ishlanayotgan materialning qattiqligi HB va boshqa omillarga bog'liqdir.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Keskichning kontaktlovchi tig'larida ishqlanish va yedirilishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'riflang.

2. Tokarlik keskichi qirralarining yedirilish turlari, ularning sxemalarini keltirib izohlang.

3. Yedirilish parametrlari (h_o, m)ning miqdoriy baholanishini izohlang. Tug'ilish tig'larini yedirilish mexanizmi gipotezalarini ta'riflang.

4. Metall kesuvchi asbob (keskich misolida)ning ishqlanish grafiklari (yoki $h_0 \max - L$) va ulardan tajribada foydalanish bo'yicha izohlang.

5. Yedirilish mezonini, yedirilish me'yori va metall kesuvchi asbobning tushunchalarini ta'riflang.

6. Kesish tezligi va asbob turg'unligi orasidagi munosabatni yozing va izohlang.

7. bob, METALLARNI KESISHNING OPTIMAL REJIMLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Kesish rejimini tayinlash uslubi. Kesishning optimal rejimi haqida tushuncha.

2. Kesish jarayonida qo'llaniladigan moylash-sovitish moddalarining turli.

3. Metallarni kesib ishlashning turli usullari va ularga xos kesish parametrlari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kesish rejimi elementlari. 2. Kesish tezligi. 3. Kesish chuqurligi. 4. Surish qiymati. 5. Asosiy texnologik vaqt. 6. Optimal rejim. 7. Tokarlik yo'nish va keskichlar. 8. Parmalash va parmalar. 9. Zenkerlash va zenkerlar. 10. Razvyortkalash va razvyortkalar. 11. Frezalash va frezalar. 12. Rezba kesish. 13. Randalash va o'yish. 14. Sidirish va protyajkalar. 15. Jilvirlash. 16. Tish kesish. 17. Nafis ishlov berish.

7.1. Kesishning optimal rejimi haqida tushuncha

Materiallarga stanoklarda mexanik ishlov berishda eng muhim texnologik shart sifatida kesish rejimi ko'rsatiladi.

Kesish rejimi—kesish jarayonini ifodalovchi bir qator ko'rsatkichlarning miqdoriy qiymatlari majmuasi bo'lib, ularga shu jarayonning texnik-iqtisodiy parametrlari chambarchas bog'liqdir; bunday ko'rsatkichlarga kesish chuqurligi (t), surish (s), kesish tezligi (v), kesuvchi asbob kesuvchi qismining geometrik parametrlari ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varphi, \varphi_1, \epsilon, \alpha_1, \gamma_1, \lambda$) va turg'unligi (T), shuningdek, kesish kuchlari (P_z, P_x, P_y), quvvati ($N_e, N_{el.dv.st}$) va boshqalar kiradi.

Kesish rejimining xarakteristikasi berilgan konstruksionning kesib ishlanuvchanligi orqali ifodalanadi. Materialning ishlanuvchanligi o‘z navbatida ishlanayotgan zagotovka va asbob materialining fizik-kimyoviy xossalari, asbob kesuvchi geometrik parametrlari va kesish rejimi elementlarining optimallari, kesuvchi asbobning yedirilish kattaliklari va turg‘unligi bo‘lib, materialga ishlov berishda ish unumдорligi va ishlangan sifatini chegaralovchi xarakteristikalar ko‘rinishida namoyon Odatda kesib ishlanuvchanlikni baholashda ishlov berishni amalga rishdagi sarf-xarajatlarning minimal qiyatlariga mos keladigan suvchi asbobning turg‘unligi T va uni ifodalovchi optimal kesish ligi y hisobga olinadi.

Biror detalni kesib ishlash orqali tayyorlashda ish unumdoitlig'iqtisodiy jihatdan baholashda bir detal uchun sarf qilingan yoki tushunchasidan foydalilanadi.

Bunday vaqt quyidagicha aniqlanadi:

$$t_{dona} = t_0 + t_{yot.} + t_{xiz.} + t_{tan.}$$

Bu yerda:

$t_0 = \frac{L}{n \cdot s}$ — asosiy texnologik vaqt (yoki mashina vaqt) bo'lib,

vaqt to'g'ridan to'g'ri kesish jarayoni uchun sarf bo'ladi (keschi asbobning bosib o'tgan yo'li:

$$L = l + l_{kir} + l_{chig}, \quad mm,$$

L - detalning kesib ishlangan qismi uzunligi;

l_{kir} va l_{chiq} - kesuvchi asbobning kirish va chiqish uzunliklari

s - surish qiymati, mm/ayl;

n - zagotovkaning aylanish chastotasi, min⁻¹;

i- o'tishlar soni;

t_{yor}. - yordamchi vaqt (stanokni boshqarish, zagotovkani o'rnatish, tayyor bo'lgan detalni bo'shatish kabilarga sarf etiladi);

t_{xiz} - ish joyiga texnik va tashkiliy xizmat ko'rsatish (zagotovka ish joyiga keltirish, detal va asboblarni transportirovka qiliш boshqalar) vaqtisi;

$t_{tan.}$ - ish davomida zaruriy tanaffuslar uchun ajratilgan vaqt.
 t_{dono} ni kamaytirishning asosiy rezervi - stanoklarda bajariладиган ishlarni avtomatlashtirish (programmali dastur bo'yicha boshqarтилган -PDBB- stanoklarni, avtomatlashtirilgan tezda qayta

Ishlanayotgan zagan uchun qismining optimal rejimini aniqlashning bir necha usullari bor, ularni quyidagi guruhlarga birlashtirish mumkin:

- *I larini analitik va grafik usullar* bo'yicha hisoblash.
- *ishlarish xarakteri* (xomaki, yarim toza, tozalab, nafis)
- *sharoiti* (sovitish-moylash suyuqliklarini qo'llash, kechish, kesuvchi qismining geometrik parametrlari, stanokning qismini o'matish va boshqalar) hamda ishlanayotgan zagan uchun qismining asbob materiallarining xossalari σ_B , E , t_E va hisobga oluvchi empirik formulalardan foydalaniлади.

Rejimi ko'rsatkichlarini ma'lumotnomalardan tanlash. Sarli va eng qulay kesish rejimi masalasini maxsus dasqida yechish. Kesish rejimi xarakteristikasini o'z navbatida loyihalash ishlarni avtomatlashtirish (ITAS) va ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlash usulini qo'shish. ITAS - informatikashtirish sistema (ITIAS) laringin ajralmas.

shax berishning eng qulay rejimi eng yuqori ish unumshini ko'zda tutib, bunda u iqtisodiy jihatdan eng yuqori shaxmos keladi.

shahzodini maxsus ma'lumotnomalar bo'yicha tayinlash quyi-
ta qilib boriladi;

berish uchun qoldirilgan qo'yim (припуск) qiymati maqsadi hisobga olinib kesish chuqurligi s va surishning qo'yim (припуск) oxirgi operatsiyalar uchun 0,5 mm bo'lmaydi, oraliq operatsiyalar uchun esa 0,5...5 mm, tayyorlarning operatsiyalari uchun 5 mm dan ko'p emas. Agar qo'yim 7 mm bo'ssa, uni keskich bilan bir o'tishda, agar 7 mm dan ikki yoki undan ortiq o'tishlar mobaynida kesib ajratilishi operatsiyalar surishning $s < 0,1$ mm/ayl, oraliq operatsiya - 0,1...0,4 mm/ayl, boshlang'ich (tayyorlov) operatsiyalar $s = 0,1$ mm/ayl qiymatlariда bajariladi. Og'ir stanoklarda kesib ajratilishi chuqurligi va surishning qiymatlari mos ravishda 30 va 1,5 mm/ayl gacha yetishi mumkin.

Tanlangan surish qiymati stanok surish qutisi beradigan surish qatoridagi qiymat bilan solishtiriladi.

2) Kesish tezligi quyidagi empirik formula bo'yicha hisoblanadi:

$$v = \frac{C_v}{T^m t^x s^y (HB/200)^z}, \text{ m/min}$$

yoki ma'lumotnoma jadvallaridan olinadi va uning qiymati bo'yicha aylanish chastotasi yo'nishda

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi D}$$

bo'yicha aniqlanadi. Aylanish chastotasining ishchi qiymati n , stanok tezliklar qutisi beradigan qator qiymatlari bilan solishtiriladi. So'ngra tezlikning ishchi qiymati aniqlanadi:

$$v_i = \frac{\pi D n_p}{1000}, \text{ m/min}$$

4) Keskichning turg'unligi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:

$$T = \left[\frac{C_v}{V t^x s^y (HB/200)^z} \right]^{\frac{1}{m}}$$

va topilgan qiymat tanlangan oraliq $T=30 \dots 45$ min dan chiqmasligi lozim.

5) Kesish kuchi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:

$$P = C_p t^x s^y (HB/200)^z v^w$$

6) Aylanish momenti

$$M_a = 5 \cdot 10^{-4} P D, \text{ kN} \cdot \text{m}$$

7) Effektiv quvvat $N_e = 60$ Pv, kW(bunda P , kN; v , m/min). Stanok bosh harakat yuritmasining elektr dvigateli quvvati

$$N_{ED} = \frac{N_e}{\eta}$$

formulasi bo'yicha hisoblanadi (bunda $\eta=0,8$ —bosh harakat yuritmasi mexanizmining f.i.k.).

8) Tayinlangan kesish rejimining rentabelligi mehnatni me'yorlash va iqtisodiy jihatdan baholashda qo'llaniladigan texnik-iqtisodiy

texnikchilar orqali ifodalaniladi. Bunday ko'rsatkichlarga asosiy texnologik vaqt:

$$t_0 = \frac{L}{n^* s} * i$$

asbobning resursi:

$$K_{sm} = \frac{T}{t_0}$$

zagotovka ustida bir operatsiyani bajarish uchun sarf bo'lgan vaqt shuningdek smena davomida tayyorlangan detallar soni:

$$H_0 = \frac{492}{t_{dona}},$$

sena davomida kerak bo'ladigan asboblar soni:

$$I_{sm} = \frac{H_0}{K_{sm}}$$

hamda sarf etiladigan energiya miqdori:

$$E = \frac{0,278 * 10^{3*} P}{[t(1-t/D)S * \rho]}$$

kradi (P , N; t , mm; s , mm/ayl; D , mm; ρ , kg/m³).

Kesuvchi asbobning turg'unligi va ishlay olish qobiliyatini oshirish uchun quyidagi yo'llardan foydalaniladi:

1) Kesishning optimal rejimlarini qo'llash. Optimal rejim kesish rejimining shunday variantiki, bunda hisoblangan yoki tayinlangan kesish parametrleri:

a) mavjud metall kesuvchi dastgohda amalga oshirilishi mumkin;

b) barcha chekllovchi omillar (n_{max} va n_{min} , ishlov berishning aniqlik chegaralari, ishlangan yuzaning sifati, kesuvchi asboblar bilan sмена mobaynida ta'minlanganlik me'yori)ning talablarini qoniqtira oladi.

2) Optimal geometrik parametrleriga ega bo'lgan asboblardan foydalaniш.

3) Sovitish-moylash moddalaridan samarali foydalanish;

4) Yuqori sifatli asbobsozlik materiallarini qo'llash;

5) Asbob kesuvchi qismi yuzalarini maxsus termik ishslash va qoplamalar bilan qoplash;

- 6) Asbob kesuvchi qismining qattiqligi va ishqalanishga chidam biligini oshirish maqsadida elektr uchqun yohud lazer vositasida ishlash yoki elementar zarrachalar oqimi bilan nurlantirish;
- 7) Kesuvchi asbob konstruksiyasini takomillashtirish;
- 8) Asbob ishchi yuzalarini sifatli va aniq charxlash va dovodka qilish;
- 9) Zavod sharoitlarida kesuvchi asboblardan ratsional va samarali foydalanish.

7.2. Kesish jarayonida qo'llaniladigan moylash-sovitish texnoogik muhitlarining turlari

Kesib ishlashda qo'llaniladigan moylash-sovitish texnologik muhitlari MSTM quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Sovitish-moylash suyuqliklari (SMS):

- a) sovun, moy va mineral elektrolitlarning suvdagi eritmalar, emulsiyalar (ikki fazali dispers sistema bo'lib, bir-birida erimaydigan suyuqliklardan tuziladi);
- b) mineral va o'simlik moylari (surep, zig'ir, kastor va boshqalar, fosfor, oltingugurt va xlor qo'shilgan mineral moylar, sulfosrezol (oltingugurtlangan moylar), olein kislotasi, uglerod IV xloridi) va boshqalar;
- c) kerosin va sirt aktiv moddalar (SAM)ning kerosindagi eritmalar, o'simlik moylari qo'shilgan kerosin;
- d) qattiq holdagi moylovchi moddalar—kolloid holdagi grafit, xlorlangan parafin, mum, molibden II-sulfid va boshqalar qo'shilgan moylar va emulsiyalar.

Qiyin ishlanadigan metall va qotishmalarni kesishda murakkab tarkibli SMS, masalan 5...10% Ukrinol-1, 5...10% Akvol-3, 5...8% P3 COЖ8, MP-4 va boshqa suvli eritmalar qo'llaniladi.

2. Gazsimon moddalar:

- a) CO_2 , azot, havo va boshqa gazlar;
- b) sirt aktiv moddalar (SAM) bug'lari;
- c) purkaladigan suyuqliklar va ko'piklar.

3. Qattiq moddalar: sovun va paraffining kukuni, petrolatum, bitum, mum, grafit, molibden disulfidi, soda, kalsiy xloridi va boshqalar.

Moylash-sovitish texnologik muhitlaridan to'g'ri foydalanish kesib berishda ish unumdorligini 2-3 marta, kesuvchi asbob unligini 8-10 marta oshirishga imkon beradi.

Metallarni kesib ishslashning turli usullari va ularga xos kesish parametrlari. Kesib ishslash usullariga mos kesuvchi asboblari—tashishlar, parmalar, zenkerlar, razvyortkalar, metchiklar, protyajalar, frezalar, abraziv doiralar va boshqalar va ularning turlari konstruktiv tuzilishi hamda o'ziga xos xususiyatlari laboratoriya ushug'ulotlarida bat afsil o'rganilishi tufayli bu masala ushbu yerda yorilmagan.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Kesish rejimini tanlash uslubini ta'riflang.
2. Kesishning asosiy ishchi parametrlarini tanlashni ifodalang.
3. Kesish rejimining optimal varianti to'g'risidagi tushunchani izohlang.
4. Zagotovkada turlicha ishlov berish sxemasini (masalan, teshikni parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, teshikni yo'nib kengaytirish, sidiresh, frezalash, jilvirlash va shunga o'xhash) keltirib, sxemada kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlarini ko'rsating hamda kesish rejimining elementlarini izohlang.

II BO'LIM

8-bob. METALL KESUVCHI STANOKLAR VA ULARNING TASNIFI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikda tutgan o'rni.
2. Metall kesuvchi stanoklarning tasnifi.
3. Stanoklarning belgilanish sistemasi.
4. Stanoklarning asosiy tarkibiy qismi.
5. Stanoklardagi harakat turlari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Metall kesuvchi stanoklar. 2. Stanoklarning belgilanish sistemasi. 3. Stanoklarning tarkibiy qismi. 4. Stanoklardagi harakat turlari.

8.1. Metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikda tutgan o'rni

Metall kesuvchi stanoklar deb metall va boshqa kostruksion materiallardan tayyorlangan zagotovkaldan metall kesuvchi asboblar yordamida qirindi olib kesib ishlash natijasida detal (mahsulot)larga aylantirish uchun mo'ljallangan mashinalarga aytildi.

Hozirgi zamon metall kesuvchi stanoklari juda murakkab texnologik jarayonlarni bajara oladigan turli va keng tarqalgan mashinalardir. Yuqori sifatli va aniq detallarni ishlab chiqarish texnologiyasidagi katta yutuqlarning mavjudligi, kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologiyaning qo'llanishiga qaramay kesib ishlash va unga mos ravishda metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikdagi ahamiyati pasaymayapti. Zamonaviy stanoklarda soatlar va priborlarning eng kichik elementlariдан tortib, turbina, teploxd, prokat stanlari va boshqalarning o'lchamlari bir necha metrlarga yetadigan detallariga ishlov beriladi. Shu tufayli stanoklarning gabarlari ham har xildir. Ularning tarkibiga juda ko'p mexanizmlar kirib, ular turli harakatlarni amalga oshirish va ish siklini boshqarish maqsadida mexanik, elektrik va gidravlik usullardan foydalaniлади.

Stanoksozlik miqdor va sifat jihatidan to'xtovsiz rivojlanib bormoqda. Stanoklarning aniqligi, quvvati, ish unumдорлиги, ishonchligi va uzoq muddat ishlay olish ko'rsatkichlari yaxshilanib bormoqda. Ularning ekspluatatsion xarakteristikalari zamon talablariga mo-

moshaqda, texnologik imkoniyatlari kengaymoqda, kompanovka va ishlari mukammallashmoqda. Stanoksozlikning taraqqiyoti barcha suvut sohalarini ish unumдорлиги yuqori va eng sifatlari stanoklar bilan qondorantirib turish imkoniyatini yaratadi.

8.2. Metall kesuvchi stanoklarning tasnifi

Metall kesuvchi dastgohlar bir necha belgilar bo'yicha tasniflanadi:

1. **Texnologik belgi (vazifasi)**- ishlanayotgan yuzalarning xarak-
ishlov berish sxemasi va shu kabi xususiyatlari bo'yicha stanoklar
HIMC (Moskva) institutining taklifiga binoan o'nlik sistemasiga
asosan 10 ta guruhga va har guruh 10 ta tipga bo'lingan. Stanoklar
guruhlarga ishlov berish texnologik usulining umumiyligi bo'yicha
tasniflashtirilgan: tokarlik, parmalash, abraziv yordamida ishlov be-
ish, elektr fizikaviy va elektr kimyoviy ishlov berish, tish va rezba-
larga ishlov berish, frezalash, randalash, o'yish va sidirish, kesib
ayratish va har xil stanoklar guruhlari.

Stanoklarning barcha guruhlari va tiplari stanoklarning klassifikasi-
tori deb ataluvchi jadvalda keltiriladi.

2. **Universallik va ixtisoslashtirilganlik darajasi** bo'yicha stanoklar
quyidagicha bo'linadi:

2.1. *Universal stanoklar* - ko'p nomdag'i zagotovkalar ustida har
sifil ishlari bajariladi. Tokarlik-vintqirqar, tashqi doiraviy jilvirlashlash
stanoklari universal stanoklar hisoblanadi.

O'lchamlari va shakllari juda keng oraliq (diapazon)da bo'lgan de-
tallarni tayyorlash uchun mo'ljallangan stanoklar keng universal
stanoklar deb ataladi. 16K20 modelli tokarlik va 6T80III modelli freza-
lash stanoklari ana shunday stanoklar jumlasidandir.

2.2. *Ixtisoslashtirilgan stanoklar* - bir xil nomdag'i yoki o'xshash
shaklli, ammo har xil o'lchamli detallar (masalan, zinasimon val-
lar, tirsakli vallar, podshipniklarning halqalari, mustalar)ga ishlov
berish uchun mo'ljallangan. Bunday stanoklardan odatda seriyali ishlab
chiqarishda foydalaniлади.

2.3. *Maxsus stanoklar* bir nomdag'i (yoki bir xil o'lchamli har xil
nomdag'i) zagotovkalar ustida qandaydir ishlarni bajarish uchun
mo'ljallangan. Masalan, gaz turbinalarining parraklariga ishlov beruvchi
maxsus stanoklar yaratilgan. Bunday stanoklar asosan keng ko'lami, ba'zan yirik seriyali ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

3. **Avtomatlashtirish darajasi** bo'yicha stanoklar quyidagi turlarga
bo'linadi:

3.1. *Ishchi (tokar, frezalovchi,...) tomonidan qo'lda boshqariladi-
gan stanoklar*.

3.2. Yarim avtomat stanoklar. Masalan, 5Б63 modelli rezba frezalash yarim avtomati yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda foydalaniladi.

3.3. Avtomat stanoklar. Masalan, 1A240-6 modelli olti shpindelli tokarlik avtomati kalibrlangan diametri 40 mm gacha bo'lgan po'lat va jez chiviqdan yo'nish, parmalash, razvyortkalash, rezba ochish, kesib tushirish va boshqa operatsiyalarni bajarib turli detallarni keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida tayyorlab beradi.

Avtomat-stanoklarda zagotovka ishlov berish texnologik jarayoni ni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy va yordamchi harakatlар mexanizatsiyalashgan bo'ladi.

Yarim avtomat-stanoklarda detalni ishlab chiqarish texnologik sikli to'la mexanizatsiyashtirilmagan, ya'ni tayyor detalni bo'shatish va zagotovkani o'rnatish hamda stanokni ishga tushirish operator yordamida bajariladi. Zagotovkaning ishlov o'tadigan yuzalarini ishlash davriy takrorlanuvchi sikel bo'yicha avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

Avtomat va yarim avtomatlarda siklni boshqarish taqsimlovchi vallar yordamida bajariladi, valga o'rnatilgan disksimon yoki barabanli kulachoklar mexanizmlarning ishini boshqaradi.

3.4. Dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar. Bunday stanoklar da avtomatlashdirish darajasi yanada yuqori bo'lib, kesuvchi asbob va zagotovkalarini almashtirish, kesish rejimini o'zgartirish, detal yuzalarining o'chamlarini o'chash kabi operatsiyalar ham avtomatlashdirilgan bo'ladi.

3.5. Ishlov berish markazlari. ИР-300, ИР-320, ИР-500 ПМФИ tipidagi markazlar zagotovkaga to'la sikel bo'yicha ishlov bera oladi, kesuvchi asboblarni zagotovkaga moslab tanlash, o'rnatish, bo'shatish va joyiga olib borib qo'yish, kesish rejimini tayinlash va amalga oshirish va boshqa operatsiyalar to'la avtomatlashdirilgan.

4. Ishlov berishning aniqligi bo'yicha quyidagilarga bo'linadi (8.1-jadval):

8.1-jadval

t/n	Modellari	Aniqlik darajalari	Farqlanishi
1	16K20	Normal aniqlik beruvchi...H	1
2	1И61П	Oshirilgan aniqlik beruvchi... П	0,6
3	3К227В	B (Yuqori aniqlik beruvchi)	0,4
4		A (O'ta yuqori aniqlik beruvchi)	0,25
5		C (O'ta aniqlik beruvchi)	0,16

Normal aniqlikka ega bo'lgan stanoklarda ishlov berishning aniqliigi 7...8-kvalitetlar (ГОСТ 8-82E)ni tashkil etishi mumkin.

Eng aniqlik stanoklar (C) yakka buyurtma bo'yicha tayyorlanib, ularda normal aniqlikka ega bo'lgan stanoklar (H) ga nisbatan o'chamlarning farqlanishi 0,16 ni tashkil etadi. Bu stanoklar eng yuqori aniqlik zarur bo'lgandagina (bo'lish g'ildiraklari va disklari, etalon g'ildiraklari, o'chash vintlari va shunga o'xshash detallarni ishlab chiqarishda) jo'llaniladi.

5. Bosh ishchi organlarining soni bo'yicha: bir shpindelli va ko'p shpindelli, bir supportli va ko'p supportli stanoklar bo'ladi.

6. Konstruktiv belgilari bo'yicha: vertikal, gorizontal va qiya stanoklar uchraydi.

7. Massasi va gabaritlari bo'yicha: yengil (1 t gacha), o'rta (1-10 t), yirik (10-30 t), og'ir (30-100 t), juda og'ir, (>100 t).

8.3. Stanoklarning belgilanish tizimi

Stanoksozlik sanoati tomonidan chiqarilgan metall kesuvchi stanoklar yuqorida keltirilgan ЭНИМС instituti taklif etgan belgilash sistemasi asosida belgilanadi. Bunga asosan stanoklarga raqamlar va harflardan tuzilgan shifr (yoki model) beriladi. Bu shifrdagi birinchi raqam stanokning guruhini, ikkinchi raqam stanokning guruhdagi tipini, uchinchi (yoki uchinchi va to'rtinchchi) raqamlar stanokning eng muhim ekspluatatsion parametrlaridan birini ifodalaydi. Birinchi yoki ikkinchi raqamdan keyingi harf odatda stanokning navbatdagi modernizatsiyasi (takomillashtirilganligi)ni, barcha raqamlardan keyingi harf esa stanok asosiy modelining modifikatsiyasini ko'rsatadi. Masalan, 16K20—tokarlik stanogi, universal, modernizatsiya qilinigan (K), markazlarining balandligi 200 mm; 16K20Ф3—asosiy modeli 16K20 bo'lgan, raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan kontur sistemasi bilan ta'minlangan, normal aniqlik sinfidagi tokarlik stanogidir. So'nggi o'rinda keltirilgan harf ba'zan stanokning aniqlik sinfini (16Д20П—yuqori aniqlikka ega bo'lgan (П) tokarlik-vintqirqar stanogi) yoki boshqa alohida xususiyatlarini ifodalaydi. 8.2-jadvalda stanoklarning belgilanishiga doir misollar keltirilgan:

Metall kesuvchi stanoklarning belgilanishi

8.2-jadval

Guruhsigani	Guruhlarning nomi	Jami stanok larda nisbati %	Oddiy	Dastur bo'yicha boshqariladigan
0	Rezerv	-	-	
1	Tokarlik	30	1К62	1К620Ф3, 1Г340ПЦ

8.2-jadvalning davom				
2	Parmalash va teshik kengaytirish	20	2A135	2H125Φ2,2E450Φ30
3	Abraziv ishlov berish	20	3151	3M152Φ2, 3E721BΦ1-1
4	Elektr-fizikaviy va elektr-kimyoiy ishlov berish		4Д772Э	4А423ФС
5	Tish va rezbalarga ishlov beruvchi		5Д32	5B702BΦ2
6	Frezalash	6	6Н82Г	6А76РМΦ2
7	Randalash, o'yish va sidirish	15	7М36	
8	Kesib ajratuvchi	4	862	
9	Har xil			

8.2-jadvalning dayom

Dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar uchun quyidagi indeksatsiya qabul qilingan:

Ц - siklli boshqaruvi

Ф1 - raqamli indeksatsiya, shuningdek koordinatalar oldindan teriladi:

Φ2 - pozitsion sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv.
Φ3 - konturli sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv.

4.5 - Kontur sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv
Φ4 - kombinatsiyalashgan sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha
boshqaruv.

Misollar: 1Г340ПЦ-tokarlik-revolver stanogi, gorizontal golovka li, yuqori aniqlikka ega (П), siklli dastur bo'yicha boshqariladi, 2202ВМФ4—ко'п maqsadli (parmala什-frezalash-teshik kengaytirish) stanogi, gorizontal tipli, yuqori aniqlikka ega (B), asboblar magaziniga ega (M), kombinatsiyalashgan raqamli dastur bo'yicha (Ф4) boshqariladi.

Ixtisoslashtirilgan va maxsus stanoklar umumiy tasnif bo'yicha emas, balki shu stanokni ishlab chiqargan zavod yoki sanoat sohasi berган shartli belgi bilan belgilanadi.

Misollar:

HC-12...stol ustiga o'rnatiladigan (настольно-сверлилный) parmalash stanogi, parmalanadigan teshikning diametri 12 mm gacha, K-96... tokarlik-gardanlash stanogi, chervyak, shakldor va modulli frezalarining orqa yuzalarini gardanlash uchun mo'ljallangan; LT-10...tokarlik stanogi, harakatdagi ta'mirlash ustaxonalari uchun Lubensk stanoksozlik zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan; E3-9... tishli reykalarining tishlarini qirqib ishlash uchun mo'ljallangan maxsus stanok, Yegoryev shahridagi tish kesish stanoklari zavodida tayyorlangan; VP-3...vertikal-sidirish (вертикально-протяжной) stano-

gi, vkladishlarning chocklarini sidirib ishlash uchun mo'ljallangan; DC-901... chuqur teshiklarga ishlov beruvchi gorizontal-parmalash stanogi. Odessa shahridagi stanoksozlik zavodida ishlab chigарilgan.

So'nggi yillarda Navoiy shahridagi mashinasozlik zavodida yaratilgan interpolator va raqamli indikatsiya bilan jihozlangan tokarlik stanogining modeli HT-250И va universal frezalash stanogining modeli ИФ-630 tarzda belgilangan.

8.4. Stanoklarning asosiy tarkibiy qismlari

Umumiylardan qismlardan tashkil topadi:

1. Energiya manbayi (elektr, gidravlik va ba'zan pnevmatik dvigatellar, ulardan eng ko'p o'zgaruvchan tokda ishlaydigan bir va ko'p tezlikli asinxron hamda o'zgarmas tokda ishlaydigan elektr dvigatellari targalgan).

2.Uzatish qurilmalari energiyani dvigateldan bajaruvchi ishchi organlariga uzatish uchun xizmat qilib, ular mexanik, gidravlik va elektr nisoslarida yaratilgan bo'lishi mumkin. Uzatish qurilmalariga stanok ishchi organlarining tezligi va harakat yo'nalishini o'zgartirib beruvchi, shuningdek stanokni ishga tushirish, ishdan to'xtatish va tormozlash ishlarini bajaruvchi mexanizmlar kiradi.

3. Ish bajaruvchi organlar kesuvchi asbob va ishlanadigan zagotovkani o'rnatish va mahkamlash uchun xizmat qiladi. Ko'pincha bunday organlar shpindel, support, stol, asboblar kallagi va boshqa ko'rinishlarda bo'ladi.

4. Boshqarish qurilmalari - ishchi yoki stanokni boshqarish sistemi masi vositasida ishlov berishning berilgan texnologik siklini amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

5. Stanokning tayanch sistemasi stanokning korpus elementlari dan tashkil topib, ularda ishlov berish mobaynida kesuvchi asbob va zagotovka orasida paydo bo‘ladigan kuchlar uchrashadi. Stanokning korpus elementlariga stanina, stoykalar, traversalar, oraliq plitalari hamda kuch kallaklari, tezliklar va surishlar qutilari, orqa babka, supportlar, stollar, planshaybalar va shunga o‘xshash qismlarning korpuslari kiradi. Ularga qo‘yiladigan asosiy talab — stanokning ish jarayonida o‘zlarining geometrik shakllarini o‘zgartmay saqlashdir. Bu talab konstruksiyalarning yuqori darajadagi bikirligi va vibratsiyalarga

chidamliligi, yo'naltiruvchi qismlarining ishqalanishga chidamliligi bilan amalga oshiriladi.

8.5. Stanoklardagi harakat turlari

Zagotovkalarga ishlov berish jarayonida stanokning ish bajaruvchi organlari va mexanizmlari o'zaro bog'langan harakatlarga ega bo'ladi. Bu harakatlar ikki turga bo'linadi.

1. Asosiy (yoki ishchi) harakatlar, bu harakatlar zagotovkada shak o'zgartirishni ta'minlab, ular *bosh harakat* va *surish harakati* (ba') stanoklarda shuningdek bo'lish harakati, obkatka harakati, zagotovkaning qo'shimcha aylanish harakati)dan iborat bo'ladi. Bosh harakat kesish tezligini aniqlovchi harakat bo'lgani uchun, uni ba'zan *kesish harakati* deb ham ataladi. Stanoklarda bosh harakat ikki xil ko'rinishda - aylanma va to'g'ri chiziqli bo'lib, zagotovkaga yoki kesuvchi asbobga uzatiladi. Bu harakat ko'p hollarda aylanma harakatdir; tokarlik guruhi stanoklarida—zagotovkaning aylanishi bo'lsa, frezalash, parmalash va jilvirlash stanoklarida esa - kesuvchi asbob (freza, parma, razvyortka, jilvirlashlash doirasi)ning aylanishidir. Randalash, sidirish va ba'zi tish kesish stanoklarida bosh harakat to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakat ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Surish harakati kesilayotgan qatlam (qirindi) ko'ndalang kesimi o'lchamlaridan birini aniqlovchi harakat sifatida bo'ladi. Bu harakat to'xtovsiz (tokarlik, frezalash, parmalash stanoklaridagi), uzlukli davriy (randalash stanoklarida) bo'lishi mumkin. Ba'zi stanoklarda surish harakati bir necha xil bo'ladi. Masalan, doiraviy jilvirlashlash stanoklarida doiraviy surish (zagotovkaning aylanishi) va bo'ylama surish (zagotovkaning o'q bo'ylab harakati yoki abraziv doiraning surilishi); bundan tashqari doiraga yana ko'ndalang surish harakati ham uzatiladi.

2. Yordamchi harakat kesish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashmay, zagotovka va asbobni o'rnatish hamda mahkamlash, tayyor detalni bo'shatib olish, stanokni boshqarish (aylanish chastotalari va surish qiymatlarini sozlab o'rnatish) kabi ishlarni bajarishdan iborat.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Metall kesuvchi stanoklarda materiallarga kesib ishlov berishning maqsidi va vazifalarini izohlang.

Metall kesuvchi stanoklarning: a) texnologik belgi va ishlov berish usullari; b) universallik va avtomatlashtirilganlik darajalari; d) konstruktsionni va bosh ishchi organlarining soni bo'yicha tasnifini izohlang.

Stanoklarning asosiy tarkibiy qismlarini keltiring va izohlang.

Metall kesuvchi stanoklardagi harakat turlarini ifodalang.

Stanoklarning keltirilgan modellarini izohlang:

10К30П, 2Н135Ф2, 4Д772Е, 3М151, 5Д32, 862, 6Т80Ш,

10МД4, НС-12.

9-hol. STANOKLAR KINEMATIKASI VA YURITMALARI

Hozirning qisqacha mazmuni:

1. Stanokning kinematik sxemasi. Kinematik sxemalarda qo'llaniladigan shartli belgilari.

2. Stanoklar yuritmalaringin tasnifi.

3. Yuritmalarning asosiy (namunaviy) mexanizmlari.

4. Pog'onali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va aylanish chastotalarining grafiklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kinematik sxema. 2. Uzatmalar. 3. Yuritmalar. 4. Mexanizmlar. 5. Boshqaruv diapozoni. 6. Struktura setkasi. 7. Aylanish chastotalari grafigi.

9.1. Stanokning kinematik sxemasi. Kinematik sxemalarda qo'llaniladigan shartli belgilari

Stanokning turli organlariga harakatlarni uzatishda qatnashayotgan alohida elementlar va mexanizmlarning o'zaro bog'lanishini ifodalovchi shartli tasvir **stanokning kinematik sxemasi** deb ataladi. Kinematik sxemalarni chizishda ГОСТ 2. 770-68 bo'yicha qabul qilingan shartli belgilardan foydalilaniladi. Kinematik sxema ayrim kinematik zanjirlardan tashkil topadi. Stanokning **kinematik zanjiri** deb harakatni boshlang'ich zvenodan oxirgi zveno (masalan, elektr dvigateldan shpindel)ga uzatishni ta'minlovchi qator (tasmali, tishli, reykali, vintli, zanjirli, chervyakli) uzatmalar to'plamiga aytildi. Harakatni bir elementdan ikkinchi element (masalan, valdan val)ga yoki harakatni bir turdan ikkinchi tur (masalan, aylanma harakatni to'g'ri chiziqli harakat)ga aylantirib beruvchi mexanizm **uzatma** deyiladi. Harakatni uzatuvchi element **yetaklovchi**, harakatni qabul qiluvchi element esa **yetaklanuvchi** deb ataladi. Yetaklanuvchi val aylanish chastotasi n_{vd}

ning yetaklovchi val aylanish chastotasi n_{vsh} ga nisbatiga **uzatish nisbati** deyiladi:

$$i = n_{vd} / n_{vsh}$$

Kinematik zanjirlar **doimiy** o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan yoki **almashinuvchi** elementlarga ega bo'lishi mumkin. Almashinuvchi elementlar ko'pincha tishli g'ildiraklar, disk yoki baraban shakkidagi kulachoklar, shkivlardan iborat bo'ladi. Almashinuvchi o'zaro bog'langan elementlar guruhi **sozlash uzeli** deb ataladi. Kinematik zanjirning tishli g'ildiraklardan tuzilgan sozlash uzeli **gitara** deb ataladi. Gitaralar bir, ikki va uch jutfli bo'lib, ko'proq ikki jutfli uchraydi.

Kinematik zanjir oxirgi zvenolarining hisoblangan surilishlarini bog'lovchi tenglamalar **kinematik zanjir balansi** deb ataladi.

Bu tenglama asosida sozlash uzelining uzatish nisbati aniqlanadi.

Mexanik uzatmalardan tashqari gidravlik, pnevmatik va elektrik uzatish qurilmalariga ega bo'lган stanoklar uchun shuningdek gidravlik, pnevmatik, elektrik va boshqa sxemalar ham tuziladi.

9.2. Stanoklar yuritmalarining tasnifi

Harakatni harakat manbayi (elektr dvigatel)dan stanokning ishchi organlari (shpindel, support, stol va boshqalar)ga uzatuvchi mexanizmlar majmuasi **stanokning yuritmasi** deyiladi. Yuritma tarkibiga harakat manbayi ham kiradi.

Yuritmalar quyidagi belgililar bo'yicha tasniflanadi:

1. Ishchi organlar harakati tezligini boshqarish xarakteri bo'yicha:
 - a) pog'onali yuritmalar (shesternyali tezliklar qutilari, zinasi-mon shkivlar, bularidan ko'proq tezliklar qutilari uchraydi;
 - b) pog'onasiz yuritmalar (mexanik variatorlar, elektrik, gidravlik va kombinatsiyalashgan yuritmalar).
2. Bajaruvchi organining harakati turi bo'yicha: aylanma harakat, to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar, uzlukli (davriy) va uzlusiz (to'xtovsiz) harakatlanuvchi yuritmalar bo'ladi.
3. Konstruktiv tuzilishi bo'yicha mexanik, gidravlik va elektrik yuritmarga bo'linadi.
4. Bajaradigan vazifasi bo'yicha bosh harakat yuritmalar, surish harakati yuritmalar va boshqarish sistemasi yuritmalar bo'ladi.

Pog'onali yuritmalar belgilangan oraliqda aylanish chastotalari, ikkilangan yurishlar yoki surish qiymatlarining ma'lum qatorini beradi.

Pog'onasiz sistemalar stanokda eng qulay kesish rejimi parametrlarini stanokni to'xtatmay turib o'rnatish imkoniyatiga ega.

Pog'onasiz harakat manbayi sifatida «generator-dvigatel» sxemasi va o'zgarmas tokda ishlaydigan tiristorli elektr dvigatel qo'llanilib, tiristor o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib beradi. Bunday elektrik yuritma shpindelning aylanish chastotasini 4000 min^{-1} va undan ortiq qiymatlarigacha pog'onasiz boshqarish imkoniyatini beradi.

Gidravlik yuritmalar sidirish, randalash, o'yish, jilvirlash, koplash, agregat stanoklarida keng qo'llaniladi. Gidroyuritma tarkibida *nasoslar* (shesternyali, plastinkasimon, radial porshenli va aksial porshenli), *gidrodvigatellar* (stanok ishchi organini to'g'ri chiziqli harakatlantiruvchi kuch silindrleri va aylanma harakat beruvchi gidromotorlar) va taqsimlash hamda boshqarish apparatlari (zolotniklar, drossellar, vaqt relesi, klapanlar) bo'ladi. Gidravlik sistemalarni chizib tasvirlash uchun ГОСТ 2781-68, ГОСТ 2782-68 belgilagan shartli belgilardan foydalilanadi.


Pnevmatik yuritmalar siqilgan havo ($0,5 \dots 0,6 \text{ MPa}$)da ishlab, zago-tovkalarni yuklash, zagotovka va kesuvchi asboblarni mahkamlash, stanok ishchi organlarini tezkor usulda surilishini ta'minlashda qo'llaniladi.

Mexanik variatorlar friksion uzatmalar bo'lib stanoklarning yuritmalarida nisbatan kam uchraydi, chunki ularning boshqarish diapozoni kichik (6 dan ortmaydi), FIK past va ishonchli ishlash muddati cheklangan.

9.3. Yuritmalarining asosiy (namunaviy) mexanizmlari

Metall kesuvchi stanoklarda turli maqsadlarda turli uzatmalar va mexanizmlardan foydalilanadi. Ularning asosiyları quyidagilardir.

1. Reykali uzatmalar stanoklarda to'g'ri chiziqli harakatni amalga oshirishda keng qo'llaniladi. Uning turlari: tishli g'ildirak-reyka (9.1-rasm, a) va chervyak-reyka (9.1-rasm, b).



9.1-rasm.


Reykali uzatmalar bosh harakat yuritmasida (tish o'yish, bo'ylama-randalash stanoklari) va surish harakati yuritmasida (tokarlik, parmalash stanoklarida) ham qo'llaniladi.

Reyka g'ildiragi bir marta aylanganida reyka quyidagi masofani bosib o'tadi:

$$s = t \cdot z_k = \pi m z_k, \text{ mm.}$$

Bu yerda t -reykaning qadami, mm;
 z_k -g'ildirak tishlari soni;
 m -ilashish moduli, mm.


2. Vintli uzatmalar sekinlashtirilgan harakatlarni hosil qilish imkoniyatiga ega. Uning turlari: ajralmas gayka-vint, ajraluvchan gayka-vint, sharikli gayka-vint (9.2-rasm).



9.2-rasm. Vintli uzatmalar.

Vintli uzatmalar surish yuritmalarida, shuningdek ishchi organlari tezkor usulda haraktantirishda (revolver stanoklarida) hamda raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklarda (sharikli gayka-vint) qo'llaniladi.


3. Krivoshipli va kulisali mexanizmlar aylanma harakatni to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatga aylantirib beradi. Bunday harakat randalash, o'yish, sidirish, tish randalash stanoklarida bosh ishchi harakatdir.



9.3-rasm. Kulisali mexanizm:
 1-kulisa g'ildiragi; 2-barmoq; 3-kulisa toshi (polzun); 4-kulisa; 5-serga; 6-polzun.

9.1-rasmida ko'ndalang-randalash stanogida qo'llaniladigan kulisali mexanizmning sxemasi keltirilgan. Kulisa g'ildiragi 1 ning aylanma harakati tebranuvchini kulisa 4 vositasida polzun 6 ning to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatiga aylanadi. Polzun randalash keskichi matilgan support bilan bog'langan. Polzunning tezligi $v=0$ dan $v=v_0$ gacha o'zgaruvchan bo'ladi, bunda v_0 -barmoq 2 ning aylanma harakat tezligi, m/s.


4. Kulachokli mexanizmlar aylanma harakatni to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatga aylantirib berib, asosan avtomatik stanoklarda qo'llaniladi. Bunday mexanizmlarning yassi silindrik va tores (yon qismi shayxidan) kulachokli turlari uchraydi (9.4-rasm). Kulachoklar, roliklar va itargichilar 15X, 20X yoki IIIIX15 po'latlaridan yasaladi (HRC 58 – 62).



5. Davriy (uzlukli) harakat mexanizmlari xrapovikli va malta mexanizmlari ko'rinishida bajariladi. Xrapovikli mexanizm randalash va jivilvirlash stanoklarida davriy surishni amalga oshirish uchun qo'llaniladi. Malta mexanizmi stanok ishchi organlari revolver kallagi, shpindel bloki, stol va boshqalarni davriy tarzda ma'lum burchakka burish vazifasini bajaradi (9.5-rasm).


6. Reversiv mexanizmlar stanok mexanizmlari harakat yo'nalishini o'zgartirib berish uchun mo'ljallangandir. Ko'pincha reverslash silindrik yoki konussimon tishli g'ildiraklar yordamida amalga oshiriladi (9.6-rasm).

a) harakat silindrik tishli g'ildiraklar bilan uzatilganda z_1/z_2 nisbatda I va II vallar qarama-qarshi yo'nalishda, $z_1/z_0 * z_2/z_4$ nisbatda I va



Xrapovikli mexanizm

9.5-rasm.




Malta mexanizmi

II vallar bir xil yo'nalishda bo'ladi (z_0 - oraliq shesterna); reverslash friksion mufta M_1 orqali bajariladi.


b) konussimon tishli g'ildiraklar bilan reverslashda ikki tomonlma kulachokli mufta M_2 dan foydalaniladi.

d) ba'zi tish kesish stanoklarida qo'llangan revers mexanizmida $z=16$ tishli g'ildirakning o'zgarmas harakatlanishida yig'ma katta g'ildirak z ilgarilama-qaytar aylanma harakatga ega bo'ladi.



9.6-rasm. Reversiv mexanizmlar.

7. Jamlovchi mexanizmlar stanoklarda bir zvenoda har xil kinematik zanjirlarning harakatlarini yig'ish (jamlash) uchun xizmat qiladi. Bu maqsadda planetar va differential mexanizmlardan foydalaniladi. Stanoklarda ko'proq konussimon tishli g'ildiraklardan tuzilgan differential qo'llaniladi (9.7-rasm).



9.7-rasm. Differential mexanizmi:
 z_1 va z_4 - markaziy g'ildiraklar; z_2 va z_3 - satellitlar; 1 - yetaklovchi (vodilo); 2 - chervyakli juft.

Planetary uzatmalarda ba'zi g'ildiraklarning o'qlari o'z navbatida harakatlovchi bo'ladi. Qo'zg'aluvchan o'qlarga ega bo'lgan tishli g'ildiraklar tuzilgan zveno yetaklovchi (vodilo) deb nomlanadi. O'qlari qo'zg'aluvchan bo'lgan tishli g'ildiraklar satellitlar deb ataladi.

Planetary uzatmalar uzatishlar nisbatining katta oraliqda bo'lishiga xoniyat beradi. Planetar uzatmalarning kichik o'chamlari va masalarning asosiy afzalliklaridan hisoblanadi.

8. Muftalar vallarni birlashtirish va harakatni valdan valga uzatish uchun xizmat qiladi. Muftalarning turlari: doimiy, ilashuv, hikoya, bir yo'nalishda harakatni uzatuvchi.

9. Norton mexanizmi standart rezbalarni kesishda zarur bo'ladigan turish qiymatlarining arifmetik qatorini hosil qilib, tokarlik stanoklari surish surish qutisida qo'llaniladi.

10. Meandr mexanizmi tokarlik-vintqirqar stanoklarida surish qutisi tarqidagi birinchi aylanib o'tish guruhini hosil qilish maqsadida qo'llanib, bir richagli oson boshqarish imkoniyatini beradi.

9.4. Pog'onali yuritmalarining kinematik hisobi. Strukturni setkasi va aylanish chastotalarining grafiklari

Pog'onali boshqariladigan yuritmalar metall kesuvchi stanoklarda keng tarqalgandir. Pog'onali boshqarishni ta'minlovchi mexanizmlar konstruksiysi bo'yicha sodda va ularni ekspluatatsiya qilish ishonchlidir.

Har bir metall kesuvchi stanok ma'lum o'chamlari zagotovkalarga ishllov berish uchun mo'ljalangan bo'lib, zagotovkalarning ko'rsatilgan o'chamlari, stanokning gabariti va kesish tezligining cheklangan qiymatlariga bog'liqdir.

Stanok shpindeli aylanish chastotalarining cheklangan qiymatlari kesish tezligining yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal va minimal qiymatlari hamda zagotovkaning cheklangan diametrlari orqali aniqlanadi:

$$n_{\max} = 1000 v_{\max} / \pi D_{\min}; \quad n_{\min} = 1000 v_{\min} / \pi D_{\max}.$$

n_{\max}/n_{\min} nisbat shpindel aylanish chastotalarining rostlash dia-pazoni deb ataladi va quyidagicha belgilanadi:

$$n_{\max}/n_{\min} = R_n$$

Rostlash diapazoni stanoklarda keng oraliqda o'zgaradi. Uning eng katta qiymatlari universal stanoklarga, eng kichik qiymatlari esa maxsus stanoklarga tegishli. Masalan, 16K20 modelli universal tokarlik vintqirqar stanogi uchun $R_n=128$, 1Д118 modelli cheklangan operasiyalarni bajaradigan tokarlik-revolver avtomati uchun $R_n=40$.

n_{\max} va n_{\min} oralig'iда aylanish chastotalarini turli qatorlar bo'yicha joylashtirish mumkin. Stanoksozlikda maqsadga muvosifrog'i geometrik qator bo'lib, unda aylanish chastotasining har bir navbatdagi chastotasi oldingisidan φ marta farqlanadi (φ -geometrik progressiyaning maxraji).

Stanoklarda shpindel aylanish chastotalarining geometrik progressiya qatori bo'yicha joylashishining qulayligi bиринчи мarta 1876-yilda akademik A.V. Godolin tomonidan isbotlangan. Geometrik qatorning asosiy afzalligi shundaki, kesish tezligining eng katta nisbiy yo'qotilishi aylanish chastotalarini qatorining barcha oraliqlari uchun bir xil bo'lib qoladi. Bu esa stanokda zagotovkani shakllantirish bo'yicha ish unumdorligida maksimal nisbiy yo'qotishning o'zgarmasligiga erishish imkonini beradi.

$$(A = \frac{V - V_d}{V} = \frac{\pi d n - \pi d n_d}{\pi d n} = \frac{n - n_d}{n})$$

ya'ni boshqa qatorlarga nisbatan iqtisodiy afzalliliklarga egaligini ko'rsatadi.

Maxraji φ bo'lgan aylanish chastotalari geometrik qatori quyidagi ko'rinishiga ega:

$$\begin{aligned} n_1 &= n_{\min}; \\ n_2 &= n_1 \varphi; \\ n_3 &= n_2 \varphi = n_1 \varphi^2; \\ n_4 &= n_3 \varphi = n_1 \varphi^3; \\ n_z &= n_{z-1} \varphi = n_1 \varphi^{z-1}; \\ n_z &= n_{\max} \text{ deb qabul qilsak,} \\ n_{\max} &= n_{\min} * \varphi^{z-1} \end{aligned}$$

Bundan quyidagi kelib chiqadi .

$$\varphi = z^{-1} \sqrt[n]{\frac{n_{\max}}{n_{\min}}} = z^{-1} \sqrt[n]{R_n}$$

Bu yerda z -qator hadlarining soni.

φ ning qiymatlari me'yorlashtirilgan bo'lib, bu aylanish chastotalari va surish qiymatlari qatorini ham me'yorlashga olib kelgan, bu esa stanoklarning kinematik hisobini ancha osonlashtiradi.

Keltirilgan normal bo'yicha φ ning quyidagi qiymatlari qabul qilin-

	1,06	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78	2
	(1,25)		(1,4)		(1,6)		

Keltirilgan shpindel aylanish chastotalari qatorini tuzishga tegishli bo'lgan qonuniyat surishlar qatori ($s_{\max}; s_{\min} = R_s$) uchun ham, shuningdek bosh harakat ilgarilama-qaytar bo'lgan stanoklarda ikki marta surish n_{av} sonlari uchun ham qo'llaniladi.

Tezliklar qutilarining kinematik hisobi. Stanoksozlikda tezliklar qutilarini kinematik hisoblash uchun ikki usul—*analitik* va *grafoanalitik* usullar qo'llaniladi.

Ikkala usul tezliklar qutisi tarkibidagi uzatmalarining uzatish nisbatalarining qanday aniqlanishini ko'rsatadi. Ammo, odatda grafoanalitik usuldan foydalilanadi, chunki u yechimning turli variantlarini tez topishga imkoniyat beradi, ko'proq yaqqollikka egaligi bois variantlarni o'zaro solishtirish osonlashadi.

Grafoanalitik usul bo'yicha ketma-ket struktura setkasi va aylanish chastotalarini grafigi tuziladi.


Struktura setkasi stanok yuritmasining strukturasi (tuzilishi) haqida aniq ma'lumot beradi. Bu setka asosida guruhli uzatmalar uzatish nisbatalarini orasidagi bog'lanishni ko'rish mumkin, ammo setka bu miqdorlarning aniq qiymatlarini ko'rsatmaydi. *Aylanish chastotalari grafigi* yuritma tarkibidagi barcha uzatmalar uzatish nisbatalarining va barcha vallarning aylanish chastotalarining aniq qymatlarini aniqlash imkoniyatini beradi. Grafik yuritma stanok kinematik sxemasiga mos ravishda chiziladi.

Bosh harakati aylanma harakat bo'lgan stanoklar tezliklar qutisi kinematik sxemasini ishlab chiqish uchun quyidagilar ma'lum bo'lishi kerak: shpindel aylanish chastotalari pog'onalari soni z , geometrik qator maxraji φ , shpindelning n_1 dan n_z gacha aylanish chastotalari, elektrosvigatelnning aylanish chastotasi n_{ed} . Shpindelning aylanish chastotalari pog'onalari soni z ketma-ket ularadigan uzatishlar guruhi sozlashda har guruhdagi uzatishlar sonlarining ko'paytmasiga teng bo'ladi, ya'ni $z = P_a \cdot P_v \cdot P_c \dots P_k$.

Misol tariqasida olti pog'onali tezliklar qutisi uchun struktura setkasi va aylanishlar chastotasi grafigi variantlaridan biri keltirilgan (9.8-rasm). Struktura setkasi quyidagicha yasaladi: bir xil masofada vertikal chiziqlar o'tkaziladi, ularning soni guruhi uzatmalari sonidan bitta ortiq olinadi. Shuningdek oraligi $lg \varphi$ ga teng bo'lgan masofada o'zaro

parallel gorizontal chiziqlar o'tkaziladi, ularning soni z ga teng qilib olinadi. Chapdan birinchi vertikal chiziqning o'rtasi (0)dan guruh lardagi uzatishlar soniga mos ravishda nurlar o'tkaziladi; nurlarning keyingi vertikal chiziq bilan kesishish nuqtalari belgilanadi. Kesishish nuqtalaridan xuddi shuningdek nurlar o'tkaziladi. Qo'shni nurlar orasidagi masofa $x_i^*/g \varphi$ ga teng bo'lishi kerak, bunda x_i mos guruhning xarakteristikasini ifodalaydi.

Aylanish chastotalarini grafigi quyidagi tartibda chiziladi: o'zaro teng masofada vertikal chiziqlar o'tkazilib, ularning soni qutidagi vallar soniga teng qilib olinadi. So'ngra $lg \varphi$ ga teng bo'lgan oraliqda gorontal to'g'ri chiziqlar o'tkazilib, ularga pastdan yuqoriga qarab n_1 dan boshlab aylanish chastotalarini tartibi belgilanadi. Vertikal chiziqlar orasida o'tkazilgan nurlar ikki val orasidagi uzatishlar soni $i = \varphi''$ ni ifodalaydi (bunda $m - lg \varphi$ ga teng qilib olingan nurlar bilan chegaralangan oraliqlar soni). Nurning gorizontal holatida $i=1$, nur yuqoriga yo'nalgan bo'lsa $i>1$ va, nihoyat, nur pastga yo'nalgan bo'lsa, $i<1$.



9.8-rasm. Olti pog'onali tezliklar qutisining kinematikasi, struktura setkasi va aylanishlar chastotasining grafigi.

Aylanish chastotalarining grafigi bo'yicha qutining barcha uzatishlari uzatish nisbatalarini aniqlash mumkin.

Aniqlangan uzatmalar nisbati bo'yicha tishli g'ildiraklar tishlari topiladi. Shuni e'tiborga olish lozimki, stanoksozlikda o'qlar masofalar, o'zaro ilashuvchi (qo'shni) tishli g'ildiraklar sonlarining yig'indisi, chervyak g'ildiraklari tishlari soni va modullar qiymatlari me'yorlangan, ya'ni tegishli normallar tuzilgan. Yetaklovchi va yetaklanuvchi vallar o'qlari orasidagi o'zgarmas masofa va guruh uzatmalaridagi g'ildiraklar moduli berilgan bo'lsa, tishli g'ildiraklarning har jufti uchun tishlar sonlari yig'indisi o'zgarmas miqdorga teng bo'ladi:

$$\Sigma z = z_1 + z_2 = z_3 + z_4 = z_5 + z_6 = \text{const}$$

Hushuvdagagi tishli g'ildiraklar juftlari uchun uzatishlar nisbatlari

$$i_1 = \frac{z_1}{z_2}; \quad i_2 = \frac{z_3}{z_4}; \quad i_3 = \frac{z_5}{z_6} \quad \text{va boshqalar.}$$

$$z_1 + z_2 = \sum z \quad \text{va} \quad i_1 = \frac{z_1}{z_2} \quad \text{tenglamalardan quyidagilar}$$

kelib chiqadi:

$$z_1 = \frac{i_1}{i_1 + 1} \sum z \quad \text{va} \quad z_2 = \frac{1}{i_1 + 1} \sum z.$$

Bu formulalar bo'yicha guruhlardagi belgilangan Σz bo'yicha tishli g'ildiraklar tishlarining sonlari hisoblab topiladi. i_1, i_2, \dots uzatishlar soni aylanishlar chastotalarini grafigidan aniqlanadi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. "Kinematik sxema", "Kinematik zanjir" va "uzatma" tushunchalarini ta'riflang

2. Stanoklar yuritmalarining ta'rifini bering. Yuritmalarining izohlang.

3. Metall kesuvchi stanoklar yuritmalarining asosiy mexanizmlarini keltirib ularni izohlang.

4. R_n va φ larning ifodalarini yozib, ularni izohlang.

5. Stanoklar tezliklar qutisini kinematik hisoblash usullari qanday Struktura setkasi va aylanish chastotalari grafigining mohiyatini bera eting.

10-bob. TOKARLIK STANOKLARI

Bobning qishqacha mazmuni:

- Umumiy tushunchalar. Tokarlik guruhi stanoklarining asosiy tiplari.
- Tokarlik-vintqirqar stanoklari va ularni sozlash.
- Tokarlik-gardanlash stanoklari.
- Tokarlik-lobovoy va karusel stanoklari.
- Tokarlik-revolver stanoklari.
- Ko'p keskichli stanoklar. Tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Tokarlik guruhi stanoklari. 2. Tokarlik-vintqirqar stanogi. 5. Tokarlik-gardanlash stanogi. 4. Tokarlik-lobovoy stanogi. 5. Tokarlik-karusel stanogi. 6. Tokarlik-revolver stanogi. 7. Tokarlik avtomatlari. 8. Tokarlik yarim avtomatlari.

10.1. Tokarlik stanoklari haqida umumiylar

Tokarlik guruhi stanoklarida aylanish sirtlariga ishlov berish bo'yicha turli operatsiyalar amalga oshiriladi: tashqi va ichki silindrik va nussimon yuzalarni shakllantirish, detal yon yuzalari (tores)ni yo'nib ariqchalar ochish, teshiklarni parmalash, zenkerlash, razvyontirish va yo'nib kengaytirish, ichki va tashqi turli profilli rezbalarni shakldor yuzalarni yo'nib hosil qilish, yuzalarni nakatka qilish, o'talni zagotovkadan kesib ajratish va boshqalar.

Tokarlik guruhiga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (10.1-jadval qarang).

10.1-jadval

Modellariga misollar

1E140, 1B136
1B265-6K, 1K282
1336M, 1П365
153, 1A531
16Б05А, 1A693, 1693МФ3
1712П, 1Н713
15811

1) 16Б05А- $n_{\text{шп}}$ pog'onasiz o'zgaradi.
2) tokarlik-gardanlash stanogi.

3) ishlab chiqarilgan stanoklarning asosiy qismini tokarlik avtomatlari egallaydi. Ularda ishlov o'tadigan zagotovkalarning diametrini 1000 mm va undan ortiq, uzunligi esa 24000 mm gacha bo'ladi.

10.1. Tokarlik-vintqirqar stanoklari va ularni sozlash

Umumiylar tokarlik-vintqirqar stanoklaridan biri 16К20 modeli normal aniqlikka ega (H). Bu asosiy model asosida 16К20П, 16К20И, 16К20Ф3 modelli stanoklar chiqarilgan.

16К20 modelli tokarlik-vintqirqar stanogi yakka buyurtmali va mayda shakllantirishda, shuningdek asbobsozlik va remont sexlarida tashqi, parmalash, teshik kengaytirish va rezba ochish ishlarini mo'ljallangandir. Uning asosiy uzel va qismlari quyidagi shaklda (qutisimon shaklda, jilvirlangan yo'naltiruvchilarga ega).

1) qutisimon shaklda (unga tezliklar qutisi o'rnatilgan).

2) jilvirlangan yo'naltiruvchilarga ega (unga aerostatik tayanchga ega—havo yostiqchasida joylashtirilishi).

3) aerostatik tayanchga ega (unda keskich ushlagich va markaziy asboblar ushlagilishi).

4) tashqi (uning ichida supportning surish mexanizmi joylashgan).

7. Ayrim xarakterli detallari: shpindel, yurgizish vinti, yurgizish vali va reyka.

Stanokdagi harakatlar:

Bosh harakat—shpindelning zagotovka bilan birga aylanma harakati. Shpindelning aylanish chastotasi sonlari 22 ta ($n_{shp}=12,5 \div 1600$ ayl/min, $N_{ED}=10$ kW). Shpindelning to'g'ri va teskari yo'nalishdagi aylanishlari quyidagi tenglama orqali ifodalanadi (stanokning kinematik sxemasiga qarang [3, 265-bet]):

$$n_{shp} = n_{ed} * d_1 / d_2 * i_{tq} = 1460 * 140 / 268 * i_{I-IV}$$

Surish harakati—shpindelning bir marta aylanishiga mos keladigan supportning bo'ylama (s_b) va salazkalarning ko'ndalang yo'nalishdagi (s_k) siljishidir ($s_b=0,05-2,8$ mm/ayl; $s_k=0,025-1,4$ mm/ayl). Bo'ylama surish kinematik balansi tenglamasi quyidagicha:

$$s_b = l_{shp/ayl} * 60 / 60 * 30 / 45 * 40 / 86 * 86 / 64 * 28 / 28 * 28 / 35 * 18 / 45 * 15 / 48 * 23 / 40 * 24 / 39 * 28 / 35 * 30 / 30 * 4 / 21 * 36 / 41 * 17 / 66 * r * 10 * 3, \text{ mm/ayl.}$$

Ko'ndalang surish

$$s_k = A * 36 / 36 * 34 / 29 * 29 / 26 * 5, \text{ mm/ayl,}$$

Bu yerda: $A = l_{shp/ayl} * 60 / 60 * 30 / 45 * 40 / 86 * 86 / 64 * 28 / 28 * 28 / 35 * 18 / 45 * 15 / 48 * 23 / 40 * 24 / 39 * 28 / 35 * 30 / 30 * 4 / 21$ ga teng.

Rezba kesish. Stanokda metrik, dyumli, modulli va pitch rezbalarni kesish mumkin. Keskich yordamida rezba kesishda support surish harakatini yurgizish vintidan oladi (bunda mufta M_s ulanadi). Rezba kesishda kinematik balans tenglamasi kesilayotgan rezba qadami t_r uchun quyidagicha yozildi:

$$t_r = l_{ayl shp} * i_d * i_{alm} * t_{y.v.},$$

bundan almashinuvchi g'ildiraklar uzatish nisbati

$$i_{alm} = t_r / i_d * t_{y.v.}$$

Bu yerda: i_d -shpindel va yurgizish vinti orasidagi o'zgarmas elementlar uzatish nisbati; $t_{y.v.}$ -yurgizish vintining qadami.

Metrik va dyumli rezbalarni kesishda $a=40$, $v=86$ va $d=64$ tishli almashinuvchi g'ildiraklar o'rnatiladi va bu metrik rezbaning qadami

stanokning pasportida ko'rsatilganidek 0,5-112 mm bo'lishini ja'minlaydi.

Stanoklarni sozlash—texnologik uskuna (stanok) va jihozlar (moslamalar)ni ma'lum texnologik operatsiyani bajarish uchun tayyorlashdir. Buning uchun kinematik zanjirlar sozlanadi—stanokning tezliklar qutisi, surish qutisi va boshqa organlarini boshqarish dastlari zarur holatlarga keltirib o'rnatiladi, almashinuvchi tishli g'ildiraklar, shuningdek kopirlar, cheklagichlar va shunga o'xshashlar tanlab olinadi va o'rnatiladi.

O'rganilayotgan stanok yuqorida keltirilganlardan tashqari konussimon yuzalarga ishlov berish ya ko'p kirimli rezbalarni kesish uchun sozlanadi.

Konussimon yuzalarga ishlov berishning quyidagi usullari mavjud:

a) orqa babka korpusini ko'ndalang yo'nalishda h masofaga surish orqali; bu usul katta uzunlikdagi va konus uchidagi yarim burchak $\alpha < 8^\circ$ bo'lgan konussimon detallarga ishlov berishda qo'llaniladi;

b) keskich salazkalarini burish orqali; bu usul katta burchakli kalta konussimon detallarga ishlov berishda qo'llaniladi;

c) konus lineykasi yordamida ishlov berish universal va eng qulay usul hisoblanadi.


Tokarlik stanoklarini har xil operatsiyalarga sozlashda normallashgan moslamalar (3 va 4 kulachokli, pnevmoyuritmali, povodokli patronlar, planshaybalar, lyunetlar, markazlar, opravkalar)dan foydalaniadi.

10.3. Tokarlik-gardanlash stanoklari

Bunday stanoklar shakldor kesuvchi asboblar tishlarining orqa yuzalariga egri chiziq (Arximed spirali) bo'yicha shakl berishda qo'llaniladi. Kesuvchi tishlar orqa yuzasining bunday profilga ega bo'lishi, orqa burchakning va kesuvchi qirra shaklining old yuza bo'yicha qayta charxlashlarda o'zgarmas bo'lishini ta'minlaydi. Bunday ishlov berish shakldor (fason), modulli chervyak, modulli disk, taroqsimon, shlitsli frezalar, shuningdek to'g'ri va vintsimon tishli metchiklar uchun zarur bo'ladi.

Arximed spirali ishlov o'tadigan (10.1-rasm) freza (1) ning tekis aylanma harakati va keskich (2) ning freza o'qiga perpendikular

yo'nalishda tekis surilishi (ko'ndalang surish s_y) natijasida bosil Surish harakati maxsus kulachok (3) yordamida amalga uning ishchi qismi BA Arximed spirali shaklida yasalgan. Kengan freza bir tishga burilish vaqtida kulachok to'la bir marta Rolik (4) kulachokning BA qismi bo'yicha dumalab harakatlangan support (5) ning keskich (2) bilan birga ishchi harakati - qirindi kesiladi. Rolik kulachokning to'g'ri chiziqli AB qismiga kelganida prujina (6) ta'sirida support tezda frezadan qo'chish yurish). Kertuvchi asbob sifatida shakldor keskich yoki jilvirlash olinib, ularning shakldor profili kertilayotgan tishlar profiling qilib charxlangan bo'ladi. Zagotovka har bir to'la aylanishdan keskichga ko'ndalang surish (qiymati) uzatiladi.



10.1-rasm. Freza orqa yuzasini gardanlash sxemasi


Tokarlik - gardanlash (токарно-затыловочный) stanoklar tashqi ko‘rinishi tokarlik-vintqirqar stanoklarga o‘xshash bo‘lgan ularda o‘ziga xos maxsus konstruksiyaga ega bo‘lgan support. Bu support gardanlash operatsiyasi uchun zarur bo‘lgan harakatni amalga oshiradi.

1B811 modelli universal tokarlik-gardanlash stanogida bir va kirimli modulli chervyak frezalari, shuningdek taroqsimon, disk va fason frezalar hamda tishlari to‘g‘ri, qiya yoki yon qo‘yilashgan asboblar kertiladi. Bu stanokda bundan tashqari barcha naflik ishlarini bajarish mumkin.

10.4. Tokarlik-lobovoy ya karusel stanoklari

Ishlov stanoklaridan katta diametrli (5 m gacha) kalta
yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov
ishlib. Zagotovka planshaybaga kulachoklar, qisqichlar
mahkamlanadi (10.2-rasm.).

muslifti tokarlik-lobovoy stanogining xarakteristikasi quyil-




III Form Fizikalik lobovoy stanogi.

karusel stanoklari katta diametrali, ammo nisbatan kichik
zagozagotovka vertikal o'q atrofida aylanuvchi doiraviy stol
mahkamlanadiki, u zagotovkani o'rnatish va tayyor
olish ishlarini ancha osonlashtiradi.

... dənəkləri (10.2-jadval) ikki turda chıqarılıdı:
diskəli (planshaybaning diametri 1,6 m gacha, ikki-vertikal
revolver kallaklı va yon supportlariga ega); modelları 1541,
1511, 1516, 1A516MФ4.

981 mukallı (D_{max}^{avg} 24 m gacha, uch supportli—ikkitasi vertikal, 1000 mm) modellari 1A531, 1553, 1525... (10.3-rasm).



10.3-rasm. Ikki stoykali tokarlik karusel stanogi:
1-plita; 2-stanina; 3-yon support; 4-traversa; 5-yuqori balka; 6-stoyka;
7-planshayba; 8-boshqaruv pulti.

Karusel stanoklarining texnik xarakteristikasi ($\varphi = 1,26$).

10.2-jadyal

No	Stanokning modeli	1541	1525	1596
1	Stanokning turi- stoykalari soni	1	2	2
2	Ishlanayotgan detalning diametri, D^{\max} , mm	1600	2500	20000
3	Ishlanayotgan detalning balandligi, H^{\max} , mm	1000	1600	6300
4	Planshaybaning diametri, D , mm	1400		
5	Planshayba aylanish chastotalari chegarasi, n , ayl/min	4-200	1,6-80	
6	Bosh yuritma elektr dvigateli quvvati, N_{ed} , kW	28		


10.5. Tokarlik-revolver stanoklari

Tokarlik-revolver stanoklari seriyali ishlab chiqarishda chiviq tipidagi yoki ayrim zagotovkalaridan diametri va uzunligi uncha katta

detallarni tayyorlash uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar tokarlik stanogidagi orqa babka o'rniga revolver kallagini ega qisuvchi asboblar (keskich, parma, zenker, razvyortka va boshqalar) kallakning o'yiqchalariga mahkamlanadi.


Revolver kallagi burilish o'qining joylashishi bo'yicha ikki turda stanoklar bo'ladi:

1) Revolver kallagi vertikal o'q atrofida buriladigan stanoklar (10.4-rasm); bu stanoklarda revolver supportidan tashqari tokarlik standagidek oddiy support ham bo'lib, bo'ylama va ko'ndalang su'lari ega.



10.4-rasm.

Bir vaqtning o'zida bo'ylama va revolver supportlarga o'rnatalган asboblar ishlov berishda qatnasha olishi mashina vaqtiga (t_0) ning qisqa shakli olib kelib, ish unumdarligi ortadi. Chiviq zagotovkalar sanga qisqichligi qisqichlar yordamida, donali zagotovkalar esa patron yoki qisuvchi moslamalar yordamida mahkamlanadi. Bu tipdagilarning modellari: 1M36, 1П365.



10.5-rasm.

2) Revolver kallagi gorizontal o'q atrofida buriladigan stanoklar (10.5-rasm); bu stanoklarda revolver supporti revolver kallagi bilan

birga bo'ylama surish harakatini ham oladi; shuning uchun bu stanoklarda oddiy supportga zarurat qolmaydi. Bu tipdag'i stanoklar universal tokarlik-revolver stanoklari hisoblanadi. Surish qutisidan harakat support mexanizmiga yurgizish vali orqali uzatiladi.

Bu tipdag'i stanoklarning modellari: 1336M, 1A341.


1A341 modelli universal tokarlik-revolver stanogida ko'p asbobli sozlashni bajarish mumkin. Stanok komandoapparat deb ataluvchi boshqarish uzeliga ega bo'lib, shpindelning aylanish chastotalarini avtomatik tarzda tanlash, revolver kallagini zarus bo'lgan pozitsiyaga burish va uni surish harakatlarini cheklash kabi operatsiyalarni amalga oshiradi. Bundan tashqari stanokda chiviqni surish va qisish uchun hidravlik mexanizm, konussimon yuzalarga ishlov berish uchun ko'pir lineykasi, rezba kesish moslamasi bor.

Bu stanokning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

1. Chiviqning maksimal diametri, mm	40
2. Patronga o'rnatiladigan zagotovkaning maksimal diametri, mm	400
3. Shpindelning aylanish chastotalari chegarasi, ayl/min	60-2000
4. Revolver kallagi bo'ylama surishlari chegarasi, mm/ayl	0,05-1,6
5. Revolver kallagi doiraviy surishlar chegarasi, mm/ayl	0,03-0,48
6. Revolver kallagidagi o'yiqchalar (pozitsiyalar) soni	16
7. Bosh harakat elektr dvigateli quvvati, kW	4,5

10.6. Ko'p keskichli stanoklar. Tokarlik yarim avtomatlari va avtomatlari

Ko'p keskichli tokarlik stanoklari seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida pog'onali valiklar, tishli g'ildiraklar bloklari va shunga o'xshash detallarni tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bu stanoklar ikki va undan ortiq supportga ega bo'lib, supportlarning har bi qirida bir necha bir vaqtida ishga tushuvchi keskichlar o'rnatilgan. Oldingi support bo'ylama s_b va ko'ndalang s_k , orqa support esa faqat ko'ndalang s_k surishlarga ega. Mashina vaqtining qisqarishi tufayli ish unumidorligi ornatadi. Bir vaqtida bir necha keskichlar yordamida qirindi katta kesimli qilib olinishi sababli stanokning yuqori bikirligi ta'minlangan bo'ladi. Ko'p keskichli stanoklar yarim avtomatik sikl bo'yicha ishlaydi (10.6-rasm).



11113 modelli ko'p keskichli tokarlik yarim avtomati diametri 100 mm gacha bo'lgan shesterna, val, halqa, flanes tipidagi detallariga zagotovkani patron yoki opravkada ko'p keskichli sozlash yoki uspiy vositasida ishlov beradi. Bu stanok avtomatik liniyalar tarkibiga kirilishi mumkin.

Tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari (avtomat va yarim avtomat stanoklarning umumiy ta'risi 8- bobda berilgan).

Avtomat-stanokda texnologik siklni bajarish, shuningdek tayyor bo'lgan detalni bo'shatib olish va yangi zagotovkani o'rnatib mahkamash uchun zarus bo'lgan barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgandir.

Yarim avtomat-stanokda bir zagotovkani ishlash siklini tashkil etuvchi barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgan. Detalning ishlovi tugagandan so'ng yarim avtomat to'xtatilib, ishchi detalni bo'shatib oladi, yangi zagotovkani o'rnatadi va stanokni qaydadan ishga tushiradi.

Tokarlik avtomatik stanoklari bir va ko'p shpindelli bo'ladi. Zamonaliviy bir shpindelli avtomatlarda 3-60 mm, ko'p shpindelli avtomatlarda esa 15-125 mm li chiviqlardan detallar tayyorlanadi. Avtomat tipini tanlash ishlab chiqarishning hajmi (seriyaliligi)ga, ishlov berish aniqligiga, shuningdek iqtisodiy jihatlarga bog'liqidir.


Tokarlik avtomatlarda stanokning aniqligi, ishlov turi va qo'llaniladigan kesuvchi asbobga qarab detallarga 8...13 kvalitetlar va yuza tozaligi $R_z=160$ mkm dan $R_a=2$ mkm oraliqda ishlov berish mumkin.

Zagotovka sifatida avtomatik tokarlik stanoklarida chiviq (прутоқ)лар, donali zagotovkalar va diametri 12 mm gacha bo‘lgan simlar olinadi.

Shpindellarning joylashishi bo‘yicha gorizontal va vertikal, bajardigan operatsiyalari bo‘yicha bir shpindelli avtomatlар shakldor-kesib tushiruvchi, shakldor-bo‘ylama yo‘nish va tokarlik-revolver turlariga bo‘linadi.

Shakldor-kesib tushirish avtomatlari \varnothing 3-25 mm li kalta shakldor detallarga ishlov berish uchun mo‘ljallangan. Zagotovka shpindelda sangali qisqich yordamida mahkamlanadi. Stanokda 2 dan 4 tagacha support bo‘lib, ularning shakldor va kesib tushiruvchi keskichlari faqat ko‘ndalang yo‘nalishda harakatlanadi (10.7-rasm).

Shakldor-bo‘ylama yo‘nish avtomatlari kichik diametrli uzun detallar uchun mo‘ljallangan. Avtomatda 4-5 ta ko‘ndalang support bo‘lib, ular alohida kulachoklardan ko‘ndalang surish harakati olib zagotovka atrofida joylashtirilgan bo‘ladi.



10.7-rasm. Shakldor kesib tushiruvchi avtomat stanok sxemasi.

Tokarlik-revolver avtomatlari keng tarqalgan bo‘lib, murakkab shaklli detallarga bir necha xil kesuvchi asboblar yordamida ishlov berishga mo‘ljallangan. Zagotovka sifatida asosan kalibrangan chiviqlar olinadi. Ba’zan maxsus yuklash qurilmasi vositasida donali zagotovkalariga ham ishlov beriladi. Ko‘pchilik operatsiyalar bu avtomatlarda shpindelning chap aylanishida yuqori tezliklarda, rezba ochish, teshiklarni razvyortkalash kabi operatsiyalar esa, shpindelning o‘ng aylanishida past tezliklarda bajariladi.

JE140П modelli bir shpindelli tokarlik-revolver avtomatining texnik xarakteristikasi:

ishlov o‘tadigan chiviqning maksimal diametri	40 mm;
shpindelning chap aylanishlari chastotasi	80..... 2500 min ⁻¹ ;
shpindelning o‘ng aylanishlari chastotasi	40 ... 315 min ⁻¹ ;
qiziqiladigan (ochiladigan) rezbaning maksimal diametri	M24
revolver kallagining eng katta surilish masofasi	100 m ^m

Avtomat ikkita ko‘ndalang va bo‘ylama joylashgan taqsimlovchi valo‘ga va ular har sikl (detalning tayyor bo‘lish vaqt) mobaynida 1 marta to‘la aylanadi.

Ko‘p shpindelli avtomatlardan 1Б265 modeli asosida yaratilgan gorizontal tipdagi ketma-ket harakatga tushiriladigan 4-(1Б265-4K), 6-(1Б265-6K) va 8-(1Б265-8K) shpindelli avtomatlар ko‘p uchraydi.

Ulardan 1Б265-6K modelli olti shpindelli avtomat kalibrangan chiviq yoki trubadan ko‘p seriyali va keng ko‘lamli ishlab chiqarish sharoitida keng qo‘llaniladi. Bu avtomatning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

Chiviqning eng katta diametri 65 mm; shpindel 73... 1065 min⁻¹ oraliq‘ida 29 aylanish chastotasiga ega; ko‘ndalang supportlar soni 6 ta; bitta bo‘ylama supporti bor. Detal olti pozitsiyada ketma-ket ishlov o‘tadi. Shpindel bloki taqsimlash vali va besh ariqchali malta kresti mexanizmi vositasida buriladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Tokarlik guruhi stanoklarida bajariladigan ish turlarini izohlang.
2. Tokarlik guruhi stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
3. 1Б811 modelli tokarlik-gardanlash stanogi ish prinsipi va vazifalarini ifodalang.
4. Tokarlik-lobovoy va karusel stanoklari va ularda bajariladigan ishlarni ta’riflang.
5. Tokarlik-revolver stanoklarining turlari va vazifalarini izohlang.
6. Ko‘p keskichli tokarlik stanoklari, tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari to‘g‘risida tushunchalar, ularda bajariladigan ishlarning mos sxemalarini keltirib izohlang.

11- bob. PARMALASH VA TESHIK KENGAYTIRISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhining umumi性格学的特征。Stanoklarning asosiy tiplari.
2. Vertikal-va radial-parmalash stanoklari.
3. Ko'p shpindelli, gorizontal-parmalash stanoklari. Agregat stanoklari haqida tushunchalar.
4. Teshik kengaytirish stanoklari va ularning turlari.

Tayanch so'z va iboralar

1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhi. 2. Vertikal-parmalash stanogi. 3. Radial-parmalash stanogi. 4. Teshik kengaytirish stanoklari.

11.1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhining umumi性格学的特征

Umumiy tasnif bo'yicha metall kesuvchi stanoklarning 2-guruhiga parmalash va teshik kengaytirish stanoklari kiritilgan bo'lib, ular zagotovkalardagi turli o'lcham va shakldagi teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu guruh stanoklari barcha metall kesuvchi stanoklarning 20% ga yaqinini tashkil etadi.

Bu guruhga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (11.1-jadval):

11.1-jadval		
Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	
1	Vertikal-parmalash	2H118, 2P135Φ2
2	Bir shpindelli yarim avtomatlar	
3	Ko'p shpindelli yarim avtomatlar	
4	Koordinat-teshik kengaytirish	2A450, 2E450Φ30
5	Radial-parmalash	2554, 2H55Φ2
6	Gorizontal-teshik kengaytirish	2620B, 2A620Φ4-1
7	Olmosli teshik kengaytirish	2706B, 2712B
8	Gorizontal-parmalash va markazlovchi	OC-955, OC-901
9	Har xil parmalash va teshik kengaytirish	

Parmalash stanoklarda yaxlit materialda bir tomoni berk va ikkala tomoni ochiq teshiklarni ochish, mavjud teshiklarning diametrini parmalab kattalashtirish (рассверливание), teshiklarni yo'nib kattalash-

ni printika qilish, list ko'rinishidagi zagotovkalardan disklar qirish, teshiklarga zenkerlash, zenkovkalash, razvyortkalash, sekundarni yonlamida qo'shimcha ishlov berish, metchik bilan ichki rezbaish va shunga o'xshash ishlar bajariladi.

Universal parmalash stanoklarining quyidagi turlari mavjud:
 i) Stanok (yoki verstak) ustiga o'rnatilgan stanoklar — kichik diametr (1, 6, 12 mm gacha) teshiklarga ishlov berish uchun. Modeli 2H118, 2P135Φ2, 2D112П, 2M112 va boshqalar. Bu stanoklarning qurilishi yuqori aylanish chastotalariga ega (16000 ayl/min gacha), ular priborsozlikda qo'llaniladi.

ii) Vertikal va radial-parmalash stanoklari—diametri 18, 25, 35, 50 va 75 mm gacha bo'lgan teshiklarga parmalab ishlov beradi.
 iii) Ko'p shpindelli parmalash stanoklari, ularning ish unumligi bir shpindelli stanoklarnikiga qaraganda birmuncha ortiq bo'ladi.
 iv) Gorizontal-parmalash stanoklari—katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi ($L/D > 10-12$).

v) Zagotovkalarning yon qismida markaz teshiklarini hosil qilish uchun mo'ljallangan stanoklar.

Parmalash stanoklarining asosiy o'lchami sifatida parmalashning eng katta diametri, shpindel konusining o'lchami va uning eng katta yurish yo'li ko'rsatiladi.

Ixtisoslashtirilgan parmalash stanoklariga agregat stanoklarini kirish mumkin, ular maxsus jihozlar (moslamalar, maxsus kesuvchi shaboblar va boshqalar)ga ega bo'lib, odatda ko'p seriyali va keng ko'lamligimli ishlab chiqarishda qo'llaniladi.


Maxsus parmalash stanoklari bir mahsulot turida bir yoki bir necha operatsialarni bajaradi. Ular odatda boshqa mahsulot turiga qayta moslanmaydi.

11.2. Vertikal va radial-parmalash stanoklari

Vertikal va radial-parmalash stanoklari sanoatda eng ko'p uchraydigan paramalash stanoklari hisoblanadi.

Vertikal-parmalash stanoklari o'lchamlari nisbatan katta bo'lmagan zagotovkalarda teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangandir. Ishlov o'tadigan zagotovka moslama bilan birga stolning ustiga o'rnatiladi. Zamonaliviy 2H135-1 modelli vertikal-parmalash stanogi (11.1-rasm) 2H135 modelli, bundan ilgari chiqarilgan stanokka nisbatan keskin

takomillashgan. Bunda «suzuvchi» buriluvchi-suriluvchi stol maybo'lib, u zagotovkadagi bir necha teshiklarga zagotovkani qayta bo'sh mahkamlamasdan turib ishlov berish imkonini beradi.



11.1-rasm. Vertikal-parmalash stanogi:

Stolning bo'ylama surilishi va salazkalarning ko'ndalang siljiti sh
tebranuvchan yo'naltiruvchilar bo'yicha bajariladi. Bo'ylama stolni
ustiga buriluvchan stol o'matilgan. Bunday «suzuvchi» stoli yo'q bo'lgan
avvalgi stanoklarda asbobning markazi bilan zagotovka teshigi marka
zini bir-biriga moslash qo'lda bajarilar edi va so'ngra zagotovka moh
lanar edi.

2H135-1 modelli stanokda «suzuvchi» stolning mavjudligi zagotovka mahkamlasdan turib amalga oshirish imkonini yaratdi.


2H135-1 modelli vertikal-parmalash stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

- 1) parmalashning maksimal diametri $d_{\max} = 35$ mm;
- 2) shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa $A = 300$ mm;
- 3) stolning burilish burchagi 360° ;
- 4) shpindel aylanish chastotalari soni 12 ($31,5 \dots 1400$ min $^{-1}$);
- 5) surish qutisi 9 xil ($s = 0,1 \dots 1,6$ mm/ayl) surish qiymatiga ega;
- 6) bosh harakat elektr dvigateli $N_{ed} = 4$ kW; $n_{ed} = 1440$ min $^{-1}$.

Radial-parmalash stanoklari yakka buvurtta chiqarishda xil.

Radial-parmalash stanoklari yakka buyurtmali va seriyali ishlab chiqarishda yirik va og'ir korpus tipidagi zagotovkalarda teshiklarga ishlov berish uchun xizmat qiladi (11.2-rasm). Zagotovka stol yoki fundament plitasi ustiga o'rnatiladi yoki polda joylashadi va qo'zg'almas

O'zg'almas kolonnaga o'rnatilgan buriluvchan gilza-yo'naltiruvchilari bo'yicha traversa harakatlanadi.



11. **Radial-parmalash-**
stanogi; 12-**qo'sg'almal-**
gidavlik qisqich; 13-**gilta;**
14-**traversa;** 15-**kallugi;** 16-**shpindel;**
17-**stol.**

Traversaga esa parmalash kallagi o'rnatilgan bo'lib, u traversa bo'yicha
milla odadi va traversa hamda buriluvchan gilza bilan birga 360° ga burila

Kosuevi asbob va zagotovka o'qlarini moslashtirish traversani burish
parmalash kallagini traversa bo'ylab surish orqali amalga oshiriladi. Zarur
jan koordinatalar o'rnatilgandan keyin parmalash kallagi va kolonna
bilan mahkamlanadi.

1554 modelli radial-parmalash stanogining texnik xarakteristikasi quyi-

- 1) parmalashning eng katta diametri $D_{\max} = 50$ mm;
 - 2) shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa $A=350\dots1600$ mm;
 - 3) traversaning eng katta vertikal surilishi 1000 mm;
 - 4) tezliklar qutisi 25 xil aylanish chastotasi ($t_{\text{shp}}=18\dots2000$ min $^{-1}$) ga ega;
 - 5) elektr dvigatellar soni 3 ($N_1=7,5$ kW; $N_2=0,5$ kW; $N_3=4$ kW).

Bosh harakat (shpindelining yuldasini) 11.

$$n_{un}^{\max} = 1460 \frac{26 \ 38 \ 25 \ 35 \ 36 \ 50}{38 \ 38 \ 35 \ 25 \ 32 \ 28} = 2000 \text{ min}^{-1}$$

Surishning minimal qiymati uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi.

$$S_{\min} = 1_{\text{shp.ayl.}} \frac{36}{44} \frac{18}{40} \frac{18}{45} \frac{18}{47} \frac{16}{49} \frac{1}{48} \pi 13 * 3 = 0,05 \text{ mm/ayl.}$$

2554 modelli radial-parmalash stanogi asosida quyidagi takomilashgan stanoklar ishlab chiqarilgan: 2A554E — salazkalar bo'yicha

suriladigan; 2554P — relslar bo'yicha suriladigan; 2A557, 2A557L, 2A557P-shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa (вылет шпинделя) 3150 mm gacha uzaytirilgan; 2A554Ф1 — avtomatik siki va shpindelning raqamli indikatsiyasiga ega bo'lgan; 2554Ф2 — raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan koordinat-parmalash stanogi.

Radial-parmalash stanoklaridan 2Л55 modelli stanok alohida o'rnatadi. Bu stanok ko'chma, buriluvchan parmalash kallagiga ega bo'lib, yirik gabaritli zagotovkalarning har xil tekisliklarda joylashgan teshiklariga ishlov beradi.


11.3. Ko'p shpindelli gorizontal-parmalash stanoklari. Agregat stanoklar haqida tushuncha

Ko'p shpindelli parmalash stanoklarining uch asosiy turi mavjud.

1) Shpindellari bir qatorda joylashib ketma-ket bir detaldagi har xil diametrli yoki bir teshikka turli asboblar bilan ishlov berishga mo'ljallangan stanoklar. Masalan, 2, 3 yoki 4 shpindelli bir qatorli stol-plitali stanok 2H135Ц; to'rt shpindelli stanoklardan biri 2H118-4 modeli bilan belgilanadi (11.3-rasm).

2) Bir necha teshiklarni bir vaqtning o'zida ishlash uchun mo'ljallangan shpindellari almashinadigan, kolokol tipidagi parmalash kallagiga ega bo'lgan stanoklar, masalan, 2170M modelli stanok.

3) Keng ko'lamli ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ko'p shpindelli agregat stanoklari.



11.3-rasm. To'rt shpindelli vertikal-parmalash stanogi:
1-parmalash kallagi; 2-shpindel; 3-umumiyl stol; 4-stanina.

Katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beruvchi stanoklar uzunligi diametrdan bir necha marta katta bo'lgan teshiklarni parmalash va parmalab kengaytirish uchun xizmat qiladi. Stanoklar bir va ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Zagotovka aylanma harakat oluvchi, og'ir zagotovkalar esa qo'zg'almas bo'ladi.

Gorizontal-parmalash stanoklari ham katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Bularidan ko'p uchraydiganlari quyidagi lardir:


1) Gorizontal-parmalash ko'chma stanogi qiyalanuvchi parmalash kallagiga ega (OC-955 modelli stanok): vertikal bilan $\pm 20^\circ$ buruhak ostida joylashgan teshiklarga ishlov berish mumkin.

2) OC-901 modelli bir shpindelli gorizontal-parmalash stanogi Ø 10-18 mm li chuqur teshiklarga qo'zg'almas zagotovkalarda pog'onasimon surish usuli bo'yicha ishlov beradi. Asbob aylanma harakat ($400-2100 \text{ min}^{-1}$) va sakkiz pog'onali surish harakati (40-780 mm/ayl) ga ega bo'ladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi.

3) OC-401A modelli bir shpindelli vertikal-parmalash stanogi Ø 6-12 mm li uzunligi 300 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov beradi.

4) OC-402A modelli ikki shpindelli vertikal-parmalash stanogi ham Ø 6-12 mm li, uzunligi 300 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Har bir shpindel mustaqil boshqariladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi. Stanok yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda foydalilaniladi. Yuqorida keltirilgan stanoklar ixtisoslashgan parmalash stanoklariga mansubdir.

Parvalash uchun agregat stanoklari. Agregat stanoklari normalashgan detallar va uzellardan yig'iladigan stanoklar bo'lib, ular yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda parvalash, zenkerlash, razvyortkalash, ichki va tashqi yuzalarni yo'nish, rezba ochish kabi operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha ularda korpus tipidagi detallarga ishlov berilib, kesib ishlash jarayonida zagotovkalar qo'zg'almas bo'ladi. Agregat stanoklari kallaklar gorizontal, vertikal, qiya yoki kombinatsiyalashgan holda joylashishlari mumkin. Harakat elektr dvigateldan (11.4-rasm) kuch kallagi va shpindel qutisi orqali ishchi shpindellarga uzatiladi; ishchi shpindellarga esa kesuvchi asboblar o'rnatilgan. Bu uzellar kolonna yoki stolga o'rnatilib, ular o'z navbatida asosiy stolga mahkamlab qo'yiladi. Asosiy stollar ishlov beriladigan zagotovkalarni mahkamlash uchun qisib qo'yuvchi moslamalarga ega.



11.4-rasm. XA-1607 modelli agregat stanogining umumiy ko'rinishi.

Masalan, avtomobil dvigatellari silindrлar bloklarida parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, sekovkalash va rezba ochish operatsiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan 6 pozitsiyali kolonna tipidagi agregat stanogi yaratilgan. Stanok 150 ta shpindelga ega, uning ish unumodorigi :1 soat davomida 60 ta blokka ishlov beriladi. Silindr bloki zagotovkasidagi teshiklar ishchi kallaklar bilan birga harakatlanuvchi konduktor plitalari bo'yicha parmalanadi va boshqa ishlar bajariladi.

11.4-rasmda kallaklari qiya joylashtirilgan agregat stanogining sxemasi keltirilgan.

11.4. Teshik kengaytirish stanoklari va ularning turlari

Teshik kengaytirish stanoklarida zagotovka teshiklarini parmalash, parmalab kengaytirish, zenkerlash, yo'nib kengaytirish, razvyortkalash, tashqi silindrik yuzalarini yo'nish, yon qismlarini yo'nib tekislash (подрезка торцов), ariqchalar ochish, metchik va rezba keskichlari bilan rezba ochish, yuzalar va pazlarni frezalash kabi ishlar bajariladi. Teshik kengaytirish stanoklari quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) gorizontal-teshik kengaytirish stanoklari;
- 2) koordinat-teshik kengaytirish stanoklari;
- 3) olmosli-teshik kengaytirish stanoklari.

Gorizontal-teshik kengaytirish stanoklari yirik korpus tipidagi devillarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu stanoklarning xarakteristiqi o'lchami sifatida shpindelning diametri ($d=60\ldots160$ mm) bo'rnataladi. Stanok bir (oldingi) yoki ikki (oldingi va orqa) stoykali bo'lishi mumkin.

Teshik kengaytirish stanoklarida o'qlari o'zaro parallel teshiklarga o'qlar orasidagi masofani katta aniqlikda saqlangan holda ishlov berish maqsadga muvofiqdir.

Kesuvchi asboblar shpindelga va radial supportga o'rnatiladi. Shpindel va planshayba tezliklar qutisi orqali aylanma harakat oladi. Zagotovka buriluvchan stolga o'rnatilib mahkamlanadi.

2A620 modelli universal teshik kengaytirish stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

- 1) shpindelning diametri $d_{shp}=90$ mm.
- 2) stolning kengligi va uzunligi ($L*B$) $1120*1250$ mm.
- 3) shpindelning aylanish chastotalari chegarasi $n_{shp}=12,5\ldots1600$ min $^{-1}$.
- 4) planshaybaning aylanish chastotalari chegarasi $n_p=8\ldots200$ min $^{-1}$
- 5) shpindelning bo'ylama surilishi $s_b=2,2\ldots1720$ mm/min.
- 6) shpindelning chiqish masofasi $L_{max}=710$ mm.
- 7) zagotovkaning maksimal massasi 2 t.


Stanokdagi harakatlar:

- bosh harakat—shpindel va planshaybaning aylanma harakati;
- surish harakatlari: shpindelning bo'ylama surilishi $s_{b, shp}$;
- supportning radial surilishi s_{rad} ;
- shpindel babkasining vertikal surilishi s_v ;
- stolning bo'ylama surilishi $s_{b,st}$;
- stolning ko'ndalang surilishi $s_{k,st}$;
- stolning doiraviy surilishi $s_{d,st}$.

Shpindel babkasida tezliklar qutisi va surishlar qutisi, teshik kengaytirish va frezalash shpindellari (bu ikki shpindel shlitsli birikma bilan birlashtirilgan) hamda plansupport (ko'ndalang yoki radial supportli planshayba) joylashtirilgan. Stanokning umumiy ko'rinishi 11.5-rasmida keltirilgan.

Bu stanok asosida 2A620Φ1-2, 2A620Φ4-1 modelli raqamli das tur bo'yicha boshqariladigan stanoklar yaratilgan.

Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari teshiklarning o'lchamlari, ularning o'zaro joylashuvi va shakli yuqori aniqlik darajasida bo'lishi




11.5-rasm. Teshik kengaytirish stanogi:
1-stanina; 2-salazkalar; 3-buriluvchi stol; 4-shpindel babbksi; 5-uhing;
6-planshayba; 7-radial support; 8-shpindel; 9-orqa stavka; 10-k

talab etilganda qo'llaniladi. Bu stanoklar maxsus qurilmalarga aqibatli stanok ishchi organlarining harakatlanishini bir necha minuti uchun aniqligida bo'lishini ta'minlaydi. Bu stanoklarda ishlov hajmi yoni temperaturasi $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ li termokonstant sharoitida maxsus da olib boriladi.

Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari bir stoykali (2411, 2B440A, 2A450, 2Д450) va ikki stoykali (modellari 2458, 2459, 2B460, 2A470) bo'ladi. Ulardan detallarni aniq uchun va o'Ichov mashinalari sifatida foydalanish ham monaviy koordinat-teshik kengaytirish stanoklari yuqori (B) yuqori (A) va eng yuqori (C) aniqlik darajalarida chiqariladi. Ba'zilari dastur bilan boshqarish sistemasi asosida ishlaydi. 2E450Ф1-1 modeli raqamli indikatsiya va koordinatlarni terish; 2E450АФ30, 2E450АМФ4 modelli, asboblar magazin bo'lgan stanoklar mavjud.

2A450 modelli teshik kengaytirish stanogi (11.6-rasm) oprik maga ega bo'lib, o'lchamlarning butun va kasr ulushlarini aniqlashi imkonini beradi. Stanok to'g'ri burchakli o'qlar sistemasida orasidagi masofalarning aniqligi 0,001 mm atrofida bo'lishi kerak.

Koordinatalar aniq
bu ega valiklari va
tutar yordamida
koordinatalar qiy-
rikalalar bo'yicha
kuplар yordami-
yadi.
Bu kunda koordina-
tashining induktiv
yutanihadi.




11.6-rasm. Koordinat- teshik kengaytirish stanogi.

0,16 mkm dan $R_a=0,063\ldots 0,04$ mkm gacha) ishlov mo'ballangan. Bu stanoklar pardozlab ishlov berishni kesish jarayoni yuqori tezliklarda ($v \geq 1000$ m/min), juda kuchli ($r=0,01\ldots 0,15$ mm/ayl) va kesish chuqurliklari (0,1 mm) da olib boriladi. Texnologik sistema vibratsiyaga qarab yuqori darajalariga ega. Pardozlab teshik kengaytirish diametr bo'yicha 100 mm ga 5-15 mkm oraliq'ida farq hisobiga erishiladi. O'chamlarning aniqligi 8-9 (ba'zan esa buiga to'g'ri keladi. Dumaloqlik va konussimonlik bo'yicha 10 mkm oraliq'ida bo'ladi. Olmosli-teshik kengaytirish uslublari, horizontal, bir va ko'p shpindelli turlarga bo'linadi. Ushbu sifatida olmosli va qattiq qotishmali keskichlardan

shpindelga, gorizontal bir va ikki tomonlama stanoklarda o'monlama o'rnatilgan stolga uzatiladi (11.7-rasm).

Barakati ko'pincha pog'onasiz boshqariladigan gidroyurit-
bu amalg'a oshiriladi.

Ammosi teshik kengaytirish stanoklari avtomobil va trak-
tar silindrlar blokidagi teshiklarni nafis yo'nib kengay-
tiladi. Bunda ishlangan yuzada jilvirlash va xoninglash-
iligan abraziv modda qoldiqlari bo'lmaydi, ishlov
00 mm li teshiklar uchun ovallik va konuslik bo'yicha
birinchi sinflargacha yetadi (0,01-0,005 mm).



11.7-rasm. Gorizontal olmosli-teshik kengaytirish stanogi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

- Parmalash-teshik kengaytirish guruhi stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
- Teshik kengaytirish stanoklarining turlari va vazifalarini izohlang.
- 2H135-1 modelli vertikal-parmalash va 2554 modelli radial parmalash stanoklarining vazifasi. Ko'p shpindelli parmalash stanoklari to'g'risida tushuncha.
- 2620B modelli universal gorizontal-teshik kengaytirish stanogida qanday harakatlar mavjud? Stanokning vazifasini ta'riflang.
- 2A450 modelli koordinat -teshik kengaytirish va 2706B modelli olmosli-teshik kengaytirish stanoklari haqida tushuncha. Ushbu stanoklar qanday vazifalarni bajaradi?
- Aggregat stanoklari haqida tushuncha. Parmalash-aggregat stanoklarida qanday ishlar bajariladi?

12-bob. FREZALASH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

- Frezalash stanoklari haqida umumiy tushunchalar, stanoklarning asosiy tiplari.
- Konsolli-frezalash stanoklari.
- Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va to'xtovsiz harakatdagi frezalash stanoklari.
- Shponka frezalash stanoklari. Kopirli frezalash stanoklari haqida tushunchalar.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Frezalash stanoklari guruhi. 2. Konsolli-frezalash stanoklari. 3. Konsolsiz-frezalash stanoklari. 4. Bo'ylama-frezalash stanoklari. 5. Karusel-frezalash stanoklari. 6. Barabanli frezalash stanoklari. 7. Shponka frezalash stanogi. 8. Kopirli frezalash stanoklari.

12.1. Frezalash stanoklari haqida umumiy tushunchalar

Frezalash guruhi stanoklari mashinasozlik zavodlarida keng qo'llaniladi. Frezalash stanoklarida gorizontal, vertikal va qiya yassi, shakldor yuzalarni shakllantirish, to'g'ri va vintsimon ariqchalar va pazlar ochish, kopirlash usuli bo'yicha g'ildiraklarda tishlar kesish, tashqi va ichki rezbalar ochish kabi ishlar bajariladi. Zagotovkalar yuzalarini frezalash texnologik usuli ko'p tig'li kesuvchi asbob - frezaning aylanma harakati va zagotovkaning ilgarilama surish harakati bilan xarakterlanadi. Frezalash guruhi stanoklari quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (12.1-jadval):

12.1-jadval

Tiplar	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	6M11K, 6P11Ф3
1	Konsolli vertikal-frezalash	621
2	To'xtovsiz harakatdagi frezalash	
3	Bir stoykali bo'ylama frezalash	641, 6Б443, ЛР397Ф3
4	Kopirlash va gravirlash	6A59, 6520РФ3
5	Konsolsiz vertikal-frezalash	6682, 6M61ОФ11
6	Ikki stoykali bo'ylama frezalash	675В, 6Б76ПФ2
7	Keng universal frezalash	6T80Ш, 6T82
8	Konsolli vertikal-frezalash	6Д92, 695
9	Har xil frezalash	

Hozirgi zamон frezalash stanoklarida bir qator ilg'or konstruktiv yechimlar o'z aksini topgan: bosh harakat va surish harakati alohida yuritmalarga ega (ajratilgan), ishchi stolining barcha yo'naliшlari bo'yicha tezkor harakatlantiruvchi mexanizmlarning mavjudligi, surish harakatini boshqarish bir dastak orqali amalga oshiriladi. Stanoklarda uzellar va detallar keng unifikatsiya qilingan.

Frezalash stanoklarini ikki asosiy guruhgа ajratish mumkin: universal va ixtisoslashtirilgan stanoklar.

Universal stanoklarning asosiy parametri sifatida zagotovka o'rnatiladigan stol ish yuzasining o'lchamlari ($B \times L$) ko'rsatiladi.

Frezalash stanoklarda bajarilishi mumkin bo'lgan ishlarning keng doirasi ulardan avtomobillar va yo'l qurilishi mashinalarini ta'mirlash korxonalarida keng foydalanish imkonini beradi.

12.2. Konsolli-frezalash stanoklari

Bu stanoklarning konsolli deb atalishga sabab, ularda stanokning stoli stanina bo'ylab yuqori va pastga harakatlanuvchi qism—konsolga o'rnatilgan. Konsolli-frezalash stanoklari gorizontall, vertikal, universal va keng universal turlarga bo'linadi.

Umumiy foydalaniladigan frezalash stanoklarining asosiy parametri stol ish yuzasining o'lchamlaridir. Ular quyida keltirilgan (12.2-jadval):


12.2-jadval				
Stol nomeri	0	1	2	3
$B \times L$, mm	200*800	250*1000	320*1250	400*1600
				500*2000

Konsolli-frezalash stanoklari shpindel o'qining joylashishi bo'yicha gorizontall va vertikal stanoklarga bo'linadi. Shpindelga freza o'rnatilib, u aylanma harakat oladi. Stol karetkaga, karetka esa konsolga o'rnatilgan bo'lib, zagotovka stol bilan birga bo'ylama, ko'ndalang va vertikal yo'naliшlarda harakatlanadi. Universal konsolli gorizontall-frezalash stanoklari oddiy gorizontall-frezalash stanoklaridan buriluvchan stoli bilan farqlanadiki, u uch o'zaro perependikular yo'naliшlalar bo'yicha harakatlanishidan tashqari o'zining vertikal o'qi atrofida $\pm 45^\circ$ ga burila oladi. Bu stanokda vintsimon ariqchalarni va g'ildiraklarda qiya joylashgan tishlarni shakllantirishga imkon beradi.

Keng universal stanoklar (modeli oxirida III harfi yoziladi) universal stanoklardan qo'shimcha, vertikal va gorizontall o'qlar atrofida

ishlovlari shpindelning mavjudligi bilan farqlanadi. Shuningdek ikki shpindel (gorizontal va vertikal) va gorizontal o'q atrofida buriluvchan ishlarning bo'lgan stanoklar ham uchraydi. Keng universal stanoklarda shpindel ishlov o'tayotgan zagotovkaga nisbatan istalgan burchak osishni o'matilishi mumkin.

6T80III modelli keng universal frezalash stanogi (12.1-rasm) mayda va o'rta zagotovkalarda har xil ishlarni, shu jumladan vintsimon ariqchalarni frezalashni yakka buyurtmali va o'rta seriyali ishlab chiqarish sharoitida bajarish uchun mo'ljallangan.



12.1-rasm. 6T80III modelli keng universal frezalash stanogi.

Gorizontall (asosiy) shpindel quvvati 3 kW li elektr dvigateldan harakat olib 12 xil chastotali ($n_{shp}^g = 50...2240 \text{ min}^{-1}$) aylanishga ega. Vertikal shpindel buriluvchan shpindel kallagida joylashib quvvati 1,1 kW li elektr dvigateldan harakat olib, u ham 12 xil chastotali ($n_{shp}^v = 56...2500 \text{ min}^{-1}$) aylanishga ega. Shpindel kallagi bo'ylama yo'naliшhda $\pm 45^\circ$ ga, ko'ndalang yo'naliшhda stadinaga qarab 30° , stadinadan esa 45° ga qo'lda buriladi va mahkamlab qo'yiladi.

Surish yuritmasi konsolga joylashtirilgan; harakat 0,75 kW li elektr dvigateldan boshlanib surish qutisi orqali qadami $t=6 \text{ mm}$ li yurgizish vintlariga uzatiladi. Stol 18 ta surish qiyamatlariga ega (bo'ylama va

ko'ndalangiga $s_b=s_k=20\ldots 1000$ mm/min, vertikal yo'nalishda esa $10\ldots 500$ mm/min), bu harakatlar qo'lda va mexanik usulda bajarilishi mumkin.

Frezalash stanoklarining texnologik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida zagotovkani o'rnatish uchun quyidagi turli moslamalar qo'llanilib, ularga qo'shimcha ishchi va yordamchi harakatlar uzatiladi:

1. Buriluvchan stollar, ularning diametri 320, 400, 500 va 630 mm. Zagotovkani pnevmatik yoki gidravlik yuritma yordamida mahkamlash; stolning o'zi mexanik tarzda burilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

2. Bo'lish kallaklari zagotovkani belgilangan burchak ostida o'rnatib ishlash, davriy tarzda zagotovkani uning o'qi atrofida burish (bo'lish) va vintsimon yuzalarga ishlov berishda zagotovkani to'xtovsiz aylanrib turish uchun xizmat qiladi. Bo'lish kallaklari yordamida tishli gildiraklarning tishlarini, bolt va gayka kallagining yoqlarini, parma, zenker, razvyortkalarning spiral ariqchalarini frezalash mumkin. Bo'lish kallaklarining asosiy o'lchami—o'rnatiladigan zagotovkaning maksimal diametri bo'lib, u 160, 200, 250, 320, 400 va 500 mm ga teng bo'ladi. Kallaklar to'g'ridan-to'g'ri bo'lish, universal va optik turlariga bo'linadi. Ko'proq universal bo'lish kallaklari (UBK) qo'llanilib, ularda bo'lish uch usulda bajariladi: to'g'ridan-to'g'ri bo'lish, oddiy bo'lish va differensial bo'lish.

Optik bo'lish kallaklari juda aniq bo'lish ishlarida va bajarilgan bo'lishni nazorat qilishda foydalilanadi.

Konsolli-vertikal frezalash stanoklari gorizontal stanok asosida qurilib, ularda xobot qismi bo'lmaydi, stananining yuqori qismi biroz o'zgartirilib, unga shpindel kallagi o'rnatilgan bo'ladi. Shpindel vertikal o'qli. Ba'zi stanoklarda shpindel kallagi gorizontal o'q atrofida burilishi mumkin.

Shunday qilib, konsolli-frezalash stanoklari quyidagi variantlarda chiqariladi:

Gorizontal (modellari 6P80Г, 6P81Г, 6P82Г, 6P83Г,... 6T82,...); Vertikal (modellari 6P10, 6P11, 6P12, 6P13, 6P12B, 6M11K,...); Universal (modellari 6P80, 6P81, 6P82, 6P83,...);


Keng universal (modellari 6P80Ш, 6P81Ш, 6P82Ш, 6P83Ш, 6T80Ш,...).

12.3. Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va uzlusiz harakatdagi frezalash stanoklari

Konsolsiz vertikal-frezalash (yoki krest stolli vertikal-frezalash) stanoklari yirik zagotovkalarni katta kesimli qirindi olib ishlov berishda foydalilanadi. Konsolsiz stanoklar katta quvvatga, shpindelning yuqori chastotalarda aylanishi va stolning katta miqdordagi surishlariga ega. Shpindel babbasi stananining yo'naltiruvchilari bo'yicha vertikal yo'nalishda harakatlantiriladi. Ba'zi stanoklarda shpindelning o'qi burchak ostida o'rnatilishi mumkin. Stol gorizontal tekislikda ikki o'zaro perpendikular yo'nalishda harakatlanadi. Stolning kengligi 630, 800 va 1000 mm. 6A59 modelli vertikal-frezalash stanogida (12.2-rasm) har xil frezalash ishlaridan tashqari frezalash kallaginining vertikal surilishi yordamida oddiy parmalash va teshik kengaytirish ishlarini ham bajarish mumkin.

Stanokning asosiy ko'rsatkichlari:


Stolning ishchi yuzasi	1000*2500 mm;
Stolning bo'ylama surilishi	2000 mm;
Stolning ko'ndalang surilishi	950 mm;
Shpindeldan stolgacha bo'lgan masofa	100-1000 mm;
Shpindelning aylanish chastotasi	$n_{shp}=25-1250$ mm/min;
Surish (pog'onasiz boshqariladi)	20-1500 mm/min;
Bosh harakat elektr dvigateli quvvati	22 kW.



12.2-rasm. Krest stolli konsolsiz vertikal frezalash stanogi:
1-shpindel babbasi; 2-shpindel;
3-stanina; 4-stol; 5-karetka.

Bo'ylama-frezalash stanoklari yirik gabaritli zagotovkalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan, ular bir va ikki stoykali bo'lib, frezalash kallaklari soni bir stoykali stanoklarda 1 yoki 2, ikki stoykali stanoklarda 2, 3, 4 tadan bo'lishi mumkin.

Bo'ylama-frezalash stanoklarida (12.3-rasm) zagotovka o'rnatilgan ishchi stoli faqat bo'ylama surishga ega. Shpindellarning aylanma harakati bosh harakat bo'lib, ular ayrim elektr yuritmaga ega; shpindel lar gilzalarining o'q bo'ylab surilish imkoniyati bor, bu frezalarning ishlanadigan yuzaga nisbatan aniq o'rnatilishini ta'minlaydi. Traversa alohida elektr dvigatelga ega.




12.3-rasm. Ikki stoykali bo'ylama frezalash stanogi:
1-stanina; 2-stoyka (2 ta);
3-stol; 4-yon shpindel kallagi;
5-traversa; 6-frezalash kallagi
(2 ta); 7-balka.

Bo'ylama-frezalash stanoklari stolining kengligi $B=320\text{--}5000$ mm, uzunligi $L=1000\text{--}12500$ mm gacha yetadi (12.4-rasm). Stanoklarning modellari 6682, A662B, A662.

Uzlucksiz harakatli frezalash stanoklarida kesish jarayoni ishlanayotgan zagotovkalarning to'xtosiz aylanma harakati davomida sodir bo'ladi. Bunday stanoklarga karusel-frezalash va barabanli-frezalash stanoklari mansubdir.

Karusel-frezalash stanogi vertikal o'q atrofida aylanib turuvchi stolga ega (12.5-rasm).


Zagotovka stolga o'rnatilib sekin aylantirib turiladi. Frezalar frezalash kallaginining ikki shpindeliga o'rnatiladi. Birinchi freza xomaki, ikkinchisi tozalab ishlov beradi. Tayyor detallarni bo'shatib olish va yangi zagotovkalarni o'rnatish yuklash pozitsiyasida stanokni to'xtatmay turib bajariladi, buning natijasida yordamchi vaqt keskin qisqarib, ishlov berish unumdonorligi ortadi.



12.4-rasm. Zagotovkani frezalash sxemasi.

12.5-rasm. 621 modeli karusel-frezalash stanogi.

Barabanli-frezalash stanoklari (12.6-rasm) bir vaqtning o'zida ikki o'zaro parallel torets tekisliklariga ega bo'lgan detallar (korpus, vallar)ga ishlov berishda qo'llaniladi. Bu stanoklarning o'ziga xos konstruktiv belgisi sifatida diametri 500...2000 mm li olti yoqli barabanning borligini ko'rsatish mumkin. Baraban gorizontol o'q atrofida sekin aylan-




12.6-rasm. Barabanli frezalash stanogi:
1-stoyka; 2-frezalash kallagi; 3-val; 4-baraban.

tirilib (surish harakati s), uning yassi yoqlariga zagotovkalar o'rnatilib mahkamlanadi. Yuqorida joylashgan ikki kallak xomaki, pastda joylashgan ikki kallak esa tozalab ishlov beradi. Frezalash chuqurligi shpindel gilzasining o'q bo'ylab siljishi orqali belgilanadi. Tayyor bo'lgan detalni bo'shatib olish va yangi zagotovkani o'rnatib mahkamlash stanokni to'xtatmay turib frezalarga qarama-qarshi tomonda amalga oshiriladi. Baraban va frezalar aylanish chastotalarining zaruriy qiyatlari almashinuvchi tishli g'ildiraklar yordamida sozlab olinadi.

12.4. Shponka frezalash stanoklari. Kopirli-frezalash stanoklari haqida asosiy tushunchalar

Shponka frezalash stanoklari shponka pazlarini frezalash uchun xizmat qiladi. Bir shpindelli vertikal shponka frezalash stanogi (12.7-rasm)da shpindel freza bilan birga bosh harakat—aylanma harakat ola-di. Bundan tashqari paz o'qi bo'ylab to'g'ri chiziqli surish harakatiga ega bo'ladi va paz bo'yicha yurishning oxirida vertikal surish harakatini ham oladi. Ishlov beriladigan zagotovka stolga o'rnatiladi.

6Д92 modelli shponka frezalash stanogi yarim avtomatik siki bo'yicha ishlaydi. Har yurishning oxirida karetkaning vertikal surilishi



12.7-rasm. Vertikal shponka-frezalash stanogi.

Pazni frezalash sxemasi:
1-plita; 2-stanina; 3-kallak;
4-karetka; 5-stol; 6-konsol.


avtomatik tarzda sodir bo'ladi. Ishlov berish jarayonida paz kengligi ($\#$ ning farqlanishi 0,02-0,03 mm dan ortmaydi. Yuza tozaligi 6-7 sinflarga yetadi. Kesuvchi asbob—shponka frezasini 15-20 martagacha qayta charxlash mumkin, ish unumdorligi 2-3 marta ortadi.

Kopirli-frezalash stanoklari kulachok, shablon, press-forma, shamp, turbina parraklari, murakkab korpus tipidagi detalarning shakldor yuzalariga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Ishlov berish kopir (shablon) bo'yicha bajariladi; kopir ko'pincha ishlanayotgan detalga nisbatan 1:1 mashtabida tayyorlangan bo'ladi.

Kopirli frezalash stanoklari quyidagi prinsip bo'yicha ishlaydi: stanok bajaruvchi mexanizmi (freza bilan birga)ning harakati kopirlash qurilmasining sezgir elementi (shup, nakonechnik)ning harakati bilan bog'langan bo'lishi zarur. Sezgir element (shup) kopirning profiliga tegib turadi. Shu tufayli kopirli frezalash stanoklarining tarkibida kuzatuvchi yuritma bo'lishi kerak. Ishlash prinsipi bo'yicha kuzatuvchi yuritmalarning gidravlik, mexanik, elektrik va elektrogidravlik turlari bo'ladi.

Kopirlash ishlari ikki turga ajratiladi: kontur bo'yicha kopirlash (tekislikdagи yassi egri chiziqlar bo'yicha ishlash (12.8-rasm) va hajmiy kopirlash (yuzalarga ishlov berish).

641 modelli kopirli-frezalash stanogi yassi kopir bo'yicha, shuningdek hajmiy kopirlash prinsipi bo'yicha ishlaydi. Stanokda kuzatuvchi yuritmalarning mexanik turlaridan bo'lgan pantograf (to'rt zvenoli sharnirli parallelogramm) qo'llangan. Bu stanokda kopirlash masshtabi 1:1,5+1:10 oralig'ida bo'lishi mumkin.



12.8-rasm. Kontur bo'yicha frezalash sxemasi.

6Б443 modelli kopirli-frezalash stanogi yarim avtomat sikkida ishlab, surishlarning elektrogidravlik kuzatuvchi yuritmasiga ega. Stanok kopir bo'yicha fazoviy murakkab shaklga ega bo'lgan shtamp, kokil, press-formalarni tayyorlashda qo'llaniladi.

JP397Ф3 modelli kopirli-frezalash stanogi raqamli dastur bo'yicha boshqarilib, fazoviy murakkab shakldagi press-forma, matritsa, shtamplar va shunga o'xshash detallarni ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bu stanokda frezalash, parmalash va teshik kengaytirish operatsiyalarini, shuningdek raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan frezalash stanoklari uchun boshqarish dasturlarini tayyorlash mumkin. Stanok tezkor harakatlanuvchi kuzatish yuritmasiga ega.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriglar

1. Frezalash jarayonini ta'riflang va frezalash guruhi stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
 2. Konsolli frezalash stanoklarining turlari va vazifalarini izohlang.
 3. Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va uzlusiz harakatdagi frezalash stanoklarining tasnifi va vazifalarini izohlang.
 4. Kopirlash-frezalash stanoklari haqida tushuncha, ularning ish prinsipi va vazifalarini izohlang.
 5. 6D92 modelli shponka frezalash stanogining ishlash prinsipi va vazifikasi. Ushbu stanokda shponka ariqchalarini frezalash sxemasini keltiring.
 6. Stanoklarning keltirilgan belgilanishlarini izohlang:
- 6Р13Ф3, 6Б76, 6Т80Ш, 6682, 6Д92, 641.

13-bob. RANDALSH, O'YISH VA SIDIRISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy tavsifi va stanoklarning asosiy tiplari.
2. Randalash stanoklari.
3. O'yish stanoklari.
4. Sidirish stanoklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari tiplari. 2. Ko'ndalang randalash stanogi. 3. Bo'ylama randalash stanogi. 4. O'yish stanogi. 5. Randalash va o'yish sxemalari. 6. Sidirish avtomatik stanogi. 7. Sidirish sxemalari va protyajkalar.

13.1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy tavsifi

Randalash va o'yish stanoklarda keskichlar yordamida yassi va shakldor yuzalar, to'g'ri chiziqli ariqchalar va pazlar shakllantirilsa, sidirish stanoklarida protyajka vositasida turli profildagi ichki va tashqi yuzalarga aniq ishlov beriladi.

Bu guruh stanoklarining o'ziga xos xususiyatlardan biri - ishchi organlarining ilgarilama-qaytar harakatlanishidir. Bu guruh stanoklarining ko'pchiligi bosh harakatning pog'onasiz gidravlik va elektrik yuritmalariga ega. Stanoklarda salt yurish (холостой ход) ning mavjudligi ularning asosiy kamchiligi bo'lib, unga ko'p vaqt sarf bo'ladi. Bu guruhga quyidagi tipdag'i stanoklar kiradi (13.1-jadval):

13.1-jadval

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	-
1	Bir stoykali bo'ylama randalash	-
2	Ikki stoykali bo'ylama randalash	7212
3	Ko'ndalang randalash	7303, 7Д37
4	O'yish	7401, 7А420
5	Gorizontal sidirish	7523, 7Б55
6	Vertikal sidirish (ichki yuzalar uchun)	7612
7	Vertikal sidirish (tashqi yuzalar uchun)	7723, 7А720Д
8	-	-
9	Har xil	-


13.2. Randalash stanoklari

Randalash stanoklari randalash keskichlari yordamida yassi va chiziqsimon shakldor yuzalarni shakllantirishda, to'g'ri chiziqli paz va ariqchalarni har xil profilli chuqurliklarni qirqib hosil qilishda foydalaniadi. Randalash stanoklarining quyidagi turlari bo'ladi.

- Ko'ndalang randalash (bir va ikki supportli).
- Bo'ylama randalash (bir va ikki stoykali, qirra randalash).

Ko'ndalang-randalash stanoklari o'chamlari bo'yicha mayda va o'rta zagotovkalarga yakka buyurtmali va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida, ta'mirlash va asbobsozlik sexlarida ishlov berish uchun

xizmat qiladi. Bu stanoklarda bosh harakat polzunning keskich bilan birga ilgarilama-qaytar harakati bo'lib, u mexanik yoki gidravlik (polzunning yurish masofasi 700 va 1000 mm bo'lganda) yuritmadan boshlanadi. Zagotovka stanok stoliga o'rnatilib, unga uzlukli (davriy) ko'ndalang yoki vertikal surish harakati uzatiladi. Bu harakat polzun harakatining yo'nalishi teskari (salt) yurishdan ishchi yurishga o'zgarish paytida sodir bo'ladi. Bu harakat xrapovikli mexanizm orqali ko'ndalang yoki vertikal vintga uzatiladi (13.1-rasm).



13.1-rasm. 736 modelli ko'ndalang randalash stanogi:
1-stanina; 2-stol; 3-support; 4-polzon.

736 modelli ko'ndalang randalash stanogida harakat elektr dvi-gatelidan tezliklar qutisi orqali kulisa mexanizmiga uzatiladi. Tebranuv-chi kulisa mexanizmi kulisa g'ildiragi ($z=100$) aylanma harakatining polzunning har minutda ikki marta yurish soni kinematik zanjir balansi tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$n_{i.m.y.} = n_{e.d} \cdot i, \text{ i.m.y./min}$$

Sxemada ko'rsatilgan holat uchun

$$n_{i.m.y.} = 960 \cdot 5 / 29 \cdot 20 / 40 / 40 / 28 \cdot 25 / 100 = 29,5 \text{ i.m.y./min}$$

Stanok $i_{i.m.y.} = 10,5; 15,2; 29,5; 31,2; 42,0; 59,0$ i.m.y./min ga teng bo'lgan 6 xil ikkilangan yurishga ega.

Polzunning yurish masofasi $L=95-650$ mm. Bu ko'ndalang-randalash stanoklari uchun asosiy ko'rsatkichdir. Stolning davriy ko'ndalang surish harakati kulisa g'ildiragi vali bilan bog'langan xrapovikli mexanizm yordamida bajariladi. Gorizontal yo'nalishdagi surish harakati zanjiri uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi (13.2-rasm):



13.2-rasm.

$$s_g = 1_{i.m.y.} \cdot 36 / 36 Z / 36 t_{x,y}, \text{ mm/i.m.y.}$$

Bu yerda $t_{xy} = 12$ mm—ko'ndalang yurgizish vinti qadami; $z=1+10$ —xrapovikli g'ildirakning sobachka bilan ilashishi mumkin bo'lgan tishlari soni; $z=1+10$ bo'lgani uchun $s_g = 0,33 \dots 3,33$ mm/i.m.y.

Randalashda kesish tezligining aniqlanishiga misol: $n_{min} = 10,5$ i.m.y./min; $L=450$ mm. Kulisaning tebranish o'qidan yuqori sharnirgacha bo'lgan masofasi $H=750$ mm bo'lsa, tezlanish koefitsiyenti

$$K = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{2\pi + \frac{L}{H}}{2\pi - \frac{L}{H}} = \frac{2 \cdot 3,14 + \frac{450}{750}}{2 \cdot 3,14 - \frac{450}{750}} = 1,21$$


Kesish tezligi

$$v = \frac{nL}{1000} \cdot \frac{k+1}{k} = \frac{10,5 \cdot 450}{1000} \cdot \frac{1,21+1}{1,21} = 8,6 \text{ m/min}$$

7M36 modelli ko'ndalang-randalash stanogida bosh harakat va surish harakati gidravlik yuritmadan olinib, ularning tezligi pog'onasi o'zgaradi. Polzunning ishchi tezligi $v_{i,y}$ (v) 3-37 m/min diapazonida o'zgaradi.

Ko'ndalang-randalash stanoklarining yangi modellari 7303, 7303Д, 7310Д ga binoan polzunning yurish masofasi mos ravishida $L=320, 500, 710$ va 1000 mm qilib belgilangan.

Ko'ndalang-randalash stanogida randalash sxemasi va kesish reji mi elementlari (13.3-rasm)da ko'rsatilgan. Kesish tezligi



$$v_{i,y} = \frac{nL}{1000}(1+m);$$

$$L = I + \Delta + y; \Delta + y = 35 - 75 \text{ mm}$$

$$m = \frac{v_{i,y}}{v_{x,y}}$$

Asosiy texnologik vaqt

$$T_0 = \frac{B + B_1 + B_2 \cdot i}{n \cdot s}, \text{ min}$$

Tanlangan t va s larda keskichning xossalari bo'yicha yo'l qo'yiladigan kesish tezligi

$$v = \frac{C_v}{t^{x_v} \cdot s^{y_v}} \cdot k_c, \text{ m/min}$$

7310Д modelli zamonaviy ko'ndalang-randalash stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

Polzunning eng katta yurish masofasi
Stol ishchi yuzasi o'lchamlari

Stolning eng katta surilishi:
gorizontal yo'nalishda

vertikal yo'nalishda


Gorizontal yo'nalishda surish qiymati
Bosh harakat elektr dvigateli quvvati

Bosh harakat yuritmasi turi

1000 mm
560*1000 mm
800 mm
420 mm
0,2-5 mm/i.m.y.
10 kW
gidravlik, pog'onasiz.

Bo'ylama-randalash stanoklari yirik zagotovkalarga yakka buyurtadi va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida, shuningdek ta'mirlash usulida ishlov berishga mo'ljallangan. Bu stanoklarda xomaki ($R_z=80..40$) va tozalab ($R_z=40..20$) hamda yuqori aniqlikda pardozli randalash ($R_z=10..3,2$) ishlarini bajarish mumkin.

Bo'ylama-randalash stanoklarida (13.4-rasm) zagotovkaning stol bilan birga ilgarilama-qaytar surilishi bosh harakatdir. Stolning ishchi yuzasi $16*8$ m gacha yetadi.



13.4-rasm. 7212 modelli ikki stoykali bo'ylama randalash stanogi.

1-stanina; 2-stol; 3-traversa; 4-vertikal supportlar; 5-portal;
6-yon supportlar; 7-stol yuritmasi

7212 modelli bo'ylama-randalash stanogida 2 ta support traversada, 2 ta yon support stoykalarga o'rnatilgan. Bosh harakat yuritmasi o'zgarmas tok elektr dvigateli (generator-dvigatel sistemasi bo'yicha)dan iborat bo'lib, stol tezligini pog'onasiz o'zgartirishni, shuningdek keskichning zagotovkaga urilmay ishga kirishishini hamda ish yo'li oxirida asta-sekin kesish zonasidan chiqishini ta'minlaydi.

Keskichlarning surish harakati zagotovkaning salt yurishi yo'li vaqtida sodir bo'ladi va uning har ikki yurishiga davriy tarzda mos keladi.

13.2-jadval

	7401	7402	7403	7405	7410	
	100	200	320	500	1000	1400
	mexanik		gidravlik		elektromexanik «generator-dvigatel» sistemasi)	

7212 modelli bo'ylama randalash stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

Ishlov o'tayotgan zagotovkaning eng katta o'lchamlari ($B \cdot H \cdot L$), mm Stolning yurish tezligi

1250*1120*4000

$v_{i.y.} = 4-80$ m/min

$v_{s.y.} = 12-80$ m/min

Vertikal supportlarning surilishi

gorizontal yo'nalishda

$s_g = 0,5-25$ mm/i.m.y.;

vertikal yo'nalishda

$s_v = 0,25-12,5$ mm/i.m.y.;

Stol yuritmasi elektr dvigateli quvvati

$N_{ed} = 100$ kW

Bo'ylama-randalash stanoklari asosida kombinatsiyalashgan ko'p operatsiyali randalash-frezalash (teshik kengaytirish, jilvirlash) stanoklari ishlab chiqarilgan.

13.3. O'yish stanoklari

Yassi va shakldor yuzalarni shakllantirish, detallarning silindrik va konussimon teshiklarida shponka pazlari, shlitslar, ariqchalar ochish kabi ishlarni yakka buyurtmali va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida bajarish uchun mo'ljallangan.


Bu stanoklar vertikal tipda bo'lib, polzun unga o'rnatilgan o'yish keskichi bilan birga vertikal yo'nalishda ilgarilama-qaytar harakatda bo'ladi. Bu bosh harakat (v) bo'lib, uni krivoship-kulisali, krivoship-shatunli mexanik yoki gidravlik yuritma yordamida hosil qilinadi.

Ishlanayotgan zagotovka stolga o'rnatilib, polzunning ikki yurishiga mos keladigan gorizontal yo'nalish bo'yicha davriy, uzlukli bo'ylama va ko'ndalang surish harakatlari oladi. Stanok stoliga doiraviy bo'lish stoli o'rnatilib, zagotovkani unga mahkamlash va bu holda zagotovkaza qo'shimcha burilish (doiraviy surish) harakati ham uzatish mumkin bo'ladi. Surish harakatlari zagotovkaga stol orqali xrapovikli mexanizm yordamida uzatiladi.

O'yish stanoklarining asosiy parametri polzunning yurish masofasidir (l), bu masofa o'yish stanoklarida 100 dan 1000 mm va ayrim hollarda undan ortiq ham bo'lishi mumkin.

Zamonaviy o'yish stanoklarining modellari 13.2-jadvalda keltirilgan:

O'yish stanogining umumiy ko'rinishi 13.5-rasmida keltirilgan.



13.5-rasm. O'yish stanogi va o'yib ishlov berish sxemasi.

7430 modelli o'yish stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

1. Ishlov o'tadigan zagotovkaning balandligi $h_{max} = 300$ mm.
2. Polzunning yurish masofasi $l_{min} = 125$ mm; $l_{max} = 380$ mm.
3. Stolning diametri $D = 650$ mm.
4. O'yish keskichi ishchi yurishining tezligi $v_{i.y.} = 5-16$ m/min.
5. Polzunning ikki marta yurishlari soni $n = 40-163$ i.m.y./min.
6. Bosh harakat elektr dvigateli quvvati $N_{ed} = 5,2$ kW.

13.4. Sidirish stanoklari

Sidirish stanoklari turli profildagi ichki va tashqi yuzalarga yin seriyali va keng ko'lamli, ba'zi hollarda esa, mayda seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov berish uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar yuqori ish unumdarligiga ega bo'lib, katta aniqlik (5....8 kvalitetlar) va sirt tozaligi ($R_a=2,5 \dots 0,32$)ni ta'minlaydi.

Sidirish stanoklarida faqat bitta harakat bor: bu protyajkaning ilgarilama harakatidir. Kesilayotgan qatlam ko'ndalang kesimi protyajkaning konstruksiysi tufayli ta'minlanadi — protyajkaning har bir keyingi tishi oldingisiga qaraganda o'lchamlari (balandligi) bo'yicha kattaroq bo'ladi.

Sidirish stanoklari quyidagicha tasnif qilinadi:

1. Qo'llanilishi bo'yicha: ichki va tashqi sidirish stanoklari;
 2. Universallik darajasi bo'yicha: umumiy foydalaniladigan va universal stanoklar;
 3. Ish harakatining yo'nalishi va xarakteri bo'yicha: gorizonttal, vertikal, uzlusiz harakatdagi (to'g'ri chiziqli, doiraviy yoki ularning kombinatsiyasidan iborat harakatlarga ega bo'lgan) stanoklar;
 4. Karetka yoki pozitsiyalar soni bo'yicha: bir, ikki yoki bir necha karetkali; bir (oddiy) va ko'p (aylanuvchi stoll) pozitsiyali stanoklar.
- Bulardan eng ko'p tarqalganlari: ichki sidirish uchun gorizonttal, tashqi va ichki sidirish uchun vertikal va uzlusiz sidirish uchun gorizontal sidirish stanoklaridir.

Zamonaviy sidirish stanoklari gidroyuritmali bo'lib, harakat tezligini 1,5....15 m/min oralig'ida pog'onasiz boshqarishni ta'minlaydi. Faqat maxsus (qattiq qotishmali protyajkalar bilan tezkor usulda sidiruvchi) stanoklarda bu tezlik 60 m/min ga yetadi va ba'zan undan ham ortiq bo'ladi.

Sidirish stanoklarining asosiy parametrlari — protyajkani tortish kuchi (P) va protyajkaning yurish uzunligi (l) dir. Bu ko'rsatkichlar $P=25\dots 1000$ kN va $l < 2500$ mm gacha bo'ladi.

Zamonaviy sidirish stanoklari yarim avtomatik va avtomatik rejimda ishlay olishi sababli, ularni avtomatik liniyalar tarkibiga kiritish mumkin.

7523 modelli gorizontal-sidirish yarim avtomati turli shaklga ega bo'lgan ichki teshiklarga keng ko'lamli, yirik va o'rta seriyali hamda yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov berish uchun xiz-

mat qiladi. Yarim avtomat normal aniqlikka ega, tortish kuchi 100 N/mm, maksimal yurish uzunligi 1250 mm. Ish yurishi tezligi 1,5....11,5 m/min, salt yurish tezligi 20 m/min.

Planshaybagaga zagotovkani o'rnatishda teshikning maksimal diametri 133 mm.


Protyajkaning uzunligi $L_{\max} = 1365$ mm; $L_{\min} = 400$ mm.

Protyajka aravacha (karetka) ga o'rnatiladi.

7523 modelli gorizontal-sidirish yarim avtomatining (13.6-rasm) usulishi va ish prinsipi quyidagicha:

Asosiy stanicaga (1) gidrosilinr (2) o'rnatilgan. Stanok sozlash, yarim avtomatik va avtomatik rejimlarda ishlaydi. Stanokning ish sikli boshqarish pulni (3) yordamida sozlanadi. Ishlov o'tadigan zagotovka jayanch planshaybasiga (4) to'g'ridan-to'g'ri yoki planshaybagaga o'rnatiladigan oraliq moslama vositasida mahkamlanadi. Protyajka (5) o'rining orqa dastasi bilan karetka (7) patroniga o'rnatib mahkamlanadi. Protyajkaning chap qulflanadigan qismi kuch silindri (2) ning ahtokiga o'rnatiladigan maxsus patronga biriktiriladi.


Protyajkaning zagotovkaga yaqinlashuvi va uzoqlashuvi qo'shimcha stanina (8) da joylashgan gidrosilinr yordamida bajariladi. Protyajka ushib ketmasligi uchun u roliklar (6) ustida yotadi.



13.6-rasm. 7523 modelli gorizontal sidirish yarim avtomat stanogi:
1-asosiy stanina; 2- gidrosilindr; 3- boshqarish pulni; 4-planshayba;
5-protyajka; 6- rolik; 7- karetka; 8- qo'shimcha stanina.


13.7-rasmida zagotovkalarda ichki sidirilgan teshiklarning profilari — doiraviy, shponka pazi, shlitsli, uchburchak, kvadrat va oval shaklidagi teshiklar (*a*), zagotovkani sidirish sxemasi (*b*) va protyajka kesuvchi qismi tishlarining profili (*d*) ko'rsatilgan.

Tashqi yuzalarni sidirish stanoklari vertikal (13.8-rasm) va gorizonttal variantlarda, protyajka o'rnatiladigan bir, ikki va bir necha



13.7-rasm.

polzunli qilib chiqariladi. Zagotovka stolga o'matilgan moslamaga mahkamlanadi. Protyajka asbob plitasi yordamida stanokning vertikal yo'naltiruvchilari bo'ylab harakatlanadigan karetkaga o'matilib mahkamlanadi. Protyajkaning harakatlanishi gidroyuritma yordamida bajariladi.



13.8-rasm. Vertikal sidirish stanogi va sidirish sxemasi.

Tashqi protyajkalashda reyka, tishli g'ildirak va sektorlarda tishlar, ariqchalar, riflar ishlanadi.

7A720D modelli vertikal-sidirish stanogida tortish (bosim) kuchi 196 kN, karetkaning yurish masofasi 1250 mm, ishchi yurish tezligi $v_{i.y.} = 1.5-11$ m/min, yuritma elektr dvigateli quvvati 20 kW.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

- Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy xarakteristikasini ta'riflang va stanoklarning asosiy tiplarini keltiring.
- 7310D modelli ko'ndalang-randalash stanogining vazifasi va ish principini izohlang. Randalash sxemasini keltiring.
- 7212 modelli bo'ylama-randalash stanogining vazifasi va ish principini bayon eting. Randalash sxemasini keltiring.
- 7430 modelli o'yish stanogining vazifasi va ish principini bayon eting hamda o'yish sxemasini keltiring.
- 7523 modelli gorizontal-sidirish yarim avtomat stanogining vazifa si va ish principini bayon qiling hamda sidirish sxemasini keltiring.

14-bob. TISH VA REZBA KESISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

- Tish va rezba kesish stanoklari guruhining umumiy tasnifi. Stanoklarning asosiy tiplari.
- Tish kesish stanoklari (zagotovkalarda tishlar yasash usullari, tish kesish stanoklarining tasnifi, tish frezalash, tish o'yish, tish randalash, tish pardozlash stanoklari va ularning o'ziga xos alomatlar).
- Rezba kesish stanoklari (rezba ochish usullari, rezba frezalash, rezba yo'nish, bolt va gaykalarda rezba kesish, rezba nakatka qilish, rezbalarni jilvirlash stanoklari va ularning o'ziga xos xususiyatlari).

Tayanch so'z va iboralar: 1. Tish va rezba kesish stanoklari. 2. Tish kesish usullari va asboblari. 3. Tish frezalash yarim avtomati. 4. Tish o'yish stanogi. 5. Tish randalash stanogi. 6. Tish jilvirlash yarim avtomati. 7. Tish shevinglash yarim avtomati.

14.1. Tish va rezba kesish stanoklari guruhining umumiy tasnifi

Metall kesuvchi stanoklarning umumiy tasnifi bo'yicha zagotovkalarda tishlar va rezbalarni tayyorlash uchun xizmat qiladigan stanoklar beshinchi guruhg'a kiritilgan. Bu guruh stanoklari quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (14.1-jadval):

14. I-jadval

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezba kesish	
1	Tish o'yish-silindrik g'ildiraklar uchun	516, 5М150П
2	Tish kesish-konussimon g'ildiraklar uchun	526, 5С286П
3	Tish frezalash-silindrik g'ildirak va shiltsli vallarda	53А50, 5Д32С
4	Tish frezalash-chervyak juftlari uchun	542
5	Tishli g'ildiraklar yon qismlariga ishlov berish	5Н582
6	Rezba frezalash	5Б63
7	Tishlarni pardozlash	5714, 5В702ВФ2
8	Tish va rezbalarni jilvirlash	5П84, 5Д833, 5К822В
9	Har xil tishlarga ishlov berish	5Б913

Tishli uzatmalar hamda rezbali birikmalar va uzatmalarning mashinasozlikda qo'llanish sohalari juda keng. Tish va rezbalarni zagotovkalarda hosil qilish usullari va buning uchun zarur bo'lgan stanoklar va kesuvchi asboblar ham har xil. Ammo ko'pchilik hollarda, ayniqsa, tish kesish nihoyatda murakkab, ko'p mehnat talab qiladigan va mas'uliyatlari texnologik jarayonlardan hisoblanadi. Shunga mos ravishda stanoklarning konstruktiv tuzilishi bir necha xildagi murakkab harakatlarni hosil qilib uzatib berishi ularning o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi.

14.2. Zagotovkalarda tishlar hosil qilish usullari

Bunday usullarning asosiyları quyidagilardir:

1. Plastik deformatsiyalash—nakatka qilish orqali; $m < 2$ mm bo'lganda sovuqlayin va $m > 2$ mm bo'lganda zagotovka qizdirilgan holda nakatka qilinadi;
2. Kukun metallurgiyasi usuli bo'yicha presslash;
3. Kesuvchi asboblar bilan tishlarni kesish tish ochishning asosiy usuli bo'lib, u o'z navbatida 2 turga bo'linadi: kopirlash va obkatka usullari.

Kopirlash usuli bo'yicha zagotovkalarda tishlar yasashda kesuvchi asboblar sifatida modulli disk va barmoq frezalari, maxsus tish kesish kallakkleri va protyajkalardan foydalaniladi. Bu usul asosan yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida, ta'mirlash maqsadida va tish kesish universal frezalash stanoklarida bo'lish kallakkleri (УД, УДГ)dan foydalanib amalga oshiriladi. Yirik seriyali ishlab chiqarishda modulli disk frezalari zagotovkalarda tishlarni maxsus yarim avtomat stanoklarida

xomaki kesishda qo'llaniladi. Faqat keng ko'lamli ishlab chiqarishda maxsus tish kesish kallakkleri yordamida maxsus tish o'yish yarim avtomatlarida amalga oshiriladi.

Kopirlash usulida tish kesish asbobining shakli zagotovkadagi ishlari orasidagi bo'sh joyning profiliga mos bo'ladi. Bu usulning ish unumdarligi past, aniqligi ham yetarli emas bo'lib, bular kopirlash usulining asosiy kamchiliklari hisoblanadi.

Obkatka usuli yuqori ish unumdarligi va kesilgan tish o'chamlarining katta aniqligini ta'minlaydi, shuningdek bir kesuvchi asbob bilan bir xil modulli istalgan tishlar soniga ega bo'lgan g'ildiraklarda tishlarni kesish mumkinligi bu usulning afzalliklaridir. Obkatka usuli bilan tishlarni hosil qilishda kesuvchi asbob kesuvchi qirralari zago-tovka tishlari profili bo'yicha ketma-ket harakatlanib, o'zaro dumalab, ilashuv jarayonini eslatadi.

14.3. Tish kesish stanoklarining tasnifi

Obkatka usuli bo'yicha tish kesish jarayoni quyidagi stanoklarda amalga oshirilib, ular quyidagicha tasniflanadi:

a) *qo'llanishi bo'yicha*—silindrik g'ildiraklarda to'g'ri va vintsimon tishlarni, chervyak va shevron g'ildiraklarda tishlarni, konussimon g'ildiraklarda to'g'ri va doiraviy tishlarni, reykalarda tishlarni kesish va maxsus stanoklari.

b) *ish prinsipi va qo'llaniladigan asbob turi bo'yicha*:

- tish frezalash;
- tish o'yish;
- tish randalash;
- tish kesish (keskichli kallak yordamida);
- tish sidirish;
- tish dumaloqlash;
- tishlarni jilvirlash;
- shevinglash;
- tishlarni xoninglash;
- tishlarni pritirkha qilish;


d) *ishlov berish aniqligi bo'yicha*—xomaki tish kesish, tozalab ishlov berish va tish ishchi yuzalarini maromiga yetkazish (dovodka qilish) stanoklari.

14.4. Tish frezalash stanoklari

Tish frezalash stanoklari yuqori ish unumdorligi va ishlov berish aniqligi tufayli eng ko'p tarqalganligi bilan ajralib turadi. Ishlov o'tayotgan zagotovka o'qining joylashuvi bo'yicha tish frezalash stanoklari gorizonttal va vertikal turlarga bo'linadi. Gorizonttal tish frezalash stanoklari silindrik tishli g'ildiraklar, shlitsli vallar, "val-shaternya" tipidagi detallarga ishlov berishda foydalaniлади. Vertikal stanoklar gorizonttal stanoklarga qaraganda ko'proq uchraydi va ular ikki ko'rinishda ishlab chiqariladi: stoli radial yo'nalishda suriladigan va frezalash supporti radial yo'nalishda suriladigan stanoklar. Ba'zi tish frezalash stanoklariда freza o'z o'qi bo'yicha surilishga ega bo'ladi.


53A50 modeli tish frezalash yarim avtomati (14.1-rasm) monaviy tish frezalash stanoklaridan bo'lib, tashqi ilashadigan silindrik g'ildiraklarda to'g'ri va vintsimon joylashgan tishlarni hamda cheryak g'ildiraklarda tishlarni kesish uchun mo'ljallangandir. Bu stanok yuqori aniqlik sinfiga mansub bo'lib, modulli cheryak frezalari bilan obkatka usuli bo'yicha ishlaydi. Uning texnik tavsifi quyidagicha:

Tish qirqladigan g'ildirakning eng katta diametri, mm	500
Eng katta moduli, mm	10
Qirqladigan g'ildirakning eng katta kengligi, mm	350
Qirqladigan tishlarning eng kichik soni	12
Frezaning aylanish chastotasi, min ⁻¹	40-405
Surishlar, mm/ayl, bo'ylama yo'nalishda (s_v)	0,75...7,5
radial yo'nalishda (s_r)	0,2...2,25
tangensial yo'nalishda (s_t)	0,13...2,6



14.1-rasm. Tish frezalash stanogi.

Kesuvchi asbob—freza frezalash supportiga o'rnatiladi va bosh ayar harakati oladi. Zagotovka opravkaga o'rnatiladi va unga bir necha surish harakatlari uzatiladi. Stanokni silindrik g'ildiraklarda to'g'ri tishlarni kesishga sozlash (14.2-rasm).



14.2-rasm.

Frezalash supporti shunday o'rnatiladiki, frezaning o'qi zagojkaning yoni (tores yuzasi) bilan frezaning bo'lish diametridagi freza tishlarining vint chizig'ining ko'tarilish burchagi ω_b ga teng bo'lgan burchak φ tashkil qilsin, ya'ni $\varphi = \omega_b$. Buning uchun freza supporti burluvchi qismiga ega bo'ladi. Bu sxema uchun quyidagi uch xil harakat mavjud bo'ladi.

I. *Bosh harakat* — frezaning aylanma harakati 3 xil tezlikli elektr dvigateli M₁ dan boshlanib freza shpindeliga 11 xil chastotali ($n_f = 40 \dots 405 \text{ min}^{-1}$) aylanishni uzatadi. Bosh harakat kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$n_f = n_{ed} 31/62 * a/b * 29/29 * 29/29 * 20/80, \text{ min}^{-1};$$

(a va b—almashinuvchi g'ildiraklar tishlari soni).

Frezaning aylanish chastotasi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$n_f = \frac{1000 V}{\pi d_f}, \text{ min}^{-1}$$

II. *Frezaning vertikal surish harakati* s_v -freza supporting zagojkaning bir to'la aylanishiga to'g'ri keladigan vertikal yo'nalish

bo'yicha siljishi, mm/ayl. Bu zanjirning oxirgi elementlari zagotovka va qadami $t=10$ mm li vertikal surishning yurgizish vintidir. Vertikal surish zanjiri kinematik balansi tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$\frac{1}{ayl.st} * 96/1 * 35/33*33/33*2/96*a_2/v_2*i_{s.q.}*50/45*1/24*t_{s.q.} (=10) = 1$$

III. Bo'lish (va obkatka) harakati-zagotovkaning aylanishi frezning aylanishi bilan moslashgan harakatdir (ya'ni frezaning bir marta aylanishida zagotovka k/z tishga burilishi kerak, bunda k-frezaning kirimlar soni, z-kesilayotgan g'ildirakdagi tishlar soni). Bo'lish zanjiri kinematik balansi tenglamasi:

$$\frac{1}{ayl.fr.} * z 80/20*29/29*29/29:27/27*i_{dif}*58/58*e/f*a_1/v_1*s_1/d_1*33/33*35/35*1/96=k_1$$

To'g'ri tishli g'ildiraklar kesilayotganida differensialning uzatish nisbati $i_{dif}=1$, chunki u zanjirdan uzib qo'yiladi.

B. Tishli g'ildiraklarning tishlari vintsimon bo'lgan holat uchun stanokni sozlash (14.3-rasm).



14.3-rasm.

bu yerda v -kesish tezligi, m/min;
 d_f -frezaning diametri, mm.

Zarur bo'lgan harakatlar:

I. Frezaning aylanishi, n_p ;

II. Vertikal surish, s_v ;

III. Zagotovkaning aylanishi, n_z ;

IV. Zagotovkaning qo'shimcha aylanishi (differensial zanjiri yordamida).

Differensial zagotovkaning asosiy aylanishi va qo'shimcha aylanishi ni—algebraik qo'shishni amalga oshiradi. Differensial zanjirga ulanganda

1/2. Zagotovkaning qo'shimcha aylanish zanjiri kinematik balansi tenglamasi:

$$T=1 \frac{*}{zag.qo'shimcha ayl}$$

$$106/1 * 35/33*33/33* 1/i_b*f/e*58/58*i_{dif}*45/1 *27/27*d_3/c_3*b_3/a_3 * 1/24* 10.$$

Bundan differensial gitarasini sozlash formulasi kelib chiqadi:

$$a_3 * c_3 / b_3 * d_3 = 25 * \sin \sigma^0 / \pi m_n * \kappa,$$

bu yerda: m_n - kesilayotgan g'ildirak normal moduli;
 σ - kesilayotgan tishning qiyalik burchagi, grad.

D. Chervyak g'ildiraklarida tish kesish uchun stanokni sozlash (14.4-rasm). Stanokda chervyak g'ildiraklarida tish kesish radial va tengensial (σ) bo'ylab surishlar yordamida bajariladi. Stanokda radial surish harakatini s_r zagotovka oladi. Zagotovka bir marta aylanganida u radial yo'nallishda s_r masofaga suriladi. Bu harakat karetkaning radial surishning yurgizish vinti ($t=10$ mm) ishga tushgandagi surilishi orqali ta'minlanadi (mufta M_{10}).

14.5. Tish o'yish stanoklari


Bu stanoklarda kesuvchi asbob sifatida o'ygich (dolbyak)lar, keskichlar o'rnatilgan maxsus kallaklar va tish kesish taroqlaridan foydalaniлади. Dolbyaklar bilan ishlaydigan stanoklar vertikal va horizontal ko'rinishlarda bo'ladi.

Horizontal tish o'yish stanoklari ko'pincha ikkita dolbyak bilan ishlab chevron tipidagi tishli g'ildiraklarni tayyorlashda qo'llaniladi.


Dolbyak bilan ishlaydigan tish o'yish stanoklarida silindrik g'ildiraklarda tashqi va ichki (14.7-rasm) ilashadigan to'g'ri va vintsimon tishlarni, pog'onasimon blok-shesternyalar (14.8-rasm), sektorlarning tishlarnini o'yib hosil qilish mumkin. Bunday operatsiyalar ham obkatka usuli bo'yicha amalga oshiriladi.

5A122 modeli tish o'yish yarim avtomati (14.5-rasm) vertikal tipidagi, yuqori aniqlikda ishlaydigan stanokdir. Uning texnik tavsifi quyidagicha:

tish qirqiladigan g'ildirakning eng katta diametri, mm 250
g'ildirak tishli qismining eng katta kengligi, mm 50



14.4-rasm.



14.5-rasm. 5A122 modelli tish o'yish yarim avtomati:
1-stanina; 2-stoyka; 3- doiraviy surishlar gitarasi; 4- dolbyakni harakatdan
uzish mexanizmi; 5-shtosel karetkasi; 6-stol karetkasi; 7-gidroagregat.

eng katta moduli, mm

minutiga ikki marta yurishlar soni, i.m.y./min. 195...2000
Stanokda quyidagi harakatlar mavjud:

I. Stanokdagi bosh harakat - dolbyakning ilgarilama-qaytar harakati. Bu harakatning tezligi (kesish tezligi) quyidagicha aniqlanadi;

$$v = v_{i,y} = \frac{2l * n}{1000}, \text{ m/min}$$

Bu yerda n -ikki marta yurishlar chastotasi (mazkur stanokda n almashinuvchi shkiylar va elektr dvigatel M_1 ning aylanish chastotasi qayta ulash orqali sozlanadi: $n = n_{ed} * D_1 / D_2$);

$l=b+(5\dots 7)$ —dolbyakning yurish masofasi, mm.

II. Dolbyakning aylanma (aylanma surish) harakati. Bu harakat M_2 elektr dvigateliidan boshlanadi, uning kinematik balans tenglamasi:

$$n_{ed} \cdot 2/48 * a/b * 39/65 * 1/90 \pi m z_d = s_d$$

bundan:

$a/b = 3600 * s_d / n_{ed} * \pi m z_d$; $a+b=100$,
bu yerda m - kesilayotgan tishlar moduli, mm.
 z_d -dolbyak tishlari soni.

III. Bo'lish harakati — dolbyak va zagotovkaning o'zaro moslash-
jan harakatidir, ya'ni dolbyak bir tishga burilganida ($1/z_d$) zagotovka
bir tishga burilishi ($1/z$) kerak. Bu harakatning kinematik balans
tenglamasi:


$$1/z_d * 90/1 * 65/39 * 21/21 * 21/21 * a_i * b_i * c_i / d_i * 32/40 * 1/120 = 1/z$$

bundan:


$$a_i * b_i * c_i * d_i = z_d / z,$$

bu formuladan bo'lish gitarasini sozlashda foydalaniladi.

IV. Zagotovkaning radial surilishi (dolbyakning zagotovkaga qirqib
kirish harakati). Bu harakat zagotovkaning dolbyakka qarab surilishi,
ma'lum balandlikka ega bo'lgan tishni (ikki tish oralig'ini qirqib) hosil
qilish uchun zarur bo'lib, uni gidrosilindrlar yordamida stol karetkasining chapga surilishi orqali hosil qilinadi.



14.7-rasm. Ichki tishlarni o'yish.



14.8-rasm. Blok shesternya tishlarini o'yish.

14.6-rasm. Vintsimon yo'naltirgich.

V. Salt yurish paytida dolbyak zagotovkadan uzoqlashtiriladi (zagotovka va dolbyakning o'zaro ishqalanmasligi uchun), ish yurishidan
oldin dolbyak zagotovkaga yaqinlashtiriladi.

Vintsimon tishli g'ildiraklarga ishlov berilganda dolbyak shishidagi $\alpha=90$ bo'lgan chervyak g'ildiragiga vintsimon yo'natiladi (14.6-rasm), uning qiyalik burchagi qirqiladigan tishlari qiyalik burchagiga teng bo'lishi kerak. Dolbyak ham vintsimon bo'lishi lozim. Endi dolbyak yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari ayba ma qaytar harakatni ham bajaradi.

Dolbyaklar o'natalish usuli bo'yicha dastali va dastaga o'tqaziladigan konstruktiv belgilari bo'yicha disksimon va kosacha shaklidagi, aniq bo'yicha uch sifsga (AA, A va B), tuzilishi bo'yicha 5 tipga (I-disksimon to'g'ri tishli, II-disksimon qiyshiq tishli, III-kosacha shaklidagi to'g'ri tishli, IV-dastali to'g'ri tishli, B-dastali qiyshiq tishli) bo'lindi.

14.6. Konussimon g'ildiraklarda tish kesish stanoklari

Konussimon tishli g'ildiraklarni ishlab chiqarish silindrik g'ildiraklarni ishlab chiqarishga qaraganda ancha murakkabdir. Konussimon g'ildiraklarning tishlari bir-biriga parallel emas, demak, tishlarning o'zi ham, ularning oralaridagi bo'sh joylar qam o'zaro parallel yon yoqlariga ega emas. Shu sababli tishlar orasidagi bo'sh joyning churqligi va kengligi konussimon g'ildirakning katta asosidan kichik asosiga qarab asta-sekin kamayib boradi. Bularning barchasi konussimon g'ildiraklar tishlariga ishlov berishda qiyinchilik tug'diradi va stanoklarning konstruksiyasini murakkablashtiradi. Amalda to'g'ri tishli va doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar keng qo'llaniladi. To'g'ri tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini shakldor asboblar yordamida kopirlash usuli bo'yicha quyidagicha kesish mumkin:

- modulli disk va barmoq frezalari bilan frezalash (xomaki kesish);
- disksimon protyajka yordamida doiraviy sidirish (xomaki va tozalab ishlov berish);
- keskichlar yordamida shablon bo'yicha randalash.

Konussimon g'ildirakning tishlarini eng aniq va samarali tayyorlash—bu obkatka usulidir. Konussimon g'ildiraklar tishlarini qirqib tayyorlashda ishlab chiqaruvchi yoki faraz qilinadigan g'ildirak tushunchasi kiritiladi. Haqiqatda stanokda bunday g'ildirak yo'q, ammo stanokning planshayba (lyulka)sida kesuvchi asboblar (keskichlar, frezalar, tish kesish kallagi) joylashib, ularning kesuvchi qirralari ishlab chiqarish (faraz qilinadigan) g'ildiragi tishlari profilini tashkil etadi.



Yassi ishlab chiqarish g'ildiraklarining yassi, konussimon, yassi-uchli, konussimon-uchli turlari bor. Asboblarni tayyorlash nuqtayi nazaridan yassi ishlab chiqaruvchi g'ildirak eng qulay bo'lib, unda boshlang'ich tishlari qirqiladigan burchak $\varphi_n = 90^\circ$ va tishlar yassi yon yoqlarga ega, yani tishning profili to'g'ri (tekis) yoqli (14.9-rasm).

14.7-rasm. Tish ran-

dalash yarim avtomati. Bu yarim avtomat zamona viy stanoklarning tishlarini ikki tish randalash keskichlari yordamida kesishga mo'ljallangan. Stanokda (14.10-rasm) tishlarga xomaki va ishlab qirqib ishlov berish mumkin.

14.8-rasm. Tish ran-

dalash yarim avtomatining texnik tavsifi quyidagicha:



14.10-rasm. Tish o'yish yarim avtomati.
1- stanina; 2- oldingi babka; 3- planshayba; 4- polzun; 5- keskich; 6- zagotovka;
7- shpindel; 8- mahsulot babkasi; 9- stol.

tishlari qirqiladigan g'ildiraklarning eng katta diametri $D_{\max} = 125$ mm; tishlari qirqiladigan g'ildiraklarning eng katta moduli $m = 2,5$ mm; tishli qisminig eng katta kengligi $B_{\max} = 20$ mm; keskichlarning minutiga yurishlar soni $n = 160-180$ i.y./min.

Keskichlar (ikkita) oldingi babkaga o'rnatilgan planshayba va unda joylashtirilgan polzunlarga mahkamlanadi. Keskichlar ilgarilama-qaytar harakatlanadi.

Zagotovka mahsulot babbasining shpindeliga o'rnatilib, aylanma harakatlanadi va bu harakat planshayba (lyulka)ning aylanma harakati bilan moslashgan bo'ladi.

Yarim avtomat sikl bo'yicha ishlaydi. Sikl bir tishga ishlov berishga surf qilingan vaqt bo'lib, uning davomida ma'lum tartibda turli harakatlar bajariladi. So'ngra sikl takrorlanadi. Stanokda sikllarni hisoblagich o'rnatilgan bo'lib, belgilangan sikllar tugagach stanokni to'xtatishga signal (komanda) beradi.

Stanokda quyidagi harakatlar bor:


Bosh harakat—keskichlarning ilgarilama-qaytar harakati.

$$n = 1000v/2 l, \text{ i.y./min}$$

Bo'lish harakati—lyulka va kesilayotgan g'ildirakning o'zaro moslashgan aylanishidir.

Obkatka harakati—bu harakat lyulka-ishlab chiqarish g'ildiragi aylanishini kesilayotgan g'ildirak aylanishi bilan moslashtirib berishi zarur. Ishlab chiqarish g'ildiragi bir tishga ($1/z_n$) burilganda kesilayotgan g'ildirak ham bir tishga ($1/z$) burilishi kerak.

Surish harakati stanokda shartli ravishda ishchi yurish vaqtı (t_s , s) bilan ifodalanadi. Sikl (ishchi va salt yurish) vaqtı $8+72$ s oralig'ida bo'lib, salt yurish vaqtı $3+4,5$ s ni tashkil etadi (14.11-rasm).



a) keskichlarning harakatlanish sxemasi; b) tish randalash keskichi.

14.11-rasm.

Stanokda reversiv mexanizm mavjud bo'lib, lyulkani ishchi yutish oxirida boshlang'ich holatga qaytaradi. Tish randalash keskichi rimir bilan polzunga I tekisligi bo'yicha mahkamlanadi.


TOCT 5392-80 bo'yicha $m=0.3..10$ mm uchun kesichching o'rehamlari:

$$\begin{aligned} L &= 40 \dots 100 \text{ mm}; \\ H &= 27 \dots 43 \text{ mm}; \\ c &= 18,63; 25,85; 27,39; 39,78 \text{ mm}; \\ a &= 0,4 \text{ mm}. \end{aligned}$$

Ishlov berish uchun qoldirilgan qo'yim yon kesuvchi qirra op (orqa burchagi 20°) va uchi no ($\gamma_u=12^\circ$) lar bilan kesilib qirindiga aylanitiriladi.

Doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini kesish uchun ko'p keskichli kallaklari bilan ishlaydigan stanoklar qo'llaniladi.

5C280II modeli tish kesish yarim avtomati (14.13-rasm) doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini kesish uchun mo'ljallangan. Stanok yuqori aniqlikka ega, unda botirib kirish usuli bo'yicha xomaki va obkatka usuli bo'yicha tozalab ishlov berish mumkin. Kesuvchi asbob—keskichli kallaklar. Kallak planshayba (lyulka)ga o'matilib (14.12-rasm), o'z o'qi atrofida, planshayba esa o'z o'qi atrofida aylanadi. Kesich kallagi bilan birga planshayba ishlab chiqarish g'ildiragini tashkil etadi. Endi keskichlar yo'lida zagotovkalar joylashtirilib, unga ishlab chiqarish g'ildiragi aylanishi bilan moslashtirilgan aylanma harakat uzatilsa, zagotovkada 2 tish oraligi kesilib o'tadi. So'ngra zagotovka kesichlardan uzoqlashtiriladi (aylanishi o'sha yo'naliishda davom etaveradi), planshayba kesich kallagi bilan birga teskari yo'naliishda aylanadi. Zagotovka bo'lish harakati oladi va bundan keyin sikl takrorlanadi.



14.12-rasm.

5C280II modelli stanokda tishlarining soni 5...150 va moduli 10 mm gacha bo'lgan tishli g'ildiraklarda tishlar qirqiladi.

Tish kesish kallagining aylanish chastotasi $20\ldots125 \text{ min}^{-1}$.
Bir tishni kesib ishlash vaqtisi $12\ldots300 \text{ s}$.


Surishlar va boshqarish yuritmasi pog'onasiz, bosh harakat yuritmasiga bog'liqligi yo'q. Stanok 6....7-anqlik darajasi va $R=2,5 \text{ mkm}$ gacha yuza tozaligini ta'minlaydi.

Stanokdagi mavjud bo'lan harakat turlari:

1) bosh qarakat—keskichlar kallagining o'z o'qi atrofida aylanishi;

2) surish harakati—zagotovkaning keskichlarga qarab surilishi;
3) obkatka qarakati—ishlab chiqarish g'ildiragi bilan zagotovkaning o'zaro moslashtirilgan aylanishlari;

4) bo'lish harakati—zagotovkaning navbatdagi tishni kesish uchun burilishi.




14.13-rasm.

14.7. Tish pardozlash stanoklari

Tishlarning aniq shakli va o'lchamlariga, shuningdek ularning ishchi yuzalari g'adir-budurliklarini kamaytirish maqsadida tishli g'ildiraklarning tishlarini qirqib bo'lgandan keyin pardozlab ishlov berish operatsiyalari o'tkaziladi. Bunda quyidagi tish pardozlash stanoklaridan foydalaniladi:

Fishlarni jilvirlash 5D833, 584 M,
Jilvirlash 5702B, 55702B, 5714,
Xoninglash 5B913, 5A915,
Pritirka qilish 5П722, 5725E,
Obkatka qilish 5Г725, 5Б726,



14.14-rasm. 5D833 modelli tish jilvirlash yarim avtomati:
1—stanina; 2—jilvirlash doirasi babbasi; 3—stoyka; 4—buriluvchan support;
5—jilvirlovchi chervyak doirasi; 6—zagotoka.


5D833 modelli tish jilvirlash yarim avtomati yuqori aniqlikka ega bo'lib, g'ildiraklardagi to'g'ri va vintsimon tishlarni obkatka usuli bo'yicha 1 va 2 kirimli chervyak doiralari yordamida jilvirdash uchun mo'ljallangan (14.14-rasm).

Stanok jilvirlovchi chervyakni o'tkirlab turish uchun maxsus to'g'rilash mexanizmiga ega. Stanokda quyidagi harakatlar mavjud.

1. Jilvirlovchi chervyak doirasining aylanma harakati.
2. Bo'lish harakati—zagotovkaning aylanma harakati.
3. Zagotovkaning vertikal surilishi ($s_v=4\ldots165 \text{ mm/min}$).
4. Radial surish jilvirlash doirasi babbasining zagotovka tomon supportingning har ishchi yurishiga mos keladigan surilishidir. Bu harakat stanokda gidrosilindr-reyka uzatmasi-xrapovikli mexanizm-yurgizish vinti orqali amalga oshiriladi.

Tishlarni jilvirlash 4...7-anqlik darajalarini ta'minlaydi. Jilvirlashning afzalligi istalgan qattiqlikka ega bo'lgan g'ildiraklarga ishlov be-

rish mumkinligidir. Tishlarni jilvirlash kopirlash va obkatka usullari bo'yicha bajariladi. Kopirlash usulida jilvirlash doirasining ishchi profil tishlar orasidagi bo'shliq profilining nusxasidir (14.15-rasm, a). Obkatka usulida jilvirlashda jilvirlash doirasini tishli reyka profilini takrorlaydi hamda tishli reyka va g'ildirakning bir-biriga nisbatan dumalishi (obkatka) sodir bo'ladi. Kesuvchi asbob sifatida konus profiliga ega bo'lgan bitta doira (14.15-rasm, b) yoki ikkita tarelkasimon doiralari shuningdek chervyak ko'rinishidagi abraziv doiralari xizmat qiladi.




14.15-rasm. Tishlarni jilvirlash sxemalari.

G'ildiraklar tishlarini jilvirlash uchun qo'yim (propusk) bir tomona 0,2...0,3 mm oralig'ida qoldiriladi va u 4...5 o'tish davomida olib tashlanadi. Oxirgi ikki o'tish (tozalab ishlov berish)da 0,01 ...0,015 mm qalinlikdagi qatlam kesiladi. Chuqurlikka qarab surish har o'tishga 0,04..0,05 mm ni tashkil etadi. Bir tishga ishlov berish 1...3 minutni tashkil etadi.

Shevinglash qattiqligi $HRC \leq 40$ bo'lgan to'g'ri va vintsimon tishli silindrik hamda chervyak-g'ildiraklari uchun qo'llaniladi. Buning natijasida 6...7-anqlik darajalari va sirt tozaligi $R=0,63...0,16$ mkm ga yetkaziladi. Kesuvchi asbob—disk ko'rinishidagi shever bo'lib, u g'ildirak shakliga ega va tishlarida ariqchalar ochilganki, hosil bo'lgan o'tkir qirralar metallni kesib o'tadi.

5B702B Φ 2 modelli tish shevinglash yarim avtomati (14.16-rasm) tashqi ilashadigan to'g'ri va vintsimon tishli silindrik g'ildiraklarni, shuningdek bochkasimon tishlarni sheverlaydi. Shevinglash uchun tishning qalinligi bo'yicha 0,1...0,25 mm qo'yim qoldiriladi. Stanok dastur bo'yicha boshqariladi: kesish tezligi, bo'ylama va radial surishlar pult yordamida belgilanadi.



14.16-rasm. Shevinglash stanogi va shevinglash sxemasi.

Tishlarni xoninglash, pritirka qilish va obkatka qilish tishli g'ildiraklarni termik ishlov (toblash)dan keyin o'tkaziladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar


1. Tish kesish stanoklarining turlarini keltiring.
2. Tishli qildirak zagotovkalarida tishlarni tayyorlash (hosil qilish) usullarni ta'riflang.
3. 53A50 modelli tish frezalash stanogining vazifasi va ishlash principini ta'riflang.
4. 5A122 modelli tish o'yish stanogining vazifasi va ishlash principini izohlang.
5. 5236II modelli tish randalash yarim avtomatining vazifasi va ishlash principini izohlang
6. Tishli g'ildirak tishlarini pardozlash stanoklari haqida tushuncha bering. Tishlarni pardozlash-jilvirlash, shevinglash, pritirka va obkatka qilishdan ko'zlangan maqsad nima?

15-bob. REZBA KESISH STANOKLARI

15.1. Rezba tayyorlashning asosiy usullari

Detallarda rezba yasashning quyidagi asosiy usullari mayjud:

- 1) tokarlik stanoklarida rezba keskichlari va rezba taroqlari yordamida rezba ochish (15.1-rasm);



15.1-rasm.


- 2) metchik, doiraviy plashka va rezba ochish kallakkleri yordamida rezba qilish;
- 3) disk va taroqsimon frezalar yordamida rezbalarni frezalash (15.2-rasm);
- 4) rezbalarni bir va ko'p yo'lli jilvirlash doiralari bilan jilvirlash (15.3-rasm);
- 5) yassi plashka va doiraviy roliklar yordamida rezbalarni sovuqlayin nakatka qilish (15.4-rasm);
- 6) rezbani doiraviy roliklar yordamida qizdirilgan holda nakatka qilish.

Rezba hosil qilishning har bir usuli o'z afzallikkleri va kamchiliklari ega. Rezba ochish usulini tanlashda zagotovkanining shakli va o'lchamlari, uning materiali, ishlab chiqarish hajmi (seriyaligi), rezbalari yuzanining talab etilayotgan shakli, aniqligi va tozaligi va boshqa shartlar hisobga olinishi lozim.


Tokarlilik-vintqirqr stanoklarida keskichlar bilan rezba ochish katta aniqlikka ega, lekin ish unumidorligi past, chunki rezba bir necha o'tishlar natijasida hosil qilinadi.

Ko'p tig'li asboblar - metchik, plashka, taroq, rezba ochish kallakkleri yordamida rezba hosil qilish keskich bilan rezba kesishiga qaraganda ancha yuqori ish unumidorligiga ega. Ammo bu asboblar konstruksiysi bo'yicha ancha murakkab, ularni tayyorlash qimmatga tushadi, ba'zi hollarda faqat maxsus stanoklar talab etiladi.


Rezba frezalash ko'p tarqagan usullardan biri bo'lib, uning yordamida turli profildagi (kvadrat profildan tashqari) ichki va tashqi rezbalarni hosil qilish mumkin.



15.2-rasm.



15.3-rasm.



15.4-rasm.
Rezbalarni nakatka qilish sxemalari.


Hozirgi zamон mashinasozligida rezba ochish ishlari universal tokarlik-vintqirqar, tokarlik-revolver, tokarlik-kertish, tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari, parmalash va teshik kengaytirish, maxsus gayka va bolt kesish, rezba frezalash va rezba jilvirlashlash stanoklari amalga oshiriladi.

15.2. Rezba frezalash stanoklari

Bunday stanoklar ikki turga bo'linadi: kalta va uzun rezbalarni frezalovchi stanoklar. Kalta rezbalari taroqsimon freza, uzun rezbalari esa disk frezasi yoki keskichli kallaklar yordamida ishlov o'tadi.

5B63 modelli rezba frezalash avtomati yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida tashqi va ichki rezbalarni taroqsimon frezalar yordamida frezalash uchun mo'ljallangan (15.5-rasm). Staninaning chap qismida old babka joylashgan bo'lib, uning shpindeliga zagotovka o'rnatib mahkamlanadigan patron (3) kiygizilgan. Freza frezer babkasining shpindeliga o'rnatilib, karetka (6) ga nisbatan surish harakati oladi. Zagotovkaga M₂ elektr dvigateli ($N=1,5 \text{ kW}$; $n=1400 \text{ min}^{-1}$), dan sekin aylanish-doiraviy surish harakati uzatiladi ($n=0,315 \div 16 \text{ min}^{-1}$).

Freza bosh harakat - katta chastotali ($n_f=160 \dots 2500 \text{ min}^{-1}$) aylanma harakatni M₁ elektr dvigateli ($N=3 \text{ kW}$; $n=1425 \text{ min}^{-1}$)dan oлади. Freza babkasi gorizontal yo'nalishda zagotovka o'qiga parallel ravishda avval tez, keyin sekinroq harakatlanib kopirga yaqinlashadi. Shu payt



15.5-rasm. 5B63 modelli rezba frezalash yarim avtomati va ichki rezbani frezalash sxemasi:
1-stanina; 2-oldingi babka; 3-patron; 4-boshqaruv pulti; 5-frezerlash babkasi; 6-karetka.

rezaga kesilayotgan rezba qadamiga mos surish harakati va ko'ndalang yo'nalishda kesib kirish harakati uzatiladi. Zagotovka to'la bir marta olinadi—rezba frezalanadi.


Yo'ngra freza zagotovkadan uzoqlashib boshlang'ich holatiga qaytaradi. Stanok to'xtatilib, ishchi tayyor detalni bo'shatib oladi, yangi zagotovkani o'rnatib, stanokni ishga tushiradi. Sikel takrorlanadi. Taroqsimon frezalar bilan ishlaydigan rezba frezalash stanoklari diametri 100 mm gacha va uzunligi 15...75 mm li rezbalarga ishlov bera oladi.

Taroqsimon frezalar dastali va boshqa dastaga o'rnatiladigan turlarda ishtab chiqariladi. Ichki rezbalarni kesishda frezaning diametri kesilayotgan zagotovka ichki diametridan taxminan ikki barobar kam miqdorida tanlab olinadi. Taroqsimon frezalar yordamida konussimon zagotovkalarda ham rezba frezalab hosil qilinadi. Frezaning uzunligi detalda kesilayotgan rezba uzunligidan 2...3 yo'l chamasida uzunroq bo'lishi kerak. Taroqsimon frezalar tishlarining orqa yuzasi kertilgan bo'ladi ($\alpha = 8 \dots 10^\circ$; $\gamma = 0^\circ$).

15.3. Rezba yo'nish tokarlik stanoklari

Stanoklar va boshqa mexanizmlar, yuqori aniqlikka ega bo'lgan yurgizish vintlari, shuningdek rezba kesish asboblari juda katta aniqlikda ishlaydigan tokarlik stanoklarida tayyorlanadi. Bu stanoklar katta bikirlikka ega, kinematik zanjirlari aniq ishlaydi, uchragan xatolarni to'g'rilab turuvchi maxsus qurilmalar ishlatiladi. Masalan, 1622 modelli tokarlik stanogining tezliklar qutisi stanok stanicasidan ajratilgan alohida fundamentga o'rnatilgan.


Boltlarga rezba ochish stanoklari. Bolt va unga o'xshash detallarga rezba ochish uchun mo'ljallangan (15.6-rasm). Tokarlik stanogiga o'xshash ko'rinishidagi bir shpindelli, boltlarga rezba ochish stanogida zagotovka tiskiga qisilib maxovik yordamida tezda mahkamlab o'rnatiladi. Tiski supportga o'rnatilgan, support shpindel bilan bog'langan $s_{x.v.}=6 \text{ mm}$ li yurgizish vinti yordamida suriladi. Support bolt zagotovkasi bilan birga shpindelga o'rnatilgan o'z-o'zidan ochiluvchi rezba kesish kallagini qarab surilib boradi. Kallakda bir necha rezba kesish keskichlari rezba hosil qilinadigan yuzaga urinmalar (tangensial) holida joylashtirilgan. Rezba kesish kallagi 3,5 kW li elektr dvigateldan tasmali uzatma va tezliklar qutisi orqali aylanma harakat oladi.



15.6-rasm. Boltlarga rezba ochish stanoklari:
1-tezliklar qutisi; 2-rezba ochish kallagi; 3-support; 4-tiski; 5-maxovik; 6-stanina.

Gaykalarga rezba ochish stanoklari. Yirik seriyali va keng ko'lamlı ishlab chiqarish sharoitida gaykalarga rezba ochish maxsus yarim avtomat va avtomatlarda to'g'ri va qiyshaytirilgan dastakli mashina metchiklari yordamida bajariladi.

Ikki shpindelli, gaykalarga rezba ochish avtomati egik dastali metchik bilan ishlaydi. Metchik maxsus kallak bilan birga shpindeldan aylanma harakat oladi. Gayka zagotovkalarini bunkerdan aylanib turuvchi metchikka yaqinlashadi, metchik va uning qiyshaytirilgan dastasi bo'ylab harakatlanib, rezbasi ochilgan tayyor gaykalar yashikka tushib yig'iladi (15.7-rasm).



15.7-rasm.

15.4. Rezba nakatka qilish stanoklari


Rezba nakatka qilish stanoklari yassi va doiraviy plashkalarda ishlovchi turlarga bo'linadi. Yassi plashkali stanoklarning ish unumдорligi yuqori va aniq rezbalarni hosil qilish imkoniyatiga ega. Zagotovkalar bunkerdan ishlov berish zonasiga qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas plashkalar orasiga kelib tushadi. Qo'zg'aluvchan yassi plashka elektr dvigatel, tasmali uzatma, tishli g'ildirak uzatmasi va krivoship-shatunli mechanizm orqali ilgarilama-qaytar harakat qiladi (15.8-rasm).

Yassi plashkalar yordamida diametri 2...25 mm va uzunligi 125 mm gacha bo'lgan sirtlarda rezba hosil qilinadi. Bu usulning ish unumдорligi yuqori, lekin rezbaning aniqligi doiraviy plashkalar bilan nakatka qilishga qaraganda kamroq.

Doiraviy plashkali stanoklarda zagotovka qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas doiraviy plashkalar (roliklar) orasidagi tayanchiqqa joylashadi. Qo'zg'aluvchan plashka tezda zagotovkaga yaqinlashib, uni qo'zg'almas rolikka bosadi, shu payt rezba yuzasi nakatka qilinadi, zagotovkaning bir necha aylanishlari natijasida to'la rezba hosil bo'ladi. Ikkala rolik bir elektr dvigateldan mechanik uzatma orqali aylanma harakat oladi. Qo'zg'aluvchan rolikning to'g'ri chiziqli surilishi gidroyuritma vositasida bajariladi (15.9-rasm). Bu usulda nakatka qilinadigan rezbaning diametri 100 mm gacha yetadi.

Nakatka qilish orqali detallarda silindrik va konussimon roliklar yordamida konussimon rezba hosil qilish ham mumkin.

Qadami 2...3 mm li ichki rezbalar raskatnik deb ataluvchi asbob yordamida hosil qilinadi.



15.9-rasm.

Nakatka qilish usulining afzalliklari quyidagilardir:

- 1) ish unumdorligining yuqoriligi;
- 2) mahsulotlar tannarxining nisbatan past bo'lishi;
- 3) kesib ishlangan rezbalarga qaraganda rezbali mahsulotlarning mustahkamligi va ishqalanishga chidamligi ancha yuqori.

15.5. Rezba jilvirlash stanoklari

Boshqa stanoklarda qirqib tayyorlangan yuqori aniqlikka ega bo'lgan rezbalarga tozalab (pardozlab) ishlov berish maqsadida rezba jilvirlash stanoklaridan foydalanildi.

Rezbaning qadami 2 mm dan ortiq bo'lmagan hollarda uni jilvirlash oldindan ishlov o'tmasdan bajarilishi mumkin. Rezban jilvirlash qiyin ishlanuvchan qotishmalardan tayyorlangan hamda termik ishlov o'tgan detallarda bajarilishi mumkin. Bunda rezbaning aniqligi GOCT 3675-81 bo'yicha 4-darajagacha yetadi.

Metchik, rezbali kalibr, aniq vintlar, rezba frezalar, chervyak va shunga o'xshash asbob va detallardagi rezbalar jilvirlanadi.


Rezbalarni jilvirlashda kesuvchi asbob sifatida kesimi rezba profiliga mos bo'lgan jilvirlash doiralari olinadi. Doiralar bir va ko'p yo'lli, yo'llari vintsimon yoki halqasimon ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Bir yo'lli jilvirlash doirasi bilan jilvirlash rezbaning yuqori aniqlikka ega bo'lismeni ta'minlasa, ko'p yo'lli doiralar ish unumdorligining 15-20% ga yuqori bo'lishi, ammo aniqlikning pastroq bo'lishi bilan ajralib turadilar.

Eng ko'p bir yo'lli jilvirlash doiralari bilan ishlaydigan stanoklar va halqasimon ariqchalar bo'lgan ko'p yo'lli jilvirlash doiralari bilan ishlaydigan rezba jilvirlash stanoklari uchraydi.

5K822B modelli universal rezba jilvirlash stanogi yuqori aniqlikka ega, tashqi va ichki, silindrik va konussimon, o'ng va chap, bir va ko'p kirimli turli profildagi rezbalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan. Bu stanokda tish va rezba kesish asboblari, shakddor frezalar, yassi rezba nakatka qilish plashkalari, tishli reykalar, kalta silindrik shakldor yuzalar, shuningdek yassi shakldor yuzalarni jilvirlash mumkin.

Zagotovka o'rnatilgan shpindel o'zgarmas tokda ishlaydigan M_1 elektr dvigatelidan harakat oladi.

Shpidelgacha bo'lgan uzatmalarining oxirgi elementi sifatida lyuftni kompensatsiya qilish mexanizmi mayjud bo'lib, u shpindelning



15.10-rasm.
5K822B modelli
rezba jilvirlash
stanogi:
1-stanina; 2-stol;
3-orqa bakkal;
4-jilvirlash doirasi
babkasi; 5-jilvirlash
doirasi; 6-oldingi
babka.


aylanishi va stol surilishining bir vaqtida boshlanishini ta'minlaydi. Bu esa rezbani ikki tomonдан jilvirlashda juda muhimdir. Shpindeldan qadam gitarasi orqali harakat yurgizish vintiga uzatiladi. Vint gayka bilan bog'lanib, mahsulot bilan birga stolga bo'ylama surishni uzatadi.

Jilvirlash doirasi alohida elektr dvigatel M_2 dan almashinuvchi shkivilarga ega bo'lgan tasmali uzatma orqali aylanma harakat oladi. Jilvirlash doirasi o'rnatilishdan avval balansirovka qilingan bo'lishi lozim. Uning massa nomuvozanatligi 3...5 g · sm dan ortiq bo'imasligi kerak.

Jilvirlash babkasi salazkalar va buriluvchi barabandan iborat.

Jilvirlash doirasi olmos donachalari, qalamlari yoki roliklar yordamida to'g'rilanib o'tkirlanib turadi. To'g'rilash qurilmasi alohida elektr dvigateli M_3 dan harakat oladi yoki qo'lda harakatlantiriladi. Stanokda rezbani jilvirlash bir va ko'p yo'lli doiralar yordamida bo'ylama jilvirlash usuli bo'yicha bajariladi. Ishlanayotgan detal old va orqa bakkalar markazlariga o'rnatiladi. Rezba jilvirlash stanoklari (modellari 5820, 5821, 5K821B, 5K822B, 5822M, 5K823B va boshqalar)da diametri 125...320 mm gacha va uzunligi 190...950 mm gacha bo'lgan detallarning rezba yuzalarini jilvirlanadi.

Jilvirlash sxemasi 15.11-rasmida keltirilgan.



15.11-rasm. Ko'p yo'lli vintsimon
jilvirlash doirasi bilan rezbani
jilvirlash sxemasi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriglar

- Zagotovkalarda rezba tayyorlashning asosiy usullarini keltiring va izohlang.
- 5B63 modelli rezba frezerlash yarim avtomatining vazifasi va ishlash prinsipini tushuntiring.
- Rezba qirquvchi tokarlik, bolt va gaykalarga rezba ochish stanoklari haqida tushuncha bering.
- Rezbalarni nakatka qilish usullari (sxemalari) va rezba nakatka qilish stanoklari hamda asboblari. Rezba nakatka qilishning afzalliklarini ko'rsating.
- 5K822B modelli universal rezba jilvirlash stanogining ishlash prinsipini vazifasini izohlang. Rezbani jilvirlash sxemasini keltiring.

16-bob. ABRAZIV ISHLOV BERISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

- Abraziv ishlov berish stanoklari guruhining umumiy tavsifi. Guruh stanoklarining asosiy tiplari.
- Tashqi va ichki doiraviy hamda yassi jilvirlash stanoklari.
- Pardozlash ishlari uchun xoninglash, dovodka, superfinishlash stanoklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Abraziv ishlov berish stanoklari guruhi. 2. Doiraviy jilvirlash stanoklari. 3. Ichki jilvirlash stanoklari. 4. Yassi jilvirlash stanoklari. 5. Xoninglash yarim avtomati. 6. Dovodka qilish stanogi. 7. Superfinishlash stanogi.

16.1. Abraziv ishlov berish stanoklari guruhining umumiy tavsifi

Guruh stanoklarining asosiy tiplari. Abraziv asboblar bilan ishlovchi stanoklar hozirgi zamondan mashinasozligida muhim o'rinni egallaydi. Bunday stanoklarning asosiy qismi jilvirlash stanoklari bo'lib, ular asosan texnologik jarayonning oxirgi tozalab va pardozlab ishlov berish (finish) operatsiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan. Jilvirlash stanoklari tashqi va ichki silindrik, konussimon va shakldor yuzalar, hamda tekisliklarni tozalab va pardozlab ishlash, rezba va tishli g'ildirak tishlarini jilvirlash, shuningdek zagotovkalarga tekislash, tozalash kabi xomaki ishlov berish, materiallarni qirqib ajratish, kesuvchi asboblarni charxlash ishlarni amalga oshiradi.

Jilvirlash stanoklarining afzalliklaridan biri yuqori qattiqlikka ega bo'lgan, boshqa kesuvchi asboblar yordamida ishlab bo'lmaydigan detallar, masalan, toblangan po'latlar, qattiq qotishmalar va boshqa materiallarga ishlov berish mumkinligidir.

Abrazivlar yordamida ishlov beruvchi stanoklar quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (16.1-jadvalga qarang):

16.1-jadval

Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
Rezerv	
Doiraviy jilvirlash	3M151, 3M152Ф2
Ichki jilvirlash	3A228, 3K227B
Xomaki va yon yuzalarni jilvirlash	
Ixtisoslashtirilgan (vallar uchun)	3451
Ixtisoslashtirilgan (stanoklarning yo'naltiruvchilari uchun)	3A544
Charxlash	3A64, 3672
Yassi jilvirlash	3B722, 3E721BФ1-1
Pritirka, polirovka, xoninglash	3816, 3Д8705, 3821
Har xil	3992, ДШ-197, ОФ-38

Barcha jilvirlash stanoklarida bosh harakat jilvirlash doirasining aylanma harakati bo'lib, uning doiraviy tezligi m/s da o'chanadi. Suishish harakatlari jilvirlash usuliga qarab har xil bo'ladidi.


Hozirgi zamondan jilvirlash stanoklarida gidravlik yuritmalar juda keng qo'llaniladi. Gidroyuritmalar elektromexanik qurilmalar bilan birga jilvirlash jarayonini avtomatlashtirish imkonini yaratadi.

16.2. Jilvirlash stanoklari

Bu stanoklar ishlanadigan yuzanining shakliga qarab tashqi va ichki, yassi va maxsus jilvirlash stanoklariga bo'linadi.

Tashqi doiraviy jilvirlash stanoklari tashqi doiraviy silindrik, konussimon va yon (torets) yuzalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ular oddiy, universal, botib kirish va maxsus turlarga bo'linadi.


Oddiy tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarida silindrik yuzalar (16.1-rasm, a), qiyalik burchagi 8° dan ortiq bo'lmagan konussimon yuzalarni stol (plita)ning yuqori qismini burish orqali jilvirlash mumkin (16.1-rasm, b).



16.1-rasm.

Universal tashqi doiraviy jilvirlash stanoklari oddiy stanoklardan shunisi bilan farq qiladiki, ularda detal yoki doira babkasini burish

imkoniyati bo'lib, silindrik yuzalardan tashqari katta burchakli ko'nusimon yuzalar ham jilvirlanaveradi (16.2-rasm).



16.2-rasm.

Botirib kirish usuli bo'yicha detalning jilvirlanadigan qismi uzunligi jilvirlash doirasining kengligidan kichik ($B < l$) bo'lgan hollarda zagotovkaning bo'ylama surishisiz ($s_b = 0$) amalga oshiriladi (16.3-rasm). Stanokda zagotovkalar oldingi va orqa babkalarga o'rnatilgan markazlarga, kalta zagotovkalar esa oldingi babkadagi patronga o'rnatiladi.

Doiraviy jilvirlash stanoklarining asosiy xarakteristikasi sifatida jilvirlanadigan detalning eng katta diametri va uzunligi ko'rsatiladi.


Zamonaviy jilvirlash stanoklari yarim avtomatik yoki avtomatik sifat bo'yicha ishlab, keng ko'lamli, seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitlarida foydalaniadi.

3M152Φ2 modelli tashqi doiraviy jilvirlash yarim avtomati (16.4-rasm) dastur bo'yicha boshqariladi va silindrik,

tores, konussimon va zinasimon yuzalarni bo'ylama surish va botirib kirish usullari bo'yicha mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Jilvirlash doirasining yon qismi va cheti (periferiya) bo'yicha o'tkirlab to'g'rilab turish (pravka) avtomatik tarzda orqa babkada maxsus opravkaga o'rnatilgan olmosli qalamchalar yordamida bajariladi yoki doirani almashtrish paytida qo'lda bajarish ham mumkin. Stanok XIII9-2M tipidagi o'lchash-boshqarish qurilmasi bilan ta'minlangan. Ishlov berish dasturini raqamli boshqarish sistemasiga (ЧПУ) kiritish boshqarish pultidagi klaviatura yordamida bajariladi.

16.3-rasm.

tores, konussimon va zinasimon yuzalarni bo'ylama surish va botirib kirish usullari bo'yicha mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Jilvirlash doirasining yon qismi va cheti (periferiya) bo'yicha o'tkirlab to'g'rilab turish (pravka) avtomatik tarzda orqa babkada maxsus opravkaga o'rnatilgan olmosli qalamchalar yordamida bajariladi yoki doirani almashtrish paytida qo'lda bajarish ham mumkin. Stanok XIII9-2M tipidagi o'lchash-boshqarish qurilmasi bilan ta'minlangan. Ishlov berish dasturini raqamli boshqarish sistemasiga (ЧПУ) kiritish boshqarish pultidagi klaviatura yordamida bajariladi.



16.4-rasm. Doiraviy jilvirlash stanogi.
1-stanina; 2-pastki stol; 3-buriluvchi stol; 4-burish mehanizmi; 5-surish mehanizmi;
6-oldingi babka; 7-orqa babka; 8-oldi babka shpindeli; 9-pinol; 10-jilvirlash babkasi;
11-balansirlash mehanizmi.

3M152BΦ2 yarim avtomatining texnik tavsifi:

Ishlanayotgan detalning eng katta o'lchamlari $d_{max} = 200$ mm; $L_{max} = 1000$ mm;

Markazlar balandligi (stol ustidan) $h = 125$ mm;

Jilvirlash doirasining o'lchamlari $600 \times 80 \times 305$ mm;

Doiraning (eng katta) tezligi 50 m/s;

Jilvirlash babkasi yuritmasi $N_{ed} = 11$ kW, $n_{ed} = 1500$ min $^{-1}$.

Stanokdagi asosiy harakatlar:

1. *Bosh harakat* – jilvirlash doirasining aylanma harakati. Jilvirlash doirasining shpindeli elektr dvigatelidan tasmali uzatma orqali harakat oladi:

$$n_d = n_{ed} * \mu * i_r = 1500 * 0.985 * 153 / 170, \text{ ayl/min};$$

$$v_d = \pi D_d * n_d / 1000 * 60, \text{ m/s}.$$

2. *Zagotovkaning aylanma harakati* – doiraviy surish ($v_z = s_z$). Oldi babka shpideli o'zgarmas tok elektr dvigateli ($N_{ed} = 0.85$ kW, $n_{ed} = 2200 \dots 2200$ min $^{-1}$) dan tasmali uzatma orqali harakat oladi:

$$n_z = n_{ed} * \mu * i_r = (200 \dots 2200) * 0.985 * 70 / 177, \text{ ayl/min}.$$


Zagotovkaning zarur bo'lgan aylanish chastotasi dasturni tayinlash pultida belgilanadi. Bu shpindel o'z o'qi bo'ylab surilish imkoniga egaki, mazkur harakat ishlanayotgan detalni yuqori stolning burilish o'qiga nisbatan moslashtirib olish uchun kerak bo'ladi.

3. Stolning bo'ylama surilishi va uning burilishi elektromexanik yuritmalni mexanizmlar yordamida bajariladi. Chunonchi, bo'ylama surish (s_b) yuqori momentli elektr dvigatel ($N=1,1 \text{ kW}$; $n_{ed}=1000 \text{ min}^{-1}$) dan $t=6 \text{ mm}$ li vint uzatmasi orqali amalga oshiriladi.

4. Jilvirlash babkasining ishchi (ko'ndalang) surilishi s_k , uning detalga tez yaqinlashuvi va uzoqlashuvi yuqori momentli o'zgarmas tok elektr dvigateli ($N=0.75 \text{ kW}$, $n=1000...2600 \text{ min}^{-1}$) dan chervyakli (2:32) va gayka-vint ($t=6 \text{ mm}$) uzatmalari orqali bajariladi.


5. Orqa babka o'rnatilgan markaz bilan zagotovkani siqib, o'rnatib qo'yish (pinol orqali) gidrosilindr yordamida bajariladi. Bu gidrosilindri boshqarish stanokning old tomoniga o'rnatilgan pedal orqali bo'ladi.

Keng ko'lamlili ishlab chiqarish sharoitida o'ziga xos ishlarni bajarish uchun maxsus stanoklar qo'llaniladi. Bunday stanoklarga tirsakli vallarning bo'yinlarini, taqsimlash (kulachokli) vallarining kulachoklarini, podshipnik halqlarining shariklari uchun yo'llarni jilvirlash uchun mo'ljallangan stanoklarni ko'rsatish mumkin. 16.5-rasmda avtomobil va traktor dvigatellari taqsimlash vallari kulachoklari profilini kopirlash usuli bo'yicha jilvirlash sxemasi keltirilgan. Kulachoklarni xomaki va tozalab jilvirlash uchun 3430, XIII301, XIII302 modelli maxsus stanoklar yaratilgan.



16.5-rasm.

Markazsiz jilvirlash stanoklari. Yirik seriyali va keng ko'lamlili ishlab chiqarishda markazsiz doiraviy jilvirlash stanoklari keng qo'llanilib, ularda tashqi va kamroq darajada ichki yuzalar jilvirlanadi. Bunday stanoklarning ish unumdotligi markazli stanoklarnikiga qaraganda ancha yuqori, ular jilvirlash chuqurligining ko'proq bo'lishi (chunki detailarning egilishi bu yerda yo'q), kichik diametrali va katta uzunlikdagi detailarga ishlov berish imkoniyatlariga ega.



16.6-rasm. Tashqi markazsiz jilvirlash sxemasi.

Tashqi doiraviy markazsiz jilvirlashda (16.6-rasm) zagotovka jilvirlovchi va yetaklovchi doiralar orasida joylashadi. Tagidan tayanch detal bilan ushlab turiladi. Zagotovkaning o'z o'qi bo'ylab surilishini ta'minlash uchun yetaklovchi doiraning o'qi jilvirlovchi doira o'qiga nisbatan γ burchak ostida o'rnatiladi (16.2-jadvalga qarang).


16.2-jadval

Ishlov turi Xomaki	Sozlash burchagi γ , grad	Tayanchning qivalik burchagi λ , grad
	1	30
Yarim tozalab	3...3.5	34
Tozalab	4.5...5	32.5


Markazsiz ichki doiraviy jilvirlashda (16.7-rasm) zagotovka yetaklovchi, tayanch va siquvchi roliklar orasiga o'rnatiladi. Yetakchi rolik o'z yuritmasiga ega va ishqalanish kuchlari tufayli zagotovkani aylantiradi. Zagotovka o'z navbatida tayanch va siqib turuvchi roliklarni aylantiradi. O'q yo'nali shida zagotovkaning o'mi tayanch vtulkasi orqali aniqlanadi. Jilvirlash doirasi o'z yuritmasiga ega. Bu usulda kalta, yupqa devorli, aniq tashqi yuzaga ega bo'lgan halqlar (gilzalar, podshipnik halqlari)ga ishlov beriladi.

3M184 modeli universal markazsiz jilvirlash stanogi (16.8-rasm) tekis, zinasimon, konussimon va shakldor yuzalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan. Stanok jilvirlash va yetaklovchi doiralarni o'tkirlab turuvchi (to'g'rilovchi) qurilmalarga ega, ular gidravlik silindrlardan harakatlantiriladi. Jilvirlash va yetaklovchi doiralar alohida elektr dvigatellardan tasmali uzatma orqali harakat oladi.

3M184 modeli stanokning texnik tavsifi:
Jilvirlanayotgan detalning diametri $d=3-80 \text{ mm}$;
Jilvirlanayotgan detalning uzunligi $l_{max}=250 \text{ mm}$;



16.7-rasm. Markzsiz ichki doiraviy jilvirlash sxemasi.



16.8-rasm. Markzsiz doiraviy jilvirlash stanogi.
1-stanina; 2-yetaklovchi doira babbasi; 3-jilvirlash babbasi; 4-tayanch.

Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi 1370 ayl/min;

Yetaklovchi jilvirlash doirasining aylanish

chastotasi 11-150 ayl/min;

jilvirlash doirasining tezligi 35 m/s;

Bosh harakat elektr yuritmasi quvvati 11 kW.

JE183A modelli yarim avtomat markzsiz tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarining zamonaviy modellaridan biridir. Yarim avtomat jilvirlash va yetaklovchi doiralar babbalarining jilvirlash doirasini o'qiga perpendikular yo'nalishda surila oladigan qilib komponovka qilingan. Jilvirlash doirasining tebranishlari ƏBM-BP12 tipidagi vibrometr yordamida o'lchab borildi. Doiralar to'g'rilash (pravka) mexanizmining olmosli qalamchalar yordamida o'tkirlanib turadi. Stanok gidravlik yuritmalar bilan ishlashi jihozlangan.


Yetaklovchi doira babkaning buriluvchi qismiga o'rnatilgan bo'lib, yu vertikal tekislikda $\pm 8^\circ$ ga, gorizontal tekislikda $\pm 0,5^\circ$ ga burila oladi. Yetaklovchi doira o'zgarmas tok elektr dvigatelidan chervyakli uzatma ($z=22-15$) orqali harakatlanadi. Uning aylanish chastotasi 15...200 min⁻¹. Botirib kirish usuli bo'yicha jilvirlashda, yetaklovchi doiraning o'qi $0,5^\circ$ ga burib qo'yiladi. Bu detalni cheklagichga zichroq yaqinlashdirib qo'yish uchun zarur bo'ladi. Detalning jilvirlash zonasidan o'tib ketish usuli bo'yicha jilvirlashda bo'ylama surishning miqdoriga yetaklovchi doiranining aylanish chastotasi va uning burilish burchagini o'zgartirish orqali erishiladi.

Ichki jilvirlash stanoklari. Ichki doiraviy jilvirlash stanoklari zagotovkalardagi silindrik va konussimon teshiklarga, shuningdek teshiklarning yon (tores) yuzalarini jilvirlash uchun xizmat qiladi. Doiraviy surish (ishlov o'tayotgan detalning aylanishi) xarakteri bo'yicha bu stanoklar uch turga ajratiladi:

1) *oddiy yoki patronli stanoklar*, ular o'rta o'lchamli stanok patroniga o'rnatiladigan vtulka, gilza, tishli g'ildiraklar kabi detallardagi teshiklarga ishlov beradi (16.9-rasm, a, b).

2) *planetar stanoklar* yirik gabaritli, aylanma harakat uzatib bo'lmaydigan detallardagi teshiklarga ishlov berib, zagotovka qo'zg'almas qoladi va barcha zarur harakatlar jilvirlash doirasiga uzatiladi (16.9-rasm, d).


3) *markzsiz ichki jilvirlash stanoklari* faqat halqa tipidagi zagotovkalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan (16.7-rasmiga qarang). Bunday stanoklarning modellari 6C85, 6C186, 6C187. Ichki jilvirlash stanoklari universal, yarim avtomat va avtomat-stanoklarga bo'linadi.



16.9-rasm. Ichki jilvirlash sxemalari.

3K227B modelli universal ichki jilvirlash stanogi. Yuqori aniqlikka ega (B), ikkala tomoni ochiq va bir tomoni berk bo'lgan silindrik va konussimon teshiklarga, shuningdek ichki va tashqi yon (tores) yuzalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan (16.10-rasm). Jilvirlash doirasi elektr dvigatel M_1 dan yassi tasmali uzatma orqali aylanma bosh harakat oladi. Jilvirlash babbasi ko'ndalang surish harakatiga xrapovikli mexanizm va gidrosilindr orqali ega bo'ladi. Stol jilvirlash babbasi bilan birga qo'ldan yoki gidrosilindr dan bo'ylama surish harakati oladi. Bu harakatning reverslanishi ma'lum oraliq bilan o'rnatilgan cheklagichlar orqali bajariladi.

Ishlov berilayotgan zagotovka oldingi babkaning patroniga yoki tez harakatlanuvchi moslamaga o'rnatilib, aylanma harakat (doiraviy surilish v_z yoki s_d)ni o'zgarmas tok elektr dvigatelidan (M_2) tasmali uzatma orqali oladi. Stanokni sozlash paytida oldingi babka ko'ndalang yo'nalishda surilish imkoniyatiga ega.



16.10-rasm. Ichki jilvirlash stanogi:

1-stanina; 2-mahsulot (old) babbasi; 3-jilvirlash babbasi; 4-karetka; 5-stol.

Konussimon yuzalarni jilvirlashda mahsulot babbasi vertikal o'q atrofida kerakli burchakka chervyak uzatma yordamida burila oladi.

Yon (tores) yuzalarni jilvirlash uchun mahsulot babbasiga o'rnatilgan maxsus tores jilvirlash moslamasidan foydalaniladi.

Jilvirlash doirasini o'tkirlab to'g'rilab turish uchun to'g'rilash qurilmasining olmos qalamchalari xizmat qiladi. Stanok jilvirlash doirasining yedirilishini kompensatsiya qiluvchi avtomatik qurilma bilan ta'minlangan.


3K227B modelli universal ichki jilvirlash stanogining texnik tavsiyi quyidagicha:

1. Jilvirlanayotgan teshikning diametri $d=5-150$ mm
2. Detalning eng katta uzunligi $L_{\max}=125$ mm
3. Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi $9000-12000 \text{ min}^{-1}$
4. Detalning aylanish chastotasi $85-600 \text{ min}^{-1}$
5. Jilvirlash babbasi elektr dvigateli $N=3\text{kW}; n=2880 \text{ min}^{-1}$
6. Oldingi babkaning eng katta burilish burchagi 30°
7. Ko'ndalang surish $0,05-1,2 \text{ mm/min}$
8. Stolning harakat tezligi $0,4-10 \text{ m/min}$.

Ichki jilvirlash stanoklarida zagotovkani o'rnatib mahkamlash uchun universal va maxsus moslamalardan foydalaniladi. Universal moslamalardan ko'p qo'llaniladiganlari quyidagilardir:

- to'rt kulachokli patronlar (simmetrik va silindrik bo'limgan detallar uchun);
- uch kulachokli patronlar (silindrik detallar uchun);
- magnitli patronlar (yupqa disk va halqalar uchun);
- membranalni patronlar (podshipnikning tashqi halqasi uchun, katta aniqlikda ishlov berishni ta'minlaydi).

Yassi jilvirlash stanoklari tekisliklar va chiziqsimon shakldor yuzalarni jilvirlash uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar jilvirlash doirasining cheti (periferiya) bilan (16.11-rasm, a) va yoni (toretsi) (16.11-rasm, b) bilan ishlaydigan, stolning shakli bo'yicha to'g'ri burchakli stolli va doiraviy stolli stanoklarga bo'linadi. Jilvirlash doirasining cheti bilan ishlaydigan stanoklarning ishlov berish aniqligi doiraning yoni bilan ishlaydigan stanoklarnikiga qaraganda yuqoriroq, lekin doiraning yoni bilan ishlovchi stanoklarning ish unumdarligi ancha yuqori.



16.11-rasm. Yassi jilvirlash sxemalari.

Yassi jilvirlash stanoklarining modellari quyidagi 16.3-jadvalda keltirilgan:


16.3-jadval

Stol	Shpindel	
	gorizontal	vertikal
To'g'ri burchakli	ЗЕ721ВФ1, ЗБ722	ЗД732, ЗД733, ЗД734, ЗД735
Doiraviy	ЗП741В, ЗД741В, ЗЛ741А, ЗБ740	ЗЕ756, ЗЕ756Л, ЗЛ722ВФ2

Yassi jilvirlash stanoklarining asosiy mexanizmlari quyidagilardir:

- jilvirlash doirasining elektr yuritmasi (elektr dvigateldan);
- bo'ylama surishlar mexanizmi (gidroyuritmadan);
- ko'ndalang surishlar mexanizmi (gidroyuritmadan yoki vintli mexanizmdan);
- vertikal surishlar mexanizmi (xrapovikli mexanizm yoki gidrosilindr dan);
- doiraviy stol aylanma harakati (elektr dvigateldan surish qutisi orqali yoki o'zgarmas tok elektr dvigatelidan, yoki hajmi bo'yicha boshqariladigan gidrodvigateldan).

ЗБ722 modelli yassi jilvirlash stanogi to'g'ri burchakli stol va gorizontall shpindelga ega (16.12-rasm.).



16.12-rasm. Yassi jilvirlash stanogi.

Texnik tavsifi:


1. Stol ishchi yuzasining o'lchamlari 320* 1000 mm;
2. Jilvirlash doirasining diametri 450 mm;
3. Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi 1460 ayl/min;
4. Ko'ndalang surish (avtomatik, stolning har yurishiga) 1-30 mm;

5. Vertikal surish (avtomatik, stolning har yurishiga) 0,005-0,1 mm;
6. Bo'ylama surish (stolning surilish tezligi) 2-40 m/min;
7. Bosh elektr dvigatelining quvvati 10 kW.

3E721BФ1-1 modelli yassi jilvirlash stanogi yakka buyurtmali, mayda seriyali va o'rta seriyali ishlab chiqarish sharoitida turli tekis yuzalarni xomaki, yarim tozalab va tozalab jilvirlash uchun mo'ljallangan. Stanok raqamli indikatsiya bilan yuqori aniqlikda ishlaydi (B). U gorizontall shpindel va to'g'ri burchakli ikki o'zaro perpendikular yo'nalishda harakatlana oladigan stolga ega. Jilvirlash doirasining cheti (periferiya) bilan ishlaydi. Stolning bo'ylama surilishi—ilgarilama-qaytar harakati gidrosilindr yordamida bajarilib, bu harakat tezligi 2...35 m/min oralig'ida pog'onasiz o'zgaradi.

Stanokning raqamli indikatsiya sistemasi ishlov berish siklini avtomatlashtirish darajasini oshirish, shuningdek kesilishi kerak bo'lgan metall qatlami (припуск)ni aniq dastur bo'yicha olish imkoniyatlarini oshiradi.

3Б740 modelli yassi jilvirlash stanogi doiraviy stol va gorizontal shpindelga ega. Qiya yuzalarga ishlov berish uchun lyulka va krest stoli burilish imkoniyatiga ega (16.13-rasm).



Stanokning texnik tavsifi:

Stolning diametri $D_{st}=400$ mm;

Jilvirlash doirasi diametri $d=350$ mm;

Jilvirlash shpindeli aylanish chastotasi 1900 ayl/min;

Stolning aylanish chastotasi $n_{st}=20-200$ ayl/min;

Vertikal surilish $s_v=0,0025-0,03$ mm/min;

Bosh elektr dvigatel quvvati $N_{ed}=7$ kW.

16.3. Pardozlash ishlari uchun stanoklar

Abraziv yordamida pardozlab ishlov berish usullari ikki guruhga bo'linadi.

1. Erkin abraziv donachalar yordamida ishlov berish; bunga pritirka qilish, polirovka qilish, gidroabraziv, vibroabraziv, magnitoabraziv va ultratovush vositasida ishlov berishlar kiradi.

2. Bog'langan abraziv donachalar bo'lgan asbob yordamida ishlov berish; bunga xoninglash, superfinishlash, brusoklar bilan pritirka qilish usullari kiradi.

Bunday ishlov berishda oldingi ishlovlardan qolgan g'adir-budurliklarning juda mayda nisbatan balandroq qismlari yo'qotiladi. Bunday ishlov berishga mo'ljallangan stanoklardan kengroq tarqalgalari xoninglash, pritirka qilish va superfinishlash stanoklaridir.

Xoninglash stanoklari bir va ko'p shpindelli, vertikal va gorizontal shpindelli bo'ladi. Xoninglashdan maqsad yuzalar shaklining noaniqliklari—konuslik, ovalsimon bo'lish, g'adir-budurlikni kamaytirish va ishlov berish aniqligini 6-kvalitetga yetkazishni ta'minlashdir. Bu operatsiya maxsus asbob—xon (xon kallagi) yordamida bajarilib, u mayda abraziv donachalariga ega bo'lgan brusoklardan yig'ilgan bo'ladi. Xon kallagi bir vaqtning o'zida qo'zg'almas zagotovkaning teshigi bo'ylab aylanma va ilgarilama-qaytar harakatlarni bajaradi.

3821 modelli bir shpindelli vertikal xoninglash yarim avtomati (16.14-rasm) diametri $\varnothing 12-50$ mm va uzunligi 130 mm gacha bo'lgan silindrik teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Ishlov o'tadigan detallarning materiallari toblangan va toblanmagan po'lat, cho'yan va boshqalar bo'lishi mumkin.

Stanokda ishlov berish asosan olmosli brusoklar bilan olib boriladi. Stanokning mexanizmlari bir vaqtning o'zida xonning ilgarila-

ma-qaytar va aylanma harakatlarini va brusoklarning radial surʼataʼminlaydi. Shpindel babbasining gidroyuritmadan olingan ma-qaytar harakati tezligi chegarasi 0...16 m/min, brusoklarning har ikki yurishiga mos keladigan radial surilishi tezliklari 0...0,065 mm/i.m.y. Shpindel elektr dvigateldan tezliklari orqali harakat olib, $n_{shp} = 400; 560; 800$ ayl/min ga ega.


Xonni belgilangan oʼlchamga sozlash uchun
Jamiat qoʻsida shpindelning surʼatini
tezligi 16 m/min, surʼat surʼatini
0,065 mm/i.m.y. sifariş qilish kerak.

Xonni belgilangan o'Ichamga sozlash buriluvchan stol (2)ga
lamada o'rnatilgan etalon detal bo'yicha bajariladi.
Moylash-sovitish suyuqligi sifatiga.


Moylash-sovitish suyuqligi sifatida emulsiya yoki kerosin di. Xoninglash stanoklarining boshqa modellari: 383, ОФ-38, Pritirka (dovodka) qilish stanoklari yassi va qizil da doneli bo'lgan.

Pritirka (dovodka) qilish stanoklari yassi va silindrik yuzalarga da donali abrazivlar bilan nafis ishlov berish maqsadida qo'llanadi. Dovodka qilishda pritir deb ataluvchi cho'yandan, mis, jez, boyna va boshqa shunga o'xshash materiallardan tayyorlangan asbob ib, unga dovodka pastalari surtiladi. Dovodka pastasi pasta yoki ziya (mayda donali abraziv yoki olmos kukunining moydagiga masi) ko'rinishida bo'ladi.

Pritirlarning shakli, joylashuvi va harakati ishlov beriladigan talning shakli va konstruksiyasiga hamda stanokning tuzilishiga bo'lgan himsida bo'ladi.



16.14-rasm. Xoninglash stansiya
1-stanina; 2-stol; 3-xon; 4 shapka;
5-qi 'zg'aluvchan kareta; 6-kelma;
7-ishlanayotgan detal.



16. 15-rasm. Pritirkalash stanogi va pritirka qilish sxemasi.

Jahaka qilish uchun 0,005-0,02 mm chamasida qo'yim (припуск) qoldi-


Polirovkalash operatsiyasi 3B852, 3B853, 3B854, 3B8555 (polirovka doirasining diametri mos ravishda 250, 315, 400 va 500 mm ga) modelli stanoklarda bajariladi. Polirovka qilishdan maqsad, dekorativ yuzalariga dekorativ ko'rinish berish va ularni korroziyaga hamalligini oshirishdir. Polirovka qilish odatda yog'och, charm, kigiz,

fetra va to'qima materiallardan tayyorlangan doiralarga surtilgan abraziv pastalar yordamida bajariladi. Olingen metall qatlami 0,01...0,03 mm dan ortmaydi. Polirovka qilish 2-3 operatsiya davomida olib borilib, qo'llanilayotgan abraziv donachalar maydalashib boradi.

Superfinishlash stanoklari tashqi (va kam hollarda ichki) silindrik, konussimon hamda yon (torets) yuzalarga nafis ishlov berish uchun qo'llaniladi. Bu stanoklar gorizontal va vertikal variantlarda chiqariladi. Ishchi asbob sifatida mayda abraziv donachalardan iborat bo'lgan brusoklardan yig'ilgan superfinishlash kallaklari xizmat qiladi. Bu jarayon yuzalarning geometrik nuqsonlarini tuzatmaydi, balki yuzalarning g'adir-budurligini $R_a=0,1$ mkm gacha kamaytiradi (16.17-rasm, b). Shu sababli kichik qo'yim $\approx 0,01$ mm qoldiriladi. Superfinishlash stanoklari ishlov o'tayotgan detalning aylanma va ilgarilama harakatlarini, asbobning ilgarilama-qaytar va tebranma harakatlarini ta'minlaydi.

Superfinishlash stanoklarining turlari:

- ЗД870Б modelli, markazli, tekis va silindrik detallar uchun ($\varnothing 140$ mm va $l=360$ mm gacha, 16.16-rasm);




16.16-rasm. Superfinishlash stanogi:

1-stanina; 2-old babka; 3-orqa babka; 4-ishlanayotgan detal;
5-ushlagichlar; 6-gidroyuritma.

- ЗД871 modelli, markazli, zinasimon vallar uchun, bir necha superfinish kallakli, yarim avtomat;
- 3889B modelli, ikki pozitsiyali, vertikal, torets yuzalar uchun;
- 3A876 modelli, tirsakli vallarning asosiy va shatun bo'yinlari uchun.

Stanokda (16.16-rasm) detal old va orqa bakkalar markazlariga o'rnatiladi va oddiy tokarlik stanogidagiga o'xshash tizginli patrondan aylanma harakat oladi. Abraziv brusoklar maxsus ushlagichlarga o'rnatilib, ishlov o'tayotgan detalning yuzasi bo'yicha detalning o'qiga parallel holda ilgarilama-qaytar harakatlanadi. Bu harakat gidroyuritmadan uzatiladi, shuningdek shu yuritmadan brusoklarning detalga yanqinlashtirilishi va yengil kuch (0,2 MPa) bilan bosilishi ham bajariladi. Brusoklarning tebranma harakati alohida elektr dvigatelidan eksentrik vositasida maxsus yo'naltiruvchilar yordamida amalga oshiriladi.



16.17-rasm. Porshenni superfinishlash sxemasi.

Detalning aylanishi $v_z=2-20$ m/min tezlikda, bo'ylama surish $s_{pr}=0,1-0,15$ mm/ayl, brusoklarning har minutiga tebranishlari soni 50-1800 ni tashkil qiladi. Sovitish-moylash suyuqligi kerosin+moy (10:1 nisbatda), kesish jarayoni temperaturasi 100°C dan ortmaydi; ishlov berish vaqtiga 3-50 s.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Detallarni jilvirlash. Abraziv ishlov berish stanoklarining asosiy vazifasi keltirish.
2. 3M151 va 3M152BФ2 modelli tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarining tuzilishi, vazifasi va ishlsh prinsiplariga izoh bering.
3. 3E183A modelli markazsiz jilvirlashlash yarim avtomatining vazifasi va ishlsh prinsipini izohlang.
4. 3K227B modelli universal ichki jilvirlash stanogining vazifasi va ishlsh prinsipini izohlang. Jilvirlash sxemasini keltirish.
5. Yassi jilvirlash stanoklarining turlari; 3E722 yoki 3E721BФ1-i yassi jilvirlash stanogining vazifasi va ishlsh prinsipini izohlang. Yassi jilvirlash sxemasini keltirish.
6. Xoninglash, superfinishlash va dovodka (pritirka) lash stanoklarini hujumimalarni bilasiz?

17-bob. AVTOMATIK LINIYALAR, AGREGAT STANOKLARI VA DASTUR BO'YICHA BOSHQARILADIGAN STANOKLAR HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Avtomatik liniyalar, ularning turlari, afzallik va kamchiliklari.
2. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzallik va kamchiliklari.
3. Dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar.
4. Ko'p operatsiyali (ko'p maqsadli) stanoklar.

Tayanch so'z va iborolar: 1. Avtomatlashtirilgan liniyalar. 2. Avtomatik liniyalar. 3. Avtomatik liniyalar sistemi. 4. Agregat stanoklari. 5. Dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar. 6. Ko'p operatsiyali stanoklar. Ishlov berish markazlari.

17.1. Avtomatik liniyalar va avtomatik liniyalar sistemi

Hozirgi zamonda mashinasozligida turli yarim avtomatik va avtomatik stanoklar keng qo'llaniladi. Mashinasozlikda avtomatlashtirish danasini yanada rivojlantirish bosqichi—bu metall kesuvchi stanoklar dan avtomatik liniyalar va ular asosida avtomatik sex va korxonalar yaratishdir.

Avtomatlashtirilgan liniya—bu texnologik uskunalar majmuasi bo'lib, ular ishlov berish texnologik jarayoni ketma-ketligida

mosilgan va mexanizatsiyalashgan transport vositalari hamda yuklash vositalari bilan jihozlanagan va ularning barchasiga operatorlar xizmati kerisatadilar.

Avtomatik liniya (AL) deb texnologik uskunalarining shunday majmuasi aytildi, bunda ular ishlov berish texnologik jarayonining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan va avtomatik transportyorlar bilan bog'langan hamda avtomatik yuklash-bo'shatish qurilmalari va bir suvumiy boshqarish sistemasi yoki bir necha o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.

Avtomatik liniyalar sistemi—bu avtomatik liniyalar majmuasi bo'lib, ular ishlov berish texnologik jarayonining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan, jarayonning avtomatik transport qurilmalari biniñ turkitirilgan va o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.

Avtomatik liniyalarning afzalliklari: ish sharoiti yengillashadi va ishlsh umumdarligi keskin ortadi, ishlab chiqarish maydonlariga va yordamchi transport vositalariga ehtiyoj kamayadi, ishlab chiqarish siklining vaqtqi qisqaradi, ishlab chiqarishning tugallanmagan hajmi kamayadi, ishda ishlab chiqarishning qat'iy ritmi ta'minlanadi.

Avtomatik liniyalarning kamchiliklari: liniyalarni boshqa detalga yoki boshqa texnologik jarayonga qayta sozlash uchun ko'p mehnat ishlash qilinishi; biror stanok yoki boshqa tur uskunaning nobopligi turayli liniya tarkibidagi stanoklardan foydalanish koeffitsiyentining pasayib ketishi; avtomatik liniyalarga xizmat ko'rsatuvchi sozlovchilari yuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lishlarining zarurligi; zagotovkalarga stanokning o'lchamlari muayyan va materialining bir turda bo'lishi bo'yicha nisbatan yuqori talablar qo'yilishi va boshqalar.

Ishlov o'tadigan detallarning turi bo'yicha avtomatik liniyalarining turlari quyidagicha:

- 1) korpus tipidagi detallar uchun;
- 2) val (o'q) ko'rinishidagi detallar uchun;
- 3) disk(tishli g'ildirak)lar ko'rinishidagi detallar uchun;
- 4) sharikli va rolikli podshipniklar halqalari uchun;
- 5) mayda (rolik, shtift, vint va boshqa) detallar uchun;



Qo'llaniladigan stanoklarning tipiga qarab avtomatik liniyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

- umumiyl foydalaniladigan stanoklardan tashkil topgan liniyalar;
- mazkur liniya uchun tayyorlangan maxsus stanoklardan iborat liniyalar;
- agregat stanoklaridan tashkil etilgan liniyalar;
- raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklardan tuzilgan liniyalar.

Avtomatik liniyalar tarkibiga kiruvchi har qanday uskunaning, shu jumladan har bir stanokning ish davomida yuqori ishchonchligi ularga qo'yiladigan eng muhim talablardan biridir. Agregat stanoklaridan tuzilgan avtomatik liniyalar o'zining samaradorligi va keng tarqalnigi bilan ajralib turadi.

Ishlov berish xarakteriga ko'ra ketma-ket, parallel va parallel-ketma-ket ishlov beruchi liniyalarga bo'linadi (17.1-rasm). Ko'proq ketma-ket ishlov beruvchi liniyalar uchraydi, bunda har bir zagotovkaga liniyaning stanoklarida ma'lum tartibda ketma-ket ishlov beriladi. Bu liniyalar asosan korpus tipidagi detallarga ishlov berishda qo'llaniladi.

Parallel ishlov beruvchi liniya sodda detallar uchun qo'llaniladi, bunda detalga har bir stanokda to'la ishlov beriladi. Liniya bir necha turdag'i stanoklardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri yuklash qurilmasi bilan ta'minlanadi, ishlov berilgan tayyor detallar bir bunkerda yig'ilaveradi. Bunday liniyalar kam uchraydi.



17.1-rasm.

Parellel —ketma-ket siklli liniyada zagotovkalarga I va II stanoklarda ishlov berilgandan so'ng, oqim III va IV stanoklar bo'yicha ajralib, keyin V stanok oldidan yana qo'shiladi.


Uskunalarning joylashishi bo'yicha ochiq va yopiq turdag'i avtomatik liniyalar bo'ladi. Yopiq liniyalar doiraviy va to'g'ri burchakli bo'ladi. Doiraviy liniyalar bo'linuvchi stol yoki barabandan foydalaniib, ishlchi pozitsiyalar soni ko'p bo'lмаган hollarda qo'llaniladi. Bunday liniyalarni ba'zan stanok-kombayn deb ataydilar.

Ishlov beriladigan detallarni transportirovka qilish usuli bo'yicha ochiq va transportyori chetga chiqarilgan liniyalar bo'ladi.


Zamonaviy avtomatik liniyalar sistemasi murakkab sistema bo'lib, stanoklar, transportyorlar zagotovkalarni o'rnatib mahkamlash, o'lchamlarni nazorat qilish va shunga o'xshash ishlarni bajarish uchun mo'ljalangan har xil moslamalar va qurilmalardan tashkil topadi.

Bunker qurilmalarining mavjudligi bo'yicha liniyalarning uch turi bo'ladi (17.2-rasm):


1. Bunkersiz liniyalar:



2. Zaxiralarni yig'ib turuvchi avtomatik liniyalar:



3. Ayrim bo'laklarga bo'lingan bunkerli avtomatik liniyalar:



17.2-rasm.

Avtomatik liniyalar sistemasiga misol qilib ГПЗ-1 dagi avtomatik liniyalar sexni ko'rsatish mumkinki, uning tarkibida 850.dona texnologik ustunlalar bo'lib, ular 13 texnologik oqimga birlashtirilgan.

Qayta sozlanuvchi avtomatik liniyalar qayta sozlanmaydigan avtomatik liniyalar kabi bir xil unifikatsiya qilingan uzellar va qurilmalardan tuziladi. Faqat qayta sozlanuvchi liniyalar tarkibiga 13 pozitsiyalar kiritilib, ular oldindan boshqa zagotovkalar uchun 13 va mahkamlash qurilmalari bilan ta'minlangan bo'ladi. Shuningdek buriluvchan qurilmalarga ega bo'lgan kuch mexanizmlari ham qo'llaniladi.

17.2. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzallik va kamchiliklari

Agregat stanoklari deb shunday stanoklarga aytildadi, ular bu necha maxsus (original) detallardan foydalanib turib, asosan stanoklarning shakli va o'chamrlariga, qabul qilingan texnologik jarayonga va hisobiga omillarga bog'liqidir. Asosiy kompanovkalash birliklari bo'lib kuch uzellari, korpus detallari, shpindel uzellari, zagotovkani o'rnatib mahkamlash va bo'shatish moslamalari xizmat qiladi.

Bu stanoklarda bir vaqtning o'zida bir necha, har xil burchaklar ostida joylashgan yuzalarga ishlov beriladi (11.4-rasmga qarang). Bu o'rnatishda detalning o'zaro bog'langan yuzalariga ko'p sonli asboblar bilan ishlov berish nafaqat ish unumdonligini oshiradi, balki yuzalarning bir-biriga nisbatan joylashuvidan aniqlikning sezilarli darsada yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Agregat stanoklari detal teshiklariga ishlov berish aniqligining 8-9-kvalitetlar, o'qlar orasidagi masofa $\pm 0,15$ mm, yo'nish 11...12-kvalitetlar bo'yicha bo'lishini ta'minlaydi. Ko'p pozitsion burilish stoli va barabanlariga ega bo'lgan agregat stanoklari eng keng tarqaganidir. Agregat stanoklari ishlov o'tgan detallarning o'zaro almashuvchanligini ta'minlaydi, bu esa yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishning eng muhim shartlaridan biridir.

Agregat stanoklarining kamchiliklari:

a) universal stanoklarga qaraganda qayta sozlash ishlarida ancha yinehlilik tug'diradi;

b) bir xil ishlarni bajara oladigan maxsus stanoklarga qaraganda ishlarni o'chovlari (L^*B^*H) ancha katta bo'ladi.

Agregat stanoklarining kompanovkasi ishlov beriladigan yuzalarning shakli va o'chamrlariga, qabul qilingan texnologik jarayonga va hisobiga omillarga bog'liqidir. Asosiy kompanovkalash birliklari bo'lib kuch uzellari, korpus detallari, shpindel uzellari, zagotovkani o'rnatib mahkamlash va bo'shatish moslamalari xizmat qiladi.

Kuch uzellari kuch kallakkari va kuch stollariga bo'linadi. Surish harakati yuritmasi o'ziga joylashtirilgan kuch stollari va kallakkari o'zidan harakatlanuvchi, alohida yuritmalari esa o'z-o'zidan harakatlanmaydigan deb hisoblanadi.

Agregat stanoklarida va avtomat liniyalarda gidravlik kuch kallakkari eng ko'p qo'llaniladi. Zagotovkani o'rnatib mahkamlash moslamalari zagotovkani berilgan aniqlikda bazirovka qilish va ularni ishonchli mahkamlashni ta'minlaydi. Yo'ldosh-moslamalar murakkab shaklli detallarni, shuningdek qayta sozlanuvchi liniyalarda har xil shaklli zagotovkalar guruhlariga ishlov berishda foydalaniлади.

17.3. Dastur bo'yicha boshqariladigan metall kesuvchi stanoklar

Metall kesuvchi stanoklarda avtomatik tarzda ishlov berish uchun stanok ishchi organlarining aniq dastur bo'yicha belgilangan surʼishlari oldindan ko'rsatilgan tartibda bajarilishi zarur. Yarim avtomatik va avtomatik sikl bo'yicha ishlaydigan stanoklarda harakatlarni avtomatlashtirish turli kulachoklar, kopirlar, barabanlar, shablonlar va shu kabilarni qo'llash orqali amalga oshiriladiki, ular shunday dashturga ega bo'lgan manba funksiyasini bajaradilar. Bunday boshqarish yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida maqsadga nuvofsiq hisoblanadi.

Hozirgi paytda jahonda barcha mashinasozlik mahsulotining deyarli 75% mayda seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoiti da tayyorlanadi. Bunday sharoitda detallarga mexanik ishlov berish jarayonlarini odatdagagi avtomatik uskunalar (avtomatlar va yarim avtomat-

lar, avtomatik liniyalar va boshqalar)dan foydalaniib avtomatlashirish maqsadga muvofiq kelmaydi, chunki texnologik jihozlarni tayyolash ko'p sarfga tushadi hamda ularni sozlash katta mehnatni ta'sidi etadi.

Mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida detallarga mexanik ishlab berishni avtomatlashirishning asosiy yo'li—raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklarning qo'llanishidir. Raqamli dastur bo'yicha boshqarish (RDBB) stanok ishchi organlarining zarur bo'lgan harakatlarini, detalning ishlov o'tish siklini, kesish rejimlarini, yordamchi funksiyalarni ta'minlaydi. Stanok ishining dasturi raqamlar ko'rinishida beriladiki, bu dastur shartli til (kod)da dastur obyekti (performatma magnit tasmasi, magnitli disk)ga o'tkaziladi yoki magnitli xotira blokiga kiritiladi, ya'ni detalga ishlov berish bo'yicha barcha boshlang'ich axborot simvollarga aylantiriladi va ishlov berishning raqamli modeli yaratiladi. Stanokning boshqarish qurilmasida bu axborot «o'qiladis» signallarga aylantiriladiki, ular endi stanokning bajaruvchi organlari ni boshqaradi. RDBB stanoklar stanok mexanik elementlarini almashitmasdan yoki qayta sozlamasdan dasturni almashtirish orqali qayta sozlanadi.

RDBB stanoklar avtomatlashirishning yuqori darajasida ularni qayta sozlashning keng imkoniyatlari ega. Zamonaviy RDBB qurilmalarining keng imkoniyatlari tufayli ularni elektron hisoblash masinalari (EHM)dan boshqariladigan umumiy sistema tarkibiga kiritish mumkin, bu esa RDBB stanoklaridan keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida, shu jumladan avtomatik liniyalar sistemasi tarkibida foydalanishni maqsadga muvofiq qiladi. So'nggi yillarda RDBB stanoklar mini-EHM asosida ishlaydigan boshqarish qurilmalari bilan komplektatsiya qilinmoqda. EHMdan boshqariladigan avtomatlashirilgan uchastkalar va avtomatik liniyalar yaratilmoqda.

Zamonaviy RDBB stanoklari zagotovkalarni yuklash, tayyor detallarni bo'shatish va ularni transportirovka qilish maqsadlarida sanot robotlari bilan jihozlanmoqda.

RDBB stanoklarning yanada takomillashgan turlari sifatida robotlashtirilgan texnologik komplekslar (RTK) va qayta sozlanuvchi ishlab chiqarish modullari hamda ularning asosida qayta tez va oson sozlanuvchi sistemalar yaratildi.

17.4. Ko'p maqsadli stanoklar (ishlov berish markazlari)

Murakkab profilli detallarga ishlov berishni avtomatlashirish maqsadida ishlab chiqarishda ko'p operatsiyali (ko'p asbobli, keng maqsadli) RDBB stanoklar qo'llaniladi. Bu stanoklarda detalning bir yordamli sharoitida avtomatik siklda ko'p operatsiyalarni bajarish mumkin: frezalash, parmalash, teshik kengaytirish, rezba ochish, razvyortkalash va h.h. Bu stanoklarda universal stanoklarning turli ishlarni bajara olish imosiyati bilan agregat stanoklarning katta ish unumdorligi birlashgandek bo'ladi. Boshqa stanoklarga xos bo'lgan detallarni qayta-qayta yordamli bilan bog'liq bo'lgan xatolarga yo'l qo'yish bu stanoklarda qayta-qayta bo'lib, endi detalga bir o'rnatishda har tomonidan istalgan surʼah ostida ishlov beriladi.

Ko'p operatsiyali stanoklarning o'ziga xos alomatlaridan biri—kesuvchi asboblarni avtomatik ravishda almashtiruvchi qurilmaning mayjudligidir. Hozirgi paytda bunday qurilmalar sifatida asosan avtooperatorlarga ega bo'lgan asboblar magazinlari qo'llanmoqda. Bunday magazinlar uch turli bo'ladi: barabanli, diskli va zanjirli. Ular stanokdan alohida turuvchi uzel ko'rinishida yoki kolonnaga joylashgan, yoki shpindel kallagiga o'rnatilgan bo'ladi.

Ko'p operatsiyali stanoklarda zagotovkalarni avtomatik almashiruvchi qurilmalar (ZAA) ham qo'llaniladi. Ko'pincha zagotovkalar yo'ldosh-stollarga o'rnatilib, ZAA qurilmasi boshqarish dasturiga binoan tayyor bo'lgan detalni ish stolidan bo'shatib oladi va yangi zagotovkani o'rnatadi.

Ko'p operatsiyali stanoklarda ishlanayotgan detallarning o'lchamlarini nazorat qiluvchi maxsus o'lchov qurilmalari bo'ladi.

Misol tariqasida 2254BM1Φ4 modelli vertikal va 2204BM1Φ4 modelli gorizontal ko'p operatsiyali parmalash-frezalash-teshik kengaytirish, 2E450AMΦ4 modelli ko'p maqsadli koordinat-teshik kengaytirish, 2623ПМΦ-4 modelli ko'p operatsiyali stanoklarini o'rnatish mumkin.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. «Avtomatik stanok», «avtomatik liniya» va «avtomatik liniyalar sistemasi» tushunchalarini ta'riflang.
2. Avtomatik liniya va avtomatik liniyalar sistemalarining turlarini keltiring, ularning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rsating.
3. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzalliklari va kamchiliklarini izohlang.
4. Dastur (programma) bo'yicha boshqariladigan metall kesuvchi stanoklar to'g'risida asosiy tushunchalarni bayon eting.
5. Ko'p operatsiyali (ko'p maqsadli) stanoklar to'g'risida nimalarni bilasiz?

«Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblar» fani yuzasidan tuzilgan test savollaridan namunalar

1. Cho'yan va shunga o'xshash mo'rt metallarni kesib ishlashda qanday asbobsozlik materiallari tavsiya etiladi?
 - A. P9; P18; P6M5.
 - B. Y8; Y12A; Y13.
 - C. T30K4; T60 K6.
 - D. BK3, BK6M.
 - E. СЧ25; ВЧ60; ХВГ.
2. Tokarlik keskichining keltirilgan burchaklaridan qaysi biri qirining chiqish yo'nalishini aniqlaydi?
 - A. Plandagi bosh burchak ϕ .
 - B. Bosh orqa burchak α .
 - C. O'tkirlanish burchagi β .
 - D. Kesish burchagi δ .
 - E. Bosh kesuvchi tig'ning og'ish burchagi λ .
3. Termoelektrik emissiya usulining qaysi turini birinchi bo'lib Y.G. Usachev qo'llagan?
 - A. Sun'iy termojuft.
 - B. Yarim sun'iy.
 - C. Sun'iy va yarim sun'iy.
 - D. Tabiiy.
 - E. Tabiiy va sun'iy.
4. Keng ko'lamli ishlab chiqarishda qanday stanoklardan foydalananish maqsadga muvofiq?
 - A. Vertikal-frezalash.
 - B. Agregat.
 - C. Ko'ndalang-randalash.
 - D. O'yish.
 - E. Vertikal-parmalash.
5. Pog'onasiz yuritmani ko'rsating.
 - A. Tezliklar qutisi va gidravlik.
 - B. Surishlar qutisi va pnevmatik.
 - C. Mexanik variator va gidravlik.
 - D. Zinasimon shkivlar, Svetozarov variatori.
 - E. Reykali va vintli uzatma .

6. Keltirilgan modellar ichida radial parmalash stanogini aniqlang
 - A. OC-955; OC-402A
 - B. 2H135-1; 2H118.
 - C. 2M55; 2A55Ф1.
 - D. 2620B; 2A620.
 - E. 2A450; 2E450АФ30

7. Sidirish stanoklarida qanday yuzalarni ishlab hosil qilish mumkin emas?

- A. Ichki silindrik.
- B. Ichki konussimon.
- C. Shponka ariqchali teshik.
- D. Ichki shlitsali.
- E. Chiziqsimon shakldor.

8. 5236П modelli yarim avtomat-stanokda konussimon g'ildiraklarda to'g'ri tishlarni kesish uchun asbobni tanlang.

- A. Modulli chervyak frezasi.
- B. Juft tish randalash keskichlari.
- C. Dolbyak.
- D. Chervyakli jilvirlash doirasi.
- E. Shever.

9. Jilvirlashda kesish tezligining o'lchov birligi qanday?

- A. m/min;
- B. m/s;
- C. mm/s;
- D. mm/min;
- E. km/soat.

10. Detallarning silindrik teshiklariga aniq va nafis ishlov berish qanday stanoklarda bajariladi?

- A. 3821 modelli vertikal xoninglash yarim avtomatida.
- B. ЗД870Б modelli superfinishlash stanogida.
- C. ЗБ852 modelli polirovkalash stanogida.
- D. 3К227Б modelli ichki universal jilvirlash stanogida.
- E. 2A620 modelli teshik kengaytirish stanogida.

gaspins infogatsa darbetsiz q'sebet qoidzi' tiflibot nafriti
Metallarni kesish ozarbiyanj vositali, metallarni kesish
asboblar fani yuzasidan fuziljan test sayov? NMN 1988
1988-09-01
1988-09-01

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Л. В. Перегудов, А. Х. Хошимов ва бошқ. Автоматлаштирилган корхона станоклари.—Т.: Ўзбекистон, 1999.
2. Грановский Г.И. и др. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов.—М.: Высш. шк., 1985.
3. Технология обработки конструкционных материалов Учебник для машиностр. спец. вузов. Под ред. П.Г. Петрухи.—М.: Высш. шк., 1991.
4. Бобров В.Ф. Основы теории резания, Машиностроение, 1975.
5. Армарего И. Дж. Обработка металлов резанием. Перевод с англ. —М., 1977.
6. Зорев. Н. Н. Вопросы механики процесса резания металлов.—М., Машгиз, 1956.
7. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов.—М., 1981
8. Справочник технолога-машиностроителя, т.т.1 и 2.—М.: Машиностроение, 1972 .
9. Справочник металлурга в пяти томах.—М., Машгиз, 1959.
10. Долматовский Г.А. Справочник технолога.—М.: Машиностроение, 1962.
11. Режимы резания металлов. Справочник под редакцией Ю.В. Бараповского, 3-е изд.—М., Машиностроение, 1972.
12. Справочник нормировщика-машиностроителя т.2. Нормирование станочных работ. Под редакцией Е.П.Стружестраха. —М., Машиностроение, 1961.
13. Общемашиностроительные нормативы режимов резания Справочник. т. 1.—М.: Машиностроение, 1991, 634 с.
14. Металлорежущие станки. Учебник для машиностр. вузов. Под ред. В.Э. Пуша.—М.: Машиностроение, 1985, с.6-12, 29-30.
15. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки: Учебник для машиностр. техникумов.—М.: Машиностроение, 1978.

MUNDARIJA

No'zboshi	3
-----------------	---

I BO'LIM. METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI

1-bob. Metallarni kesib ishlash to'g'risida umumiy na'lumotlar. Asbobsozlik materiallari	4
2-bob. Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrлari va kesilayotgan qatlam tasnifi	9
3-bob. Qirindining hosil bo'lish jarayoni	18
4-bob. Kesish kuchlari va kesish quvvati	27
5-bob. Keshish jarayonidagi issiqlik hodisalari	34
6-bob. Kesuvchi asbobning yedirilishi va turg'unligi	43
7-bob. Metallarni kesishning optimal rejimlari	53

II BO'LIM. METALL KESUVCHI STANOKLAR

8-bob. Metall kesuvchi stanoklar va ularning tasnifi	60
9-bob. Stanoklar kinematikasi va yuritmalari	67
10-bob. Tokarlik stanoklari	78
11-bob. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari	90
12-bob. Frezalash stanoklari	101
13-bob. Randalash , o'yish va sidirish stanoklari	110
14-bob. Tish va rezba kesish stanoklari	121
15-bob. Rezba kesish stanoklari	137
16-bob. Abraziv ishlov berish stanoklari	146
17-bob. Avtomatik liniyalar, agregat stanoklari va dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar haqida asosiy turshunchalar	164
Adabiyotlar ro'yxati	175

2464-65

Hidoyat Inoyatovich Jalilov

**METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI, METALL
KESUVCHI STANOKLAR VA ASBOBLAR**

Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma

Toshkent —“Talqin”—2006

Muharrir *F. Oripova*

Musahihh *R. A'zamova*

Dizayner *A. Gulomov*

Original-maketedan bosishga 2006.07.02. da ruxsat etildi.
Bichimi 60 x 84 $\frac{1}{16}$. Ofset bosma usulida bosildi. Nashr. t. 11,5.
Shartli kr.ott. 11. Adadi 1000. Bahosi shartnomaga asosida.

“Talqin” nashriyoti, Toshkent-129, Navoiy ko'chasi, 30.
Shartnomaga №20/05-2005

“Arnaprint” MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent, H. Boyqaro ko'chasi, 41. Buyurtma № 25